

令和 8 年度

基幹管路更新工事第 5 号 $\phi 500\text{mm}$ 配水管布設替工事
設 計 書

銚子市水道局

総括表

銚子市水道局				工事番号				提出年月日			
技術 管理者		室長		班		検算		設計			
年度 科目	令和 8 年度 水道事業会計		款 資本的支出		項 建設改良費		目 構築物費		節 配水設備費		
工 事 名		基幹管路更新工事第 5 号 φ 5 0 0 mm配水管布設替工事									
工事場所		銚子市松本町 3 丁目外 2 町地内					工事施行方法		請 負		
							工 期	3 1 0 日間			
工事費総額			円								
工 事 価 格			円								
消費税相当額			円								

設

[工事概要]

φ 5 0 0mmダクティル鑄鉄管布設工 (NS) L = 5 1 2 . 0 m

φ 7 5mm急速空気弁設置工 2 か所

計

[工事理由]

本工事は、老朽化した基幹管路を耐震性のあるダクティル鑄鉄管
に布設替えするものである。

説

明

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800029
設計種別	当初設計
工事番号	
工 事 名	基幹管路更新工事第5号 ϕ 5 0 0 mm配水管布設替工事
路線河川名	

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日
諸経費の工種	水道(開削及び小口径推進工事等)
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2) 現場管理費：一般交通影響有り(2)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	なし

単価適用日 2026年8月1日

工 事 内 訳 書

水道(開削及び小口径推進工事等)
共：一般交通影響有り(2)
現：一般交通影響有り(2)

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事費							
		φ 500mm配水管布設工	D. I. P L=512. 0m	式	1			第 1 号内訳書参照
		急速空気弁及び室設置工	φ 75mm H=300mm (JWWA B132)	か所	1			第 1 号単価表参照 V0001
		急速空気弁及び室設置工	φ 75mm H=150mm (JWWA B132)	か所	1			第 2 号単価表参照 V0002
		管路土工		式	1			第 2 号内訳書参照
		本復旧工		式	1			第 3 号内訳書参照
		仮設工	交通誘導員	式	1			第 4 号内訳書参照
	直接工事費計			式	1			
		技術管理費積上げ		式	1			第 5 号内訳書参照
		運搬費積上げ		式	1			第 6 号内訳書参照
		役務費積上げ		式	1			第 7 号内訳書参照

工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費		式	1			
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			

第 1 号 φ 500mm配水管布設工		D. I. P L=512. 0m		内訳書		1 式	
一金 円							
設計説明	φ 5 0 0 mmダクタイル鋳鉄管 (NS) 布設工 L = 5 1 2. 0 m						
	内 訳						
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料							
水道用ダクタイル鋳鉄管		NS形 第S種 φ 500mm*6. 00m 内面粉体塗装	本	67			見積・2026/04/01
水道用ダクタイル鋳鉄管		NS形 第S種 φ 500mm*6. 00m 内面粉体塗装	本	17			見積・2026/04/01
ダクタイル鋳鉄 曲管		NS形 φ 500mm*22° 1/2 内面粉体塗装	個	4			見積・2026/04/01
ダクタイル鋳鉄 曲管		NS形 φ 500mm*11° 1/4 内面粉体塗装	個	1			見積・2026/04/01
ダクタイル鋳鉄 曲管		NS形 φ 500mm*5° 5/8 内面粉体塗装	個	9			見積・2026/04/01
ダクタイル鋳鉄 両受曲管		NS形 φ 500mm*22° 1/2 内面粉体塗装	個	12			見積・2026/04/01

第 1 号 内訳書 φ 500mm配水管布設工

D. I. P L=512. 0m

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 フランジ付き T 字管	N S 形 形式2 φ 500mm*75mm 内面粉体塗装	個	2			見積・2026/04/01
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪	N S 形 φ 500mm 内面粉体塗装	個	2			見積・2026/04/01
ライナ	N S 形 φ 500mm ライナ心出しボルト含む	組	15			見積・2026/04/01
切管用挿し口リング	N S 形 φ 500mm リベットタイプ	組	31			見積・2026/04/01
ダクタイル鋳鉄 異形管用ゴム輪	N S 形 φ 500mm	個	2			見積・2026/04/01
小計						
布設工						
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径500mm トラックレーン・油圧伸縮ジャック型 4. 9t 吊	m	512			第 3 号単価表参照 DW0202-J01
N S 形継手接合工	呼び径500mm	口	113			第 4 号単価表参照 DW0261-J01
N S 形継手接合工	呼び径500mm ライナを含む継手の接合	口	15			第 5 号単価表参照 DW0261-J02
鋳鉄管切断工（パイプ切削切断機使用）	呼び径500mm	口	2			第 6 号単価表参照 DW068-J01

第 1 号 内訳書 φ 500mm配水管布設工

D. I. P L=512. 0m

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管切断・溝切り 2 工程	呼び径500mm N S 形／ハ° イ° 切削切断機使用	口	29			第 7 号単価表参照 DW076-J01
N S 形継手挿口加工工	呼び径500mm リベット式固定	口	31			第 8 号単価表参照 DW0281-J01
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径500mm	m	512			第 9 号単価表参照 DW02A-J01*
管明示テープ工	呼び径 φ 500×6000 天端明示 有	m	512			第 10 号単価表参照 DW02E-J01*
管明示シート工		m	512			第 11 号単価表参照 DW02F-J01
小計						
計						

第 2 号 管路土工				内訳書		1 式
一金 円						
設計説明						
内 訳						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路土工						
舗装版切断		m	1,420			第 12 号単価表参照 SCB430510-J01
バック材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	m2	607			第 13 号単価表参照 DW430-J01
小型バック材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	395			第 14 号単価表参照 DW4301-J01
バックホウ掘削積込	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	m3	280			路盤 第 15 号単価表参照 DW400-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	90			路盤 第 16 号単価表参照 DW399-J01
バックホウ掘削積込	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	m3	870			土砂 第 15 号単価表参照 DW400-J01

第 2 号 内訳書 管路土工

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	m3	720			第 17 号単価表参照 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	40			第 18 号単価表参照 DW411-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2km 良好ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	35			第 19 号単価表参照 DW4211-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2km 良好ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	24			第 20 号単価表参照 DW4211-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2km 良好ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	280			路盤 第 21 号単価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2km 良好ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	50			路盤 第 22 号単価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2km 良好ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	140			土砂 第 21 号単価表参照 DW421-J01
積込 (ルーズ)		m3	530			第 23 号単価表参照 SCB210020-J01
殻運搬		m3	59			第 24 号単価表参照 SCB227010-J01
土砂等運搬		m3	330			路盤 第 25 号単価表参照 SCB210110-J01
土砂等運搬		m3	140			土砂 第 26 号単価表参照 SCB210110-J02

第 2 号内訳書 管路土工

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	137			第 27 号単価表参照 SWB020052-J01*
処分費 (t)		t	654			第 28 号単価表参照 SWB020052-J03*
整地		m3	140			第 29 号単価表参照 SCB210610-J01
舗装の切断作業時に発生する排水運搬費	ダンプトラック2t車 運搬距離30.0km	回	3			第 30 号単価表参照 A0630-B00
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分:汚泥とアルカリの混合物(千葉3)	kg	2,890			積算基準・2025/10/01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	607			第 31 号単価表参照 DW431-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚5cm 転圧回数1層 RC-40	m2	198			第 32 号単価表参照 DW431-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 25-0	m2	804			第 33 号単価表参照 DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 粗粒度アスコン(20)	m2	804			第 34 号単価表参照 DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生密粒度アスコン(20)	m2	804			第 35 号単価表参照 DW440-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生密粒度アスコン(13)	m2	198			第 36 号単価表参照 DW440-J03

第 2 号 内訳書 管路土工

1 式

4 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	126.4			第 37 号単価表参照 DW019-J01
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.5m以下 支保工 軽量金属製	m	414.1			第 38 号単価表参照 DW019-J02
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深3.0m以下 支保工 軽量金属製	m	3			第 39 号単価表参照 DW019-J03
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深3.5m以下 支保工 軽量金属製	m	8.2			第 40 号単価表参照 DW019-J04
軽量鋼矢板賃料		式	1			
支保材等賃料		式	1			
ウエルポイント設置・撤去		本	198			第 41 号単価表参照 SWB252410-J01
ウエルポイントポンプ設置・撤去		組	2			第 42 号単価表参照 SWB252430-J01
ウエルポイントポンプ運転管理		日				第 43 号単価表参照 SWB252440-J01
ウエルポイント工損料		式	1			第 44 号単価表参照 SWB252450-J01
ジェット装置損料		式	1			第 45 号単価表参照 SWB252460-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小計						
計						

第 3 号 本復旧工				内訳書		1 式	
一金 円							
設計説明							
	内 訳						
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	本復旧工						
	路面切削		m2	1,790			第 46 号単価表参照 SCB430010-J01
	殻運搬（路面切削）		m3	90			第 47 号単価表参照 SCB430020-J01
	処分費（t）		t	211			第 48 号単価表参照 SWB020052-J02*
	表層（車道・路肩部）		m2	1,790			第 49 号単価表参照 SCB410260-J01*
	区画線設置		m	330			第 50 号単価表参照 SWB821210-J01
	区画線設置		m	490			第 51 号単価表参照 SWB821210-J02

第 3 号 内訳書 本復旧工

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	9			第 52 号単価表参照 SWB821210-J03
区画線設置		m	69			第 53 号単価表参照 SWB821210-J04
区画線設置		m	91			第 54 号単価表参照 SWB821210-J05
区画線設置		m	59			第 55 号単価表参照 SWB821210-J06
小計						
計						

第 4 号 仮設工

交通誘導員

内訳書

1 式

一金 円

設計説明

内 訳

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導員						
交通誘導警備員 A		人日	61			第 56 号単価表参照 SWB010211-J01
交通誘導警備員 B		人日	201			第 57 号単価表参照 SWB010212-J01
小計						
計						

第 5 号 技術管理費積上げ

内訳書

1 式

一金 円

設計説明

内 訳

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工						
通水試験工	口径 φ 800以下 既設管と連絡して給水車が不要	日				第 58 号単価表参照 DW260-J01
小計						
計						

第 6 号 運搬費積上げ				内訳書		1 式
一金 円						
設計説明						
内 訳						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬						
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	21.6			第 59 号単価表参照 SWB010020-J01
仮設材等の積込み取卸し費		t	10.8			第 60 号単価表参照 SWB010030-J01
小計						
貨物自動車等による運搬						
貨物自動車による運搬 (1車1回)		台				第 61 号単価表参照 SWB010010-J01
小計						

第 6 号 内訳書 運搬費積上げ

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 7 号 役務費積上げ				内訳書		1 式
一 金 円						
設計説明						
内 訳						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金						
電力基本料金		式	1			第 62 号単価表参照 SWB010240-J01
小計						
計						

第 1 号 単価表

急速空気弁及び室設置工

φ 75mm H=300mm (JWWA B132)

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料						
急速空気弁	単口 F.C.D φ 75mm 内面粉体塗装 カムレバーロック式	基	1			見積・2026/04/01
ボール式補修弁	キャップ式 F.C.D φ 75mm RF-GF H=300 内面粉体塗装	基	1			見積・2026/04/01
ダクタイル鋳鉄 両フランジ 短管	形式2 φ 75mm*500mm 内面粉体塗装	個	1			見積・2026/04/01
フランジ付属品 RF-GF形 φ 75mm	GF形1号ガスケット φ 75mm フランジ用ボルト・ナット SUS304 M16*75 4組	組	3			見積・2026/04/01
空気弁鉄蓋	円形 4号 銚子市型 φ 600mm	枚	1			見積・2026/04/01
レジンコンクリートボックス	円形 4号 上部 φ 600mm H=200	個	1			見積・2026/04/01
レジンコンクリートボックス	円形 4号 中部 φ 600mm H=200	個	1			見積・2026/04/01
レジンコンクリートボックス	円形 4号 下部 φ 600mm H=300	個	1			見積・2026/04/01
レジンコンクリートボックス	円形 4号 底部 φ 600mm H=40	個	1			見積・2026/04/01
	小計					

第 1 号 単価表

急速空気弁及び室設置工

φ 75mm H=300mm (JWWA B132)

(K P94-96)

V0001

1 か所 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布設工						
空気弁設置工	機械施工 呼び径75mm	基	1			第 63 号単価表参照 DW085-J01
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 64 号単価表参照 DW089-J01
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ビシンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁200mm・下部壁300mm	個	1			第 65 号単価表参照 DW08A-J01
碎石基礎工	人力投入埋戻工	m2	0.5			0.80*0.80*3.14/4 第 66 号単価表参照 SDGD10690-J01*
洗砂利	25mm	m3	0.01			物:資・2026/07/01・物 P 129 0.60*0.60*3.14/4*0.05
	小計					
計	1 か所 当り					

第 2 号 単価表

急速空気弁及び室設置工

φ 75mm H=150mm (JWWA B132)

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料						
急速空気弁	単口 F.C.D φ 75mm 内面粉体塗装 カムレバーロック式	基	1			見積・2026/04/01
ボール式補修弁	キャップ式 F.C.D φ 75mm RF-GF H=150 内面粉体塗装	基	1			見積・2026/04/01
ダクタイル鋳鉄 両フランジ 短管	形式2 φ 75mm*400mm 内面粉体塗装	個	1			見積・2026/04/01
フランジ付属品 RF-GF形 φ 75mm	GF形1号ガスケット φ 75mm フランジ用ボルト・ナット SUS304 M16*75 4組	組	3			見積・2026/04/01
空気弁鉄蓋	円形 4号 銚子市型 φ 600mm	枚	1			見積・2026/04/01
レジンコンクリートボックス	円形 4号 上部 φ 600mm H=200	個	1			見積・2026/04/01
レジンコンクリートボックス	円形 4号 中部 φ 600mm H=200	個	1			見積・2026/04/01
レジンコンクリートボックス	円形 4号 下部 φ 600mm H=300	個	1			見積・2026/04/01
レジンコンクリートボックス	円形 4号 底部 φ 600mm H=40	個	1			見積・2026/04/01
	小計					

第 2 号 単価表

急速空気弁及び室設置工

φ 75mm H=150mm (JWWA B132)

(K P94-96)

V0002

1 か所 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布設工						
空気弁設置工	機械施工 呼び径75mm	基	1			第 63 号単価表参照 DW085-J01
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 64 号単価表参照 DW089-J01
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ビシンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁200mm・下部壁300mm	個	1			第 65 号単価表参照 DW08A-J01
碎石基礎工	人力投入埋戻工	m2	0.5			0.80*0.80*3.14/4 第 66 号単価表参照 SDGD10690-J01*
洗砂利	25mm	m3	0.01			物:資・2026/07/01・物 P 129 0.60*0.60*3.14/4*0.05
	小計					
計	1 か所 当り					

第 3 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径500mm

トラッククレーン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4.9t吊

（実務必携 P. 51）

DW0202-J01

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料	トラッククレーン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0202

[呼び径(mm)]=500, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [低騒音機種]=基準書指定

第 4 号 単価表

N S 形継手接合工

呼び径500mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0261
 [呼び径(mm)]=500, [ライナを含む継手の接合]=いいえ, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [低騒音機種]=基準書指定

第 5 号 単価表

N S 形継手接合工

呼び径500mm

(実務必携 P. 55)

DW0261-J02

ライナを含む継手の接合

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0261
 [呼び径(mm)]=500, [ライナを含む継手の接合]=はい, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 89)

DW068-J01

第 6 号 単価表

鋳鉄管切断工（パイプ切削切断機使用）

呼び径500mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機械損料	φ 500mm～φ 600mm パイプ切削切断機	日				見積・2026/04/01・率はR7実務必携 P 196
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW068

[呼び径(mm)]=500, [機械損料(日)]=Z5200, [低騒音機種]=基準書指定

第 7 号 単価表

鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

呼び径500mm

N S 形／パイプ 切削切断機使用

(実務必携 P. 91)

DW076-J01

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機械損料	φ 500mm～φ 600mm パイプ切削切断機	日				見積・2026/04/01・率はR7実務必携 P 196
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW076

[継手種別]=N S 形, [呼び径(mm)]=500, [機械損料(日)]=Z5200, [低騒音機種]=基準書指定

第 8 号 単価表

N S 形継手挿口加工工

呼び径500mm リベット式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0281

[呼び径(mm)]=500, [継手種別]=N S 形, [低騒音機種]=基準書指定

第 9 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径500mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ	φ 500mm	m	131. 25			見積・2026/04/01
固定用ゴムバンド	φ 500mm	組	36. 667			見積・2026/04/01 (1+0. 1)/6*100*2
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=500, [ポリエチレンスリーブ(m)]=F9060, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0. 05, [固定用ゴムバンド(組)]=F9260, [固定バンド割増係数]=0
 [粘着テープ(m)]=計上しない, [低騒音機種]=基準書指定

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$\begin{aligned}
 A &= L2 * (1 + \alpha) / L1 * 100. 0 \\
 &= 7. 5 * (1 + 0. 05) / 6 * 100. 0 = 131. 25 \\
 L1: &\text{直管長 (m/本)} = 6 \\
 L2: &\text{管 1 本当りスリーブ長 (m)} = 7. 5 \\
 \alpha: &\text{ポリエチレンスリーブ割増係数} = 0. 05
 \end{aligned}$$

固定バンド使用量 (100m当り)

$$\begin{aligned}
 B &= (4 * (1 + \beta) + (L1 - 1. 0)) / L1 * 100. 0 \\
 &= (4 * (1 + 0) + (6 - 1. 0)) / 6 * 100. 0 = 150 \\
 \beta: &\text{固定バンド割増係数} = 0 \\
 L1: &\text{直管長 (m/本)} = 6
 \end{aligned}$$

(実務必携 P. 63)

DW02E-J01*

第 10 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 $\phi 500 \times 6000$ 天端明示 有

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
明示テープ	幅3cm	m	308.03			見積・2026/04/01 0.53*3.14*1.5*100/6*5+100
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E

[呼び径(mm)]= $\phi 500 \times 6000$, [低騒音機種]=基準書指定

第 11 号 単価表

管明示シート工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02F

[低騒音機種]=基準書指定

第 12 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径 18 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 12 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り 2 頁

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1 15cm以下

第 13 号 単価表

バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下

山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t

(実務必携 P.167)

DW430-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m3 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 67 号単価表参照 J0009-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW430

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, [低騒音機種]=基準書指定

第 14 号 単価表

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.167)

DW4301-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 68 号単価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW4301

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [低騒音機種]=基準書指定

第 15 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m3 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 67 号単価表参照 J0009-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW400

[バックホウの規格]=山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, [低騒音機種]=基準書指定

第 16 号 単価表

小型バックホウ掘削積込

山積0.13m3(平積0.10m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 68 号単価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW399

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [低騒音機種]=基準書指定

第 17 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m3 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 67 号単価表参照 J0009-J01
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 69 号単価表参照 J3952-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, [埋戻材料費(m3)]=計上しない, [低騒音機種]=基準書指定

第 18 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

山積0.13m³(平積0.10m³)100 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
小型バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 68 号単価表参照 J1156-J01
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 69 号単価表参照 J3952-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW411
 [バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³), [埋戻材料費(m³)]=計上しない, [低騒音機種]=基準書指定

第 19 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.45m3

(実務必携 P.176)

DW4211-J01

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 70 号単価表参照 J1603-J01
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.45m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2.0, [処理対象]=As塊, [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 20 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2km 良好
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.176)

DW4211-J02

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 71 号単価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2.0, [処理対象]=As塊, [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 21 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.45m3

(実務必携 P.176)

DW421-J01

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 70 号単価表参照 J1603-J01
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.45m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2.0, [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 22 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2km 良好
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.176)

DW421-J02

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 71 号単価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2.0, [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 23 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 1

土砂

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 24 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 3
J08 運搬距離 (km) (DID区間有) = 5 10.5km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 25 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1
J03 土質 = 1
J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 11.0km以下

標準
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 1
J04 DID区間の有無 = 2

バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)
有り

第 26 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110
J01 土砂等発生現場 = 1
J03 土質 = 1
J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8 5.0km以下

標準
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 1
J04 DID区間の有無 = 2

バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)
有り

第 27 号 単価表		処分費 (t)		100 t 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	海匝	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

SWB020052

第 28 号 単価表		処分費 (t)		100 t 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	海匝	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

SWB020052

第 29 号 単価表

整地

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210610
J01 作業区分 = 1

残土受入れ地での処理

第 30 号 単価表

舗装の切断作業時に発生する排水運搬費

ダンプトラック2t車 運搬距離30.0km

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 72 号単価表参照 J1601-B01*
計	1 回 当り					

第 31 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚30cm 転圧回数2層
R C - 4 0

（実務必携 P. 169, 170）

DW431-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	38.1			100*0.3*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 73 号単価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=30, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003, [低騒音機種]=基準書指定

第 32 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚5cm 転圧回数1層
R C - 4 0

（実務必携 P. 169, 170）

DW431-J02

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	6.35			100*0.05*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 73 号単価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=5, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003, [低騒音機種]=基準書指定

第 33 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
粒調 2 5 - 0

（実務必携 P. 169, 170）

DW431-J03

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5 - 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 73 号単価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=15, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002162002, [低騒音機種]=基準書指定

第 34 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車
粗粒度アスコン (2 0)

(実務必携 P. 179)

DW440-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト混合物	粗粒度アスコン (2 0)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ロー(舗装用)運転	ハットガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 74 号単価表参照 J3926-J01
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 75 号単価表参照 J3963-J01
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004100002, [小型車割増]=なし, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=なし
[低騒音機種]=基準書指定

第 35 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車
再生密粒度アスコン (20)

(実務必携 P.179)

DW440-J02

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	t	12.573			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			
振動ロー(舗装用)運転	ハットガイト式 運転質量0.5～0.6t	日				第 74 号単価表参照 J3926-J01
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 75 号単価表参照 J3963-J01
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101003, [小型車割増]=なし, [瀝青材料(L)]=TZ004130003, [砂散布]=なし
[低騒音機種]=基準書指定

第 36 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車
再生密粒度アスコン (1 3)

(実務必携 P. 179)

DW440-J03

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
振動ロー(舗装用)運転	ハットガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 74 号単価表参照 J3926-J01
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 75 号単価表参照 J3963-J01
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=なし, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし
[低騒音機種]=基準書指定

第 37 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.0m以下
支保工 軽量金属製

(実務必携 P. 46)

DW019-J01

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t	m	100			第 76 号単価表参照 DW012-J01
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t	m	100			第 77 号単価表参照 DW013-J01
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 78 号単価表参照 DW018-J01
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[掘削深]=2.0m以下, [バックホウの規格]=標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t, [引抜機械]=標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t, [作業区分]=設置撤去
[切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数/掘削深]=1 段 2.0m以下, [低騒音機種]=基準書指定

第 38 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.5m以下
支保工 軽量金属製

(実務必携 P. 46)

DW019-J02

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t	m	100			第 79 号単価表参照 DW012-J02
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t	m	100			第 80 号単価表参照 DW013-J02
軽量金属製支保設置撤去工	2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 81 号単価表参照 DW018-J02
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[掘削深]=2.5m以下, [バックホウの規格]=標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t, [引抜機械]=標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t, [作業区分]=設置撤去
[切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数/掘削深]=2 段 3.5m以下, [低騒音機種]=基準書指定

第 39 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深3.0m以下
支保工 軽量金属製

(実務必携 P. 46)

DW019-J03

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深3.0m以下 標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t	m	100			第 82 号単価表参照 DW012-J03
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深3.0m以下 標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t	m	100			第 83 号単価表参照 DW013-J03
軽量金属製支保設置撤去工	2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 81 号単価表参照 DW018-J02
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[掘削深]=3.0m以下, [バックホウの規格]=標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t, [引抜機械]=標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t, [作業区分]=設置撤去
[切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数/掘削深]=2 段 3.5m以下, [低騒音機種]=基準書指定

第 40 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深3.5m以下
支保工 軽量金属製

(実務必携 P. 46)

DW019-J04

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深3.5m以下 標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t	m	100			第 84 号単価表参照 DW012-J04
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深3.5m以下 標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t	m	100			第 85 号単価表参照 DW013-J04
軽量金属製支保設置撤去工	2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 81 号単価表参照 DW018-J02
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[掘削深]=3.5m以下, [バックホウの規格]=標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t, [引抜機械]=標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t, [作業区分]=設置撤去
[切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数/掘削深]=2 段 3.5m以下, [低騒音機種]=基準書指定

第 41 号 単価表

ウエルポイント設置・撤去

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置		本	100			第 86 号単価表参照 SWB252411-J01
ウエルポイント撤去		本	100			第 87 号単価表参照 SWB252412-J01
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB252410

J01 作業区分 = 1 設置・撤去

J03 サンドフィルター使用の有無 = 2 有

J02 施工規模 = 2

J04 電力設備 = 1

100本以上
商用電源（標準）

第 42 号 単価表

ウエルポイントポンプ設置・撤去

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置		組	1			第 88 号単価表参照 SWB252431-J01
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			第 89 号単価表参照 SWB252432-J01
計	1 組 当り					

SWB252430

J01 作業区分 = 1

設置・撤去

第 43 号 単価表

ウエルポイントポンプ運転管理

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1 日 当り					

SWB252440

J01 電力設備 = 1

商用電源（標準）

J02 ポンプ使用組数（実数入力）[組] = 1

第 44 号 単価表

ウエルポイント工損料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組	1			
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本	50			
ヘッダーライン	(ウエルポイント)	m	100			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 式 当り					

SWB252450

J01 ウエルポイントポンプ組数 (実数入力) [組] = 1

J03 ヘッダーライン延長 (実数入力) [m] = 100

J06 供用日数 (実数入力) [日] = 59

J02 ウエルポイント本数 (実数入力) [本] = 50

J04 腐触補正の有無 = 1 無

第 45 号 単価表

ジェット装置損料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	(ウエルポイント)	組	1			
スターカッター		個	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 式 当り					

SWB252460

J01 スターカッターの有無 = 2 有

J02 供用日数 (実数入力) [日] = 4

第 46 号 単価表

路面切削

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	K1			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5 m ³	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手 (特殊)		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			

第 46 号 単価表

路面切削

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB430010
J01 施工区分・平均切削深さ = 1 全面切削6cm以下（4000m2以下）
J03 費用の内訳 = 1 全ての費用
J02 段差すりつけの撤去作業 = 2 有り

第 47 号 単価表

殻運搬（路面切削）

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB430020
 J01 DID区間の有無 = 2
 J04 費用の内訳 = 1
 有り 全ての費用
 J03 運搬距離 (km) (DID区間有) = 17 9.5km以下

第 48 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	海匝	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

SWB020052

第 49 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3～1 4 t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 49 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 2 0	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

SCB410260
J01 平均幅員 = 4
J05 材料 = 10
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超
再生密粒度アスコン（2 0）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 1
タックコート PK-4

第 50 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 1
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 1
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 実線 15cm
 1.5mm
 無し
 白
 全ての費用

第 51 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	760			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33			
接着用プライマー	区画線用	kg	33			
軽油		L	43			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15~18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 2
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 2
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 実線 20cm
 1.5mm
 無し
 黄 鉛・クロムフリー
 全ての費用

第 52 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L	73			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 7
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 1
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 破線 30cm
 1.5mm
 無し
 白
 全ての費用

第 53 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L	89			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 12
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 1
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 ゼブラ 45cm
 1.5mm
 無し
 白
 全ての費用

第 54 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L	120			100*1.2
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 13
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 1
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 矢印・記号・文字 15cm換算
 1.5mm
 無し
 白
 全ての費用

第 55 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L	120			100*1.2
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15~18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 13
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 2
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 矢印・記号・文字 15cm換算
 1.5mm
 無し
 黄 鉛・クロムフリー
 全ての費用

第 56 号 単価表

交通誘導警備員 A

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010211

第 57 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 58 号 単価表

通水試験工

口径φ800以下
既設管と連絡して給水車が不要

(実務必携 P.127)

DW260-J01

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		式				
計	1 日 当り					

DW260

[作業状況]=既設管と連絡して給水車が不要，[低騒音機種]=基準書指定

第 59 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1

関東・中部・近畿

J04 製品長区分 = 1

12m以内

J06 運搬割増率 (実数入力) = 0

J02 片道運搬距離 (実数入力) [km] = 10

J05 運搬割増率 = 4

各種 (実数入力)

J07 その他の諸料金の有無 = 2

無

第 60 号 単価表

仮設材等の積み取り卸し費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取り卸し費（仮設材等）		t	2			
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積み、取り卸し（往復分）

第 61 号 単価表

貨物自動車による運搬 (1車1回)

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台				
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料 (損料) K (K')	台				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 台 当り					

SWB010010

J01 運搬区分 = 1 路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m

J03 その他の諸料金の有無 = 2 無

J06 運搬中の賃料 (損料) K (K') (実数) [円] = 21000

J02 片道運搬距離 (実数入力) [km] = 45

J05 運搬中の賃料 (損料) の有無 = 1 有

第 62 号 単価表

電力基本料金

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1			
計	1 式 当り					

SWB010240

J01 電力基本料金（千円）[千円] =

第 63 号 単価表

空気弁設置工

機械施工 呼び径75mm

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 90 号単価表参照 J1674-J01
諸雑費		式				
計	1 基 当り					

DW085
 [作業区分]=設置, [施工方法]=機械施工, [施工区分]=空気弁, [呼び径(mm)]=75, [低騒音機種]=基準書指定

第 64 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

鉄蓋 円形 4 号

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
無収縮モルタル		m3	0.009			物:資・2026/07/01・物 P 324, 積 P 462
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

DW089

[施工区分]=設置, [鉄蓋]=円形 4 号, [無収縮モルタル(m3)]=Z2100, [低騒音機種]=基準書指定

第 65 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 4 号

(実務必携 P. 101)

DW08A-J01

壁高 上部壁200mm・中部壁200mm・下部壁300mm

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

DW08A

[施工区分]=設置, [種類]=円形 4 号, [調整リング(mm)]=なし, [上部壁高さ(mm)]=200, [中部壁高さ(mm)]=200, [下部壁高さ(mm)]=300, [接合材(g)]=計上しない
[低騒音機種]=基準書指定

第 66 号 単価表

砕石基礎工

人力投入埋戻工

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12			100*0. 1*(1+0. 20)
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SDGD10690

J01 砕石の厚さ(m) (実数入力) [m] = 0. 1

第 67 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m3 吊2.9t
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油		L	8.6			
バックホウ(クローラ型)	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m3 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=8.6, [低騒音機種]=基準書指定

第 68 号 単価表

小型バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.13/平積0.10m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	23			
小型バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 1 8, [労務数量]=1, [燃料消費量]=23, [損料数量]=1.78, [低騒音機種]=基準書指定

第 69 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [低騒音機種]=基準書指定

第 70 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・デ・イゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック	オンロード・デ・イゼル 4t積級	供用日				
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2，[労務数量]=1，[燃料消費量]=32，[損料数量]=1. 29，[低騒音機種]=基準書指定，[路面状態]=良好

第 71 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・デ・イセ・ル 2t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	21			
ダンプトラック	オンロード・デ・イセ・ル 2t積級	供用日				
タイヤ損耗費	2～3t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2，[労務数量]=1，[燃料消費量]=21，[損料数量]=1. 29，[低騒音機種]=基準書指定，[路面状態]=良好

第 72 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	21			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2t積級	供用日				
タイヤ損耗費	2～3t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2，[労務数量]=1，[燃料消費量]=22，[損料数量]=1. 29，[路面状態]=良好

第 73 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61, [低騒音機種]=基準書指定

第 74 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハルトガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ローラ(舗装用)	ハルトガイト式 運転質量0.5～0.6t	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [低騒音機種]=基準書指定

第 75 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1. 4, [低騒音機種]=基準書指定

第 76 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t

(実務必携 P. 46)

DW012-J01

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m3 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 91 号単価表参照 J0009-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012
[バックホウの規格]=標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t, [掘削深]=2.0m以下, [低騒音機種]=基準書指定

第 77 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
標準型 山積0.45m³(平積0.35m³) 吊能力2.9 t

(実務必携 P. 46)

DW013-J01

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホ(クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m ³ 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 91 号単価表参照 J0009-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013
[引抜機械]=標準型 山積0.45m³(平積0.35m³) 吊能力2.9 t, [掘削深]=2.0m以下, [低騒音機種]=基準書指定

第 78 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

(実務必携 P. 49)

DW018-J01

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018

[作業区分]=設置撤去, [切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数/掘削深]=1 段 2.0m以下, [低騒音機種]=基準書指定

第 79 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下

標準型 山積0.45m³(平積0.35m³) 吊能力2.9 t

(実務必携 P. 46)

DW012-J02

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m ³ 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 91 号単価表参照 J0009-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012
[バックホウの規格]=標準型 山積0.45m³(平積0.35m³) 吊能力2.9 t, [掘削深]=2.5m以下, [低騒音機種]=基準書指定

第 80 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下

標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t

(実務必携 P. 46)

DW013-J02

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m3 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 91 号単価表参照 J0009-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[引抜機械]=標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t, [掘削深]=2.5m以下, [低騒音機種]=基準書指定

第 81 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

(実務必携 P. 49)

DW018-J02

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018

[作業区分]=設置撤去, [切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数/掘削深]=2 段 3.5m以下, [低騒音機種]=基準書指定

第 82 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深3.0m以下
標準型 山積0.45m³(平積0.35m³) 吊能力2.9 t

(実務必携 P. 46)

DW012-J03

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m ³ 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 91 号単価表参照 J0009-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012
[バックホウの規格]=標準型 山積0.45m³(平積0.35m³) 吊能力2.9 t, [掘削深]=3.0m以下, [低騒音機種]=基準書指定

第 83 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 掘削深3.0m以下

標準型 山積0.45m³(平積0.35m³) 吊能力2.9 t

(実務必携 P. 46)

DW013-J03

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m ³ 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 91 号単価表参照 J0009-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[引抜機械]=標準型 山積0.45m³(平積0.35m³) 吊能力2.9 t, [掘削深]=3.0m以下, [低騒音機種]=基準書指定

第 84 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深3.5m以下

標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t

(実務必携 P. 46)

DW012-J04

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m3 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 91 号単価表参照 J0009-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012

[バックホウの規格]=標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t, [掘削深]=3.5m以下, [低騒音機種]=基準書指定

第 85 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 掘削深3.5m以下

標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t

(実務必携 P. 46)

DW013-J04

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホ(クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m3 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 91 号単価表参照 J0009-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[引抜機械]=標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9 t, [掘削深]=3.5m以下, [低騒音機種]=基準書指定

第 86 号 単価表

ウエルポイント設置

100 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB252411

J01 施工規模 = 2

J03 電力設備 = 1

100本以上

商用電源（標準）

J02 サンドフィルター使用の有無 = 2 有

第 87 号 単価表

ウエルポイント撤去

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB252412

J01 施工規模 = 2

100本以上

第 88 号 単価表

ウエルポイントポンプ設置

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1組 当り					

SWB252431

第 89 号 単価表

ウエルポイントポンプ撤去

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1組 当り					

SWB252432

第 90 号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.3			
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1，[低騒音機種]=基準書指定

第 91 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m3 吊2.9t
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	8.6			
バックホウ(クローラ型)	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m3 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=8.6, [損料数量]=1, [低騒音機種]=基準書指定