

令和 8 年度

水配R08第2号 ハ地区配水管切廻し工事

工 事 設 計 書

旭市ハ

旭市上下水道課

単価適用日 2026年 8月 1日

総括表

旭市上下水道課				工事番号					提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 款		第 項		第 目			第 節		
路線河川名		市道1-010号線外										
工事名		水配R08第2号 ハ地区配水管切廻し工事										
工事場所		旭市ハ					工事施工方法		請 負			
							工期	令和9年2月28日迄				
請負工事費計			円									
工事価格			円									
消費税相当額			円									

設 計 説 明	配水管布設替工事 1式		
	新設	GX形ダクタイル鋳鉄管	1式
	仮設	ステンレス鋼管	1式
	撤去	鋳鉄管及び配水用ポリエチレン管	1式

本 工 事 内 訳 書

水道(開削及び小口径推進工事等)
共：一般交通影響有り(2)
現：一般交通影響有り(2)

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水	管布設替材料費							
	材料費							
		配水管布設材料 (GX)		式	1			第 1 号単価表参照
		配水管布設材料 (PEP)		式	1			第 2 号単価表参照
		消火栓材料		式	1			第 3 号単価表参照
		仮配水管材料		式	1			第 4 号単価表参照
配水	管布設替工事費							
	配水管布設工							
		配水管布設工 (GX)		式	1			第 5 号単価表参照
		配水管布設工 (PEP)		式	1			第 6 号単価表参照
		土工(布設)		式	1			第 7 号単価表参照

付属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮復旧(布設)		式	1			第 8 号単価表参照
		仮配水管設置撤去工		式	1			第 9 号単価表参照
		土留工		式	1			第 10 号単価表参照
	消火栓設置工							
		消火栓設置工		式	1			第 11 号単価表参照
	撤去工							
		撤去工		式	1			第 12 号単価表参照
		土工(仮設管撤去)		式	1			第 13 号単価表参照
		仮復旧(仮配水管撤去)		式	1			第 14 号単価表参照
	仮設工							
		交通管理工		式	1			第 15 号単価表参照

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	排水処理工							
		舗装版切断排水処理		式	1			第 16 号単価表参照
	直接工事費計							
		共通仮設費		式	1			
		共通仮設費	水質検査費	式	1			第 17 号単価表参照
		共通仮設費	運搬費	式	1			第 18 号単価表参照
		共通仮設費計						
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
	工事原価							
		一般管理費等		式	1			

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事価格							
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計								

第 1 号 単価表

配水管布設材料 (GX)

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水簡易仕切弁	φ 3 0 0 鋳鉄管用	基	2			見積・2026/04/01
仕切弁筐 [浅層]	座台	組	2			見積・2026/04/01
G X形直管	φ 3 0 0 × 6 . 0 m S 種管 内面モルタルライニング JDPA G 1049	本	2			物価・積算・2026/04/01・物285 資420
G X形継ぎ輪	φ 3 0 0 内面エポキシ粉体塗装 JDPA G 1049	個	2			物価・積算・2026/04/01・物286 資423
G X形両受曲管	φ 3 0 0 × 4 5 ° 内面エポキシ粉体塗装 JDPA G 1049	個	4			物価・積算・2026/04/01・物286 資423
G X形ライナ	φ 3 0 0 ライナボード含 JDPA G 1049	個	2			物価・積算・2026/04/01・物286 資423
G X形G－L i n kセット	φ 3 0 0 JDPA G 1049	組	12			物価・積算・2026/04/01・物286 資423
G X形接合材料セット	φ 3 0 0 異形管・ソフトシール弁用 JDPA G 1049	組	2			物価・積算・2026/04/01・物286 資423
G X形二受T字管	φ 3 0 0 × φ 1 5 0 内面エポキシ粉体塗装 JDPA G 1049	個	2			物価・積算・2026/04/01・物286 資423
ポリエチレンスリーブ	φ 3 0 0 × 7 m ゴムバンド含む	本	2			見積・2026/04/01
G X形直管	φ 1 5 0 × 5 . 0 m 1 種管 内面モルタルライニング JWVA G 113・120	本	1			物価・積算・2026/04/01・物285 資420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形G－L i n kセット	φ 1 5 0 JDPA G 1049	組	2			物価・積算・2026/04/01・物286 資423
ポリエチレンスリーブ	φ 1 5 0 × 6 m ゴムバンド含む	本	1			見積・2026/04/01
明示テープ	3 0 mm × 2 0 m (1 巻) 青地白文字 (上水道 西暦表示)	ケ	1			見積・2026/04/01
明示シート	1 5 0 mm ダブル 青地白文字 (上水道)	m	11			見積・2026/04/01
計	1 式 当り					

第 2 号 単価表

配水管布設材料 (PEP)

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水簡易仕切弁	φ 150 PEP用	基	1			見積・2026/04/01
仕切弁筐 [浅層]	座台	組	4			見積・2026/04/01
配水用ポリエチレン管	φ 1 5 0 E F受口付直管 JWWA K 144 PTC K 03	本	4			物価・積算・2026/04/01・物291 資427
P E挿し口付鋳鉄製T字管	φ 1 5 0 × φ 7 5 R F形	個	1			見積・2026/04/01
P E挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 1 5 0	個	2			見積・2026/04/01
E F S ベンド	φ 1 5 0 × 4 5 0 H 両側E F受口	個	1			物価・積算・2026/04/01・物Web 資428
E F ベンド	φ 1 5 0 × 4 5 ° 両側E F受口 PTC K 13	個	4			物価・積算・2026/04/01・物292 資428
E F ソケット	φ 1 5 0 両端E F受口 JWWA K 145	個	2			物価・積算・2026/04/01・物292 資428
P Cジョイント	φ 1 5 0 (DCIP⇄PEP)	個	2			見積・2026/04/01
E F レデューサ	φ 1 5 0 × φ 1 0 0 片側E F受口 PTC K 13	個	1			物価・積算・2026/04/01・物Web 資429
E F レデューサ	φ 1 0 0 × φ 7 5 片側E F受口 PTC K 13	個	1			物価・積算・2026/04/01・物Web 資429

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管	φ 7 5 E F受口付直管 JWWA K 144 PTC K 03	本	1			物価・積算・2026/04/01・物291 資427
E F Sベンド	φ 7 5 × 4 5 0 H 両側E F受口	個	1			物価・積算・2026/04/01・物Web 資428
P Cジョイント	φ 7 5 (DCIP⇔PEP)	個	1			見積・2026/04/01
P E継輪 (P Pジョイント)	φ 1 5 0 (PEP⇔PEP)	個	1			見積・2026/04/01
明示テープ	3 0 mm × 2 0 m (1 巻) 青地白文字 (上水道 西暦表示)	ケ	2			見積・2026/04/01
明示シート	1 5 0 mm ダブル 青地白文字 (上水道)	m	23			見積・2026/04/01
計	1 式 当り					

第 3 号 単価表

消火栓材料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単口消火栓（旭地域）	φ 7 5 内外面粉体塗装 浅層埋設対応型 右開 JWWA B103準拠	基	1			見積・2026/04/01
補修弁	φ 7 5 × 1 5 0 2 種 レバー式ボール弁 内外面粉体塗装 JWWA B126	基	1			見積・2026/04/01
R F 形フランジ接合品	φ 7 5 [パッキン, S D C - B N] パッキン1枚, B. N4本 (M16×75)	組	2			見積・2026/04/01
消火栓用鉄蓋（受枠含む）	φ 6 0 0 φ 75～ JWWA B132	組	1			見積・2026/04/01
消火栓用土留〔浅層〕	φ 6 0 0 [φ 75～] H=200A・300C・40C	組	1			見積・2026/04/01
受枠変形防止高さ調整駒セ ット	B. N 16×150mm・駒	セット	1			見積・2026/04/01
土留補足用調整モルタル（ φ 150）	超早強・無収縮モルタル 2 5 kg（幅45mm）	ケ	1			見積・2026/04/01
計	1 式 当り					

第 4 号 単価表

仮配水管材料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管	φ 3 0 0 × φ 3 0 0 鋳鉄管用 内面粉体塗装	ヶ	2			見積・2026/04/01
割 T 字管	φ 1 5 0 × φ 1 5 0 P E P 用 内面粉体塗装	ヶ	1			見積・2026/04/01
割 T 字管	φ 7 5 × φ 7 5 鋳鉄管用 内面粉体塗装	ヶ	1			見積・2026/04/01
R F 形フランジ接合品 (メタル入り)	φ 3 0 0 [パッキン, B N] パッキン1枚, B. N10本	組	2			見積・2026/04/01
R F 形フランジ接合品 (メタル入り)	φ 1 5 0 [パッキン, B N] パッキン1枚, B. N6本	組	1			見積・2026/04/01
R F 形フランジ接合品	φ 7 5 [パッキン, S D C - B N] パッキン1枚, B. N4本 (M16 × 75)	組	1			見積・2026/04/01
仕切弁筐 [浅層]	座台	組	4			見積・2026/04/01
フランジふた	φ 3 0 0 [R F] 内面エポキシ粉体塗装 JIS G 5527	組	2			Ⅱ類 物価・積算・2026/04/01・物288 資421
フランジふた	φ 1 5 0 [R F] 内面エポキシ粉体塗装 JIS G 5527	組	1			Ⅱ類 物価・積算・2026/04/01・物288 資421
フランジふた	φ 1 0 0 [R F] 内面エポキシ粉体塗装 JIS G 5527	組	1			Ⅱ類 物価・積算・2026/04/01・物288 資421
仮設配管資材賃料 300A 60日間	ステンレス鋼管 (SUS304)	式	1			見積・2026/05/01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	1 式 当り					

第 5 号 単価表

配水管布設工 (GX)

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径300mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	11			第 19 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径300mm	口	2			ライナ 第 20 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm G－L i n k 接合	口	12			G－L i n k 第 21 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm	口	2			押輪 第 22 号単価表参照
鋳鉄管切断工 (エンジンカッター使用)	呼び径300mm	口	7			第 23 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径300mm	m	11			第 24 号単価表参照
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	3			第 25 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G－L i n k 接合	口	2			G－L i n k 第 26 号単価表参照
鋳鉄管切断工 (エンジンカッター使用)	呼び径150mm	口	3			第 27 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	3			第 28 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 300×6000 天端明示 無	m	11			第 29 号単価表参照

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工	呼び径 φ 150×5000 天端明示 無	m	3			第 30 号単価表参照
管明示シート工		m	11			第 31 号単価表参照
計	1 式 当 り					

第 6 号 単価表

配水管布設工 (PEP)

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水簡易仕切弁設置工	φ150 PEP用	箇所	1			見積・2026/04/01
仕切弁据付工	ねじ式弁 底版有 基礎厚10cm	箇所	4			第 32 号単価表参照
ポリエチレン管 (融着接合) 据付工	呼び径150mm	m	20.7			第 33 号単価表参照
ポリエチレン管 (融着接合) 継手工	呼び径150mm 継手口数 1 口	箇所	15			第 34 号単価表参照
ポリエチレン管 (融着接合) 継手工	呼び径150mm 継手口数 2 口	箇所	2			第 35 号単価表参照
ポリエチレン管(メカニカル継 手)布設工	呼び径150mm	口	6			第 36 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械力)	縦型 呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	2			第 37 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	1			第 28 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径150mm	口	10			第 38 号単価表参照
ポリエチレン管 (融着接合) 据付工	呼び径100mm	m	0.5			第 39 号単価表参照
ポリエチレン管 (融着接合) 継手工	呼び径100mm 継手口数 1 口	箇所	1			第 40 号単価表参照

第 6 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水簡易仕切弁設置工	φ 7 5 鑄鉄管用	箇所	1			見積・2026/04/01
ポリエチレン管（融着接合） 据付工	呼び径75mm	m	1. 5			第 41 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合） 継手工	呼び径75mm 継手口数 1 口	箇所	2			第 42 号単価表参照
ポリエチレン管(メカニカル継 手)布設工	呼び径75mm	口	2			第 43 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	1			第 44 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 150×5000 天端明示 無	m	20. 7			第 30 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 100×4000 天端明示 無	m	0. 5			第 45 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 75×4000 天端明示 無	m	1. 5			第 46 号単価表参照
管明示シート工		m	23			第 31 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 7 号 単価表

土工(布設)

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断深さ：15cm以下	m	215			第 47 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	113			第 48 号単価表参照
ダンプトラック運搬[4 t]	As塊 DID区間無し 10.0km以下 山積0.28m3	m3	6			第 49 号単価表参照
A S 廃材処分費	海匝	t	13			
路盤掘削・積込	山積0.28	m3	30			第 50 号単価表参照
ダンプトラック運搬[4 t]	路盤 DID区間無し 10.0km以下 山積0.28m3	m3	30			第 51 号単価表参照
路盤廃材処分費	海匝	t	56			
掘削・積込	山積0.28m3 土砂	m3	100			第 52 号単価表参照
埋戻・締固[土砂]	山積0.28 発生土 タンパ締固め	m3	90			第 53 号単価表参照
埋戻・締固[土砂]	山積0.28 購入土 タンパ締固め	m3	10			第 54 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 8 号 単価表

仮復旧 (布設)

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm	m2	84			第 55 号単価表参照
下層路盤 (歩道部)	170mm	m2	29			第 56 号単価表参照
上層路盤 (歩道部)		m2	31			第 57 号単価表参照
上層路盤 (歩道部)		m2	53			第 58 号単価表参照
表層 (歩道部)		m2	113			第 59 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 9 号 単価表

仮配水管設置撤去工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	φ 300× φ 300 鋳鉄管用	箇所	2			見積・2026/08/01
不断水連絡工	φ 150× φ 150	箇所	1			第 60 号単価表参照
不断水連絡工	φ 75× φ 75	箇所	1			第 61 号単価表参照
仕切弁筐据付工	ねじ式弁筐 底版有 基礎厚10cm	箇所	4			第 32 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径300mm	口	4			第 62 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm	口	2			第 63 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	2			第 64 号単価表参照
仕切弁筐撤去工	ねじ式弁筐 底版有	箇所	4			第 65 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 10 号 単価表

土留工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.5m以下 支保工 軽量金属製	m	20			第 66 号単価表参照
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）	9 0 日以内	t	5.9			1.48 t × 4日分
アルミ腹起こし（賃貸・基本料金）	W=70～80mm、H=115～130mm L=4000mm程度	本	4			4日 物価・積算・2026/08/01・物819 資297
アルミ製切梁ポット水圧式（賃貸・基本料金）	調整長590～900mm	本	4			4日 物価・積算・2026/08/07・物819 資297
計	1 式 当り					

第 11 号 単価表

消火栓設置工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工（機械施工）	地下式 単口	箇所	1			第 67 号単価表参照
消火栓室築造工 [H=0.8]	φ 600鉄蓋無収縮モルタルでの調整（5cm迄）含む 基礎厚10cm φ 1000	箇所	1			第 68 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 12 号 単価表

撤去工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管（F C D） 撤去切断工	呼び径300mm エンジンカッター エンジンカッター（レジノイド砥石）	口	2			第 69 号単価表参照
ポリエチレン管撤去切断工	呼び径150mm	口	3			第 70 号単価表参照
ダクタイル鋳鉄管（F C D） 撤去切断工	呼び径75mm エンジンカッター エンジンカッター（レジノイド砥石）	口	3			第 71 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（ 機械力）	呼び径300mm クレーン装置付 ハーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	11			第 72 号単価表参照
撤去ポリエチレン管吊上げ積 込み工	呼び径150mm	m	11.6			第 73 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（ 機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ハーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	14.9			第 74 号単価表参照
ダンプトラック	2t積級	日	0.1			第 75 号単価表参照
廃プラスチック類 処分費	土砂付着・混入なし	空m3	1			見積・2026/04/01
計	1 式 当り					

第 13 号 単価表

土工(仮設管撤去)

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	30			第 48 号単価表参照
ダンプトラック運搬[4 t]	As塊 DID区間無し 10.0km以下 山積0.28m3	m3	2			第 49 号単価表参照
A S 廃材処分費	海匝	t	4			
路盤掘削・積込	山積0.28	m3	10			第 50 号単価表参照
ダンプトラック運搬[4 t]	路盤 DID区間無し 10.0km以下 山積0.28m3	m3	10			第 51 号単価表参照
路盤廃材処分費	海匝	t	16			
掘削・積込	山積0.28m3 土砂	m3	20			第 52 号単価表参照
埋戻・締固[土砂]	山積0.28 発生土 タンパ締固め	m3	20			第 53 号単価表参照
埋戻・締固[土砂]	山積0.28 購入土 タンパ締固め	m3	2			第 54 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 14 号 単価表

仮復旧 (仮配水管撤去)

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm	m2	24			第 55 号単価表参照
下層路盤 (歩道部)	170mm	m2	6			第 56 号単価表参照
上層路盤 (歩道部)		m2	6			第 57 号単価表参照
上層路盤 (歩道部)		m2	24			第 58 号単価表参照
表層 (歩道部)		m2	30			第 59 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 15 号 単価表

交通管理工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人	60			
計	1 式 当り					

第 16 号 単価表

舗装版切断排水処理

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分:汚泥とアルカリの混合物(千葉2)	L	366			見積・2026/04/01
ダンプトラック	2t積級	日	0.2			第 75 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 17 号 単価表

共通仮設費

水質検査費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装切断排水処理:水質検査費	検査項目:鉛、Ph (千葉2)	回	1			物価・積算・2026/04/01・物853 資922
計	1 式 当り					

第 18 号 単価表

共通仮設費

運搬費

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配水管運搬費	300A ステンレス鋼管	式	1			見積・2026/05/01
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	1.5			第 76 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 19 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径300mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

（実務必携 P.51）

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 77 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=300, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好

(実務必携 P. 56)

第 20 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径300mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=300, [L i n k 接合]=なし

第 21 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径300mm

G－L i n k 接合

(実務必携 P. 56)

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=300, [L i n k 接合]=G－L i n k 接合

G－L i n k を用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 * (1+0. 60)

=0. 09*(1+0. 60)=0. 144

異形管の接合： = 0. 09

(実務必携 P. 56)

第 22 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径300mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=300, [L i n k 接合]=なし

(実務必携 P. 90)

第 23 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径300mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター（レジノイド砥石）	日				損料算定表・2026/04/01
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW069
[呼び径(mm)]=300, [機械損料(日)]=Z1000

(実務必携 P. 60)

第 24 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径300mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=300, [ポリエチレンスリーブ(m)]=計上しない, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0
[粘着テープ(m)]=計上しない

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=7*(1+0)/6*100.0=116.667$$

$$L1:直管長(m/本) = 6$$

$$L2:管1本当りスリーブ長(m) = 7$$

$$\alpha:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0$$

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(6-1.0))/6*100.0=150$$

$$\beta:固定バンド割増係数 = 0$$

$$L1:直管長(m/本) = 6$$

第 25 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径150mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

（実務必携 P.51）

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 77 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=150, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好

第 26 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径150mm

G－L i n k 接合

(実務必携 P. 56)

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=150, [L i n k 接合]=G－L i n k 接合

G－L i n k を用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 * (1+0. 60)

=0. 06*(1+0. 60)=0. 096

異形管の接合： = 0. 06

(実務必携 P. 90)

第 27 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター（レジノイド砥石）	日				損料算定表・2026/04/01
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW069
[呼び径(mm)]=150, [機械損料(日)]=Z1000

(実務必携 P. 60)

第 28 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径150mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=150, [ポリエチレンスリーブ(m)]=計上しない, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0
[粘着テープ(m)]=計上しない

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=6*(1+0)/5*100.0=120$$

$$L1:直管長(m/本) = 5$$

$$L2:管1本当りスリーブ長(m) = 6$$

$$\alpha:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0$$

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(5-1.0))/5*100.0=160$$

$$\beta:固定バンド割増係数 = 0$$

$$L1:直管長(m/本) = 5$$

(実務必携 P. 63)

第 29 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 $\phi 300 \times 6000$ 天端明示 無

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E

[呼び径(mm)] = $\phi 300 \times 6000$

(実務必携 P. 63)

第 30 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 $\phi 150 \times 5000$ 天端明示 無

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E

[呼び径(mm)]= $\phi 150 \times 5000$

第 31 号 単価表

管明示シート工

(実務必携 P. 64)

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02F

第 32 号 単価表

仕切弁篋据付工

ねじ式弁篋
底版有 基礎厚10cm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁篋据付工	ねじ式弁篋 底版有	箇所	1			第 78 号単価表参照
基礎碎石	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.385			第 79 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

(実務必携 P. 84)

第 33 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径150mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=150

第 34 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径150mm
継手口数1口

(実務必携 P. 84)

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=150, [継手口数]=1 口

第 35 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径150mm
継手口数2口

(実務必携 P. 84)

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=150, [継手口数]=2 口

(実務必携 P. 84)

第 36 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW054

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=150

第 37 号 単価表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径150mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

（実務必携 P.96）

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 77 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

DW0801

[作業区分]=設置，[吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊，[呼び径(mm)]=150

第 38 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径150mm

(実務必携 P. 95)

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079

[呼び径]=150mm

(実務必携 P. 84)

第 39 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径100mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=100

第 40 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径100mm
継手口数1口

(実務必携 P. 84)

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=100, [継手口数]=1 口

(実務必携 P. 84)

第 41 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径75mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75

第 42 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径75mm
継手口数1口

(実務必携 P. 84)

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75, [継手口数]=1 口

(実務必携 P. 84)

第 43 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW054

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75

(実務必携 P. 60)

第 44 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径75mm以下

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=75以下, [ポリエチレンスリーブ(m)]=計上しない, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0
[粘着テープ(m)]=計上しない

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=5*(1+0)/4*100.0=125$$

$$L1:直管長(m/本) = 4$$

$$L2:管1本当りスリーブ長(m) = 5$$

$$\alpha:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0$$

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(4-1.0))/4*100.0=175$$

$$\beta:固定バンド割増係数 = 0$$

$$L1:直管長(m/本) = 4$$

(実務必携 P. 63)

第 45 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 $\phi 100 \times 4000$ 天端明示 無

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E

[呼び径(mm)]= $\phi 100 \times 4000$

第 46 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 $\phi 75 \times 4000$ 天端明示 無

(実務必携 P. 63)

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E

[呼び径(mm)]= $\phi 75 \times 4000$

第 47 号 単価表

舗装版切断

アスファルト舗装版 切断深さ：15cm以下

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

※施工パッケージ単価

第 47 号 付属 1

SCB430510			
J01 舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02 アスファルト舗装版厚 = 1	15cm以下
J05 費用の内訳 = 1	全ての費用		

第 48 号 単価表

舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下
山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.167)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 80 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW430

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.176)

第 49 号 単価表

ダンプトラック運搬[4 t]

As塊 DID区間無し 10.0km以下 山積0.28m3

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	オンロード・デューセル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 81 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211
[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=10, [処理対象]=As塊, [路面状態]=良好

第 50 号 単価表

路盤掘削・積込

山積0.28

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削・積込	山積0.28m3 土砂	m3	10			第 52 号単価表参照
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

(実務必携 P.176)

第 51 号 単価表

ダンプトラック運搬[4 t]

路盤 DID区間無し 10.0km以下 山積0.28m3

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 81 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=10, [路面状態]=良好

(実務必携 P.161)

第 52 号 単価表

掘削・積込

山積0.28m³ 土砂

100 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 80 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW400

[バックホウの規格]=山積0.28m³(平積0.20m³)

(実務必携 P.163)

第 53 号 単価表

埋戻・締固[土砂]

山積0.28 発生土 タンパ締固め

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 80 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 82 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=計上しない

(実務必携 P.163)

第 54 号 単価表

埋戻・締固[土砂]

山積0.28 購入土 タンパ締固め

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 80 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 82 号単価表参照
盛土用土砂	ほぐし土量	m ³	133			
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=TZ901613001;数量=111

第 55 号 単価表

下層路盤（歩道部）

150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパイル式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

※施工パッケージ単価

第 55 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 56 号 単価表

下層路盤（歩道部）

170mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

※施工パッケージ単価

第 56 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 170

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 57 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生粒度調整碎石	RM-30	%	Z1			

※施工パッケージ単価

第 57 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 120

J03 材料 = 2

再生粒度調整碎石 RM-30

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 58 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生粒度調整碎石	RM-30	%	Z1			

※施工パッケージ単価

第 58 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 170

J03 材料 = 2

再生粒度調整碎石 RM-30

J02 施工区分 = 2

J04 費用の内訳 = 1

2層施工
全ての費用

第 59 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

SCB410261

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 30

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 60 号 単価表

不断水連絡工

φ 150 × φ 150

(実務必携 P. 62)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
穿孔機損料		日				損料算定表・2026/04/01
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW02D

[本管呼び径 × 取出呼び径] = φ 150 × φ 150, [不断水穿孔機損料(日)] = Z2000

(実務必携 P. 62)

第 61 号 単価表

不断水連絡工

φ 75× φ 75

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
穿孔機損料		日				損料算定表・2026/04/01
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW02D

[本管呼び径×取出呼び径]=φ 75× φ 75, [不断水穿孔機損料(日)]=Z2000

第 62 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径300mm

(実務必携 P.54)

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW024

[管種]=鋳鉄管 JWWA7.5K, [呼び径(mm)]=300, [接合時に耐震型補強金具同時設置]=設置しない, [既設継手へ耐震型金具設置]=設置しない, [ボルト(本)]=計上しない

第 63 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm

(実務必携 P.54)

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW024

[管種]=鋳鉄管 JWWA7.5K, [呼び径(mm)]=150, [接合時に耐震型補強金具同時設置]=設置しない, [既設継手へ耐震型金具設置]=設置しない, [ボルト(本)]=計上しない

(実務必携 P. 54)

第 64 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW024

[管種]=鋳鉄管 JWWA7.5K, [呼び径(mm)]=75, [接合時に耐震型補強金具同時設置]=設置しない, [既設継手へ耐震型金具設置]=設置しない, [ボルト(本)]=計上しない

第 65 号 単価表

仕切弁篋撤去工

ねじ式弁篋
底版有

(実務必携 P.103)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

DW08D

[施工区分]=撤去, [種類]=A・B形3号, [底版を使用]=はい

第 66 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.5m以下
支保工 軽量金属製

(実務必携 P.46)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	m	100			第 83 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	m	100			第 84 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 85 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[掘削深]=2.5m以下，[バックホウの規格]=ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)，[引抜機械]=ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)，[作業区分]=設置撤去
[切梁材]=水圧式パイプサポート，[設置段数/掘削深]=2段 3.5m以下

(実務必携 P. 99)

第 67 号 単価表

消火栓設置工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 77 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW086

[設置区分]=設置, [施工区分]=地下式, [口区分]=単口

第 68 号 単価表

消火栓室築造工 [H=0.8]

φ 600鉄蓋無収縮モルタルでの調整 (5cm迄) 含む
基礎厚10cm φ 1000

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋据付工	φ 600 無収縮モルタルでの調整 (5cm迄) 含む	箇所	1			第 86 号単価表参照
土留壁据付工	φ 600 上部200mm・下部300mm・底板40mm	箇所	1			第 87 号単価表参照
基礎碎石	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.785			第 79 号単価表参照
計	1箇所 当り					

第 69 号 単価表

ダクトイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径300mm エンジンカッター
エンジンカッター（レジノイド砥石）

（実務必携 P.104）

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター（レジノイド砥石）	日				損料算定表・2026/04/01
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW090

[材質]=ダクトイル鋳鉄管（F C D），[呼び径(mm)]=300，[切断機種別]=エンジンカッター，[切断機損料(日)]=Z1000

(実務必携 P. 95, 104)

第 70 号 単価表

ポリエチレン管撤去切断工

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0903

[呼び径(mm)]=150

第 71 号 単価表

ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径75mm エンジンカッター
エンジンカッター（レジノイド砥石）

（実務必携 P.104）

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター（レジノイド砥石）	日				損料算定表・2026/04/01
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW090

[材質]=ダクタイル鋳鉄管（F C D），[呼び径(mm)]=75，[切断機種別]=エンジンカッター，[切断機損料(日)]=Z1000

第 72 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）

呼び径300mm

（実務必携 P. 51, 106）

クレーン装置付 ベーストラック4～4. 5t積吊能力2. 9t

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4. 5t積吊能力2. 9t	h				第 77 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW093

[呼び径(mm)]=300, [呼び径350mm以下の吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2. 9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好

(実務必携 P. 84, 106)

第 73 号 単価表

撤去ポリエチレン管吊上げ積込み工

呼び径150mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0944

[融着接合]=あり, [呼び径(mm)]=150, [撤去区分]=撤去

第 74 号 単価表

撤去鑄鉄管吊上げ積込み工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

（実務必携 P. 51, 106）

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 77 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW093

[呼び径(mm)]=75以下，[呼び径350mm以下の吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊，[埋設物]=少ない，[作業帯]=良好

第 75 号 単価表

ダンプトラック

2t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日				
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 普通 供用日	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD10190

J01 機械損耗部品補正 = 1

普通

第 76 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	2			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1 関東・中部・近畿
J04 製品長区分 = 1 12m以内
J06 運搬割増率 (実数入力) = 0

J02 片道運搬距離 (実数入力) [km] = 1
J05 運搬割増率 = 4 各種 (実数入力)
J07 その他の諸料金の有無 = 2 無

第 77 号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 h 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1

第 78 号 単価表

仕切弁篋据付工

ねじ式弁篋
底版有

(実務必携 P.103)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

DW08D

[施工区分]=設置, [種類]=A・B形3号, [底版を使用]=はい

第 79 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
R C - 4 0

（実務必携 P. 169, 170）

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 88 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤，[全仕上り厚(cm)]=10，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002122003

第 80 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L				
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=5.9

第 81 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L				
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日				
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=32, [損料数量]=1. 29, [路面状態]=良好

第 82 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L				
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38

第 83 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

(実務必携 P.46)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 89 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012

[バックホウの規格]=クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3), [掘削深]=2.5m以下

第 84 号 単価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

(実務必携 P.46)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 89 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[引抜き機械]=クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3), [掘削深]=2.5m以下

第 85 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

(実務必携 P.49)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018

[作業区分]=設置撤去, [切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数/掘削深]=2 段 3.5m以下

第 86 号 単価表

鉄蓋据付工

φ 600 無収縮モルタルでの調整 (5cm迄) 含む

(実務必携 P. 90)

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計	1 箇所 当り					

DW089

[施工区分]=設置, [鉄蓋]=円形 4 号, [無収縮モルタル(m3)]=計上しない

第 87 号 単価表

土留壁据付工

φ 600

上部200mm・下部300mm・底板40mm

(実務必携 P. 91)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
計	1 箇所 当り					

DW08A

[施工区分]=設置, [種類]=円形 4 号, [調整リング(mm)]=なし, [上部壁高さ(mm)]=200, [中部壁高さ(mm)]=なし, [下部壁高さ(mm)]=300, [接合材(g)]=計上しない

第 88 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L				
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1. 61

第 89 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L				
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=5.9, [損料数量]=1