

参考資料

令和 8 年度

道路改良工事（西三里塚大清水線）

工 事 設 計 書

成田市西三里塚地先

成田市

総括表

成田市				工事番号				提出年月日											
副市長		部長		課長		課長補佐		係長		設計者		校合							
年度 科目		令和 8 年度		第 8 款				第 2 項				第 3 目				第 14 節			
路線河川名		市道 西三里塚大清水線																	
工事名		道路改良工事（西三里塚大清水線）																	
工事場所		成田市西三里塚地先										工事施工方法		請 負					
												工事日数		令和9年3月12日迄					
請負工事費計				円															
工事価格				円															
消費税相当額				円															

設 計 説 明	工事延長 L=58.3m 計画道路幅員 W=12.0m 道路土工 一式(掘削 V=340m³、土砂等運搬 V=310m³) 排水構造物工 一式(側溝各種 L=95m、集水桝 N=5箇所) 構造物撤去工 一式(舗装版 A=510m²、Co殻 V=71m³) 舗装工 一式(車道舗装 A=509m²、歩道舗装 A=140m²) 縁石工 一式(歩車道境界 L=83m) 区画線工 一式(区画線 L=155m) 道路附属物工 一式(ラバーポール N=9本) 付帯工 一式(耐震性貯水槽 N=1基)
------------------	---

単価適用日 2026年8月1日

本 工 事 内 訳 書

道路改良工事
共：一般交通影響有り(2)-2
現：一般交通影響有り(2)-2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路改良		式	1			
道路土工		式	1			
掘削工		式	1			
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	340			第 1 号内訳書参照
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含 む)	m3	250			第 2 号内訳書参照
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含 む) 路盤	m3	60			第 3 号内訳書参照
路体盛土工		式	1			
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2			第 4 号内訳書参照
路床盛土工		式	1			
路床盛土	4.0m以上	m3	6			第 5 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処理工		式	1			
残土等処分	残土受入れ地での整地	m3	250			第 6 号内訳書参照
残土等処分	路盤	m3	60			第 7 号内訳書参照
排水構造物工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘り	土砂	m3	40			第 8 号内訳書参照
埋戻し	土質:発生土	m3	50			第 9 号内訳書参照
側溝工		式	1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*300 セミフラット	m	31			第 10 号内訳書参照
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*600 セミフラット	m	12			第 11 号内訳書参照
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*700	m	37			第 12 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:横断側溝 300*700	m	8			第 13 号内訳書参照
側溝蓋	県型 歩道用	枚	67			第 14 号内訳書参照
側溝蓋	県型 歩道用 グレーチン グ	枚	7			第 15 号内訳書参照
側溝蓋	セミフラット 一般部	枚	14			第 16 号内訳書参照
側溝蓋	セミフラット 擦り付け部	枚	4			第 17 号内訳書参照
側溝蓋	セミフラット 切下げ部	枚	6			第 18 号内訳書参照
管渠工		式	1			
円形BOX	管規格:φ300	m	7			第 19 号内訳書参照
集水枡・マンホール工		式	1			
現場打ち集水枡	現場打材 18-8-25(高炉) B4	箇所	3			第 20 号内訳書参照
プレキャスト集水枡	枡規格:BFSLM30-60	箇所	2			第 21 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工		式	1			
構造物取壊し工		式	1			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 広告塔基礎、防火水槽、側溝	m3	66			第 22 号内訳書参照
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 異形摩擦杭、縁石等	m3	5			第 23 号内訳書参照
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	44			第 24 号内訳書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm	m2	510			第 25 号内訳書参照
異形摩擦杭引抜	φ 300-440 ケーシング含む	本	4			第 26 号内訳書参照
運搬処理工		式	1			
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	66			第 27 号内訳書参照
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	5			第 28 号内訳書参照
殻運搬	アスファルト殻	m3	24			第 29 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	66			第 30 号内訳書参照
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	5			第 31 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	24			第 32 号内訳書参照
舗装版切断時排水運搬・処分		式	1			第 33 号内訳書参照
舗装		式	1			
舗装工		式	1			
アスファルト舗装工		式	1			
下層路盤（車道・路肩部）	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：400mm	m2	296			第 34 号内訳書参照
路盤（車道・路肩部）	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：200mm	m2	214			第 35 号内訳書参照
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（碎石各種） 路盤材規格：MS-25 仕上り厚：120mm	m2	296			第 36 号内訳書参照
表層（車道・路肩部）	溶融スラグ入り再生密粒度アスコン（13） 舗装厚：50mm 3.0m超	m2	509			第 37 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 5

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
透水性舗装工		式	1			
フィルター層	材料種類:砂 仕上り厚:50mm	m2	140			第 38 号内訳書参照
路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm	m2	140			第 39 号内訳書参照
表層	材料種類:開粒度As13 舗装厚:40m	m2	140			第 40 号内訳書参照
縁石工		式	1			
縁石工		式	1			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:標準	m	26			第 41 号内訳書参照
歩車道境界ブロック	ブロック規格:水抜き	m	3			第 42 号内訳書参照
歩車道境界ブロック	ブロック規格:擦り付け	m	2			第 43 号内訳書参照
歩車道境界ブロック	ブロック規格:切下げ	m	17			第 44 号内訳書参照
地先境界ブロック	ブロック規格:縁石	m	35			第 45 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 6

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	130			第 46 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	15			第 47 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文 字 15cm換算 厚1.5mm 無 し	m	10			第 48 号内訳書参照
道路付属施設工		式	1			
道路付属物工		式	1			
車線分離標	車線分離標規格：ラバーポ ール 撤去・再設置 手間 のみ	本	9			第 49 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	76			第 50 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 7

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
付帯工		式	1			
付帯工		式	1			
耐震性貯水槽新設	40 t 8分割	基	1			第 51 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
重建設機械分解組立輸送費	25t 杭抜きクレーン	回	1			第 52 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			

本 工 事 内 訳 書

付属 8

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

掘削

土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)
路盤

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

路体(築堤)盛土

4. 0m以上

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路体（築堤）盛土		m3	1			第 4 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

路床盛土

4. 0m以上

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路床盛土		m3	1			第 5 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

残土等処分

残土受入れ地での整地

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	1			第 6 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書

残土等処分

路盤

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	成田	t	2			
計	1 m3 当り					

第 8 号 内訳書

床掘り

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 7 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 9 号 内訳書

埋戻し

土質:発生土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 8 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 10 号 内訳書

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:300*300 セミフラット

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 9 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 11 号 内訳書

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:300*600 セミフラット

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 10 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 12 号 内訳書

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:300*700

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 11 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 13 号 内訳書

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:横断側溝 300*700

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 12 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 14 号 内訳書

側溝蓋

県型 歩道用

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 13 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 15 号 内訳書

側溝蓋

県型 歩道用 グレーチング

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 14 号単価表参照
盗難防止金具		個	2			
計	1 枚 当り					

第 16 号 内訳書

側溝蓋

セミフラット 一般部

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 15 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 17 号 内訳書

側溝蓋

セミフラット 擦り付け部

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 16 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 18 号 内訳書

側溝蓋

セミフラット 切下げ部

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 17 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 19 号 内訳書

円形BOX

管規格: ϕ 300

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設置費 円形BOX	ϕ 300	m	1			第 18 号単価表参照
モルタル練		m ³	0.07			第 19 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 20 号 内訳書

現場打ち集水桝

現場打材 18-8-25(高炉) B4

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置費 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 20 号単価表参照
蓋版		枚	1			第 21 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 21 号 内訳書

プレキャスト集水桝

桝規格:BFSLM30-60

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝設置費 プレキャスト集水桝		基	1			第 22 号単価表参照
プレキャスト集水桝材料費 プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1			第 23 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 22 号 内訳書

コンクリート構造物取壊し

鉄筋構造物 機械施工
広告塔基礎、防火水槽、側溝

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 24 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 23 号 内訳書

コンクリート構造物取壊し

無筋構造物 機械施工
異形摩擦杭、縁石等

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 25 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 24 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 26 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 25 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 27 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 26 号 内訳書

異形摩擦杭引拔

φ 300-440 ケーシング含む

4 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
とび工		人				
機械損料		式	1			第 28 号単価表参照
消耗品費		式	1			第 29 号単価表参照
埋戻し	発生土	m3	9			第 30 号単価表参照
計	4 本 当り					
	1 本 当り					

第 27 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 31 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 28 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 32 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 29 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 33 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 30 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（m3）		m3	1			第 34 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 31 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			第 35 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 32 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)		m3	1			第 36 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 33 号 内訳書

舗装版切断時排水運搬・処分

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	日				第 37 号単価表参照
処分費	カッター排水	式	1			
計	1 式 当り					

第 34 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:400mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 38 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 35 号 内訳書

路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:200mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 39 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 36 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

路盤材(砕石各種) 路盤材規格:MS-25
仕上り厚:120m

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤(車道・路肩部)		m2	1			第 40 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 37 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

溶融スラグ入り再生密粒度アスコン(13)

舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 41 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 38 号 内訳書

フィルター層

材料種類:砂 仕上り厚:50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層敷設費 フィルター層		m2	1			第 42 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 39 号 内訳書

路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 路盤 (歩道部)		m2	1			第 43 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 40 号 内訳書

表層

材料種類:開粒度As13

舗装厚:40m

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械施工費 透水性アスファルト舗装		m2	1			第 44 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 41 号 内訳書

歩車道境界ブロック

ブロック規格:標準

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	10			第 45 号単価表参照
型枠		m ²	4.6			第 46 号単価表参照
コンクリート		m ³	1.1			第 47 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 42 号 内訳書

歩車道境界ブロック

ブロック規格:水抜き

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	10			第 48 号単価表参照
型枠		m ²	4.6			第 46 号単価表参照
コンクリート		m ³	1.1			第 47 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 43 号 内訳書

歩車道境界ブロック

ブロック規格: 擦り付け

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	10			第 49 号単価表参照
型枠		m ²	4.6			第 46 号単価表参照
コンクリート		m ³	1.1			第 47 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 44 号 内訳書

歩車道境界ブロック

ブロック規格:切下げ

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	10			第 50 号単価表参照
型枠		m ²	4.6			第 46 号単価表参照
コンクリート		m ³	1.1			第 47 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 45 号 内訳書

地先境界ブロック

ブロック規格:縁石

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック費 地先境界ブロック		m	10			第 51 号単価表参照
型枠		m ²	3.2			第 46 号単価表参照
コンクリート		m ³	0.5			第 47 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 46 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 52 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 47 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 53 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 48 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 54 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 49 号 内訳書

車線分離標

車線分離標規格:ラバーポール
撤去・再設置 手間のみ

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラバーポール撤去		本	1			
道路付属物設置工	(車線分離標 [ラバーポール] 設置)	本	1			第 55 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 50 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 56 号単価表参照
計	1 人日 当り					

第 51 号 内訳書

耐震性貯水槽新設

40 t 8分割

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工		式	1			第 57 号単価表参照
側版設置工		式	1			第 58 号単価表参照
底版設置工		式	1			第 59 号単価表参照
頂版設置工		式	1			第 60 号単価表参照
躯体設置工	吸管投入孔・集水ピット	式	1			第 61 号単価表参照
躯体防水塗布工	内面	式	1			第 62 号単価表参照
蓋(受枠とも)	調整コンクリートブロック 据付工	組	1			第 63 号単価表参照
標識柱・基礎設置(路側式)	水利標識	基	1			第 64 号単価表参照
材料費	耐震性貯水槽 40t	式	1			第 65 号単価表参照
給水費	40m3	式	1			第 66 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 52 号 内訳書

重建設機械分解組立輸送費

25t 杭抜きクレーン

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送費 重建設機械分解組立輸送		回	1			第 67 号単価表参照
計	1 回 当り					

第 1 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J03 押土の有無 = 2
J05 施工数量 = 3

土砂
無し
5,000m3未満

J02 施工方法 = 1
J04 障害の有無 = 1

オープンカット
無し

第 2 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準
 J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
 J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 14.0km以下

J02 積込機種・規格 = 1
 J04 DID区間の有無 = 2

バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)
 有り

第 3 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準
 J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
 J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10 7.0km以下

J02 積込機種・規格 = 1
 J04 DID区間の有無 = 2

バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)
 有り

第 4 号 単価表

路体（築堤）盛土

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%	K1			
振動ローラ（土工用）[フラット・シングル・ラム型]	運転質量 11 ～ 12 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210510

J01 施工幅員 = 3

J03 障害の有無 = 1

4.0m以上

無し

J02 施工数量 = 1

20,000m3未満

第 5 号 単価表

路床盛土

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%	K1			
振動ローラ (土工用) [フラット・シングル・ラム型]	運転質量 11 ～ 12 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210520

J01 施工幅員 = 3

J03 障害の有無 = 1

4.0m以上

無し

J02 施工数量 = 1

20,000m3未満

第 6 号 単価表

整地

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

SCB210610
J01 作業区分 = 1

残土受入れ地での処理

第 7 号 単価表 床掘り 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1
J03 土留方式の種類 = 1

土砂
無し

J02 施工方法 = 1
J04 障害の有無 = 1

標準
無し

第 8 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	K1			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手 (特殊)		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 8 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 4 最大埋戻幅1m未満

第 9 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
側溝		個	5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0. 612			0. 51*1. 2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10m 当り					
	1m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
J03 夜間作業の有無 = 1 無し
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
J08 時間的制約の有無 = 1 無し
J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0. 51

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 10 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
側溝		個	5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0. 612			0. 51*1. 2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10m 当り					
	1m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
J03 夜間作業の有無 = 1 無し
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
J08 時間的制約の有無 = 1 無し
J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0. 51

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 11 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
側溝		個	5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0. 624			0. 52*1. 2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10m 当り					
	1m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
J03 夜間作業の有無 = 1 無し
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
J08 時間的制約の有無 = 1 無し
J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0. 52

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 12 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
側溝		個	5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0. 636			0. 53*1. 2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10m 当り					
	1m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
J03 夜間作業の有無 = 1 無し
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
J08 時間的制約の有無 = 1 無し
J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0. 53

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 4 1000を超え2000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 13 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			
千葉県型側溝蓋	歩道用 3 9 0 × 7 0 × 4 9 5	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

第 14 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			
グレーチング蓋 (県型 歩道用)	5. 0kN/㎡ 483 × 390	枚	100			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

第 15 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			
千葉県型歩車道境界ブロック 一体蓋	BFSL30-15 390×244×2,000	個	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

第 16 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			
千葉県型歩車道境界ブロック 一体蓋	BFSLT30-15 390×244×1,000	個	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

第 17 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			
千葉県型歩車道境界ブロック 一体蓋	BFSLD30 390×2,000	個	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

第 18 号 単価表

円形BOX

φ 300

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
円形BOX		%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 18 号 単価表

円形BOX

φ 300

1 m 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m 当り					

SCB222850

J01 作業区分 = 1

J03 1個当りの管長さ（実数入力）[m/個] = 2.4

J02 管径 = 3

J06 費用の内訳 = 1

据付

300mm 全ての費用

第 19 号 単価表 モルタル練 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
セメント（普通ポルトランド）	2 5 k g 袋入	%	Z1			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	Z2			
	1 m3 当り					

SCB240060
J01 セメント種類 = 1 普通

J02 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 20 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25（20）	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 20 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

附属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1箇所 当り					

第 21 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			
グレーチング	500*500 T-2 110° 開閉	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

第 22 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 基 当り					

第 22 号

単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

付属 1

SCB222800			
J01	作業区分 = 1	据付	J02 製品質量 (kg/基) = 5
J03	基礎碎石の有無 = 1	有り	J04 費用の内訳 = 1
			600kgを超え800kg以下 全ての費用

第 23 号 単価表

プレキャスト集水桝（材料費）

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
材料構成比		%	Z			
集水桝		%	Z1			
	1 基 当り					

SCB222810

第 24 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 2 鉄筋構造物
 J03 時間的制約の有無 = 1 無し
 J05 低騒音・低振動対策 = 1 必要

J02 工法区分 = 1
 J04 夜間作業の有無 = 1 機械施工
 無し

第 25 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1 無筋構造物
 J03 時間的制約の有無 = 1 無し
 J05 低騒音・低振動対策 = 1 必要

J02 工法区分 = 1 機械施工
 J04 夜間作業の有無 = 1 無し

第 26 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 26 号

単価表

舗装版切断

1

m

当り

付属 1

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1

J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1

15cm以下

第 27 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	K1			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m2 当り					

第 27 号

単価表

舗装版破碎

1

m2

当り

付属

1

SCB430310			
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02 障害等の有無 = 1
J03	騒音振動対策 = 2	必要	J04 舗装版厚 = 3
J06	積込作業の有無 = 1	有り	J07 費用の内訳 = 1
			無し
			15cm以下
			全ての費用

第 28 号 単価表

機械損料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベースマシン 25tアボロン		日				
減速機 AS-3700N		日				
ケーシング	φ 600 ヘッド含む	日				
コンプレッサー	5.0m3/min	日				
発電機	100V	日				
ハイウォッシャー		日				
T字集合管		日				
水槽	2m3	日				
油圧ショベル	0.13m3	日				
諸経費（端数自動切捨て）		式	1			
計	1式 当り					

第 29 号 単価表

消耗品費

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
油脂・燃料		式	1			
ワイヤー・吊り金具		式	1			
酸素・アセチレン・金物		式	1			
計	1式 当り					

第 30 号 単価表

埋戻し

発生土

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 6
J03 締固めの有無 = 1

現場制約あり
有り

J02 土質 = 1

土砂

第 31 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 2
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 4 8.0km以下

機械積込

第 32 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 1

J03 DID区間の有無 = 2

J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(無筋) 構造物とりこわし

有り

全ての費用

J02 積込工法区分 = 1

J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 4 8.0km以下

機械積込

第 33 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 2
J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8 7.0km以下

機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要

第 34 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ＣＯ処分費	成田	t	250			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 35 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋 C o 処分費	成田	t	235			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 36 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	成田	t	235			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 37 号 単価表

ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				
ガソリン	レギュラー	L	8			2.7*3
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	供用日	0.83			3/3.6
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

SK2022001

J01 機械使用条件コード = 22

J03 機械損耗部品補正 = 2

J05 交替制による割増し = 1

J07 基礎価格補正 = 1

J09 運転日当り運転時間[時間] = 3

良好

交替制を適用しない

しない

J02 岩石割増しコード = 1

J04 供用日当り運転時間[時間] = 3.6

J06 異常補正 = 0

J08 輸送補正 = 1

岩石工の割増対象にしない

しない

第 38 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 38 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

附属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

SCB410030

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 400

J02 施工区分 = 2

J03 材料 = 6

再生クラッシャーラン RC-40

J04 費用の内訳 = 1

2層施工
全ての費用

第 39 号 単価表

路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 39 号 単価表

路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

SCB410030

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 200

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

J04 費用の内訳 = 1

再生クラッシャーラン RC-40

1層施工
全ての費用

第 40 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 40 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

附属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
路盤材		%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1m2 当り					

SCB410040

J01 材料 = 12

J07 施工区分 = 1

路盤材（砕石各種）
1層施工

J06 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 120

J09 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 41 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0 m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13～14 t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 41 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1m2 当り					

第 42 号 単価表

フィルター層

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3	%	K1			
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コン パインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
砂 (フィルター材)	透水性舗装用 (シルト分 6 %以下)	%	Z1			

第 42 号 単価表

フィルター層

1 m2 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1m2 当り					

第 43 号 単価表 路盤（歩道部） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホ（クローラ型）〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 43 号 単価表

路盤（歩道部）

1 m2 当り

付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
	1m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 44 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m	%	K1			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手 (特殊)		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
アスファルト混合物	開粒度アスコン (13)	%	Z1			

第 44 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1m2 当り					

SCB410660

J01 平均幅員 = 3

J04 材料 = 1

2.4m以上
開粒度アスコン (13)

J03 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 40

第 45 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
運転手（特殊）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
千葉県型歩車道境界ブロック	県産品 FS-B（フラット用 標準型）	%	Z1			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z2			

第 45 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1m 当り					

第 46 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1m2 当り					

SCB240210
J01 型枠の種類 = 1 一般型枠

J02 構造物の種類 = 2 小型構造物

第 47 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 48 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
運転手（特殊）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
千葉県型歩車道境界ブロック	県産品 FS—C（フラット用 標準型 水抜き）	%	Z1			
再生クラッシャーラン	R C — 4 0	%	Z2			

第 48 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1m 当り					

第 49 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
運転手（特殊）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
千葉県型歩車道境界ブロック	県産品 FT-C（フラット用 斜切下げ）	%	Z1			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z2			

第 49 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1m 当り					

第 50 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
運転手（特殊）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
千葉県型歩車道境界ブロック	県産品 FD-C（フラット用 切下げ）	%	Z1			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z2			

第 50 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1m 当り					

第 51 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
運転手（特殊）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
歩車道境界ブロック	片面 180／210×300×600（C）	%	Z1			
再生クラッシャーラン	R C－4 0	%	Z2			

第 51 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1m 当り					

第 52 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 53 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	44			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 5 破線 15cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 54 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L	120			100*1.2
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 13
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 1
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 矢印・記号・文字 15cm換算
 1.5mm
 無し
 白
 全ての費用

第 55 号 単価表

道路付属物設置工

(車線分離標 [ラバーポール] 設置)

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1			
車線分離標 (ラバーポール) 着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h800	本	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1本 当り					

SWB812400

J01 施工区分 = 2
J03 規格・仕様 = 3
J05 夜間作業の補正 = 1

着脱式 (穿孔式・3本脚)
本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800
無

J02 材料費区分 = 2
J04 施工規模 = 3
J06 時間制約を受ける場合の補正 = 1 無

手間のみ
10本未満

第 56 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1人日 当り					

SWB010212

第 57 号 単価表

土工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	30			第 1 号単価表参照
床掘り		m3	40			第 68 号単価表参照
基礎碎石		m2	18			第 69 号単価表参照
コンクリート	捨てコン	m3	0.9			第 70 号単価表参照
コンクリート	頂版・底版	m3	13			第 71 号単価表参照
型枠	頂版	m2	8			第 72 号単価表参照
常温合材	袋物	t	0.2			
埋戻し		m3	2			第 73 号単価表参照
埋戻し		m3	13			第 74 号単価表参照
土砂等運搬		m3	60			第 2 号単価表参照
鉄筋工〔市場単価〕	D13	t	0.03			第 75 号単価表参照

第 57 号 単価表

土工

1 式 当り

付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	D16	t	0.9			第 76 号単価表参照
諸経費 (端数自動切捨て)		式	1			
計	1式 当り					

第 58 号 単価表

側版設置工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
溶接工		人				
特殊作業員		人				
器具リース・材料・消耗品	側版設置工	式	1			
据付用クレーン運転	13t～	日				
計	1式 当り					

第 59 号 単価表

底版設置工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
溶接工		人				
器具リース・材料・消耗品	底版設置工	式	1			
据付用クレーン運転	13t～	日				
計	1式 当り					

第 60 号 単価表

頂版設置工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
溶接工		人				
器具リース・材料・消耗品	頂版設置工	式	1			
据付用クレーン運転	13t～	日				
計	1式 当り					

第 61 号 単価表

躯体設置工

吸管投入孔・集水ピット

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
溶接工		人				
器具リース・材料・消耗品	躯体設置工（吸管・ピット）	式	1			
計	1式 当り					

第 62 号 単価表

躯体防水塗布工

内面

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具リース・材料・消耗品	躯体防水塗布工	式	1			
計	1式 当り					

第 63 号 単価表

蓋(受枠とも)

調整コンクリートブロック据付工

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				
諸雑費		式				
計	1組 当り					

SDGD10810

J01 作業区分 = 2

調整コンクリートブロックを使用しない

J02 トラッククレーン賃料補正 = 1

標準 (1.0)

第 64 号 単価表

標識柱・基礎設置（路側式）

水利標識

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ 6 0 . 5	基	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 基 当り					

SWB812110

J01 柱の規格 = 1 単柱式（基礎含む）φ 60.5
 J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無
 J05 曲げ支柱加算 = 1 無
 J07 塗装仕様 = 1 メッキ品

J02 施工規模加算 = 3 2基以下
 J04 夜間作業の補正 = 1 無
 J06 柱の材料費の計上 = 1 有

第 65 号 単価表

材料費

耐震性貯水槽 40t

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側版		基	8			
頂版	中央部	基	1			
頂版	両端部	基	2			
底版	中央部	基	1			
底版	両端部	基	2			
吸管投入孔	φ 652	基	1			
集水ピット	φ 644. 6	基	1			
掘削用治具		基	4			
内部支柱		基	1			
FRP梯子		脚	1			
釜場用パンチングメタル		組	1			

第 65 号 単価表

材料費

耐震性貯水槽 40t

1 式 当り

付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピット取付用治具		組	1			
組立用ボルト・ナット		式	1			
外面FRPコーティング	t=2mm以上	m2	36			
内面FRPコーティング	t=0.5mm以上	m2	70			
運搬費	工場制作品 工場～現場	回	4			
調整金具	調整高25mmまで	組	1			
無収縮モルタル		袋	1			
マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型）	径600mm T-14 ダクタイル鋳鉄製	組	1			
計	1式 当り					

第 66 号 単価表

給水費

40m3

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
散水車 [トラック架装型]	3800L	日				第 77 号単価表参照
水道料金	40m3	式	1			
計	1式 当り					

第 67 号 単価表

重建設機械分解組立輸送

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日				
運搬費等		式				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1回 当り					

SWB010350

J01 作業区分 = 1

分解組立+輸送 (往復)

J02 機械質量区分 = 5

クローラクレーン系16上35t下 (コラム

0.6m3含

J03 分解組立用クレーン賃料補正係数 = 1 標準 (1.0)

第 68 号 単価表 床掘り 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1
J03 土留方式の種類 = 1

土砂
無し

J02 施工方法 = 1
J04 障害の有無 = 2

標準
有り

第 69 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 69 号 単価表

基礎碎石

1 m2 当り

附属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1m2 当り					

SCB221110

J01 碎石の厚さ = 3
J03 費用の内訳 = 1

12.5cmを超え17.5cm以下
全ての費用

J02 碎石の種類 = 8

再生クラッシュラン 40〜0

第 70 号 単価表

コンクリート

捨てコン

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
運転手 (特殊)		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25(20)	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 70 号

単価表

コンクリート

捨てコン

1

m3

当り

附属

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 71 号 単価表

コンクリート

頂版・底版

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
運転手（特殊）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	24-8-25（20）高炉 W/C55%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 71 号 単価表

コンクリート

頂版・底版

1 m3 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 72 号 単価表

型枠

頂版

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1m2 当り					

SCB240210
J01 型枠の種類 = 1

一般型枠

J02 構造物の種類 = 1

鉄筋・無筋構造物

第 73 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 6
J03 締固めの有無 = 1

現場制約あり
有り

J02 土質 = 1

土砂

第 74 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5～0.6 t	%	K2			
タンパ及びランマ	質量 60～80 kg	%	K3			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			

※施工パッケージ単価

第 74 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 2 最大埋戻幅4m以上

第 75 号 単価表

鉄筋工 [市場単価]

D13

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 t 当り					

SWB810010

J01 鉄筋材料規格・径 = 2 SD295 D13
J03 施工規模 = 2 10t未満
J05 夜間作業補正 = 2 無
J07 法面作業の補正 = 2 無
J09 構造物種別による補正 = 1 補正無（一般構造物）

J02 規格・仕様区分 = 1 一般構造物
J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無
J06 トンネル内作業の補正 = 2 無
J08 太径鉄筋補正 = 1 補正無（鉄筋割合10%未満含む）

第 76 号 単価表

鉄筋工 [市場単価]

D16

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 6	t	1.03			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 t 当り					

SWB810010

J01 鉄筋材料規格・径 = 3 SD295 D16
 J03 施工規模 = 2 10t未満
 J05 夜間作業補正 = 2 無
 J07 法面作業の補正 = 2 無
 J09 構造物種別による補正 = 1 補正無（一般構造物）

J02 規格・仕様区分 = 1 一般構造物
 J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無
 J06 トンネル内作業の補正 = 2 無
 J08 太径鉄筋補正 = 1 補正無（鉄筋割合10%未満含む）

第 77 号 単価表

散水車〔トラック架装型〕

3800L

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	24			4. 4*5. 5
散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	供用日	1. 72			5. 5/3. 2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SK1108007

J01 機械使用条件コード = 20

J03 機械損耗部品補正 = 2

J05 交替制による割増し = 1

J07 基礎価格補正 = 1

J09 運転日当り運転時間[時間] = 5. 5

良好

交替制を適用しない

しない

J02 岩石割増しコード = 1

J04 供用日当り運転時間[時間] = 3. 2

J06 異常補正 = 0

J08 輸送補正 = 1

岩石工の割増対象にしない

しない