

令和 8 年度

牛久地区舗装復旧工事

工 事 設 計 書

市原市 牛久 外

総括表

|          |         |            |     |      |     |  |      |        |     |  |  |
|----------|---------|------------|-----|------|-----|--|------|--------|-----|--|--|
| 市原市      |         |            |     | 工事番号 |     |  |      | 提出年月日  |     |  |  |
|          |         |            |     |      |     |  |      |        |     |  |  |
| 年度<br>科目 | 令和 8 年度 |            | 第 款 |      | 第 項 |  | 第 目  |        | 第 節 |  |  |
| 路線河川名    |         |            |     |      |     |  |      |        |     |  |  |
| 工事名      |         | 牛久地区舗装復旧工事 |     |      |     |  |      |        |     |  |  |
| 工事場所     |         | 市原市 牛久 外   |     |      |     |  |      |        |     |  |  |
|          |         |            |     |      |     |  | 工事日数 | 9 0 日間 |     |  |  |
| 請負工事費計   |         |            | 円   |      |     |  |      |        |     |  |  |
| 工事価格     |         |            | 円   |      |     |  |      |        |     |  |  |
| 消費税相当額   |         |            | 円   |      |     |  |      |        |     |  |  |

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| 設<br>計<br>説<br>明 | 工事延長 L=130.4m W=4.6～5.4m                          |
|                  | 路面切削工 平均切削厚t=5cm A=567m <sup>2</sup>              |
|                  | 不陸整正 (RM-40) A=103m <sup>2</sup>                  |
|                  | 切削オーバーレイ工 (再生粗粒度As(20) t=5cm) A=224m <sup>2</sup> |
|                  | 切削オーバーレイ工 (粗粒度As(20) t=10cm) A=195m <sup>2</sup>  |
|                  | 基層工 (再生粗粒度As(20) t=5cm) A=219m <sup>2</sup>       |
|                  | 基層工 (粗粒度As(20) t=5cm) A=33m <sup>2</sup>          |
|                  | 中間層工 (粗粒度As(20) t=5cm) A=33m <sup>2</sup>         |
|                  | 表層工 (再生密粒度As(20) t=5cm) A=449m <sup>2</sup>       |
|                  | 表層工 (密粒度改質As(20) t=5cm) A=227m <sup>2</sup>       |
|                  | 区画線工 N=1式                                         |

## 設 計 基 本 情 報

### 設計情報

|       |            |
|-------|------------|
| 設計書番号 | 013703853  |
| 設計種別  | 当初設計       |
| 工事番号  |            |
| 工事名   | 牛久地区舗装復旧工事 |
| 路線河川名 |            |

### 諸経費情報

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 単価世代    | 2026年 7月 1日 03:市原市                      |
| 本工事区分   | 06-02;道路維持・修繕－道路修繕                      |
| 附帯工事区分  |                                         |
| 諸経費の工種  | 舗装工事                                    |
| 施工地域補正  | 共通仮設費：一般交通影響有り(2)-1 現場管理費：一般交通影響有り(2)-1 |
| 前払金支出割合 | 40%                                     |
| 契約保証費   | 0.04% 金銭的保証                             |
| 処分費控除   | あり                                      |
| 週休2日補正  | 月単位＜現場閉所＞                               |

# 本 工 事 内 訳 書

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|---------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 本工事費          |                           | 式  | 1   |     |     | /P                        |
| 道路修繕          |                           | 式  | 1   |     |     | /2                        |
| 舗装工           |                           | 式  | 1   |     |     | /3                        |
| 路面切削工         |                           | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 路面切削          | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り    | m2 | 340 |     |     | 第 1 号内訳書参照 @QB4996001-J01 |
| 路面切削          | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 夜間 | m2 | 227 |     |     | 第 2 号内訳書参照 @QB4996001-J02 |
| 殻運搬(路面切削)     | 殻種別:アスファルト殻               | m3 | 17  |     |     | 第 3 号内訳書参照 @QB0038003-J01 |
| 殻運搬(路面切削)     | 殻種別:アスファルト殻<br>夜間         | m3 | 11  |     |     | 第 4 号内訳書参照 @QB0038003-J03 |
| 殻処分           | アスファルト殻                   | m3 | 28  |     |     | 第 5 号内訳書参照 @QB0038051-J01 |
| 舗装打換え工        |                           | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版                 | m  | 93  |     |     | 第 6 号内訳書参照 @QB4998001-J01 |

# 本 工 事 内 訳 書

2 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------|---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚<br>:15cm以下                   | m2 | 109 |     |     | 第 7 号内訳書参照 @QB4999001-J01  |
| 路盤掘削積込        | BH0.45m3                                    | m3 | 7   |     |     | 第 8 号内訳書参照 @U002           |
| 路盤掘削積込        | BH0.45m3 [夜間]                               | m3 | 3   |     |     | 第 9 号内訳書参照 @U005           |
| 殻運搬           | 舗装版破碎                                       | m3 | 9   |     |     | 第 10 号内訳書参照 @QB0038004-J04 |
| 殻運搬           | 路盤                                          | m3 | 7   |     |     | 第 11 号内訳書参照 @QB0038004-J02 |
| 殻運搬           | 路盤 [夜間]                                     | m3 | 3   |     |     | 第 12 号内訳書参照 @QB0038004-J05 |
| 濁水運搬処理        | 運搬距離:往復36.8km (現場～八千代市) 処理<br>費有            | 式  | 1   |     |     | 第 13 号内訳書参照 @Q10038001-J02 |
| 不陸整正          | 補足材RM-40 t=1cm                              | m2 | 103 |     |     | 第 14 号内訳書参照 @QB0657001-J01 |
| 基層            | 国道B交通 再生粗粒度アス<br>コン(20) 舗装厚:50mm<br>3.0m超   | m2 | 219 |     |     | 第 15 号内訳書参照 @QB0661003-J01 |
| 基層            | 国道C交通 粗粒度アスコン<br>(20) 舗装厚:50mm 3.0m<br>超 夜間 | m2 | 33  |     |     | 第 16 号内訳書参照 @QB0661003-J02 |
| 中間層           | 国道C交通 粗粒度アスコン<br>(20) 舗装厚:50mm 3.0m<br>超 夜間 | m2 | 33  |     |     | 第 17 号内訳書参照 @QB5811002-J01 |

# 本 工 事 内 訳 書

3 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------|--------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 表層            | 国道B交通 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 3.0m超         | m2 | 449 |     |     | 第 18 号内訳書参照 @QB0662004-J01 |
| 表層            | 国道C交通改質Ⅱ型 密粒(20) 舗装厚:50mm 3.0m超 夜間         | m2 | 227 |     |     | 第 19 号内訳書参照 @QB0662001-J01 |
| 切削オーバーレイ工     |                                            | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 切削オーバーレイ      | 7cm以下 一層 無 再生粗粒度アスコン(20)                   | m2 | 224 |     |     | 第 20 号内訳書参照 @Q15554001-J01 |
| 切削オーバーレイ      | 7cmを超え12cm以下 二層 粗粒度アスコン(20) 粗粒度アスコン(20) 夜間 | m2 | 195 |     |     | 第 21 号内訳書参照 @Q15554001-J02 |
| 殻運搬(路面切削)     | 殻種別:As                                     | m3 | 11  |     |     | 第 22 号内訳書参照 @QB0038003-J02 |
| 殻運搬(路面切削)     | 殻種別:As 夜間                                  | m3 | 19  |     |     | 第 23 号内訳書参照 @QB0038003-J04 |
| 殻処分           | アスファルト殻                                    | m3 | 31  |     |     | 第 24 号内訳書参照 @QB0038051-J02 |
| 区画線工          |                                            | 式  | 1   |     |     | /3                         |
| 区画線工          |                                            | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し                    | m  | 220 |     |     | 第 25 号内訳書参照 @Q10688001-J01 |

# 本 工 事 内 訳 書

4 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------|----------------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 実線 45cm<br>厚1.5mm 無し             | m  | 3   |     |     | 第 26 号内訳書参照 @Q10688001-J04 |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 破線 15cm<br>厚1.5mm 無し             | m  | 3   |     |     | 第 27 号内訳書参照 @Q10688001-J07 |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 破線 30cm<br>厚1.5mm 無し             | m  | 6   |     |     | 第 28 号内訳書参照 @Q10688001-J08 |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 矢印・記号・<br>文字 15cm換算 厚1.5mm<br>無し | m  | 110 |     |     | 第 29 号内訳書参照 @Q10688001-J05 |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 実線 20cm<br>厚1.5mm 無し             | m  | 16  |     |     | 第 30 号内訳書参照 @Q10688001-J06 |
| 仮設工           |                                        | 式  | 1   |     |     | /3                         |
| 交通管理工         |                                        | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 交通誘導警備員A      | 〔夜間〕                                   | 人日 | 1   |     |     | 第 31 号内訳書参照 @Q11214002-J02 |
| 交通誘導警備員B      |                                        | 人日 | 14  |     |     | 第 32 号内訳書参照 @Q11214002-J03 |
| 交通誘導警備員B      | 〔夜間〕                                   | 人日 | 3   |     |     | 第 33 号内訳書参照 @Q11214002-J04 |
| 直接工事費計        |                                        | 式  | 1   |     |     | ++P                        |

# 本 工 事 内 訳 書

5 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 共通仮設          |     | 式  | 1   |     |     | /2K                        |
| 共通仮設費(積上分)    |     | 式  | 1   |     |     | /3                         |
| 運搬費           |     | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 建設機械運搬費       |     | 台  | 2   |     |     | 第 34 号内訳書参照 @Q11197001-J01 |
| 共通仮設費(率計上)    |     | 式  | 1   |     |     | /3                         |
| 共通仮設費(率計上)    |     | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 共通仮設費(率計上)    |     | 式  | 1   |     |     | !07Kr                      |
| 純工事費          |     | 式  | 1   |     |     | ++J                        |
| 現場管理費         |     | 式  | 1   |     |     | !07Jo                      |
| 工事原価          |     | 式  | 1   |     |     | ++G                        |
| 一般管理費等        |     | 式  | 1   |     |     | !90Gp                      |

# 本 工 事 内 訳 書

6 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|------|
| 工事価格          |     | 式  | 1   |     |     | ++T  |
| 消費税及び地方消費税相当額 |     | 式  | 1   |     |     | %S10 |
| 工事費計          |     | 式  | 1   |     |     | ++U  |

第 1 号 内訳書

路面切削

全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り

1 m2 当り

| 名称              | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 切削費(持込)<br>路面切削 |         | m2 | 1  |    |    | 第 1 号単価表参照 SCB430010-J01 |
| 計               | 1 m2 当り |    |    |    |    |                          |

第 2 号 内訳書

路面切削

全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り  
夜間

@QB4996001-J02

1 m2 当り

| 名称                  | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|---------------------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 切削費(持込)<br>路面切削[深夜] |         | m2 | 1  |    |    | 第 2 号単価表参照 SCB430010-J02 |
| 計                   | 1 m2 当り |    |    |    |    |                          |

第 3 号 内訳書

殻運搬(路面切削)

殻種別:アスファルト殻

1 m3 当り

| 名称                     | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|------------------------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 路面切削廃材運搬費<br>殻運搬（路面切削） |         | m3 | 1  |    |    | 第 3 号単価表参照 SCB430020-J01 |
| 計                      | 1 m3 当り |    |    |    |    |                          |

第 4 号 内訳書

殻運搬(路面切削)

殻種別:アスファルト殻  
夜間

@QB0038003-J03

1 m3 当り

| 名称                         | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 路面切削廃材運搬費<br>殻運搬（路面切削）[深夜] |         | m3 | 1  |    |    | 第 4 号単価表参照 SCB430020-J03 |
| 計                          | 1 m3 当り |    |    |    |    |                          |

| 第 5 号 内訳書 |  | 殻処分     |    | アスファルト殻 |    | 1 m3 当り |               |
|-----------|--|---------|----|---------|----|---------|---------------|
| 名称        |  | 規格      | 単位 | 数量      | 単価 | 金額      | 摘要            |
| 処分費       |  |         | t  | 2.35    |    |         | 第 5 号単価表参照    |
| 処分費 (t)   |  |         |    |         |    |         | SWB020052-J01 |
| 計         |  | 1 m3 当り |    |         |    |         |               |

第 6 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版

1 m 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--------|----|----|----|----|--------------------------|
| 舗装版切断費<br>舗装版切断 |        | m  | 1  |    |    | 第 6 号単価表参照 SCB430510-J01 |
| 計               | 1 m 当り |    |    |    |    |                          |

第 7 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:15cm以下

1 m2 当り

| 名称           | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 破碎費<br>舗装版破碎 |         | m2 | 1  |    |    | 第 7 号単価表参照 SCB430310-J01 |
| 計            | 1 m2 当り |    |    |    |    |                          |

第 8 号 内訳書

路盤掘削積込

BH0.45m3

1 m3 当り

| 名称  | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-----|---------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 床掘り |         | m3 | 1  |    |    | 第 8 号単価表参照<br>SCB210030-J01 |
| 計   | 1 m3 当り |    |    |    |    |                             |

第 9 号 内訳書

路盤掘削積込

BH0.45m3 [夜間]

1 m3 当り

| 名称      | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|---------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 床掘り[深夜] |         | m3 | 1  |    |    | 第 9 号単価表参照 SCB210030-J02 |
| 計       | 1 m3 当り |    |    |    |    |                          |

| 第 10 号 内訳書  |         | 殻運搬 |      | 舗装版破碎 |    | 1 m3 当り                   |  |
|-------------|---------|-----|------|-------|----|---------------------------|--|
| 名称          | 規格      | 単位  | 数量   | 単価    | 金額 | 摘要                        |  |
| 殻運搬費<br>殻運搬 |         | m3  | 1    |       |    | 第 10 号単価表参照 SCB227010-J02 |  |
| A S 廃材処分費   | 君津      | t   | 2.35 |       |    | TZ901145100               |  |
| 計           | 1 m3 当り |     |      |       |    |                           |  |

| 第 11 号 内訳書    |         | 殻運搬 |      | 路盤 |    | 1 m3 当り                   |  |
|---------------|---------|-----|------|----|----|---------------------------|--|
| 名称            | 規格      | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                        |  |
| 殻運搬費<br>土砂等運搬 |         | m3  | 1    |    |    | 第 11 号単価表参照 SCB210110-J02 |  |
| 路盤廃材処分費       | 君津      | t   | 2.04 |    |    | TZ901143100               |  |
| 計             | 1 m3 当り |     |      |    |    |                           |  |

| 第 12 号 内訳書        |         | 殻運搬 |      | 路盤〔夜間〕 |    | 1 m3 当り                   |  |
|-------------------|---------|-----|------|--------|----|---------------------------|--|
| 名称                | 規格      | 単位  | 数量   | 単価     | 金額 | 摘要                        |  |
| 殻運搬費<br>土砂等運搬〔深夜〕 |         | m3  | 1    |        |    | 第 12 号単価表参照 SCB210110-J01 |  |
| 路盤廃材処分費           | 君津      | t   | 2.04 |        |    | TZ901143100               |  |
| 計                 | 1 m3 当り |     |      |        |    |                           |  |

## 第 13 号 内訳書

## 濁水運搬処理

運搬距離:往復36.8km (現場～八千代市)  
処理費有

@Q10038001-J02

1 式 当り

| 名称              | 規格     | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------------|--------|-----|----|----|----|---------------------------|
| ダンプトラック         | 2t積級   | 日   |    |    |    | 第 13 号単価表参照 SDGD10190-J01 |
| アスファルト舗装切断排水処理費 |        | k g | 84 |    |    | W0004                     |
| 計               | 1 式 当り |     |    |    |    |                           |

第 14 号 内訳書

不陸整正

補足材RM-40 t=1cm

1 m2 当り

| 名称               | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|------------------|---------|----|----|----|----|----------------------------|
| 路床・路盤整正費<br>上層路盤 |         | m2 | 1  |    |    | 第 14 号単価表参照 SCB410041-J02* |
| 計                | 1 m2 当り |    |    |    |    |                            |

第 15 号 内訳書

基層

国道B交通

再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 3.0m超

@QB0661003-J01

1 m2 当り

| 名称                | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 施工費<br>基層（車道・路肩部） |         | m2 | 1  |    |    | 第 15 号単価表参照 SCB410240-J01 |
| 計                 | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

第 16 号 内訳書

基層

国道C交通 粗粒度アスコン(20)  
舗装厚:50mm 3.0m超 夜間

@QB0661003-J02

1 m2 当り

| 名称                    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 施工費<br>基層（車道・路肩部）[深夜] |         | m2 | 1  |    |    | 第 16 号単価表参照 SCB410240-J02 |
| 計                     | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

第 17 号 内訳書

中間層

国道C交通 粗粒度アスコン(20)  
舗装厚:50mm 3.0m超 夜間

@QB5811002-J01

1 m2 当り

| 名称                     | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|------------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 施工費<br>中間層（車道・路肩部）[深夜] |         | m2 | 1  |    |    | 第 17 号単価表参照 SCB410250-J02 |
| 計                      | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

第 18 号 内訳書 表層

国道B交通

再生密粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 3.0m超

@QB0662004-J01

1 m2 当り

| 名称                 | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|--------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 施工費<br>表層 (車道・路肩部) |         | m2 | 1  |    |    | 第 18 号単価表参照 SCB410260-J01 |
| 計                  | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

第 19 号 内訳書 表層

国道C交通改質Ⅱ型 密粒(20)  
舗装厚:50mm 3.0m超 夜間

@QB0662001-J01

1 m2 当り

| 名称                                       | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|------------------------------------------|---------|----|----|----|----|----------------------------|
| <div>施工費</div> <div>表層（車道・路肩部）[深夜]</div> |         | m2 | 1  |    |    | 第 19 号単価表参照 SCB410260-J02* |
| 計                                        | 1 m2 当り |    |    |    |    |                            |

第 20 号 内訳書

切削オーバーレイ

7cm以下 一層 無 再生粗粒度アスコン(20)

1 m2 当り

| 名称                    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 切削オーバーレイ費<br>切削オーバーレイ |         | m2 | 1  |    |    | 第 20 号単価表参照 SWB430210-J03 |
| 計                     | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

第 21 号 内訳書

切削オーバーレイ

7cmを超え12cm以下 二層 粗粒度アスコン(20)  
粗粒度アスコン(20) 夜間

@Q15554001-J02

1 m2 当り

| 名称                        | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|---------------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 切削オーバーレイ費<br>切削オーバーレイ[深夜] |         | m2 | 1  |    |    | 第 21 号単価表参照 SWB430210-J02 |
| 計                         | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

第 22 号 内訳書

殻運搬(路面切削)

殻種別:As

1 m3 当り

| 名称                     | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|------------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 路面切削廃材運搬費<br>殻運搬（路面切削） |         | m3 | 1  |    |    | 第 22 号単価表参照 SCB430020-J02 |
| 計                      | 1 m3 当り |    |    |    |    |                           |

第 23 号 内訳書

殻運搬(路面切削)

殻種別:As 夜間

1 m3 当り

| 名称                         | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|----------------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 路面切削廃材運搬費<br>殻運搬（路面切削）[深夜] |         | m3 | 1  |    |    | 第 23 号単価表参照 SCB430020-J04 |
| 計                          | 1 m3 当り |    |    |    |    |                           |

第 24 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

| 名称      | 規格      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------|---------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 処分費 (t) |         | t  | 2.35 |    |    | 第 5 号単価表参照<br>SWB020052-J01 |
| 計       | 1 m3 当り |    |      |    |    |                             |

第 25 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------------|--------|----|----|----|----|---------------------------|
| 区画線設置費<br>区画線設置 |        | m  | 1  |    |    | 第 24 号単価表参照 SWB821210-J01 |
| 計               | 1 m 当り |    |    |    |    |                           |

第 26 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------------|--------|----|----|----|----|---------------------------|
| 区画線設置費<br>区画線設置 |        | m  | 1  |    |    | 第 25 号単価表参照 SWB821210-J05 |
| 計               | 1 m 当り |    |    |    |    |                           |

第 27 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------------|--------|----|----|----|----|---------------------------|
| 区画線設置費<br>区画線設置 |        | m  | 1  |    |    | 第 25 号単価表参照 SWB821210-J05 |
| 計               | 1 m 当り |    |    |    |    |                           |

第 28 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-------|--------|----|----|----|----|---------------------------|
| 区画線設置 |        | m  | 1  |    |    | 第 26 号単価表参照 SWB821210-J08 |
| 計     | 1 m 当り |    |    |    |    |                           |

第 29 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算  
厚1.5mm 無し

@Q10688001-J05

1 m 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------------|--------|----|----|----|----|---------------------------|
| 区画線設置費<br>区画線設置 |        | m  | 1  |    |    | 第 27 号単価表参照 SWB821210-J06 |
| 計               | 1 m 当り |    |    |    |    |                           |

第 30 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------------|--------|----|----|----|----|---------------------------|
| 区画線設置費<br>区画線設置 |        | m  | 1  |    |    | 第 28 号単価表参照 SWB821210-J07 |
| 計               | 1 m 当り |    |    |    |    |                           |

第 31 号 内訳書

交通誘導警備員A

〔夜間〕

1 人日 当り

| 名称                        | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|---------------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 交通誘導警備員費<br>交通誘導警備員 A〔深夜〕 |         | 人日 | 1  |    |    | 第 29 号単価表参照 SWB010211-J01 |
| 計                         | 1 人日 当り |    |    |    |    |                           |

|                      |         |          |    |         |    |                           |
|----------------------|---------|----------|----|---------|----|---------------------------|
| 第 32 号 内訳書           |         | 交通誘導警備員B |    | 1 人日 当り |    |                           |
| 名称                   | 規格      | 単位       | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要                        |
| 交通誘導警備員費<br>交通誘導警備員B |         | 人日       | 1  |         |    | 第 30 号単価表参照 SWB010212-J02 |
| 計                    | 1 人日 当り |          |    |         |    |                           |

第 33 号 内訳書

交通誘導警備員B

〔夜間〕

1 人日 当り

| 名称                       | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|--------------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 交通誘導警備員費<br>交通誘導警備員B〔深夜〕 |         | 人日 | 1  |    |    | 第 31 号単価表参照 SWB010212-J01 |
| 計                        | 1 人日 当り |    |    |    |    |                           |

| 第 34 号 内訳書                      |        | 建設機械運搬費 |    | 1 台 当り |    |                           |
|---------------------------------|--------|---------|----|--------|----|---------------------------|
| 名称                              | 規格     | 単位      | 数量 | 単価     | 金額 | 摘要                        |
| 貨物自動車による運搬費<br>貨物自動車による運搬（1車1回） |        | 台       | 1  |        |    | 第 32 号単価表参照 SWB010010-J01 |
| 計                               | 1 台 当り |         |    |        |    |                           |

第 1 号 単価表

路面切削

1 m2 当り

| 名称                   | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----------------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                 |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 | 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | %  | K1  |      |      | MM001131014 |
| 路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕       | ホッパ容量 1.5 m <sup>3</sup> | %  | K2  |      |      | MM001101005 |
| 労務構成比                |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員                |                          | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役              |                          | %  | R2  |      |      | RR0125      |
| 運転手（特殊）              |                          | %  | R3  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員                |                          | %  | R4  |      |      | RR0101      |
| 材料構成比                |                          | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                   |                          | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |

第 1 号 単価表

路面切削

1 m2 当り

2 頁

| 名 称 | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-----|---------|-----|-------|---------|---------|-----|
|     | 1 m2 当り |     |       |         |         |     |

SCB430010

J01 施工区分・平均切削深さ = 1 全面切削6cm以下（4000m2以下）

J03 費用の内訳 = 1 全ての費用

J02 段差すりつけの撤去作業 = 1 無し

第 2 号 単価表

路面切削[深夜]

1 m2 当り

| 名称                    | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | %  | K1  |      |      | MM001131014 |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式]       | ホッパ容量 1.5 m <sup>3</sup> | %  | K2  |      |      | MM001101005 |
| 労務構成比                 |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員                 | [深夜]                     | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役               | [深夜]                     | %  | R2  |      |      | RR0125      |
| 運転手 (特殊)              | [深夜]                     | %  | R3  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員                 | [深夜]                     | %  | R4  |      |      | RR0101      |
| 材料構成比                 |                          | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                          | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |

第 2 号 単価表

路面切削[深夜]

1 m2 当り

2 頁

| 名 称 | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-----|---------|-----|-------|---------|---------|-----|
|     | 1 m2 当り |     |       |         |         |     |

SCB430010

J01 施工区分・平均切削深さ = 1 全面切削6cm以下（4000m2以下）

J03 費用の内訳 = 1 全ての費用

J02 段差すりつけの撤去作業 = 1 無し

第 3 号 単価表 殻運搬（路面切削） 1 m3 当り

| 名称                    | 規格                           | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|------------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                              |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                              | %  | K   |      |      | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 1 0 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | K1  |      |      | MM000301005 |
| 労務構成比                 |                              | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（一般）               |                              | %  | R1  |      |      | RR0115      |
| 材料構成比                 |                              | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                              | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                      |    |     |      |      |             |

SCB430020  
J01 DID区間の有無 = 2  
J04 費用の内訳 = 1

有り  
全ての費用

J03 運搬距離（km）（DID区間有） = 24 25.5km以下

第 4 号 単価表 殻運搬（路面切削）[深夜] 1 m3 当り

| 名称                    | 規格                           | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|------------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                              |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                              | %  | K   |      |      | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 1 0 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | K1  |      |      | MM000301005 |
| 労務構成比                 |                              | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（一般）               | [深夜]                         | %  | R1  |      |      | RR0115      |
| 材料構成比                 |                              | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                              | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                      |    |     |      |      |             |

SCB430020  
J01 DID区間の有無 = 2  
J04 費用の内訳 = 1

有り  
全ての費用

J03 運搬距離（km）（DID区間有） = 24 25.5km以下

## 第 5 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

| 名称  | 規格       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----|----------|----|-----|----|----|-------------|
| 処分費 |          | t  | 100 |    |    | TY007600001 |
| 計   | 100 t 当り |    |     |    |    |             |
|     | 1 t 当り   |    |     |    |    |             |

SWB020052

第 6 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

| 名称                           | 規格                      | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|------------------------------|-------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                         |                         |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                        |                         | %  | K   |      |      | /H          |
| コンクリートカッタ〔バキューム式<br>(超低騒音型)〕 | 湿式 切削深20cm級 フレート 径φ56cm | %  | K1  |      |      | MM001161013 |
| 労務構成比                        |                         | %  | R   |      |      | /H          |
| 特殊作業員                        |                         | %  | R1  |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役                      |                         | %  | R2  |      |      | RR0125      |
| 普通作業員                        |                         | %  | R3  |      |      | RR0102      |
| 材料構成比                        |                         | %  | Z   |      |      | /H          |
| コンクリートカッタ (ブレード)             | 径18インチ                  | %  | Z1  |      |      | TZ006540009 |
| ガソリン                         | レギュラー                   | %  | Z2  |      |      | TZ006704001 |
|                              | 1 m 当り                  |    |     |      |      |             |

第 6 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り 2 頁

※施工パッケージ単価  
SCB430510-J01

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1  
J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版  
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1 15cm以下

第 7 号 単価表 舗装版破碎 1 m2 当り

| 名 称                   | 規 格                         | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|-----------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                             |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                             | %   | K     |         |         | /H          |
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 | 山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3） | %   | K1    |         |         | ML001010012 |
| 労務構成比                 |                             | %   | R     |         |         | /H          |
| 土木一般世話役               |                             | %   | R1    |         |         | RR0125      |
| 運転手（特殊）               |                             | %   | R2    |         |         | RR0114      |
| 普通作業員                 |                             | %   | R3    |         |         | RR0102      |
| 材料構成比                 |                             | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                             | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m2 当り                     |     |       |         |         |             |

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1

J03 騒音振動対策 = 1

J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版

不要

有り

J02 障害等の有無 = 1

J04 舗装版厚 = 1

J07 費用の内訳 = 1

無し

15cm以下

全ての費用

※施工パッケージ単価  
SCB210030-J01

第 8 号 単価表 床掘り 1 m3 当り

| 名称                    | 規格                           | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|------------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                              |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                              | %  | K   |      |      | /H          |
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 | 山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ） | %  | K1  |      |      | ML001010012 |
| 労務構成比                 |                              | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）               |                              | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比                 |                              | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                              | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                      |    |     |      |      |             |

SCB210030

J01 土質 = 2  
J03 土留方式の種類 = 1

岩塊・玉石  
無し

J02 施工方法 = 2  
J04 障害の有無 = 1

平均施工幅1m以上2m未満  
無し

第 9 号 単価表 床掘り[深夜] 1 m3 当り

| 名称                    | 規格                 | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|--------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                    |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                    | %  | K   |      |      | /H          |
| バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型] | 山積0.45m3（平積0.35m3） | %  | K1  |      |      | ML001010012 |
| 労務構成比                 |                    | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）               | [深夜]               | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比                 |                    | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                    | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り            |    |     |      |      |             |

SCB210030

J01 土質 = 2  
J03 土留方式の種類 = 1

岩塊・玉石  
無し

J02 施工方法 = 2  
J04 障害の有無 = 1

平均施工幅1m以上2m未満  
無し

第 10 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

| 名 称                   | 規 格                          | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|------------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                              |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                              | %   | K     |         |         | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 1 0 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %   | K1    |         |         | MM000301005 |
| 労務構成比                 |                              | %   | R     |         |         | /H          |
| 運転手 (一般)              |                              | %   | R1    |         |         | RR0115      |
| 材料構成比                 |                              | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                              | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                      |     |       |         |         |             |

SCB227010  
J01 殻発生作業 = 3  
J03 DID区間の有無 = 2  
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎  
有り  
全ての費用

J02 積込工法区分 = 3  
J08 運搬距離 (km) (DID区間有) = 7 60.0km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 11 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

| 名 称                   | 規 格                          | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|------------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                              |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                              | %   | K     |         |         | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 1 0 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %   | K1    |         |         | MM000301005 |
| 労務構成比                 |                              | %   | R     |         |         | /H          |
| 運転手 (一般)              |                              | %   | R1    |         |         | RR0115      |
| 材料構成比                 |                              | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                              | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                      |     |       |         |         |             |

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準  
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)  
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 28.5km以下

J02 積込機種・規格 = 3  
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)  
有り

第 12 号 単価表 土砂等運搬[深夜] 1 m3 当り

| 名 称                   | 規 格                          | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|------------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                              |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                              | %   | K     |         |         | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 1 0 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %   | K1    |         |         | MM000301005 |
| 労務構成比                 |                              | %   | R     |         |         | /H          |
| 運転手 (一般)              | [深夜]                         | %   | R1    |         |         | RR0115      |
| 材料構成比                 |                              | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                              | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                      |     |       |         |         |             |

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準  
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)  
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 28.5km以下

J02 積込機種・規格 = 3  
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)  
有り

第 13 号 単価表

ダンプトラック

2t積級

1 日 当り

| 名称                    | 規格                | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|-------------------|-----|----|----|----|-------------|
| 運転手（一般）               |                   | 人   |    |    |    | RR0115      |
| 軽油                    |                   | L   | 21 |    |    | TZ006702002 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級            | 供用日 |    |    |    | MM000301001 |
| タイヤ損耗費                | 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 | 供用日 |    |    |    | TZ010020025 |
| 諸雑費（まるめ）              |                   | 式   | 1  |    |    | #99         |
| 計                     | 1 日 当り            |     |    |    |    |             |

SDGD10190

J01 機械損耗部品補正 = 2 良好

第 14 号 単価表

上層路盤

1 m2 当り

| 名称                           | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|------------------------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                         |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                        |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小<br>旋回型〕  | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | %  | K1  |      |      | MM000201100 |
| 振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ<br>ンパインド式〕 | 運転質量3～4 t                | %  | K2  |      |      | ML001070011 |
| 労務構成比                        |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手 (特殊)                     |                          | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員                        |                          | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 普通作業員                        |                          | %  | R3  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役                      |                          | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比                        |                          | %  | Z   |      |      | /H          |
| 再生粒度調整碎石                     | RM-40                    | %  | Z1  |      |      | TZ002125003 |

第 14 号 単価表

上層路盤

1 m2 当り

2 頁

| 名 称 | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----|---------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 軽油  |         | %   | Z2    |         |         | TZ006702002 |
|     | 1 m2 当り |     |       |         |         |             |

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 10

J03 材料 = 3

再生粒度調整碎石 RM-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工  
全ての費用

第 15 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

| 名称            | 規格                        | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|---------------|---------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価          |                           |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比         |                           | %  | K   |      |      | /H          |
| アスファルトフィニッシャ  | [ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m | %  | K1  |      |      | ML001210002 |
| タイヤローラ [普通型]  | 運転質量 1 3 ～ 1 4 t          | %  | K2  |      |      | ML001060004 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 1 0 ～ 1 2 t          | %  | K3  |      |      | ML001050002 |
| 労務構成比         |                           | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員         |                           | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 運転手（特殊）       |                           | %  | R2  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員         |                           | %  | R3  |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役       |                           | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比         |                           | %  | Z   |      |      | /H          |

第 15 号 単価表 基層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

| 名 称         | 規 格           | 単 位 | 構 成 比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘 要         |
|-------------|---------------|-----|-------|------|------|-------------|
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン（20） | %   | Z1    |      |      | TZ004101002 |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用 | %   | Z2    |      |      | TZ004130002 |
| 軽油          |               | %   | Z3    |      |      | TZ006702002 |
|             | 1 m2 当り       |     |       |      |      |             |

SCB410240

J01 平均幅員 = 4  
J05 材料 = 12  
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超  
再生粗粒度アスコン（20）  
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50  
J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 16 号 単価表

基層（車道・路肩部）[深夜]

1 m2 当り

| 名称            | 規格                        | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|---------------|---------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価          |                           |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比         |                           | %  | K   |      |      | /H          |
| アスファルトフィニッシャ  | [ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m | %  | K1  |      |      | ML001210002 |
| タイヤローラ [普通型]  | 運転質量 1 3 ～ 1 4 t          | %  | K2  |      |      | ML001060004 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 1 0 ～ 1 2 t          | %  | K3  |      |      | ML001050002 |
| 労務構成比         |                           | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員         | [深夜]                      | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 運転手（特殊）       | [深夜]                      | %  | R2  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員         | [深夜]                      | %  | R3  |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役       | [深夜]                      | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比         |                           | %  | Z   |      |      | /H          |

第 16 号 単価表 基層（車道・路肩部）[深夜] 1 m2 当り 2 頁

| 名 称       | 規 格            | 単 位 | 構 成 比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘 要         |
|-----------|----------------|-----|-------|------|------|-------------|
| アスファルト混合物 | 粗粒度アスコン（２０）    | %   | Z1    |      |      | TZ004100002 |
| アスファルト乳剤  | P K－３ プライムコート用 | %   | Z2    |      |      | TZ004130002 |
| 軽油        |                | %   | Z3    |      |      | TZ006702002 |
|           | 1 m2 当り        |     |       |      |      |             |

SCB410240

J01 平均幅員 = 4  
J05 材料 = 9  
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超  
粗粒度アスコン（２０）  
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50  
J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 17 号 単価表

中間層（車道・路肩部）[深夜]

1 m2 当り

| 名称            | 規格                        | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|---------------|---------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価          |                           |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比         |                           | %  | K   |      |      | /H          |
| アスファルトフィニッシャ  | [ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m | %  | K1  |      |      | ML001210002 |
| タイヤローラ [普通型]  | 運転質量 1 3 ～ 1 4 t          | %  | K2  |      |      | ML001060004 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 1 0 ～ 1 2 t          | %  | K3  |      |      | ML001050002 |
| 労務構成比         |                           | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員         | [深夜]                      | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 運転手（特殊）       | [深夜]                      | %  | R2  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員         | [深夜]                      | %  | R3  |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役       | [深夜]                      | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比         |                           | %  | Z   |      |      | /H          |

第 17 号 単価表 中間層（車道・路肩部）[深夜] 1 m2 当り 2 頁

| 名 称       | 規 格          | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------|--------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| アスファルト混合物 | 粗粒度アスコン（20）  | %   | Z1    |         |         | TZ004100002 |
| アスファルト乳剤  | PK-4 タックコート用 | %   | Z2    |         |         | TZ004130003 |
| 軽油        |              | %   | Z3    |         |         | TZ006702002 |
|           | 1 m2 当り      |     |       |         |         |             |

SCB410250

J01 平均幅員 = 4  
J05 材料 = 9  
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超  
粗粒度アスコン（20）  
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50  
J06 瀝青材料種類 = 1

タックコート PK-4

第 18 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

| 名称            | 規格                        | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|---------------|---------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価          |                           |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比         |                           | %  | K   |      |      | /H          |
| アスファルトフィニッシャ  | [ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m | %  | K1  |      |      | ML001210002 |
| タイヤローラ [普通型]  | 運転質量 1 3 ～ 1 4 t          | %  | K2  |      |      | ML001060004 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 1 0 ～ 1 2 t          | %  | K3  |      |      | ML001050002 |
| 労務構成比         |                           | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員         |                           | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 運転手（特殊）       |                           | %  | R2  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員         |                           | %  | R3  |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役       |                           | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比         |                           | %  | Z   |      |      | /H          |

第 18 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

| 名 称         | 規 格           | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-------------|---------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（20） | %   | Z1    |         |         | TZ004101003 |
| アスファルト乳剤    | PK-4 タックコート用  | %   | Z2    |         |         | TZ004130003 |
| 軽油          |               | %   | Z3    |         |         | TZ006702002 |
|             | 1 m2 当り       |     |       |         |         |             |

SCB410260  
J01 平均幅員 = 4  
J05 材料 = 10  
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超  
再生密粒度アスコン（20）  
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50  
J06 瀝青材料種類 = 1  
タックコート PK-4

第 19 号 単価表

表層（車道・路肩部）〔深夜〕

1 m2 当り

| 名称            | 規格                        | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|---------------|---------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価          |                           |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比         |                           | %  | K   |      |      | /H          |
| アスファルトフィニッシャ  | 〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m | %  | K1  |      |      | ML001210002 |
| タイヤローラ 〔普通型〕  | 運転質量 1 3 ～ 1 4 t          | %  | K2  |      |      | ML001060004 |
| ロードローラ 〔マカダム〕 | 運転質量 1 0 ～ 1 2 t          | %  | K3  |      |      | ML001050002 |
| 労務構成比         |                           | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員         | 〔深夜〕                      | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 運転手（特殊）       | 〔深夜〕                      | %  | R2  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員         | 〔深夜〕                      | %  | R3  |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役       | 〔深夜〕                      | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比         |                           | %  | Z   |      |      | /H          |

第 19 号 単価表 表層（車道・路肩部）[深夜] 1 m2 当り 2 頁

| 名 称       | 規 格           | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------|---------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| アスファルト混合物 |               | %   | Z1    |         |         | TY001102000 |
| アスファルト乳剤  | P K－4 タックコート用 | %   | Z2    |         |         | TZ004130003 |
| 軽油        |               | %   | Z3    |         |         | TZ006702002 |
|           | 1 m2 当り       |     |       |         |         |             |

SCB410260

J01 平均幅員 = 4  
J05 材料 = 36  
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超  
各種（2.40以上2.50t/m3未満）  
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50  
J06 瀝青材料種類 = 1

タックコート PK-4

## 第 20 号 単価表

## 切削オーバーレイ

100 m2 当り

| 名称             | 規格             | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|----------------|----------------|----|--------|----|----|---------------------------|
| 土木一般世話役        |                | 人  |        |    |    | RR0125                    |
| 特殊作業員          |                | 人  |        |    |    | RR0101                    |
| 普通作業員          |                | 人  |        |    |    | RR0102                    |
| 再生アスファルト混合物    | 再生粗粒度アスコン (20) | t  | 12.573 |    |    | TZ004101002               |
| アスファルト乳剤       | PK-3 プライムコート用  | L  | 126    |    |    | TZ004130002               |
| 路面切削機運転        |                | 日  |        |    |    | 第 33 号単価表参照 SWK430050-J03 |
| 路面清掃車運転        |                | 日  |        |    |    | 第 34 号単価表参照 SWK430060-J03 |
| アスファルトフィニッシャ運転 |                | 日  |        |    |    | 第 35 号単価表参照 SWK430070-J03 |
| ロードローラ運転       |                | 日  |        |    |    | 第 36 号単価表参照 SWK430080-J03 |
| タイヤローラ運転       |                | 日  |        |    |    | 第 37 号単価表参照 SWK430090-J03 |
| 諸雑費 (率+まるめ)    |                | 式  |        |    |    | #09                       |

第 20 号 単価表

切削オーバーレイ

100 m2 当り

2 頁

| 名称 | 規格        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-----------|----|----|----|----|----|
| 計  | 100 m2 当り |    |    |    |    |    |
|    | 1 m2 当り   |    |    |    |    |    |

SWB430210

J01 平均切削深さ = 17cm以下

J03 すりつけの区分 = 1無

J06 アスファルト材料（一層目） = 20 再生粗粒度アスコン(20)

J02 即日舗設層数 = 1一層

J04 舗装厚（一層目）（実数入力）[mm] = 50

J10 瀝青材料種類（一層目） = 2プライムコート

## 第 21 号 単価表

## 切削オーバーレイ[深夜]

100 m2 当り

| 名称                 | 規格               | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|--------------------|------------------|----|---------|----|----|---------------------------|
| 土木一般世話役            | [深夜]             | 人  |         |    |    | RR0125                    |
| 特殊作業員              | [深夜]             | 人  |         |    |    | RR0101                    |
| 普通作業員              | [深夜]             | 人  |         |    |    | RR0102                    |
| アスファルト混合物          | 粗粒度アスコン ( 2 0 )  | t  | 12. 573 |    |    | TZ004100002               |
| アスファルト混合物          | 粗粒度アスコン ( 2 0 )  | t  | 12. 573 |    |    | TZ004100002               |
| アスファルト乳剤           | P K - 4 タックコート用  | L  | 43      |    |    | TZ004130003               |
| アスファルト乳剤           | P K - 3 プライムコート用 | L  | 126     |    |    | TZ004130002               |
| 路面切削機運転[深夜]        |                  | 日  |         |    |    | 第 38 号単価表参照 SWK430050-J04 |
| 路面清掃車運転[深夜]        |                  | 日  |         |    |    | 第 39 号単価表参照 SWK430060-J04 |
| アスファルトフィニッシャ運転[深夜] |                  | 日  |         |    |    | 第 40 号単価表参照 SWK430070-J04 |
| ロードローラ運転[深夜]       |                  | 日  |         |    |    | 第 41 号単価表参照 SWK430080-J04 |

| 名称           | 規格        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|--------------|-----------|----|----|----|----|---------------------------|
| タイヤローラ運転[深夜] |           | 日  |    |    |    | 第 42 号単価表参照 SWK430090-J04 |
| 諸雑費（率＋まるめ）   |           | 式  |    |    |    | #09                       |
| 計            | 100 m2 当り |    |    |    |    |                           |
|              | 1 m2 当り   |    |    |    |    |                           |

SWB430210

J01 平均切削深さ = 2 7cmを超え12cm以下

J02 即日舗設層数 = 2 二層

J04 舗装厚（一層目）（実数入力）[mm] = 50

J05 舗装厚（二層目）（実数入力）[mm] = 50

J06 アスファルト材料（一層目） = 9 粗粒度アスコン(20)

J07 アスファルト材料（二層目） = 9 粗粒度アスコン(20)

J10 瀝青材料種類（一層目） = 1 タックコート

J12 瀝青材料種類（二層目） = 2 プライムコート

第 22 号 単価表 殻運搬（路面切削） 1 m3 当り

| 名称                    | 規格                           | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|------------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                              |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                              | %  | K   |      |      | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 1 0 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | K1  |      |      | MM000301005 |
| 労務構成比                 |                              | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（一般）               |                              | %  | R1  |      |      | RR0115      |
| 材料構成比                 |                              | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                              | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                      |    |     |      |      |             |

SCB430020  
J01 DID区間の有無 = 2  
J04 費用の内訳 = 1

有り  
全ての費用

J03 運搬距離（km）（DID区間有） = 24 25.5km以下

第 23 号 単価表 殻運搬（路面切削）[深夜] 1 m3 当り

| 名称                    | 規格                           | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|------------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                              |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                              | %  | K   |      |      | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 1 0 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | K1  |      |      | MM000301005 |
| 労務構成比                 |                              | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（一般）               | [深夜]                         | %  | R1  |      |      | RR0115      |
| 材料構成比                 |                              | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                              | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                      |    |     |      |      |             |

SCB430020  
J01 DID区間の有無 = 2  
J04 費用の内訳 = 1

有り  
全ての費用

J03 運搬距離（km）（DID区間有） = 24 25.5km以下

第 24 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

| 名称             | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------|-----------------------------|----|-------|----|----|-------------|
| 区画線設置（溶融式） 昼間  | 豪雪無 実線15cm 制約無<br>R7月単位現場閉所 | m  | 1,000 |    |    | TQ00E036001 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白             | kg | 570   |    |    | TZ004350001 |
| ガラスビーズ         | 0.106～0.850mm               | kg | 25    |    |    | TZ004352001 |
| 接着用プライマー       | 区画線用                        | kg | 25    |    |    | TZ004354001 |
| 軽油             |                             | L  | 40    |    |    | TZ006702002 |
| 諸雑費（率+まるめ）     |                             | 式  |       |    |    | #09         |
| 計              | 1000 m 当り                   |    |       |    |    |             |
|                | 1 m 当り                      |    |       |    |    |             |

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J05 時間的制約の有無 = 1

J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し

J09 溶融式塗料規格 = 1

J12 プライマー規格 = 1

無し

無し

無し

= 1 無し

含有量15～18%

アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1

J04 規格・仕様区分 = 1

J06 塗布厚 = 1

J08 未供用区間の場合の補正 = 1

J11 塗料区分 = 1

J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動

実線 15cm

1.5mm

無し

白

全ての費用

第 25 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

| 名称             | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------|-----------------------------|----|-------|----|----|-------------|
| 区画線設置（溶融式） 昼間  | 豪雪無 破線15cm 制約無<br>R7月単位現場閉所 | m  | 1,000 |    |    | TQ00E036025 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白             | kg | 570   |    |    | TZ004350001 |
| ガラスビーズ         | 0.106～0.850mm               | kg | 25    |    |    | TZ004352001 |
| 接着用プライマー       | 区画線用                        | kg | 25    |    |    | TZ004354001 |
| 軽油             |                             | L  | 44    |    |    | TZ006702002 |
| 諸雑費（率+まるめ）     |                             | 式  |       |    |    | #09         |
| 計              | 1000 m 当り                   |    |       |    |    |             |
|                | 1 m 当り                      |    |       |    |    |             |

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1  
J03 豪雪補正の有無 = 1  
J05 時間的制約の有無 = 1  
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し  
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%  
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1  
J04 規格・仕様区分 = 5  
J06 塗布厚 = 1  
J08 未供用区間の場合の補正 = 1  
J11 塗料区分 = 1  
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動  
破線 15cm  
1.5mm  
無し  
白  
全ての費用

第 26 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

| 名称             | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------|-----------------------------|----|-------|----|----|-------------|
| 区画線設置（溶融式） 昼間  | 豪雪無 破線30cm 制約無<br>R7月単位現場閉所 | m  | 1,000 |    |    | TQ00E036031 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白             | kg | 1,130 |    |    | TZ004350001 |
| ガラスビーズ         | 0.106～0.850mm               | kg | 50    |    |    | TZ004352001 |
| 接着用プライマー       | 区画線用                        | kg | 50    |    |    | TZ004354001 |
| 軽油             |                             | L  | 73    |    |    | TZ006702002 |
| 諸雑費（率+まるめ）     |                             | 式  |       |    |    | #09         |
| 計              | 1000 m 当り                   |    |       |    |    |             |
|                | 1 m 当り                      |    |       |    |    |             |

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1  
J03 豪雪補正の有無 = 1  
J05 時間的制約の有無 = 1  
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し  
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%  
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1  
J04 規格・仕様区分 = 7  
J06 塗布厚 = 1  
J08 未供用区間の場合の補正 = 1  
J11 塗料区分 = 1  
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動  
破線 30cm  
1.5mm  
無し  
白  
全ての費用

第 27 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------|-------------------------------|----|-------|----|----|-------------|
| 区画線設置（溶融式） 昼間  | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無<br>R7月単位現場閉所 | m  | 1,200 |    |    | TQ00E036073 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白               | kg | 684   |    |    | TZ004350001 |
| ガラスビーズ         | 0.106～0.850mm                 | kg | 30    |    |    | TZ004352001 |
| 接着用プライマー       | 区画線用                          | kg | 30    |    |    | TZ004354001 |
| 軽油             |                               | L  | 120   |    |    | TZ006702002 |
| 諸雑費（率+まるめ）     |                               | 式  |       |    |    | #09         |
| 計              | 1000 m 当り                     |    |       |    |    |             |
|                | 1 m 当り                        |    |       |    |    |             |

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1  
J03 豪雪補正の有無 = 1  
J05 時間的制約の有無 = 1  
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し  
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%  
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1  
J04 規格・仕様区分 = 13  
J06 塗布厚 = 1  
J08 未供用区間の場合の補正 = 1  
J11 塗料区分 = 1  
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動  
矢印・記号・文字 15cm換算  
1.5mm  
無し  
白  
全ての費用

第 28 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

| 名称             | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------|-----------------------------|----|-------|----|----|-------------|
| 区画線設置（溶融式） 昼間  | 豪雪無 実線20cm 制約無<br>R7月単位現場閉所 | m  | 1,000 |    |    | TQ00E036004 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー       | kg | 760   |    |    | TZ004350009 |
| ガラスビーズ         | 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm      | kg | 33    |    |    | TZ004352001 |
| 接着用プライマー       | 区画線用                        | kg | 33    |    |    | TZ004354001 |
| 軽油             |                             | L  | 43    |    |    | TZ006702002 |
| 諸雑費（率+まるめ）     |                             | 式  |       |    |    | #09         |
| 計              | 1000 m 当り                   |    |       |    |    |             |
|                | 1 m 当り                      |    |       |    |    |             |

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1  
J03 豪雪補正の有無 = 1  
J05 時間的制約の有無 = 1  
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し  
J09 溶融式塗料規格 = 1  
J12 プライマー規格 = 1

無し  
無し  
無し  
= 1 無し  
含有量15~18%  
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1  
J04 規格・仕様区分 = 2  
J06 塗布厚 = 1  
J08 未供用区間の場合の補正 = 1  
J11 塗料区分 = 2  
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動  
実線 20cm  
1.5mm  
無し  
黄 鉛・クロムフリー  
全ての費用

第 29 号 単価表

交通誘導警備員 A [深夜]

1 人 日 当り

| 名 称       | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 交通誘導警備員 A | [深夜]     | 人   |     |     |     | RR0803 |
| 諸雑費（まるめ）  |          | 式   | 1   |     |     | #99    |
| 計         | 1 人 日 当り |     |     |     |     |        |

SWB010211

第 30 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

| 名称        | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要     |
|-----------|---------|----|----|----|----|--------|
| 交通誘導警備員 B |         | 人  |    |    |    | RR0804 |
| 諸雑費（まるめ）  |         | 式  | 1  |    |    | #99    |
| 計         | 1 人日 当り |    |    |    |    |        |

SWB010212

第 31 号 単価表

交通誘導警備員 B [深夜]

1 人 日 当り

| 名 称       | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 交通誘導警備員 B | [深夜]     | 人   |     |     |     | RR0804 |
| 諸雑費（まるめ）  |          | 式   | 1   |     |     | #99    |
| 計         | 1 人 日 当り |     |     |     |     |        |

SWB010212

第 32 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

| 名称        | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------|---------------------|----|----|----|----|-------------|
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台  | 1  |    |    | TZ006811001 |
| 諸雑費（まるめ）  |                     | 式  | 1  |    |    | #99         |
| 計         | 1 台 当り              |    |    |    |    |             |

SWB010010

J01 運搬区分 = 1

J03 その他の諸料金の有無 = 2

路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m  
無

J02 片道運搬距離（実数入力）[km] = 12.8

J05 運搬中の賃料(損料)の有無 = 2 無

## 第 33 号 単価表

## 路面切削機運転

1 日 当り

| 名称                   | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------------|--------------------------|-----|-----|----|----|-------------|
| 運転手（特殊）              |                          | 人   |     |    |    | RR0114      |
| 軽油                   |                          | L   | 215 |    |    | TZ006702002 |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 | 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 |     |    |    | MM001131014 |
| 諸雑費（まるめ）             |                          | 式   | 1   |    |    | #99         |
| 計                    | 1 日 当り                   |     |     |    |    |             |

SWK430050

J01 平均切削深さ = 1

7cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1

一層

第 34 号 単価表

路面清掃車運転

1 日 当り

| 名 称                         | 規 格           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|-----------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 運転手（一般）                     |               | 人   |     |     |     | RR0115      |
| 軽油                          |               | L   | 39  |     |     | TZ006702002 |
| 路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面<br>切削工事用] | ホッパ容量1． 5 m 3 | 供用日 |     |     |     | MM001101020 |
| 諸雑費（まるめ）                    |               | 式   | 1   |     |     | #99         |
| 計                           | 1 日 当り        |     |     |     |     |             |

SWK430060

J01 平均切削深さ = 17cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1一層

## 第 35 号 単価表

## アスファルトフィニッシャ運転

1 日 当り

| 名称                      | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-------------|
| 運転手（特殊）                 |                          | 人   |    |    |    | RR0114      |
| 軽油                      |                          | L   | 59 |    |    | TZ006702002 |
| アスファルトフィニッシャ〔<br>ホイール型〕 | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m | 供用日 |    |    |    | MM001003045 |
| 諸雑費（まるめ）                |                          | 式   | 1  |    |    | #99         |
| 計                       | 1 日 当り                   |     |    |    |    |             |

SWK430070

J01 平均切削深さ = 1

7cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1

一層

第 36 号 単価表

ロードローラ運転

1 日 当り

| 名称                           | 規格               | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------------------|------------------|-----|----|----|----|-------------|
| 運転手（特殊）                      |                  | 人   |    |    |    | RR0114      |
| 軽油                           |                  | L   | 29 |    |    | TZ006702002 |
| ロードローラ[マカダム・排ガス型<br>2014年規制] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 |    |    |    | MM000810002 |
| 諸雑費（まるめ）                     |                  | 式   | 1  |    |    | #99         |
| 計                            | 1 日 当り           |     |    |    |    |             |

SWK430080

J01 平均切削深さ = 17cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1一層

第 37 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

| 名称                       | 規格         | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|--------------------------|------------|-----|----|----|----|-------------|
| 運転手（特殊）                  |            | 人   |    |    |    | RR0114      |
| 軽油                       |            | L   | 22 |    |    | TZ006702002 |
| タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕 | 運転質量13～14t | 供用日 |    |    |    | MM000820006 |
| 諸雑費（まるめ）                 |            | 式   | 1  |    |    | #99         |
| 計                        | 1 日 当り     |     |    |    |    |             |

SWK430090

J01 平均切削深さ = 17cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1一層

第 38 号 単価表

路面切削機運転[深夜]

1 日 当り

| 名称                    | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|--------------------------|-----|-----|----|----|-------------|
| 運転手（特殊）               | [深夜]                     | 人   |     |    |    | RR0114      |
| 軽油                    |                          | L   | 207 |    |    | TZ006702002 |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 |     |    |    | MM001131014 |
| 諸雑費（まるめ）              |                          | 式   | 1   |    |    | #99         |
| 計                     | 1 日 当り                   |     |     |    |    |             |

SWK430050

J01 平均切削深さ = 27cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 2二層

第 39 号 単価表

路面清掃車運転[深夜]

1 日 当り

| 名称                          | 規格            | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------------|---------------|-----|----|----|----|-------------|
| 運転手（一般）                     | [深夜]          | 人   |    |    |    | RR0115      |
| 軽油                          |               | L   | 38 |    |    | TZ006702002 |
| 路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面<br>切削工事用] | ホッパ容量1． 5 m 3 | 供用日 |    |    |    | MM001101020 |
| 諸雑費（まるめ）                    |               | 式   | 1  |    |    | #99         |
| 計                           | 1 日 当り        |     |    |    |    |             |

SWK430060

J01 平均切削深さ = 27cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 2二層

第 40 号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転[深夜]

1 日 当り

| 名称                      | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-------------|
| 運転手（特殊）                 | [深夜]                     | 人   |    |    |    | RR0114      |
| 軽油                      |                          | L   | 65 |    |    | TZ006702002 |
| アスファルトフィニッシャ〔<br>ホイール型〕 | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m | 供用日 |    |    |    | MM001003045 |
| 諸雑費（まるめ）                |                          | 式   | 1  |    |    | #99         |
| 計                       | 1 日 当り                   |     |    |    |    |             |

SWK430070

J01 平均切削深さ = 27cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 2二層

第 41 号 単価表

ロードローラ運転[深夜]

1 日 当り

| 名称                           | 規格               | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------------------|------------------|-----|----|----|----|-------------|
| 運転手（特殊）                      | [深夜]             | 人   |    |    |    | RR0114      |
| 軽油                           |                  | L   | 32 |    |    | TZ006702002 |
| ロードローラ[マカダム・排ガス型<br>2014年規制] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 |    |    |    | MM000810002 |
| 諸雑費（まるめ）                     |                  | 式   | 1  |    |    | #99         |
| 計                            | 1 日 当り           |     |    |    |    |             |

SWK430080

J01 平均切削深さ = 27cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 2二層

## 第 42 号 単価表

## タイヤローラ運転[深夜]

1 日 当り

| 名称                       | 規格         | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|--------------------------|------------|-----|----|----|----|-------------|
| 運転手（特殊）                  | [深夜]       | 人   |    |    |    | RR0114      |
| 軽油                       |            | L   | 25 |    |    | TZ006702002 |
| タイヤローラ[普通型・排ガス対策2014年規制] | 運転質量13～14t | 供用日 |    |    |    | MM000820006 |
| 諸雑費（まるめ）                 |            | 式   | 1  |    |    | #99         |
| 計                        | 1 日 当り     |     |    |    |    |             |

SWK430090

J01 平均切削深さ = 2

7cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 2

二層