

令和 8 年度

市道1311号線舗装修繕工事

工 事 設 計 書

市原市 姉崎

総括表

市原市				工事番号				提出年月日				
年度 科目	令和 8 年度		第 40 款 土木費		第 20 項 道路橋りょう費		第 20 目 道路橋りょう維持費		第 14 節 工事請負費			
路 線 名		市道1311号線										
工 事 名		市道1311号線舗装修繕工事										
工事場所		市原市 姉崎										
							工事日数		105日間			
請負工事費計			円									
工事価格			円									
消費税相当額			円									

設 計 説 明	工事延長 L=85.0m 施工幅員 W=5.42～6.5m 切削オーバーレイ工(平均切削t=5cm、再生密粒度As混合物(13)t=5cm) A=480m² 区画線 N=一式
------------------	--

設計基本情報

設計情報

設計書番号	013801451
設計種別	当初設計
工事番号	
工 事 名	市道1311号線舗装修繕工事
路 線 名	市道1311号線

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日 03:市原市
本工事区分	06-02;道路維持・修繕―道路修繕
附帯工事区分	
諸経費の工種	舗装工事
施工地域補正	共通仮設費：市街地(DID補正)(1)-1 現場管理費：市街地(DID補正)(1)-1
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路修繕		式	1			/2
舗装工		式	1			/3
切削オーバーレイ工		式	1			/4
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置撤去 再生密粒度アスコン(13)	m2	480			第 1 号内訳書参照 @Q15554001-J01
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3	24			第 2 号内訳書参照 @QB0038003-J02
殻処分	アスファルト殻	m3	24			第 3 号内訳書参照 @QB0038051-J02
区画線工		式	1			/3
区画線工		式	1			/4
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	20			第 4 号内訳書参照 @Q10688001-J01
熔融式区画線	熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し	m	5			第 5 号内訳書参照 @Q10688001-J02

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 無し	m	38			第 6 号内訳書参照 @Q10688001-J03
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し	m	5			第 7 号内訳書参照 @Q10688001-J04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・ 文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	58			第 8 号内訳書参照 @Q10688001-J05
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		式	1			第 9 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
建設機械運搬費		台	2			第 10 号内訳書参照 @Q11197001-J01

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!07Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!07Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

切削オーバーレイ

7cm以下 一層 設置撤去 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ費 切削オーバーレイ[深夜]		m2	1			第 1 号単価表参照 SWB430210-J02*
計	1 m2 当り					

第 2 号 内訳書		殻運搬(路面切削)		殻種別:As殻		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削廃材運搬費 殻運搬 (路面切削) [深夜]		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB430020-J01*	
計	1 m3 当り						

第 3 号 内訳書		殻処分		アスファルト殻		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			t	2.35			第 3 号単価表参照
処分費 (t)							SWB020052-J02*
計		1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 4 号単価表参照 SWB821210-J17
計	1 m 当り					

第 5 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 5 号単価表参照 SWB821210-J20
計	1 m 当り					

第 6 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 6 号単価表参照 SWB821210-J21
計	1 m 当り					

第 7 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 7 号単価表参照 SWB821210-J13
計	1 m 当り					

第 8 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

@Q10688001-J05

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 8 号単価表参照 SWB821210-J23
計	1 m 当り					

第 9 号 内訳書

交通誘導警備員

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 9 号単価表参照 SWB010212-J01
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B（深夜）[深夜]		人日	4			第 10 号単価表参照 SWB010212-J02*
計	1 式 当り					

第 10 号 内訳書

建設機械運搬費

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬（1車1回）		台	1			第 11 号単価表参照 SWB010010-J01
計	1 台 当り					

第 1 号 単価表

切削オーバーレイ[深夜]

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[深夜]	人				RR0125
特殊作業員	[深夜]	人				RR0101
普通作業員	[深夜]	人				RR0102
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*1. 07 TZ004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			TZ004130002
路面切削機運転[深夜]		日				第 12 号単価表参照 SWK430050-J03*
路面清掃車運転[深夜]		日				第 13 号単価表参照 SWK430060-J03*
アスファルトフィニッシャ運転[深夜]		日				第 14 号単価表参照 SWK430070-J03*
ロードローラ運転[深夜]		日				第 15 号単価表参照 SWK430080-J03*
タイヤローラ運転[深夜]		日				第 16 号単価表参照 SWK430090-J03*
諸雑費 (率+まるめ)		式				#09

第 1 号 単価表

切削オーバーレイ[深夜]

100 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB430020-J01*

第 2 号 単価表

殻運搬（路面切削）[深夜]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）	[深夜]	%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB430020

J01 DID区間の有無 = 2
J04 費用の内訳 = 1

有り
全ての費用

J03 運搬距離（km）（DID区間有） = 18 11.0km以下

第 3 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	君津	t	100			TZ901145100
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 4 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			TQ001036001
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J05 時間的制約の有無 = 1

J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し

J09 溶融式塗料規格 = 1

J12 プライマー規格 = 1

無し

無し

無し

= 1 無し

含有量15～18%

アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1

J04 規格・仕様区分 = 1

J06 塗布厚 = 1

J08 未供用区間の場合の補正 = 1

J11 塗料区分 = 1

J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動

実線 15cm

1.5mm

無し

白

全ての費用

第 5 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			TQ001036031
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	50			TZ004354001
軽油		L	73			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J05 時間的制約の有無 = 1

J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し

J09 溶融式塗料規格 = 1

J12 プライマー規格 = 1

無し

無し

無し

= 1 無し

含有量15～18%

アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1

J04 規格・仕様区分 = 7

J06 塗布厚 = 1

J08 未供用区間の場合の補正 = 1

J11 塗料区分 = 1

J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動

破線 30cm

1.5mm

無し

白

全ての費用

第 6 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			TQ001036007
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	50			TZ004354001
軽油		L	65			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 3
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
実線 30cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 7 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			TQ001036010
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	73			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
無し
= 1 無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 4
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
実線 45cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 8 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2 TQ001036073
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2 TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2 TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2 TZ004354001
軽油		L	120			100*1.2 TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J05 時間的制約の有無 = 1

J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し

J09 溶融式塗料規格 = 1

J12 プライマー規格 = 1

無し

無し

無し

= 1 無し

含有量15～18%

アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1

J04 規格・仕様区分 = 13

J06 塗布厚 = 1

J08 未供用区間の場合の補正 = 1

J11 塗料区分 = 1

J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動

矢印・記号・文字 15cm換算

1.5mm

無し

白

全ての費用

第 9 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 10 号 単価表

交通誘導警備員 B（深夜）[深夜]

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	[深夜]	人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 11 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			TZ006811001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 台 当り					

SWB010010

J01 運搬区分 = 1

J03 その他の諸料金の有無 = 2

路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m
無

J02 片道運搬距離（実数入力）[km] = 7.8

J05 運搬中の賃料(損料)の有無 = 2 無

第 12 号 単価表

路面切削機運転[深夜]

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[深夜]	人				RR0114
軽油		L	215			TZ006702002
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				MM001131014
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430050

J01 平均切削深さ = 1

7cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1

一層

第 13 号 単価表

路面清掃車運転[深夜]

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	[深夜]	人				RR0115
軽油		L	39			TZ006702002
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面 切削工事用]	ホッパ容量1． 5 m 3	供用日				MM001101020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430060

J01 平均切削深さ = 17cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1一層

第 14 号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転[深夜]

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[深夜]	人				RR0114
軽油		L	59			TZ006702002
アスファルトフィニッシャ〔 ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日				MM001003045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430070

J01 平均切削深さ = 1

7cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1

一層

第 15 号 単価表

ロードローラ運転[深夜]

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[深夜]	人				RR0114
軽油		L	29			TZ006702002
ロードローラ[マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日				MM000810002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430080

J01 平均切削深さ = 17cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1一層

第 16 号 単価表

タイヤローラ運転[深夜]

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[深夜]	人				RR0114
軽油		L	22			TZ006702002
タイヤローラ[普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日				MM000820006
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430090

J01 平均切削深さ = 1

7cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1

一層