

令和 8 年度

区画道路補修工事（駒木台区画 6 2 号線）

工 事 設 計 書

流山市 駒木台地先

流山市

総括表

流山市				工事番号				提出年月日			
										係長	
										係	
年度 科目	令和 8 年度 一般会計		第 8 款 土木費		第 2 項 道路橋りょう費		第 2 目 道路維持費		第 15 節 工事請負費		
路 線 名		市道35062号線ほか									
工事名		区画道路補修工事（駒木台区画 6 2 号線）									
工事場所		流山市 駒木台地先					工事施工方法		請 負		
							工事日数		契約締結日の翌日から令和8年12月14日まで		
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長 $L = 365.0\text{m}$ 平均舗装幅員 $W = 6.2\text{m}$ 1. 舗装打換工 $A = 2,350\text{m}^2$ 2. 区画線工 一式
------------------	--

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路維持		式	1			
舗装工		式	1			
舗装打換え工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 :50mm	m	380			第 1 号内訳書参照
舗装切断排水処理		m3	0.6			第 2 号内訳書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	2,350			第 3 号内訳書参照
殻運搬	舗装版破碎	m3	117			第 4 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	117			第 5 号内訳書参照
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満)) 材料規格:改質Ⅱ型再生密 粒度アスコン(13) 舗	m2	2,350			第 6 号内訳書参照
区画線工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工		式	1			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し 外側線	m	720			第 7 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	190			第 8 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚 1.5mm 無し ドット	m	9			第 9 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 無し	m	45			第 10 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文 字 15cm換算 T字	m	65			第 11 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	44			第 12 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚:50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断[割 1]		m	1			第 1 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 2 号 内訳書

舗装切断排水処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	1,100			
ライトバン運転[割1]		時間	3			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎[割 1]		m2	1			第 3 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 4 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬[割 1]		m3	1			第 4 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 5 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

表層

各種(2.30以上2.40t/m3未満)

材料規格:改質Ⅱ型再生密粒度アスコン(13) 舗

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層(車道・路肩部)[割1]		m2	1			第 6 号単価表参照
不陸整正[割1]	(路床又は路盤の補足材敷 均転圧)	m2	1			第 7 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し
外側線

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 8 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 8 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 9 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 9 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し
ドット

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 10 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 11 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 11 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
T字

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 12 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 12 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B [割 1]		人日	1			第 13 号単価表参照
計	1 人日 当り					

第 1 号 単価表

舗装版切断[割 1]

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
普通作業員	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径 18 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 2 号 単価表

ライトバン運転[割 1]

8 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	[割 1]	人				
ライトバン	1.5 L	供用日	1			
ガソリン	レギュラー	L				
諸雑費		式	1			
計	8時間 当り					
	1時間 当り					

第 3 号 単価表

舗装版破碎[割 1]

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積 0.45 m ³ （平積 0.35 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役	[割 1]	%	R1			
運転手（特殊）	[割 1]	%	R2			
普通作業員	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 4 号 単価表

穀運搬〔割 1〕

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手(一般)	〔割 1〕	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

第 5 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	東葛飾	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 6 号 単価表

表層（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ 〔普通型〕	運転質量 8 ～ 2 0 t	%	K2			
ロードローラ 〔マカダム〕	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1〕	%	R1			
運転手（特殊）	〔割 1〕	%	R2			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R3			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 6 号 単価表

表層（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン 1 3	%	Z1			
アスファルト乳剤	PK-4	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1m2 当り					

第 7 号 単価表

不陸整正〔割 1〕

(路床又は路盤の補足材敷均転圧)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	〔割 1〕	人				
特殊作業員	〔割 1〕	人				
普通作業員	〔割 1〕	人				
小型バックホウ運転〔割 1〕		日				第 14 号単価表参照
タイヤローラ運転〔割 1〕		日				第 15 号単価表参照
振動ローラ運転〔割 1〕		日				第 16 号単価表参照
諸雑費 (率+まるめ)		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 8 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 9 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 10 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 11 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融 型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 12 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 13 号 単価表

交通誘導警備員 B [割 1]

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B	[割 1]	人				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1人日 当り					

第 14 号 単価表

小型バックホウ運転[割 1]

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[割 1]	人				
軽油		L				
小型バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m ³	供用日	1.14			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 15 号 単価表

タイヤローラ運転[割 1]

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[割 1]	人				
軽油		L				
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 16 号 単価表

振動ローラ運転[割 1]

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[割 1]	人				
軽油		L				
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					