

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（笹）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２） - １			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
表層		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格,再生密粒度（２０）スラグ入り;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1,820					単-1号 週休有
切削オーバーレイ工			式	1					
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種	m2	1,820					単-2号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線 白 実線15cm		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	510					単-3号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（笹）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工程	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（２） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 黄 実線 20cm		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線20cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	400					単-4号 週休有
溶融式区画線 破線 15cm		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	30					単-5号 週休有
溶融式区画線 ゼブラ 白 45cm		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	15					単-6号 週休有
溶融式区画線 白 文字15cm換算		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・文字・記号 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	15					単-7号 週休有
溶融式区画線 黄 文字15cm換算		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・文字・記号 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	19					単-8号 週休有
構造物撤去工			式	1					
運搬処理工			式	1					
殻運搬（路面掘削）		殻種別アスファルト殻	m3	182					単-9号 週休有
殻運搬 すりつけ部		殻種別アスファルト殻	m3	5					単-10号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（笹）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（２） - １		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	186					単-11号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-12号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-13号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格,再生密粒度(2 0)スラグ入り;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 各種(2.30以上2.40t/m3未満) : 瀝青材料種類 = ヲコト PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-14号
計							
単価							

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	1	単価	
規格	平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設層数 = 一層 : すりつけの区分 = 設置撤去 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 各種 : 締固め後密度 (一層目) (実数入力) = 2.35t/m3 : 瀝青材料種類 (一層目) = プライムコート :	m2	1			WB430210 管理費区分 無 単-15号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線 白 実線15cm					単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し								1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-16号		
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線 黄 実線 20cm					単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し					単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 20cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-17号		
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線 破線 15cm					単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し					単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-18号		
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線 ゼブラ 白 45cm					単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し					単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-19号		
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線 白 文字15cm換算				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・文字・記号 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単 - 20号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線 黄 文字15cm換算			単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・文字・記号 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :			m	1				WB821210 管理費区分 無 単-21号
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬（路面掘削）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID 区間無）= 16.0km以下：費用の内訳 = 全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-22号			
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬 すりつけ部				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 17.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-23号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-24号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	20				WB010212 管理費区分 無 単-25号	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 15.5km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無：	台	1					WB010010 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）		%						Z934101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)

単-15号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
中温化再生アスファルト混合物(溶融スラグ入り)	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573			Z934101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数 = 一層：	日				WK430050 管理費区分 無 単-27号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-28号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日				WK430070 管理費区分 無 単-29号 Z1

参考資料(1)

単-15号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート	m2	100			
ロードローラ運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日				WK430080 管理費区分 無 単-30号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430090 管理費区分 無 単-31号 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	設置撤去					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	各種					
J08 締固め後密度(一層目)(実数入力)	2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類(一層目)	プライムコート					

参考資料(1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			Q001036001 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスピース	0.106～0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-16号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線20cm 制約無し		m	1,000					Q001036004 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	760					Z004350009 管理費区分 無し Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	33					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	33					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	43					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 20cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（１）

単-17号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-18号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無				m	1,000			Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	44			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-18号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-19号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ45cm 制約無し		m	1,000					Q001036058 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（１）

単-19号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-20号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-20号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
規格	ファルト舗装 全ての費用									
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	684			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計									ZZ1	
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-21号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB430020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無し 16.0km以下 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手(一般)			%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無		
J01 DID区間の有無	無し								
J02 運搬距離(km)(DID区間無)	16.0km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		17.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 24号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		君津		t	100				Z901145100 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 25号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人				R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)

単-26号

WB010010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬(1車1回)				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 15.5km 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで				台	1			Z006811001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m									
J02 片道運搬距離(実数入力)	15.5 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									

参考資料 (2)

単-27号

WK430050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路面切削機運転			単位	日	数量	1	単価	
	7cmを超え12cm以下 一層								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	240			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 一層							

参考資料(2)

単-28号

WK430060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 一層	人	43			R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	43			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料(2)

単-29号

WK430070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 一層	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	67			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料(2)

単-30号

WK430080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層	人	29			R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料(2)

単-31号

WK430090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					