

設 計 内 訳 書

工事名称 松原小学校多目的教室等改修工事

工事場所 草加市松原四丁目 2 番 1 号

設計年月 令和 8 年（2026 年）3 月

< 注意事項 >

◆この設計内訳書は参考資料のため、各自で設計図書にて積算を行うこと。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
有価物売却費		1		式				
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式				
工事費		1		式				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

草加市 総合政策部 公共建築課

[illegible]

草加市 総合政策部 公共建築課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	積込・運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

特別支援学級					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	A棟	1	式		
直接仮設	B棟	1	式		
計					
建具改修	改修 A棟	1	式		
建具改修	撤去 B棟	1	式		
建具改修	改修 B棟	1	式		
計					
内装改修	撤去 A棟	1	式		
内装改修	改修 A棟	1	式		
内装改修	撤去 B棟	1	式		
内装改修	改修 B棟	1	式		
計					
塗装改修	改修 A棟	1	式		
塗装改修	改修 B棟	1	式		
計					
発生材処理	積込・運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

その他					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	B棟	1	式		
直接仮設	C棟	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去 B棟	1	式		
内装改修	改修 B棟	1	式		
内装改修	撤去 C棟	1	式		
内装改修	改修 C棟	1	式		
計					
塗装改修	改修 B棟	1	式		
塗装改修	改修 C棟	1	式		
計					
発生材処理	積込・運搬 B棟	1	式		
発生材処理	積込・運搬 C棟	1	式		
発生材処理	処分 B棟	1	式		
発生材処理	処分 C棟	1	式		
計					

普通教室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調・換気電源設備		1	式		
計					
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
情報表示設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
火災報知設備		1	式		
計					
発生材処理	収集運搬費	1	式		
発生材処理	産業廃棄物処分費	1	式		
計					

特別支援学級					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調・換気電源設備		1	式		
計					
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
情報表示設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
火災報知設備		1	式		
計					
発生材処理	収集運搬費	1	式		
発生材処理	産業廃棄物処分費	1	式		
計					

その他					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調・換気電源設備		1	式		
計					
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
火災報知設備		1	式		
計					
発生材処理	収集運搬費	1	式		
発生材処理	産業廃棄物処分費	1	式		
計					

[illegible]

特別支援学級					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
自動制御設備	配線設備	1	式		
計					
発生材処理	収集運搬費	1	式		
発生材処理	産業廃棄物処分費	1	式		
計					

その他

[illegible]

[illegible]

草加市 総合政策部 公共建築課

[illegible]

普通教室		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床OAフロア撤去	集積共	97.9	㎡			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	97.9	㎡			
際ポーター撤去	集積共	50.1	m			
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	0.3	㎡			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	41.7	m			
木製幅木撤去	集積共	14.8	m			
壁下地撤去	集積共	27.6	㎡			
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	65.5	㎡			
壁合板・ボード撤去	三重張り 一般 集積共	27.4	㎡			
壁掲示クロス撤去	集積共	57.4	㎡			
天井下地撤去	集積共	222	㎡			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	128	㎡			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	94	㎡			
天井廻縁撤去	集積共	104	m			
腰壁見切撤去	集積共	33.1	m			
窓枠撤去	集積共	5.4	㎡			
天井点検口撤去	集積共	10	か所			
室名札撤去	集積共	1	か所			
カーテンボックス撤去	集積共	3.5	m			
カーテンレール撤去	シングル 集積共	3.5	m			

[illegible]

普通教室		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 乾式二重床	H=73	89.8	m ²			
際根太	乾式二重床用 H=73	52.5	m			
床 構造用合板張り	厚12 フローリング [※] 下地	89.8	m ²			
床 ぶな複合フローリング [※] 張り	厚15 特殊コーティング [※] 仕上 接着工法	89.8	m ²			
床 ぶな複合フローリング [※] 張り	厚15 特殊コーティング [※] 仕上 接着工法 【下地調整共】	11.9	m ²			
木製幅木	高さ60	41.4	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	24.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 千鳥 下地張りあり @450 W21	44.5	m ²			
壁 硬質せっこうボード [※] 張り (GB-R-H)	厚9.5 不燃 鋼製、木、ボード [※] 下地 下張GB-R 厚12.5 突付けV目地	29.9	m ²			
壁 硬質せっこうボード [※] 張り (GB-R-H)	厚9.5 不燃 鋼製、木、ボード [※] 下地 下張GB-R 厚12.5 下地張り	123	m ²			
腰壁 化粧しな合板張り	厚6.0	48.3	m ²			
壁 合板張り	厚9.5 掲示クロス下地	117	m ²			
壁 掲示クロス張り	合板面	105	m ²			
壁 掲示クロス張り	合板面 【下地調整共】	6.8	m ²			
壁 グラスウール充填	厚50 24kg/m3	44.5	m ²			
壁 音響絶縁体	W21	44.5	m ²			
114条区画間仕切壁 ロックフェルト		26	m			
114条区画間仕切壁 耐火シール		26	m			
遮音間仕切壁 ロックフェルト		39.8	m			
遮音間仕切壁 耐火シール		39.8	m			

普通教室		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インチット含む	216	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井設備 開口部補強	19形(屋内) 700×700mm ボート等切込み共	6	か所			
天井 化粧せつこ うボート張り (GB-DA)	厚9.5 準不燃 スクエア吸音 突付け 【吉野石膏:タイガースクエアトーン ・Dプラス同等品】	145	㎡			
天井 化粧せつこ うボート張り (GB-Ds)	厚9.5 準不燃 スクエア模様 突付け 【吉野石膏:タイガースクエアトーン同等品】	72	㎡			
天井廻縁	塩化ビニル製	88.9	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	13	か所			
壁 出隅アンケル	樹脂製 10×10	2.7	m			
腰壁見切	木製 25×13	39.2	m			
窓枠	木製 25×85	5.4	m			
SW-2 スライディングウォール 下地鉄骨	可動部 受ねL70:L65×65×6 @910 あと施工アンカー-M10 @910	6.5	m			
SW-2 スライディングウォール 下地鉄骨	収納部 受ねL70:L65×65×6 @300 あと施工アンカー-M10 @300	3.1	m			
カーテンボックス	木製 L型 集成材t25 180×140	3.5	m			
カーテンレール	アルミニウム製 手引き 引分け 重量用(10-90)	3.5	m			
建具固定金物	SUS製フタ	1	か所			
半曲面黒板	W3600×H1200	4	か所			
教師用戸棚②	W1200×D550×H1760 鍵無	2	か所			
教師用戸棚②'	W1150×D550×H1760	1	か所			
掃除具入①	W450×D460×H2000	3	か所			
背面ロッカー-B	W5035×D438×H1175	4	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

草加市 総合政策部 公共建築課

[illegible]

[illegible]

草加市 総合政策部 公共建築課

[illegible]

[illegible]

特別支援学級						
内装改修				撤去 A棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フタゲ掛け	床	19.6	㎡			
ビニル床シート撤去	集積共	9.1	㎡			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	10.5	m			
木製幅木撤去	集積共	5.5	m			
壁下地撤去	集積共	21.1	㎡			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	25.1	㎡			
壁合板・ボード撤去	三重張り 一般 集積共	8.7	㎡			
壁掲示クロス撤去	集積共	6.1	㎡			
天井下地撤去	集積共	63.9	㎡			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	63.9	㎡			
天井廻縁撤去	集積共	37.2	m			
腰壁見切撤去	集積共	9.3	m			
三方枳撤去	集積共	9.8	m			
天井点検口撤去	集積共	3	か所			
計						

特別支援学級		内装改修		改修 A棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 セルフレベリング	厚13 ビニル系床材下地 セメント系	2.3	m ²			
ビニル床シート	柄物(木目) 厚さ2.0 一般床 織布積層ビニル床シートFS 熱溶接工法 【下地調整共】	31.1	m ²			
床 ぶな複合フローリング張り	厚15 特殊コーティング仕上 接着工法 【下地調整共】	3.4	m ²			
ビニル幅木	高さ60	31	m			
木製幅木	高さ60	14.5	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	35.6	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 千鳥 下地張りあり @450 W21	18.4	m ²			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm	2	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1880×2660mm	1	か所			
壁 硬質せっこうボード張り (GB-R-H)	厚9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下張GB-R 厚12.5 突付けV目地	14	m ²			
壁 硬質せっこうボード張り (GB-R-H)	厚9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下張GB-R 厚12.5 継目処理	50.5	m ²			
壁 硬質せっこうボード張り (GB-R-H)	厚9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下張GB-R 厚12.5 下地張り	25.6	m ²			
腰壁 化粧しな合板張り	厚6.0	15.6	m ²			
壁 合板張り	厚9.5 掲示クロス下地	25.6	m ²			
壁 掲示クロス張り	合板面	25.6	m ²			
壁 クラスカル充填	厚50 24kg/m3	18.4	m ²			
壁 音響絶縁体	W21	18.4	m ²			
114条区画間仕切壁 ロックフェルト		13.6	m			
114条区画間仕切壁 耐火シール		13.6	m			
遮音間仕切壁 ロックフェルト		17.6	m			

特別支援学級		内装改修		改修 A棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遮音間仕切壁 耐火シール		17.6	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	66	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	6	か所			
軽量鉄骨天井設備 開口部補強	19形(屋内) 1200×600mm ボート等切込み共	3	か所			
天井 化粧せっこうボート張り(GB-D)	厚9.5 準不燃 トラバーチン 突付け 【吉野石膏:ジプトンライト同等品】	13.3	m ²			
天井 化粧せっこうボート張り(GB-DA)	厚9.5 準不燃 スクエア吸音 突付け 【吉野石膏:タイガースクエアトーン・Dプラス同等品】	34.6	m ²			
天井 化粧せっこうボート張り(GB-Ds)	厚9.5 準不燃 スクエア模様 突付け 【吉野石膏:タイガースクエアトーン同等品】	18.2	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	62.7	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	6	か所			
壁 出隅アンケル	樹脂製 10×10	2.7	m			
腰壁 見切アンケル	樹脂製 10×10	12	m			
腰壁見切	木製 25×13	16.3	m			
サッシ方立	枠:25×140 額縁:40×85	1.9	m			
敷居	25×100	1.9	m			
無目	100×100	1.9	m			
WD-3 木製建具枠	W900×H2000	2	か所			
WP-1 木製建具枠	W1880×H2660	1	か所			
教師用戸棚①	W1200×D550×H1760	1	か所			
掃除具入②	W600×D460×H2000	1	か所			
背面ロッカーA2	W2438×D438×H1150	1	か所			

特別支援学級						
内装改修				改修 A棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室名札	持出 W215×H200	1	か所			
白板 一時撤去・再取付	W1500×H1200×t30	1	か所			
両面高書架① 一時撤去・再取付	W1500×D480×H1420	2	か所			
両面高書架② 一時撤去・再取付	W1800×D480×H1420	2	か所			
貸出カウンター 一時撤去・再取付	L(3600+1500)×D600×H700	1	か所			
貸出整理棚 一時撤去・再取付	W4674×D440×H2000	1	か所			
本棚① 一時撤去・再取付	W600×D350×H1800	1	か所			
本棚② 一時撤去・再取付	W750×D350×H1800	1	か所			
書籍戸棚 一時撤去・再取付	上部 W880×D400×H750 下部 W1500×D400×H940	1	か所			
スチールラック 一時撤去・再取付	W900×D600×H1800	1	か所			
テーブル 一時撤去・再取付	W1580×D1200×H700	3	か所			
室名札 一時撤去・再取付	持出	1	か所			
消火器 一時撤去・再取付	床置	2	か所			
計						

特別支援学級		内装改修		撤去 B棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート撤去	集積共	31	m ²			
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	41.8	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	19.8	m			
木製幅木撤去	集積共	6.9	m			
壁下地撤去	集積共	16.9	m ²			
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	8.2	m ²			
壁合板・ボード撤去	三重張り 一般 集積共	10.2	m ²			
壁掲示クロス撤去	集積共	42.5	m ²			
天井下地撤去	集積共	116	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	116	m ²			
天井廻縁撤去	集積共	72.6	m			
腰壁見切撤去	集積共	13.6	m			
床マンホール・点検口 撤去	集積共	1	か所			
天井点検口撤去	集積共	3	か所			
室名札撤去	集積共	1	か所			
カーテンボックス撤去	集積共	0.1	m			
黒板撤去	W3600×H1200 集積共	1	か所			
収納戸棚①撤去	W3150×D450×H2000 集積共	1	か所			
整理戸棚③撤去	W7200×D600×H2700 集積共	1	か所			
棚撤去	W1800×D450×H1100 集積共	1	か所			

草加市 総合政策部 公共建築課

特別支援学級		内装改修		改修 B棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	柄物(木目) 厚さ2.0 一般床 織布積層ビニル床シートFS 熱溶接工法 【下地調整共】	31	m ²			
床 ぶな複合フローリング張り	厚15 特殊コーティング仕上 接着工法 【下地調整共】	12.6	m ²			
ビニル幅木	高さ60	21.7	m			
木製幅木	高さ60	8.4	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	10.7	m ²			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1880×2660mm	1	か所			
壁 硬質せっこうボード張り (GB-R-H)	厚9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下張GB-R 厚12.5 突付けV目地	6.1	m ²			
壁 硬質せっこうボード張り (GB-R-H)	厚9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下張GB-R 厚12.5 継目処理	10.7	m ²			
壁 硬質せっこうボード張り (GB-R-H)	厚9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下張GB-R 厚12.5 下地張り	4.5	m ²			
腰壁 化粧しな合板張り	厚6.0	3.2	m ²			
壁 合板張り	厚9.5 掲示クロス下地	62.2	m ²			
壁 掲示クロス張り	合板面	62.2	m ²			
壁 掲示クロス張り	合板面 【下地調整共】	21.9	m ²			
114条区画間仕切壁 ロックフェルト		20.9	m			
114条区画間仕切壁 耐火シル		20.9	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	116	m ²			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	8	か所			
軽量鉄骨天井設備開口部補強	19形(屋内) 1200×600mm ボード等切込み共	4	か所			
天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)	厚9.5 準不燃 トライバチン 突付け 【吉野石膏:シグマ トーンライト同等品】	6.1	m ²			
天井 化粧せっこうボード張り (GB-DA)	厚9.5 準不燃 スクエア吸音 突付け 【吉野石膏:タイガースクエアトーン・Dプラス同等品】	81.4	m ²			

特別支援学級		内装改修		改修 B棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 化粧せつこ うボード張り (GB-D s)	厚9.5 準不燃 スクエア模様 突付け 【吉野石膏:タイガースクエアトーン同等品】	28.6	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	73.9	m			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 600角	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	8	か所			
腰壁 見切アングル	樹脂製 10×10	21	m			
腰壁額縁	枠:50×13	14.3	m			
敷居	25×100	1.9	m			
無目	100×100	1.9	m			
額縁	木製 25×130	0.9	m			
WP-1 木製建具枠	W1880×H2660	1	か所			
SW-3 スライディングウォール 下地鉄骨	可動部 C-100×50×20×2.3 通し物 吊材:C-100×50×20×2.3 @910 振れ止め:L30×30×3 @1820 受ねL300:L50×50×4 @910 受ねL120:L50×50×4 @1820 あと施工アンカー-M10 @910	10.3	m			
SW-3 スライディングウォール 下地鉄骨	収納部 C-100×50×20×2.3 通し物 吊材:C-100×50×20×2.3 @300 振れ止め:L30×30×3 @600 受ねL300:L50×50×4 @300 受ねL120:L50×50×4 @600 あと施工アンカー-M10 @300	3.5	m			
手摺	ステンレス製 φ34 L800×100	3	か所			
足掛タラップ	ステンレス製 φ19 L300×150 スリップ止め加工	6	か所			
外階段	アルミ製H900×W800×D900 3段	3	か所			
教師用戸棚①	W1200×D550×H1760	4	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

草加市 総合政策部 公共建築課

[illegible]

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

その他		内装改修		撤去 B棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床OAフロア撤去	集積共	28.1	m ²			
際ポーター撤去	集積共	16.5	m			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	28.1	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	11.9	m			
木製幅木撤去	集積共	16.1	m			
壁下地撤去	集積共	61	m ²			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	20.6	m ²			
壁合板・ボード撤去	三重張り 一般 集積共	30.2	m ²			
壁掲示クロス撤去	集積共	61.1	m ²			
天井下地撤去	集積共	59.1	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	59.1	m ²			
天井廻縁撤去	集積共	44.4	m			
腰壁見切撤去	集積共	40.5	m			
三方枠撤去	集積共	6.2	m			
天井点検口撤去	集積共	1	か所			
室名シート撤去	30×30 6文字 集積共	1	か所			
室名シート撤去	30×30 7文字 集積共	1	か所			
計						

その他		内装改修		改修 B棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 乾式二重床	H=73	10.8	㎡			
床 乾式二重床	H=86	14.9	㎡			
際根太	乾式二重床用 H=73	28.7	m			
床 構造用 合板張り	厚12 ビニル系床材下地	15.8	㎡			
床 構造用 合板張り	厚12 フローリング下地	10.8	㎡			
ビニル床シート	柄物(木目) 厚さ2.0 一般床 織布積層ビニル床シートFS 熱溶接工法	15.8	㎡			
床 ぶな複合フロー リング張り	厚15 特殊コーティング仕上 接着工法	10.8	㎡			
床 ぶな複合フロー リング張り	厚15 特殊コーティング仕上 接着工法 【下地調整共】	2	㎡			
ビニル幅木	高さ60	11.3	m			
木製幅木	高さ60	5.3	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	10.8	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所			
壁 硬質せっこう ボード張り (GB-R-H)	厚9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下張GB-R 厚12.5 突付けV目地	5.6	㎡			
壁 硬質せっこう ボード張り (GB-R-H)	厚9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下張GB-R 厚12.5 継目処理	5.7	㎡			
壁 硬質せっこう ボード張り (GB-R-H)	厚9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下張GB-R 厚12.5 下地張り	8	㎡			
腰壁 化粧しな合 板張り	厚6.0	4.2	㎡			
壁 合板張り	厚9.5 掲示クロス下地	5.7	㎡			
壁 掲示クロス張り	合板面	17.7	㎡			
壁 掲示クロス張り	合板面 【下地調整共】	16.3	㎡			
114条区画間仕切 壁 ロックフェルト		14.2	m			

その他		内装改修		改修 B棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
114条区画間仕切 壁 耐火シール		14.2	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	59.6	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井設備 開口部補強	19形(屋内) 700×700mm ボート等切込み共	2	か所			
天井 化粧せっこ うボード張り (GB-D)	厚9.5 準不燃 トラバーチン 突付け 【吉野石膏:ジブートンライト同等品】	17.1	m ²			
天井 化粧せっこ うボード張り (GB-DA)	厚9.5 準不燃 スクエア吸音 突付け 【吉野石膏:タイガースクエアトーン ・Dプラス同等品】	15.2	m ²			
天井 化粧せっこ うボード張り (GB-D s)	厚9.5 準不燃 スクエア模様 突付け 【吉野石膏:タイガースクエアトーン同等品】	27.3	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	30.2	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
壁 出隅アンケール	樹脂製 10×10	11.1	m			
腰壁見切	木製 25×13	7.3	m			
WP-6 木製建具枠	W900×H2000	1	か所			
背面ロッカー-B	W5035×D438×H1175	2	か所			
教師カウンター	W4350×D600×H735	1	か所			
室名シート	塩化ビニル製 30×30 丸ゴシック 4文字	2	か所			
室名札	持出 W215×H200	5	か所			
掲示板 一時撤去・再取付	W1500×H1200	1	か所			
白板 一時撤去・再取付	W1200×H1200×t30	1	か所			
戸棚② 一時撤去・再取付	W3600×D450×H2000	1	か所			
窓下収納① 一時撤去・再取付	W3600×D450×H820	1	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

草加市 総合政策部 公共建築課

普通教室		空調・換気電源設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	245	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	24	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	11	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	2	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	26	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	24	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネム無 - -	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	5	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	25	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	25	個			
機械はつり(ダイヤモンド ノットカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	11	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	11	か所			
【撤去】						
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	101	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	8	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	2	m			
タンブラスイッチ 撤去	1P15A×1	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			

普通教室		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	117	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	219	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	9	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	12	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	9	m			
照明器具C	XFX430MENLE9 相当品	90	個			
照明器具E	LRS8-4-43LN 相当品	12	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム無 -	6	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	5	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	1	個			
機械はつり (ダイヤモンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	2	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	2	か所			
【撤去】						
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	80	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	79	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	174	m			
通信用ケーブル (HP、A E) 撤去	1.2 mm- 2C ビット・天井	28	m			
通信用ケーブル (HP、A E) 撤去	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			

草加市 総合政策部 公共建築課

普通教室		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	184	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	40	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	16	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	40	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	16	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	28	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	20	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 フランク	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	8	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	8	個			
機械はつり (ダイヤモンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1	か所			
【撤去】						
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	94	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	143	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	143	m			
コンセント 撤去	2P15A×2	1	個			
コンセント 撤去	2P15A×2 (接地極付)	16	個			
コンセント 撤去	2P15A×2 (床)	2	個			

[illegible]

普通教室 テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	124	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	6	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	4	m			
テレビ端子 (金属プレート)	SH- 7F	5	個			
分配器	一般 屋内 SH-D2	2	個			
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	2	個			
機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1	か所			
【撤去】						
同軸ケーブル撤去	S-5C-FB ビット・天井	49	m			
同軸ケーブル撤去	S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	4	m			
直列エント撤去	端末 再使用しない	2	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
計						

普通教室 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C ヒット・天井	88	m			
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C 管内	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	6	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	2	m			
電話用アウトレット (金属製)	モジュラージャック (RJ11) ×1	4	個			
一般電話機	電子ボタン (一般用)	2	台			
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	1	個			
機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1	か所			
内線電話機 取外し再取付		2	個			
【撤去】						
TIEFケーブル 撤去	0.65mm-2C ヒット	48	m			
TIEFケーブル 撤去	0.65mm-2C FEP内 (PF・CD)	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	4	m			
電話用アウトレット 撤去		2	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			

普通教室 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ヒット・天井	90	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	6	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	2	m			
情報用アウトレット (金属製)	モジュラージャック (RJ45) ×1	4	個			
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	1	個			
機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1	か所			
【撤去】						
UTPケーブル 撤去	CAT6 4P ヒット・天井	40	m			
UTPケーブル 撤去	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	6	m			
情報用アウトレット 撤去		3	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	3	個			
計						

普通教室 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 3C ビッド・天井	37	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 3C 管内	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	3	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	3	m			
スピーカ	SC4Hi-1 (3) V0	3	個			
アッテネータ	1W S (金属製)	4	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	2	個			
機械はつり (ダイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	2	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	2	か所			
スピーカ 取外し再取付	取り外し再取付 SC4-Hi 1(3) V0	1	個			
【撤去】						
通信用ケーブル (HP、A E) 撤去	1.2 mm ² 3C ビッド・天井	29	m			
通信用ケーブル (HP、A E) 撤去	1.2 mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	5	m			
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB ビッド・天井	16	m			
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	4	m			
EM-4S8ケーブル 撤去	ビッド・天井	10	m			

草加市 総合政策部 公共建築課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

特別支援学級 空調・換気電源設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	122	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	12	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	1	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	2	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	12	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	12	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	12	個			
機械はつり (ダイヤモンド ノットカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	9	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	9	か所			
【撤去】						
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	54	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	2	m			
タンブラースイッチ 撤去	1P15A×1	1	個			

[illegible]

特別支援学級		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	120	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	5	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 管内	2	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ビット・天井	13	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C 管内	6	m			
EM-AEケーブル	1. 2 mm- 2C ビット・天井	16	m			
EM-AEケーブル	1. 2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	9	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25. 4mm)	5	m			
照明器具A	LRS3-4-65LN 相当品	30	個			
照明器具B	LRS6-4-30LN 相当品	4	個			
照明器具C	XFX430MENLE9 相当品	57	個			
照明器具F	SH1-FBF20-BL 相当品	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネム無 - -	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネム無 - -	3	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネム無 - -	2	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ6回路	2	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	10	個			

特別支援学級						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3	個			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	5	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	5	か所			
LED誘導灯 取外し再取付		1	個			
【撤去】						
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² - 3C ビット・天井 再使用しない	94	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² - 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	8	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² - 2C ビット・天井 再使用しない	4	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² - 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	3	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2mm ² - 2C ビット・天井	11	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2mm ² - 2C FEP内(PF・CD)	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	11	m			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	67	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	24	個			
タンブラスイッチ 撤去	1P15A×2	1	個			
タンブラスイッチ 撤去	1P15A×3	1	個			
タンブラスイッチ 撤去	1P15A×5	1	個			
タンブラスイッチ 撤去	3W15A×1	2	個			
リモコンスイッチ 撤去	6回路用	2	個			

特別支援学級						
電灯設備				コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
600Vホ [○] リエチレン絶縁 耐燃性ホ [○] リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	165	m			
600Vホ [○] リエチレン絶縁 耐燃性ホ [○] リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	16	m			
600Vホ [○] リエチレン絶縁 耐燃性ホ [○] リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	42	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	16	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	42	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	27	個			
ハイテンションアウトレット	上下動式 (水平高低調整形) 2P15A×2	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	7	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	11	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	21	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	21	個			
機械はつり (ダイヤモンド ノットカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	6	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	6	か所			
【撤去】						
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	240	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	240	m			
コンセント 撤去	2P15A×2 (接地極付)	19	個			
コンセント 撤去	2P15A×2 (床)	14	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	33	個			

特別支援学級 テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	69	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	10	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	10	m			
テレビ端子 (金属プレート)	SH- 7F	5	個			
分配器	一般 屋内 SH-D4	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	5	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	5	個			
機械はつり(ダイヤモンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	4	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	4	か所			
【撤去】						
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB ビット・天井	14	m			
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB FEP内(PF・CD)	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	2	m			
直列ユニット撤去	端末 再使用しない	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
計						

特別支援学級 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C ビット・天井	76	m			
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C FEP内 (PF・CD)	8	m			
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C 管内	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	8	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
電話用アウトレット (金属製)	モジュラージャック (RJ11) ×1	5	個			
一般電話機	電子ボタン (一般用)	3	台			
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
ローションアウトレット	電話用	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	1	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナーボックス	3	個			
機械はつり (パイロット・カッターによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	2	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	2	か所			
内線電話機 取外し再取付		2	個			
【撤去】						
TIVFケーブル 撤去	0.65mm-2C ビット	35	m			
TIVFケーブル 撤去	0.65mm-2C FEP内 (PF・CD)	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	4	m			

[illegible]

特別支援学級 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	44	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	4	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	4	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	8	m			
情報用アウトレット (金属製)	モジュラージャック (RJ45) ×1	4	個			
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
ローテンションアウトレット	電話用	1	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナースwitchボックス	4	個			
機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	3	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	3	か所			
【撤去】						
UTPケーブル 撤去	CAT6 4P ビット・天井	15	m			
UTPケーブル 撤去	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	2	m			
情報用アウトレット 撤去		1	個			
情報用アウトレット 撤去	床	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			

特別支援学級 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
EM-HPケーブル	1.2mm ² 3C ビッド・天井	44	m			
EM-HPケーブル	1.2mm ² 3C FEP内(PF・CD)	5	m			
EM-HPケーブル	1.2mm ² 3C 管内	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-22 いんべい	5	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	4	個			
アッテネータ	1W S(金属製)	5	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個			
機械はつり(ダイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	3	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	3	か所			
スピーカ 取外し再取付	取り外し再取付 SC4-Hi 1(3) V0	2	個			
【撤去】						
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2mm ² 3C ビッド・天井	28	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2mm ² 3C FEP内(PF・CD)	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	5	m			
スピーカ 撤去	再使用しない SC4-Hi 1(3) V0	2	個			
アッテネータ 撤去	再使用しない	3	個			

[illegible]

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

その他		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	49	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	62	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	1.2mm- 2C ビット・天井	30	m			
EM-AEケーブル	1.2mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	5	m			
照明器具A	LRS3-4-65LN 相当品	4	個			
照明器具B	LRS6-4-30LN 相当品	55	個			
照明器具D	LSS10-4-65LN 相当品	9	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネム無 -	2	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ6回路	2	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナーボックス	1	個			
機械はつり (ダイヤモンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	4	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	4	か所			
<コア抜きレントゲン調 査費>						
レントゲン調査費	調査費用 (基本料金)	1	日			
レントゲン調査費	箇所 (フィルム・作業費)	11	か所			

草加市 総合政策部 公共建築課

その他		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
600Vボ°リエチレン絶縁 耐燃性ボ°リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	62	m			
600Vボ°リエチレン絶縁 耐燃性ボ°リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	12	m			
600Vボ°リエチレン絶縁 耐燃性ボ°リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	12	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	4	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	8	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	6	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	2	個			
機械はつり (ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	2	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	2	か所			
【撤去】						
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	26	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	56	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	56	m			
コンセント 撤去	2P15A×2 (接地極付)	5	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	5	個			
ハネスジョイントボックス 撤去		3	個			
計						

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

普通教室		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	5	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	8	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 30A	1	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋内一般 20A	9	m			
青銅仕切弁 鉛レス	5K(ねじ) 20A	3	個			
配管分岐		1	式			
<防火区画貫通処 理>						
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	2	か所			
冷媒配管用継手材		1	式			
【撤去】						
冷媒用銅管 撤去	1/4B	4	m			
冷媒用銅管 撤去	1/2B	4	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 20A	4	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A	9	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 30A	2	m			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 30A 保温無	1	か所			
プラグ止め	25A	1	か所			

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

普通教室		自動制御設備		配線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
ワイヤードリモコン	材工共	2	台			
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C 管内	5	m			
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C ビッド・天井	72	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 5P 管内	1	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 5P ビッド・天井	20	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
金属製 アウトレットボックス (カバー付) ポイント共	中四角 浅型 D44	5	個			
<防火区画貫通処理>						
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	6	か所			
各種リモコン・調節器	取外し・再取付	4	台			
【撤去】						
EM-CEEケーブル 撤去	1. 25mm2- 2C 管 内	3	m			
EM-CEEケーブル 撤去	1. 25mm2- 2C ビッド・天井	87	m			
EM-CPEEケーブル 撤去	0.9 mm- 5P 管 内	1	m			
EM-CPEEケーブル 撤去	0.9 mm- 5P ビッド・天井	25	m			
計						

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

特別支援学級						
空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	8	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 30A	1	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 40A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋内一般 20A	1	m			
配管分岐		1	式			
<はつり補修工事>						
機械はつり(ダイヤモンド ノットカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	1	か所			
<防火区画貫通処理>						
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	2	か所			
冷媒配管用継手材		1	式			
<配線工事>						
EM-CEEケーブル ラック	1.25mm2- 2C	3	m			
【撤去】						

特別支援学級		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用銅管 撤去	1/4B	1	m			
冷媒用銅管 撤去	3/8B	8	m			
冷媒用銅管 撤去	1/2B	1	m			
冷媒用銅管 撤去	5/8B	7	m			
冷媒用銅管 撤去	3/4B	2	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 20A	1	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A	4	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 30A	1	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 40A	6	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 15A 保温有	2	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1	か所			
ブランク止め	15A	2	か所			
ブランク止め	25A	1	か所			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	1	m			
<配線工事 撤去>						
CVケーブル 撤去	1. 25mm2- 2C ラック	2	m			
計						

草加市 総合政策部 公共建築課

特別支援学級						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	2	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	8	m			
F D	150φ	1	個			
F D	200φ	3	個			
<制気口>						
H S 取外し・再取付	250 x 250	1	個			
V H S 取外し・再取付	300 x 300	2	個			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 200mm 保温厚25	2	m			
【撤去】						
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	2	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	7	m			
ダクト切断	板厚 0.5t	5	か所			
スパイラルダクト保温 撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 再使用しない	1	m ²			
計						

特別支援学級		自動制御設備		配線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
ワイヤードリモコン	材工共	3	台			
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C 管内	12	m			
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C ビッド・天井	100	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 5P 管内	3	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 5P ビッド・天井	35	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	2	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 2個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	A型 (25.4mm) フッシク	4	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
金属製 アウトレットボックス (カバー付) ボント共	中四角 浅型 D44	10	個			
<防火区画貫通処 理>						
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所			
各種リモコン・調節器	取外し・再取付	9	台			
【撤去】						
EM-CEEケーブル 撤去	1. 25mm2- 2C 管 内	9	m			
EM-CEEケーブル 撤去	1. 25mm2- 2C ビッド・天井	68	m			
EM-CPEEケーブル 撤去	0.9 mm- 5P 管 内	3	m			

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

その他		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	33	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	20	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	33	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	20	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	25	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 30A	1	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 40A	1	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	19	m			
空調用ドレンチャッキ	25A	2	個			
配管分岐		1	式			
<はつり補修工事 >						
機械はつり(ダイモ ント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	2	か所			
機械はつり(ダイモ ント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	4	か所			
<コア抜きレントゲン調 査費>						
レントゲン調査費	調査費用(基本料金)	1	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	7	か所			
<防火区画貫通処 理>						
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	2	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	1	か所			

その他		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒配管用継手材		1	式			
断熱材被覆銅管用 保温外装 (カールハリアム)	6.35～38.10mm程度	19	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	14	m			
<配線工事>						
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 2C ラック	20	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ラック	33	m			
【撤去】						
冷媒用銅管 撤去	3/8B	11	m			
冷媒用銅管 撤去	5/8B	11	m			
ライオン鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 20A	2	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A	2	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 30A	5	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 40A	1	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内, バイブシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	2	m			
計						

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B型ガードフェンス	H=1.8m (W=1.8m) (夏休み期間) 存置期間:40日	46.8	m			
B型ガードフェンス	H=1.8m (W=1.8m) (2学期) 存置期間:30日	10.8	m			
カラーコーン	コーンハーフ L=2.0m共 (2学期) 存置期間:30日	12	m			
仮設鉄板敷	敷鉄板 12000×8000×22mm (夏休み期間) 存置期間:40日	96	m ²			
交通誘導警備員B		30	人			
A棟 (1. 普通教室)						
カラーコーン	コーンハーフ L=2.0m共 存置期間:40日	6	m			
A棟 (2. 特別支援学級)						
化学濃度測定	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン エチルベンゼン、スチレン パラジクロロベンゼン	2	カ所			
B棟 (1. 普通教室)						
化学濃度測定	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン エチルベンゼン、スチレン パラジクロロベンゼン	4	カ所			
カラーコーン	コーンハーフ L=2.0m共 存置期間:40日	6	m			
B棟 (2. 特別支援学級)						
化学濃度測定	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン エチルベンゼン、スチレン パラジクロロベンゼン	2	カ所			
計						

草加市 総合政策部 公共建築課