

令和08年度 塩屋野中線1号橋補修工事
【見積参考図書】

設計書
(当初設計)

工事番号 第 建 一 73 号

路線名等 塩屋野中線

工事箇所 赤穂市 加里屋 地内

工 種

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	00-08.08.01(0)		
	今 回		前 回
工種区分（公共） 施工地域区分 前払区分 契約保証費用 週休2日補正	06 舗装 30 市街地(DID補正)(1)－1 02 補正なし 1.00 01 計上する 04 週休2日補正なし		

工事費内訳書

頁0-0002/0103

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
道路修繕											
道路土工											
掘削工											
掘削											
掘削 土砂 オープンカット 5,000m3未満										施工 第0 -0001号内訳表	
		20		m3							
作業土工											
床掘り											
床掘り 土砂 上記以外(小規模)										施工 第0 -0002号内訳表	
		20		m3							

工事費内訳書

頁0-0003/0103

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂						
	10		m3			施工 第0 -0003号内訳表
残土処理工						
土砂等運搬						
土砂等運搬；(標準) 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；DID区間->有り						
	30		m3			施工 第0 -0004号内訳表
残土等処分						
処分費 土 砂 ；投棄量 3 0 m3						
	1		式			施工 第0 -0005号内訳表
舗装工						
舗装打換え工						

工事費内訳書

頁0-0004/0103

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断						
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下	85	m				施工 第0 -0006号内訳表
運搬費 ；運搬距離 3. 3 km	1	台				施工 第0 -0007号内訳表
処分費 カッター泥水	1	式				1 処分費
舗装版破碎						
舗装版破碎(アスファルト舗装版) ；障害->無し；撤去厚->15cm以下	573	m2				施工 第0 -0008号内訳表
殻運搬						
殻運搬 舗装版破碎 ；D I D区間有り L=3.5km以下	50	m3				施工 第0 -0009号内訳表
殻処分						

工事費内訳書

頁0-0005/0103

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 アスファルト殻 ；投棄量 5 0 m3						
	1		式			施工 第0 -0010号内訳表
橋面防水工						
橋面防水						
シート系防水；(補修)						
	287		m2			施工 第0 -0011号内訳表
成形目地材【材料費】 車道部						
	40		m			施工 第0 -0012号内訳表
成形目地材【材料費】 歩道部						
	46		m			施工 第0 -0013号内訳表
アスファルト舗装工【車道部】本線						
下層路盤(車道・路肩部)						
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 5 0 1層施工 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40						
	2		m2			施工 第0 -0014号内訳表

工事費内訳書

頁0-0006/0103

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 8 0 1層施工 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40	3	m2				施工 第0 -0015号内訳表
上層路盤(車道・路肩部)						
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 9 0 1層施工 粒調碎石 M-25,M-30,M-40	2	m2				施工 第0 -0016号内訳表
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工 粒調碎石 M-25,M-30,M-40	6	m2				施工 第0 -0017号内訳表
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 6 8 1層施工 粒調碎石 M-25,M-30,M-40	148	m2				施工 第0 -0018号内訳表
基層(車道・路肩部)						
基層(車道・路肩部) t = 5 0mm 粗粒度アスノ[再](20) ; (2.35)	8	m2				施工 第0 -0019号内訳表
基層(車道・路肩部) t = 5 0mm 粗粒度アスノ[再](20) ; (2.35)	419	m2				施工 第0 -0020号内訳表
クラック防止シート張	78	m				施工 第0 -0021号内訳表

工事費内訳書

頁0-0007/0103

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)						
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13) ; (2.35)	8		m2			施工 第0 -0023号内訳表
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13) ; (2.35)	419		m2			施工 第0 -0024号内訳表
アスファルト舗装工【車道部】 支線						
上層路盤(車道・路肩部)						
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 68 1層施工 粒調碎石 M-25,M-30,M-40	19		m2			施工 第0 -0018号内訳表
基層(車道・路肩部)						
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20) ; (2.35)	53		m2			施工 第0 -0025号内訳表
クラック防止シート張	10		m			施工 第0 -0021号内訳表

工事費内訳書

頁0-0008/0103

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)						
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13) ; (2.35)	53		m2			施工 第0 -0026号内訳表
アスファルト舗装工【歩道部】						
上層路盤(歩道部)						
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 100 1層施工 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40	9		m2			施工 第0 -0027号内訳表
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 255 2層施工 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40	60		m2			施工 第0 -0028号内訳表
表層(歩道部)						
表層(歩道部) t = 30mm 細粒度アスコン[再](13) ; (2.15)	92		m2			施工 第0 -0029号内訳表
アスファルト舗装工【防草シート部】						

工事費内訳書

頁0-0009/0103

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(歩道部)						
表層(歩道部) t = 30mm 細粒度アスファルト[再](13) ; (2.15)	54		m2			施工 第0 -0029号内訳表
排水構造物工						
側溝工						
プラスチックL形側溝						
L型側溝撤去	6		m			施工 第0 -0030号内訳表
プラスチック街渠 流用 PG515A (新)図集 図面番号 2-1(1)(2)	6		m			施工 第0 -0031号内訳表
L形側溝						
現場打街渠 NG515K	5		m			施工 第0 -0035号内訳表

工事費内訳書

頁0-0010/0103

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
緑石工							
緑石工							
歩車道境界ブロック							
歩車道境界ブロック設置 標準部 A型 基礎砕石:無し 基礎コン:有り(コンクリート(各種))							施工 第0 -0039号内訳表
		24		m			
歩車道境界ブロック設置 標準部 A型 基礎砕石:無し 基礎コン:有り(18-8-40BB[水セメント])							施工 第0 -0040号内訳表
		3		m			
防護柵工							
路側防護柵工							
ガードレール【嵩上げ】							
支柱撤去 ガス切断 φ114 見積単価							
		6		本			

工事費内訳書

頁0-0011/0103

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
支柱設置 レール撤去・設置含む						
見積単価	6		本			
笠木設置						
見積単価	10		m			
支柱嵩上げ【材料費】						
	1		式			施工 第0 -0041号内訳表
ガードパイプ						
ガードパイプ 部材設置工 [パイプのみ] Cp種 支柱間隔2m						
	10		m			施工 第0 -0042号内訳表
パイプ 取付【材料費】						
	1		式			施工 第0 -0043号内訳表
防止柵工						
転落(横断)防止柵						
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定 ビーム・パイプ式 支柱間隔1.0m						
	1		m			施工 第0 -0044号内訳表

工事費内訳書

頁0-0012/0103

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線工	転落防止柵【材料費】										
		1		式						施工	第0 -0045号内訳表
区画線工											
区画線工											
溶融式区画線											
区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm											
		150		m						施工	第0 -0046号内訳表
区画線設置 [溶融式] 実線 20cm t=1.5mm											
		43		m						施工	第0 -0049号内訳表
区画線設置 [溶融式] 破線 15cm t=1.5mm											
		3		m						施工	第0 -0052号内訳表
区画線設置 [溶融式] ゼブラ 45cm t=1.5mm											
		12		m						施工	第0 -0055号内訳表
区画線設置 [溶融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm											
		19		m						施工	第0 -0058号内訳表

工事費内訳書

頁0-0013/0103

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁補修工【特定溝橋BOXカルバート】						
ひび割れ補修工						
充てん工法						
ひび割れ補修工（充填工法） 鋼板接着クラック処理用注入材（エポキシ樹脂系）	1		構造物			施工 第0 -0061号内訳表
低圧注入工法						
ひび割れ補修工（低圧注入工法） 鋼板接着クラック処理用注入材（エポキシ樹脂系） 鋼板接着クラック処理用シール材（エポキシ樹脂系） DDインジェクター同等品以上	1		構造物			施工 第0 -0062号内訳表
断面修復工						
左官工法						
断面修復工（左官工法） ポリマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗り）	1		構造物			施工 第0 -0063号内訳表

工事費内訳書

頁0-0014/0103

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)						
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工） ；運搬距離 2. 6 km路面：良好DID有	0.01	m3				施工 第0 -0064号内訳表
処分費 コンクリート殻(無筋) ；投棄量 0. 0 1 m3	1	式				施工 第0 -0066号内訳表
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し						
構造物とりこわし工；[機械施工] 無筋構造物	1	m3				施工 第0 -0067号内訳表
運搬処理工						
殻運搬						

工事費内訳書

頁0-0015/0103

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし ； D I D区間有り L=3.3km以下						
	1	m3				施工 第0 -0068号内訳表
処分						
処分費 コンクリート殻(無筋) ； 投棄量 1 m3						
	1	式				施工 第0 -0069号内訳表
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B						
	42	人日				施工 第0 -0070号内訳表
直接工事費計						
共通仮設費計						

工事費内訳書

頁0-0016/0103

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率分							
			式				
純工事費計							
現場管理費							
			式				
工事原価計							
一般管理費等							
			式				
工事価格計							
消費税相当額							
			式				
総 計							

掘削
[規格1] 土砂 オフ・ンカット

[規格2] 5,000m3未満

積算単価算出表

施工 第0 -0001号内訳表

頁0-0017/0103
m3 当り

標準単価			代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		ハ ックホ (ｸﾛｰﾗ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(3次)]					ハ ックホ (ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次)] 0.8/0.6m3			
	K										
	R1		運転手(特殊)					運転手(特殊)			
	R										
	Z1		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			
	Z										
								計			
	積算単価 =										
	A	土質		=1		土砂					
	B	施工方法		=1		オフ・ンカット					
	C	押土の有無		=2		無し					
	D	障害の有無		=1		無し					
	E	施工数量		=3		5,000m3未満					

m3 当り

1

備考

埋戻し
[規格1] 上記以外(小規模) 土砂

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0003号内訳表

頁0-0019/0103
m3 当り

標準単価		代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	バックホ(クロー型) 山積0.28m3 (平積0.2m3) [後方超小旋回型・排ガス(第2次)]			バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・排ガス対策型(第2次)] 0.28/0.2m3			
	K2	タンバ°及びランマ 質量60～80kg			タンバ°及びランマ [ランマ] 60～80kg			
	K							
	R1	普通作業員			普通作業員			
	R2	特殊作業員			特殊作業員			
	R3	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R							
	Z1	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド			レギュラーガソリン スタンド			
	Z							
					計			
	積算単価 =							

埋戻し

[規格 2]

[摘要]

頁0-0020/0103

m3	当り
----	----

[illegible]

頁0-0021/0103

〔規格1〕 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 〔規格2〕

[摘要]

1 m3 当り

[illegible]

頁0-0022/0103

式 当り

[illegible]

舗装版切断(アスファルト舗装版)

[規格1] As舗装版厚->15cm以下

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0006号内訳表

頁0-0023/0103

[摘要]

1

m 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		コンクリートカッタ 切削深20cm級 [バキューム式(超低騒音型)・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 20cm級			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ				舗装版切断 カッターブレード 径18インチ			
	Z2		ガソリン レギュラー スタンド				レギュラーガソリン スタンド			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	舗装版種別		=1		アスファルト舗装版				
	B	アスファルト舗装版厚		=1		15cm以下				

頁0-0024/0103

台	当り
---	----

考

小型車(2tクラス)
運搬距離(km)

舗装版破碎(アスファルト舗装版)

[規格1]

[規格2] 撤去厚->15cm以下

積算単価算出表

施工 第0 -0008号内訳表

頁0-0025/0103

m2 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
標準単価	K1		バックホ 山積0.45m3(平積0.35) [クラ型後方超小旋回型] 超低騒音型・排出ガス対策型含				バックホ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧クラ後方超小旋回 山積0.45m3級			
	K									
	R1		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R2		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
A	舗装版種別	=1		アスファルト舗装版						
B	障害等の有無	=1		無し						
C	騒音振動対策	=1		不要						
D	舗装版厚	=1		15cm以下						
F	積込作業の有無	=1		有り						

殻運搬
[規格1] 舗装版破碎

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0009号内訳表

頁0-0026/0103
m3 当り

標準単価		代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			ダンプトラック 10t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
	K							
	R1	運転手(一般)			運転手(一般)			
	R							
	Z1	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
	Z							
					計			
	積算単価 =							
	A	殻発生作業	=3	舗装版破碎				
	B	積込工法区分	=3	機械(騒音対策不要、15cm以下)				
	C	DID区間の有無	=2	有り				
	D	運搬距離	=10	3.5km以下				

頁0-0027/0103

当り

[illegible]

頁0-0028/0103

[illegible]

頁0-0029/0103

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

頁0-0030/0103

1	m	当り
---	---	----

建設物価と積算資料の2誌平均単価

下層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 50 1層施工

[規格2] 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0014号内訳表

頁0-0031/0103

1 m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	小型バックホ(クローラ型)山積0.09m3(平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]				小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
	K2	振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンバインド式] 排出ガス対策型含				振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンバインド型 3～4t			
	K								
	R1	運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2	特殊作業員				特殊作業員			
	R3	普通作業員				普通作業員			
	R4	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	再生クラッシャーラン RC-40 全厚t=100mm				再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
	Z2	軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			
	Z								
						計			

下層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 50 1層施工

[規格2] 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0014号内訳表

頁0-0032/0103

1 m2 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
積算単価 =										
A	全仕上り厚(mm)	=50		全仕上り厚(mm)						
B	施工区分	=1		1層施工						
C	材料	=3		再生クラッシャー RC-30,RC-40						

下層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 80 1層施工

[規格2] 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40

積算単価算出表

施工 第0 -0015号内訳表

頁0-0033/0103

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1		小型バックホウ(クローラ型)山積0.09m3(平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]				小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンバインド式] 排出ガス対策型含				振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンバインド型 3～4t			
K									
R1		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
R2		特殊作業員				特殊作業員			
R3		普通作業員				普通作業員			
R4		土木一般世話役				土木一般世話役			
R									
Z1		再生クラッシャーラン RC-40 全厚t=100mm				再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
Z2		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			
Z									
						計			

下層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 80 1層施工

[規格2] 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0015号内訳表

頁0-0034/0103

1 m2 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
積算単価 =										
A	全仕上り厚(mm)	=80		全仕上り厚(mm)						
B	施工区分	=1		1層施工						
C	材料	=3		再生クラッシャー RC-30,RC-40						

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 90 1層施工

[規格2] 粒調碎石 M-25,M-30,M-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0016号内訳表

頁0-0035/0103

1 m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		小型バ ックロー(ｸﾛｰﾗ型)山積0.09m3(平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]			小型バ ックロー(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
	K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 排出ガス対策型含			振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t			
	K								
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2		特殊作業員			特殊作業員			
	R3		普通作業員			普通作業員			
	R4		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm			粒調碎石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
	Z2		軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油			軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油			
	Z								
						計			

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 90 1層施工

[規格2] 粒調碎石 M-25,M-30,M-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0016号内訳表

頁0-0036/0103

1 m2 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
積算単価 =										
A	全仕上り厚(mm)	=90		全仕上り厚(mm)						
B	施工区分	=1		1層施工						
C	材料	=1		粒調碎石	M-25,M-30,M-40					

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 100 1層施工

[規格2] 粒調碎石 M-25,M-30,M-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0017号内訳表

頁0-0037/0103

1 m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)山積0.09m3(平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]			小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
	K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 排出ガス対策型含			振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t			
	K								
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2		特殊作業員			特殊作業員			
	R3		普通作業員			普通作業員			
	R4		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm			粒調碎石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
	Z2		軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油			軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油			
	Z								
						計			

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 100 1層施工

[規格2] 粒調碎石 M-25,M-30,M-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0017号内訳表

頁0-0038/0103

1 m2 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
積算単価 =										
A	全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)							
B	施工区分	=1	1層施工							
C	材料	=1	粒調碎石		M-25,M-30,M-40					
									</	

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 6 8 1層施工

[規格2] 粒調碎石 M-25,M-30,M-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0018号内訳表

頁0-0039/0103

1 m2 当り

標準単価		代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	小型バックホウ(クローラ型)山積0.09m3(平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]			小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
	K2	振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンバインド式] 排出ガス対策型含			振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンバインド型 3～4t			
	K							
	R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2	特殊作業員			特殊作業員			
	R3	普通作業員			普通作業員			
	R4	土木一般世話役			土木一般世話役			
	R							
	Z1	再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm			粒調碎石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
	Z2	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
	Z							
					計			

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 68 1層施工

[規格2] 粒調碎石 M-25,M-30,M-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0018号内訳表

頁0-0040/0103

1 m2 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価		積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
積算単価 =											
A	全仕上り厚(mm)	=68			全仕上り厚(mm)						
B	施工区分	=1			1層施工						
C	材料	=1			粒調碎石	M-25,M-30,M-40					
								</			

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$

積算単価算出表

施工 第0 -0019号内訳表

頁0-0041/0103

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$ [規格 2] 粗粒度アスコン[再](20)

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	標準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t [ハンドガイト式]			振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 0.5～0.6t			
K2	振動コンパクタ 質量40～60kg [前進型]			振動コンパクタ [前進型] 40～60kg			
K							
R1	特殊作業員			特殊作業員			
R2	普通作業員			普通作業員			
R3	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	再生粗粒度アスコン TOP20 t=50mm			再生粗粒度アスコン TOP20			
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			
Z3	ガソリン レギュラー スタンド			レギュラーガソリン スタンド			
Z4	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
Z							

基層(車道・路肩部)

[規格1] t = 5 0 mm

[規格2] 粗粒度75μm[再](20)

積算単価算出表

施工 第0 -0019号内訳表

頁0-0042/0103

[摘要]

1

m2 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価		積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
							計				
積算単価		＝									
A	平均幅員	＝1			1.4m未満(1層平均厚50mm以下)						
B	1層当り平均仕上り厚	＝50			1層当り平均仕上り厚						
C	材料	＝2			粗粒度75μm[再](20)						
D	夜間割増の有無	＝1			無し						
E	瀝青材料種類	＝2			プライムコート PK-3						

基層(車道・路肩部)

[規格1] t = 50mm

[規格2] 粗粒度アスコン[再](20)

積算単価算出表

施工 第0 -0020号内訳表

頁0-0043/0103

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.3～6.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含				アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型含) ホイール型 舗装幅2.3～6.0m				
	K2	タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含				タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t				
	K3	ロードローラ 質量10～12t [マカダム] 排出ガス対策型含				ロードローラ(排出ガス対策型含) マカダム 10～12t				
	K									
	R1	普通作業員				普通作業員				
	R2	運転手(特殊)				運転手(特殊)				
	R3	特殊作業員				特殊作業員				
	R4	土木一般世話役				土木一般世話役				
	R									
	Z1	再生粗粒度アスコン TOP20 t=50mm				再生粗粒度アスコン TOP20				
	Z2	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート用)				
	Z3	軽油 ハートロール給油				軽油 パトロール給油				

基層(車道・路肩部)

頁0-0044/0103

[摘要]

m2	当り
----	----

[illegible]

頁0-0045/0103

[illegible]

[規格 1]

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0 -0022号内訳表

頁0-0046/0103

[摘要]

1

m 当り

[illegible]

表層(車道・路肩部)

頁0-0048/0103

m2	当り
----	----

[illegible]

表層(車道・路肩部)

[規格1] t = 50mm

[規格2] 密粒度75コン[下水スラグ入再生材](13)

[摘要]

施工 第0 -0024号内訳表

頁0-0049/0103

1

m2 当り

積算単価算出表

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.3～6.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含					アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型含) ホイール型 舗装幅2.3～6.0m			
	K2	タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含					タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t			
	K3	ロードローラ 質量10～12t [マタダム] 排出ガス対策型含					ロードローラ(排出ガス対策型含) マタダム 10～12t			
	K									
	R1	普通作業員					普通作業員			
	R2	運転手(特殊)					運転手(特殊)			
	R3	特殊作業員					特殊作業員			
	R4	土木一般世話役					土木一般世話役			
	R									
	Z1	密粒度75コン TOP20 t=50mm					再生密粒度75コン(下水汚泥スラグ入) TOP13			
	Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用					アスファルト乳剤 PK-4(タックコート用)			
	Z3	軽油 ハートロール給油					軽油 パトロール給油			

基層(車道・路肩部)

[規格1] t = 50mm

[規格2] 粗粒度アスコン[再](20)

積算単価算出表

施工 第0 -0025号内訳表

頁0-0051/0103

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		アスファルトフィニッシャ 舗装幅1.4～3.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含				アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型含) ホイール型 舗装幅1.4～3.0m			
	K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンパクト式] 排出ガス対策型含				振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンパクト型 3～4t			
	K3		タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型含				タイヤローラ(排出ガス対策型含) 3～4t			
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R3		特殊作業員				特殊作業員			
	R4		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		再生粗粒度アスコン TOP20 t=50mm				再生粗粒度アスコン TOP20			
	Z2		アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート用)			
	Z3		軽油 ハートロール給油				軽油 パトロール給油			

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$

積算単価算出表

施工 第0 -0025号内訳表

頁0-0052/0103

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$ [規格 2] 粗粒度アスコン[再](20)

[摘要]

1

m2 当り

[illegible]

表層(車道・路肩部)

[規格1] t = 50mm

[規格2] 密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13)

[摘要]

施工 第0 -0026号内訳表

頁0-0053/0103

1

m2 当り

積算単価算出表

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格			単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	アスファルトフィニッシャ 舗装幅1.4～3.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含					アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型含) ホイール型 舗装幅1.4～3.0m				
	K2	振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンパクト式] 排出ガス対策型含					振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンパクト型 3～4t				
	K3	タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型含					タイヤローラ(排出ガス対策型含) 3～4t				
	K										
	R1	普通作業員					普通作業員				
	R2	運転手(特殊)					運転手(特殊)				
	R3	特殊作業員					特殊作業員				
	R4	土木一般世話役					土木一般世話役				
	R										
	Z1	密粒度アスコン TOP20 t=50mm					再生密粒度アスコン(下水汚泥スラグ入) TOP13				
	Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用					アスファルト乳剤 PK-4(タックコート用)				
	Z3	軽油 ハートロール給油					軽油 パトロール給油				

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚t = 100 1層施工

[規格2] 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40

積算単価算出表

施工 第0 -0027号内訳表

頁0-0055/0103

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	小型バックホウ(クローラ型)山積0.09m3(平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]				小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
	K2	振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンパクト式] 排出ガス対策型含				振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンパクト型 3～4t			
	K								
	R1	運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2	特殊作業員				特殊作業員			
	R3	普通作業員				普通作業員			
	R4	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm				再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
	Z2	軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			
	Z								
						計			

上層路盤(歩道部)

頁0-0056/0103

[摘要]

m2	当り
----	----

[illegible]

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚t = 2 5 5 2層施工

[規格2] 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0028号内訳表

頁0-0057/0103

1 m2 当り

標準単価		代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	小型バックホウ(クローラ型)山積0.09m3(平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]			小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
	K2	振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンパクト式] 排出ガス対策型含			振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンパクト型 3～4t			
	K							
	R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2	特殊作業員			特殊作業員			
	R3	普通作業員			普通作業員			
	R4	土木一般世話役			土木一般世話役			
	R							
	Z1	再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=250mm			再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
	Z2	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
	Z							
					計			

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 2 5 5 2層施工

[規格2] 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0028号内訳表

頁0-0058/0103

1

m2 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
積算単価 =										
A	全仕上り厚(mm)		=255		全仕上り厚(mm)					
B	施工区分		=2		2層施工					
C	材料		=3		再生クラッシャーラン RC-30,RC-40					
								</		

[規格 1] $t = 30 \text{ mm}$

積算単価算出表

施工 第0 -0029号内訳表

頁0-0059/0103

[規格 1] $t = 30 \text{ mm}$ [規格 2] 細粒度アスコン[再](13)

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	アスファルトフィニッシャ 舗装幅1.4～3.0m [クローラ型]			アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 1.4～3.0m			
K2	振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンバインド式] 排出ガス対策型含			振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンバインド型 3～4t			
K							
R1	普通作業員			普通作業員			
R2	特殊作業員			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	細粒度アスコン TOP13 t=40mm			再生細粒度アスコン TOP13			
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			
Z3	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
Z							

表層(歩道部)

[摘要]

施工 第0 -0029号内訳表

頁0-0060/0103

m2	当り
----	----

[illegible]

施工単価表

施工 第0 -0030号内訳表

頁0-0061/0103

L型側溝撤去

[規格1]		[規格2]	[摘要]			10	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役				人				1
特殊作業員				人				1
普通作業員				人				1
トラックレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 プレート付き				日				1
諸雑費				%			#01	
合 計		10		m				
単 位 当 り		1		m				
A 作業種別 B 製品の長さ〔1個当りの質量〕		=2 =2			側溝撤去 L=2.0m〔220～1100kg以下〕			

頁0-0062/0103

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0 -0032号内訳表

頁0-0063/0103

L型側溝据付

[規格1]		[規格2]	[摘要]			10	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役				人				1
特殊作業員				人				1
普通作業員				人				1
トラックレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 プレート付き				日				1
諸雑費				%			#01	
合 計		10		m				
単 位 当 り		1		m				
A 作業種別 B 製品の長さ〔1個当りの質量〕			=1 =2		側溝据付 L=2.0m〔220～1100kg以下〕			

1 m2 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) [クロー型] 排出ガス対策型含			バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クロー型山積0.8m3級			
K							
R1	普通作業員			普通作業員			
R2	特殊作業員			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	再生クラッシャー RC-40			再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
Z2	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
Z							
				計			
積算単価	=						

頁0-0067/0103

[規格 1] NG515K

[規格 2]

[摘要]

10

m

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック設置 切下部 K型 基礎碎石:無し 基礎コン:無し	10.00	m			施工 第0-0036号内訳表
コンクリート 小型構造物	0.90	m3			施工 第0-0037号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.10	m2			施工 第0-0038号内訳表
基礎碎石 碎石厚->7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー RC-30,RC-40	8.00	m2			施工 第0-0034号内訳表
合 計	10	m			
単 位 当 り	1	m			
A 街渠の形状		=4	歩道巻込部(NG500K型)		
C 工面の厚(T)		=1	T=150mm		
D 基礎材区分		=3	再生切込碎石基礎		
E 前面型枠の有無		=2	前面型枠あり		

〔規格 1〕 切下部 K 型

施工 第0 -0036号内訳表

頁0-0068/0103

[規格2] 基礎碎石:無し 基礎コン:無し

[摘要]

1

m 当り

[illegible]

コンクリート

[規格1] 小型構造物

積算単価算出表

施工 第0 -0037号内訳表

頁0-0069/0103
m3 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K							
R1	普通作業員			普通作業員			
R2	土木一般世話役			土木一般世話役			
R3	特殊作業員			特殊作業員			
R							
Z1	生コンクリート 高炉24-12-25(20) W/C=55%			生コンクリート 18-12-20BB 水セメント比60%以下			
Z							
				計			
積算単価 =							
A	構造物種別	=2	小型構造物				
B	打設工法	=4	人力打設				
C	コンクリート規格	=10	18-12-20BB[水セメント比 60%以下]				
E	養生工の種類	=2	一般養生				
G	現場内小運搬の有無	=2	無し				

型枠

[規格 2] 小型構造物

[摘要]

頁0-0070/0103

m2	当り
----	----

[illegible]

歩車道境界ブロック設置

[規格1] 標準部 A型

積算単価算出表

施工 第0 -0039号内訳表

頁0-0071/0103

[規格2] 基礎碎石:無し 基礎コン:有り(コンクリート(各種)) [摘要]

1 m 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R3		特殊作業員				特殊作業員			
	R4		型わく工				型わく工			
	R									
	Z1		歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)				歩車道境界ブロック A [下水汚泥スラグ入り] 一般部			
	Z2		生コンクリート 高炉18-8-25(20) W/C=60%				生コンクリート 18-12-20BB 水セメント比60%以下			県積算単価表
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	作業区分	=1		設置					
	B	ブロック種別	=1		歩車道境界ブロック					
	C	ブロック規格	=1		標準部 A型					

歩車道境界ブロック設置

頁0-0072/0103

【規格2】 基礎碎石:無し 基礎コン:有り(コンクリート(各種)) 【摘要】

[illegible]

歩車道境界ブロック設置

[規格1] 標準部 A型

積算単価算出表

施工 第0 -0040号内訳表

頁0-0073/0103

[規格2] 基礎碎石:無し 基礎コン:有り (18-8-40BB[水セメ [摘要]

1 m 当り

標準単価	代表機材材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K								
	R1		普通作業員			普通作業員			
	R2		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R3		特殊作業員			特殊作業員			
	R4		型わく工			型わく工			
	R								
	Z1		歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)			歩車道境界ブロック A [下水汚泥スラグ入り] 一般部			
	Z2		生コンクリート 高炉18-8-25(20) W/C=60%			生コンクリート 18-8-40BB 水セメント比60%以下			
	Z								
						計			
	積算単価	=							
	A	作業区分	=1		設置				
	B	ブロック種別	=1		歩車道境界ブロック				
	C	ブロック規格	=1		標準部 A型				

歩車道境界ブロック設置

頁0-0074/0103

【規格2】 基礎碎石:無し 基礎コン:有り(18-8-40BB)【水廻り】 【摘要】

[illegible]

施工単価表

施工 第0 -0041号内訳表

頁0-0075/0103

支柱嵩上げ【材料費】

[規格1]		[規格2]	[摘要]			1	式	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
嵩上げ支柱 φ139.8×4.5×610 白塗装		6		本			見積単価	
2m笠木 3.2×2000 白塗装		5		本			見積単価	
袖笠木 3.2×150 白塗装		2		本			見積単価	
ブラケット 4.5×70×300 白塗装		6		個			見積単価	
大ボルト (ブラケット取付用) M20×170 白塗装		6		セット			見積単価	
小ボルト (笠木取付用) M20×170 白塗装		12		セット			見積単価	
袖ビーム セイフイスリーブ 同等品以上		1		枚			建設物価	
単 位 当 り		1		式				

頁0-0076/0103

当り

[illegible]

頁0-0077/0103

[illegible]

頁0-0079/0103

[illegible]

頁0-0081/0103

当り

考

[illegible]

施工単価表

施工 第0 -0048号内訳表

頁0-0082/0103

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油 パトロール給油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=1		実線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0083/0103

1	m	当り
---	---	----

備	考
---	---

施工 第0-0050号内訳表

施工 第0-0051号内訳表

m

昼間作業
実線 20cm
時間的制約なし

一般舗装
供用区間
 $t=1.5\text{mm}$

黄
アスファルト舗装用
適用しない

[illegible]

頁0-0084/0103

1	m	当り
---	---	----

考

昼間作業
実線 20cm
時間的制約なし
一般舗装
供用区間

施工単価表

施工 第0 -0051号内訳表

頁0-0085/0103

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 黄 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0 鉛・クロムフリー				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油 パトロール給油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=2		実線20cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=2		黄			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0086/0103

1	m	当り
---	---	----

備	考
---	---

施工 第0-0053号内訳表

施工 第0-0054号内訳表

m

昼間作業
破線 15cm
時間的制約なし

一般舗装
供用区間
 $t=1.5\text{mm}$

白
アスファルト舗装用
適用しない

[illegible]

頁0-0087/0103

当り

考

施工単価表

施工 第0 -0054号内訳表

頁0-0088/0103

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油 パトロール給油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=5		破線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0089/0103

1	m	当り
---	---	----

備	考
---	---

施工 第0-0056号内訳表

施工 第0-0057号内訳表

m

昼間作業
ゼブラ 45cm
時間的制約なし

一般舗装
供用区間
 $t=1.5\text{mm}$

白
アスファルト舗装用
適用しない

[illegible]

頁0-0090/0103

当り

考

昼間作業
ゼブラ 45cm
時間的制約なし
一般舗装
供用区間

施工単価表

施工 第0 -0057号内訳表

頁0-0091/0103

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油 パトロール給油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=12		ゼブラ45cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0092/0103

1	m	当り
---	---	----

頁0-0093/0103

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0 -0060号内訳表

頁0-0094/0103

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油 パトロール給油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=13		矢印・記号・文字			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

施工単価表

施工 第0 -0061号内訳表

頁0-0095/0103

ひび割れ補修工（充填工法）

[規格1] 鋼板接着クラック処理用注入材(エポキシ樹脂系)

[規格2]

[摘要]

1

構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			1
特殊作業員		人			1
普通作業員		人			1
充填材		kg			
諸雑費		%			#01
単 位 当 り	1	構造物			
A 1 構造物当り補修延べ延長(m)	=6		1 構造物当り補修延べ延長(m)		
B 1 構造物当り充てん材設計量(kg)	=0.8		1 構造物当り充てん材設計量(kg)		
C ★★充填材の単価(円/kg)	=		★★充填材の単価(円/kg)		

施工単価表

施工 第0 -0062号内訳表

頁0-0096/0103

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

[規格1] 鋼板接着クラック処理用注入材(エポキシ樹脂系)

[規格2] 鋼板接着クラック処理用シール材(エポキシ樹脂系)

[摘要] DDインジェクター同等品以上

1

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			1
特殊作業員		人			1
普通作業員		人			1
注入材		kg			
シール材		kg			
低圧注入器具		個			
諸雑費		%			#01
単 位 当 り	1	構造物			
A 1 構造物当り補修延べ延長(m)	=103		1 構造物当り補修延べ延長(m)		
B ★★ 1 構造物当りの注入材使用量(kg)	=		★★ 1 構造物当りの注入材使用量(kg)		
C 1 構造物当りのシール材設計数量(kg)	=10.5		1 構造物当りのシール材設計数量(kg)		
D ★★ 1 構造物当りの低圧注入器具使用量(個)	=		★★ 1 構造物当りの低圧注入器具使用量(個)		
E ★★ 注入材の単価(円/kg)	=		★★ 注入材の単価(円/kg)		
F ★★ シール材の単価(円/kg)	=		★★ シール材の単価(円/kg)		
G ★★ 低圧注入器具の単価(円/個)	=		★★ 低圧注入器具の単価(円/個)		

施工単価表

施工 第0 -0063号内訳表

頁0-0097/0103

断面修復工（左官工法）

[規格1]ポ リマーセメントモルタル		[規格2]左官工法用(塗り)		[摘要]		1	構造物	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役				人				1
特殊作業員				人				1
普通作業員				人				1
断面修復材				m3				
諸雑費				%			#01	
単 位 当 り		1		構造物				
A 作業区分				=1	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理->有り			
B 1 構造物当りの延べ体積(m3)				=0.01	1 構造物当りの延べ体積(m3)			
C ★★断面修復材の単価(円/m3)				=	★★断面修復材の単価(円/m3)			

頁0-0098/0103

当り

[illegible]

頁0-0099/0103

当り

[illegible]

頁0-0100/0103

当り

[illegible]

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0 -0068号内訳表

頁0-0101/0103

[摘要]

1

m3 当り

[illegible]

頁0-0102/0103

当り

[illegible]

頁0-0103/0103

当り

考

交通誘導警備員 B
労務費調整係数

[illegible]

積算参考資料

本工事の積算で設定した見積単価及び特別調査単価を以下に示す。
なお、物価資料を根拠とする単価については、引用元を示す。

注) 本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を
参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

名称	規格等	単位	採用単価等 (円)	備考
支柱撤去	施工費	本	3,970	
支柱設置	施工費 レール撤去・設置含む	本	6,850	
笠木設置	施工費	m	1,080	
嵩上げ支柱	φ139.8×4.5×610	本	15,500	
2m笠木	3.2×2000	本	7,500	
袖笠木	3.2×150	本	670	
ブラケット	4.5×70×300	個	930	
大ボルト(ブラケット取付用)	M20×170	セット	650	
小ボルト(笠木取付用)	M16×35	セット	370	
2mパイプ	φ42.7×2.3×1965	本	4,410	
袖パイプ	φ42.7×2.3×482.5	本	5,010	
袖パイプ	φ42.7×2.3×262.5	本	4,000	
パイプ用ブラケット(後付バンド)	2.3×64×120	セット	4,410	
小ボルト(バンド用)	M16×35	セット	370	
小ボルト(パイプ固定用)	M10×58	セット	370	
転落防止柵(ベースプレート用)	ハネルH1100_φ42.7×2.3×1003(袖600含む)	セット	57,030	
転落防止柵(ベースプレート用)	ハネルH1100_φ42.7×2.3×383	セット	45,180	
継手バンド	φ42.7×1.6×30×160	セット	2,250	

物価資料単価根拠（参考資料）

品名・形状寸法 （金抜き設計書上の名称）	単位	設計単価 ※	平均単価	建設物価（2026.8月号）			積算資料（2026.8月号）		
				名称 （建設物価での名称・規格等）	頁 （掲載ページ）	単価	名称 （積算資料での名称・規格等）	頁 （掲載ページ）	単価
成形目地材 厚5mm×幅50mm セロシルSSテープⅡ型同等品以上	m			アスファルト舗装用成形目地材 厚 5×幅50 (mm) 低弾性	226		アスファルト舗装用成形目地材 厚 5×幅50 (mm) 低弾性	539	
成形目地材 厚5mm×幅30mm セロシルSSテープⅡ型同等品以上	m			アスファルト舗装用成形目地材 厚 5×幅30 (mm) 低弾性	226		アスファルト舗装用成形目地材 厚 5×幅30 (mm) 低弾性	539	
クラック抑制シート G・Asシート同等品以上 幅100cm×厚4.9mm	m			G・Asシート 幅100cm×厚4.9mm	223				
袖ビーム セイフティスリーブ同等品以上	枚			セイフティスリーブ 360×220 補強鉄板入り	243				
低圧注入器具 定量型	個						DDインジェクター 定量型注入器具	別冊 71	

※設計単価の有効桁は、大きい方の桁を有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、有効桁は3桁とする。

注：本資料は設計図書のほかに発注者の標準的な考え方、任意部分を示す”見積りの参考”としての資料に過ぎず、入札参加資格者への適正・迅速な工事費の見積に供するためのものである。

よって、何ら請負契約上の拘束を生じるものではない。