

令和 8 年度 野中・砂子土地区画整理事業 (都)塩屋野中線舗装外工事

設計書

【見積参考図書】

(当初設計)

工事番号 第 赤野組 - 3 号

路線名等 (都)塩屋野中線 外2路線

工事箇所 赤穂市 野中・砂子土地区画整理 地内

工 種 舗装

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	00-08.08.01(0)		
	今 回		前 回
工種区分（公共） 施工地域区分 前払区分 契約保証費用 週休2日補正	06 舗装 32 一般交通影響有り(2) - 1 02 補正なし 1.00 01 計上する 04 週休2日補正なし		

工事費内訳書

頁0-0002/0082

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
道路改良											
道路土工											
作業土工											
床掘り											
床掘り 土砂 上記以外(小規模)										施工	第0 -0001号内訳表
		10		m3							
埋戻し											
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂										施工	第0 -0002号内訳表
		10		m3							
土砂等運搬											

工事費内訳書

頁0-0003/0082

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬；(小規模) 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；DID区間->無し						
	7		m3			施工 第0 -0003号内訳表
道路付属施設工						
照明工						
照明柱基礎						
照明灯基礎 □ 600 × 1,600 小型構造物標準図集	10		基			施工 第0 -0004号内訳表
照明柱						
照明灯設置(交差点) KCE090-2C	4		基			施工 第0 -0012号内訳表
照明灯設置(道路) KCE100-2	6		基			施工 第0 -0017号内訳表
防護柵工						

工事費内訳書

頁0-0004/0082

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止め工						
車止め設置 ピラー型,固定式,ステンレス製,φ114.3mm,H850mm 基礎:□300×400	4		基			施工 第0 -0018号内訳表
標識工						
標識工						
標識基礎 □500×900	10		基			施工 第0 -0021号内訳表
縁石工						
縁石工						
地先境界ブロック						
地先境界ブロック設置 A型 12cm×12cm 基礎砕石:有り(再生砕石 RC-40) 基礎工:無	30		m			施工 第0 -0023号内訳表

工事費内訳書

頁0-0005/0082

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
舗装版破碎						
舗装版破碎(アスファルト舗装版) ; 障害->無し ; 撤去厚->15cm以下	410	m2				施工 第0 -0024号内訳表
殻運搬 舗装版破碎 ; D I D 区間有り L = 4.0km以下	12	m3				施工 第0 -0025号内訳表
処分費 アスファルト殻 ; 投棄量 1 2 m3	1	式				施工 第0 -0026号内訳表
舗装						
道路土工						
掘削工						

工事費内訳書

頁0-0006/0082

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
掘削											
掘削 土砂 オープンカット 5,000m3未満											
		110		m3						施工	第0 -0027号内訳表
土砂等運搬											
土砂等運搬 ; (標準) 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; DID区間->無し											
		110		m3						施工	第0 -0028号内訳表
舗装工											
舗装準備工											
不陸整正											
不陸整正 補足材料->有り(46mm以上53mm未満) 再生クランチャー RC-30,RC-40											
		1,300		m2						施工	第0 -0029号内訳表
不陸整正 補足材料->無し											
		455		m2						施工	第0 -0030号内訳表

工事費内訳書

頁0-0007/0082

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工						
上層路盤(車道・路肩部)						
上層路盤(車道・路肩部) 砕石系路盤材(各種) t = 100mm	1,830	m2				施工 第0 -0031号内訳表
表層(車道・路肩部)						
表層(車道・路肩部) t = 40mm 密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13) ; (2.35)	1,830	m2				施工 第0 -0032号内訳表
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13) ; (2.35)	1,500	m2				施工 第0 -0033号内訳表
透水性舗装工						
フィルター層						
フィルター層 t = 40mm以上60mm未満 洗砂	38	m2				施工 第0 -0034号内訳表

工事費内訳書

頁0-0008/0082

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(歩道部)						
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工 再生クラッシャー RC-30,RC-40	38		m2			施工 第0 -0035号内訳表
表層						
表層(歩道部) t = 3 0 mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	38		m2			施工 第0 -0036号内訳表
区画線工						
区画線工						
溶融式区画線						
区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm	920		m			施工 第0 -0037号内訳表
区画線設置 [溶融式] 破線 15cm t=1.5mm	4		m			施工 第0 -0040号内訳表

工事費内訳書

頁0-0010/0082

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費											
工事原価計					式						
一般管理費等											
工事価格					式						
消費税相当額											
合 計					式						

工事費内訳書

頁0-0011/0082

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
附帯工事費(1)							
道路改良							
構造物撤去工							
構造物取壊し工							
コンクリート構造物取壊し							
構造物とりこわし工；[機械施工] 鉄筋構造物							
		4	m3				施工 第0 -0047号内訳表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし ； D I D区間有り L = 5.7km以下							
		4	m3				施工 第0 -0048号内訳表
処分費 コンクリート殻(鉄筋) ； 投棄量 4 m3							
		1	式				施工 第0 -0049号内訳表
舗装							

工事費内訳書

頁0-0012/0082

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路土工							
掘削工							
掘削							
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外		10	m3				施工 第0 -0050号内訳表
土砂等運搬							
土砂等運搬；(小規模) 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；DID区間->無し		10	m3				施工 第0 -0051号内訳表
舗装工							
舗装準備工							
不陸整正							

工事費内訳書

頁0-0013/0082

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 補足材料->有り(46mm以上53mm未満) 再生クラッシャー RC-30,RC-40						
	346		m2			施工 第0 -0029号内訳表
アスファルト舗装工						
上層路盤(車道・路肩部)						
上層路盤(車道・路肩部) 砕石系路盤材(各種) t = 1 0 0 mm						
	346		m2			施工 第0 -0031号内訳表
表層(車道・路肩部)						
表層(車道・路肩部) t = 4 0 mm 密粒度アスコン[下水スラグ 入再生材](13) ; (2.35)						
	346		m2			施工 第0 -0032号内訳表
区画線工						
区画線工						
溶融式区画線						

工事費内訳書

頁0-0014/0082

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm										施工 第0 -0037号内訳表
		100		m							
	区画線設置 [溶融式] ゼブラ 45cm t=1.5mm										施工 第0 -0052号内訳表
		43		m							
仮設工											
交通管理工											
交通誘導警備員											
交通誘導警備員 B											施工 第0 -0046号内訳表
		4		人日							
直接工事費計											
共通仮設費計											
共通仮設費率分											
				式							

工事費内訳書

頁0-0015/0082

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
純工事費計											
現場管理費											
工事原価計					式						
一般管理費等											
工事価格					式						
消費税相当額											
合 計					式						
工事価格計											
消費税相当額											
					式						

工事費内訳書

頁0-0016/0082

[illegible]

m3 当り

m3 当り

[illegible]

埋戻し

[規格1] 上記以外(小規模) 土砂

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0002号内訳表

頁0-0018/0082

[摘要]

1

m3 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.28m3 (平積0.2m3) [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ(第2次)]					バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次)] 0.28/0.2m3			
	K2	ﾀﾝﾊﾞ 及びﾗﾝﾏ 質量60～80kg					ﾀﾝﾊﾞ 及びﾗﾝﾏ [ﾗﾝﾏ] 60～80kg			
	K									
	R1	普通作業員					普通作業員			
	R2	特殊作業員					特殊作業員			
	R3	運転手(特殊)					運転手(特殊)			
	R									
	Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油					軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油			
	Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚﾞﾞﾕｰｰｽﾀﾝﾄﾞ					ﾚﾞﾞﾕｰｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ			
	Z									
							計			
	積算単価	=								

埋戻し

[規格 2]

[摘要]

頁0-0019/0082

1	m3	当日
---	----	----

[illegible]

施工単価表

施工 第0 -0004号内訳表

頁0-0021/0082

照明灯基礎

[規格1] □600×1,600

[規格2]

[摘要] 小型構造物標準図集

1

基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明灯基礎掘削 500φ2m以下	1.0	基			施工 第0-0005号内訳表 電気通信編(国) -3-6-4
コンクリート 小型構造物	0.6	m3			施工 第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.8	m2			施工 第0-0008号内訳表
鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D16mm	0.009	t			施工 第0-0009号内訳表
鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D13mm	0.007	t			施工 第0-0010号内訳表
ベースプレート式用アンカフルーム M24×700mm(ボルト4本含む) HDZ35 Bタイプ	1	組			
接地設置 D種接地	1	極			施工 第0-0011号内訳表 電気通信編(国) -2-1-12
単 位 当 り	1	基			

頁0-0022/0082

基 当り

建設機械損料表

頁0-0023/0082

〔規格1〕オ-カ 径450 吊能力2.0t

[規格 2]

〔摘要〕建設機械損料表

1

時間

当口

[illegible]

〔規格 1〕 小型構造物

積算単価算出表

施工 第0 -0007号内訳表

頁0-0024/0082

[規格 1] 小型構造物 [規格 2]

[摘要]

-

m3 当り

[illegible]

型枠

[規格 2] 小型構造物

[摘要]

頁0-0025/0082

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

頁0-0026/0082

当り

[illegible]

頁0-0027/0082

当口

[illegible]

頁0-0028/0082

〔規格 1〕D種接地

〔規格 2〕

〔摘要〕電気通信編(国)

-2-1-12

極

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0 -0012号内訳表

頁0-0029/0082

照明灯設置(交差点)

[規格1] KCE090-2C

[規格2]

[摘要]

1

基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路照明灯設置 10SB,ホリル樹脂塗装	1	基			施工 第0-0013号内訳表 電気通信編(国) -3-6-1
自動点滅器設置	1	個			施工 第0-0014号内訳表
照明器具取付 照明器具、ランプ、安定器は別途計上	1	台			施工 第0-0015号内訳表
LED交差点照明灯 KCE090-2C、標準仕様、定格光束1m9000以上 ポールヘッド形・アーム取付形	1	台			Web建設物価と積算資料電子版の2誌平均単価
ジョイントボックス ポール内ジョイントボックス SB-902B10-N同等品以上,1灯用連接	1	個			Web建設物価と積算資料電子版の2誌平均単価
自動点滅器 電子式、分離型(受台付) PHM2006-2SB同等品以上	1	個			見積単価
ターミナルキャップ 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ G22	1	個			Web建設物価と積算資料電子版の2誌平均単価
引込金具 自在バンド IBT-308同等品以上,φ250mm以内	1	個			Web建設物価と積算資料電子版の2誌平均単価
引込金具 フック金物 DWH-A同等品以上	1	個			Web建設物価と積算資料電子版の2誌平均単価
管内ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 小口、3.5mm ² 、3心	15	m			Web建設物価と積算資料電子版の2誌平均単価
管内ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 小口、3.5mm ² 、2心	1	m			Web建設物価と積算資料電子版の2誌平均単価
単 位 当 り	1	基			

施工単価表

施工 第0 -0013号内訳表

頁0-0030/0082

道路照明灯設置

[規格1] 10SB,ホリリク樹脂塗装		[規格2]		[摘要] 電気通信編(国)		-3-6-1	10	基	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
直線型鋼管テールポール(ハース式) 1灯型,10SB,塗装仕上 ダークグリン		10		本				県積算単価表 TD807を準用	
標識所属表示板 (文字:赤穂市) 青文字印刷,ｸﾘｱ-仕上げ,200×60		10		枚				県積算単価表 TD510を準用	
標識所属表示板 (文字:設置年月日) 青文字印刷,ｸﾘｱ-仕上げ,200×60		10		枚					
電工		5.0		人					
普通作業員		4.0		人					
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 オペレータ付き		1.7		日					
テールポール運賃加算 6～19本		10		本					
合 計		10		基					
単 位 当 り		1		基					

頁0-0031/0082

個 当り

[illegible]

頁0-0032/0082

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0 -0017号内訳表

頁0-0033/0082

照明灯設置(道路)

[規格1] KCE100-2		[規格2]		[摘要]		1	基	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
道路照明灯設置 10SB,ホリル樹脂塗装		1		基			施工 第0-0013号内訳表	
自動点滅器設置		1		個			電気通信編(国) -3-6-1 施工 第0-0014号内訳表	
照明器具取付 照明器具、ランプ、安定器は別途計上		1		台			施工 第0-0015号内訳表	
LED道路照明灯 KCE100-2、標準仕様、定格光束lm10000以上 ポールヘッド形・アーム取付形		1		台			Web建設物価と積算資料電子版の2誌平均単価	
ジョイントボックス ポール内ジョイントボックス SB-902B10-N同等品以上,1灯用連接		1		個			Web建設物価と積算資料電子版の2誌平均単価	
自動点滅器 電子式、分離型(受台付) PHM2006-2SB同等品以上		1		個			見積単価	
ターミナルキャップ 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ G22		1		個			Web建設物価と積算資料電子版の2誌平均単価	
引込金具 自在バンド IBT-308同等品以上,φ250mm以内		1		個			Web建設物価と積算資料電子版の2誌平均単価	
引込金具 フック金物 DWH-A同等品以上		1		個			Web建設物価と積算資料電子版の2誌平均単価	
管内ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 小口、3.5mm ² 、3心		15		m			Web建設物価と積算資料電子版の2誌平均単価	
管内ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 小口、3.5mm ² 、2心		1		m			Web建設物価と積算資料電子版の2誌平均単価	
単 位 当 り		1		基				

頁0-0034/0082

「規格1」ヒラ型、固定式、ステン製、φ114.3mm、H850mm 「規格2」基礎：□300×400

〔摘要〕

10

基 当り

[illegible]

車止めポスト設置

[規格1] 作業区分->

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0019号内訳表

頁0-0035/0082

[摘要]

1

本 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K									
	R1	普通作業員					普通作業員			
	R									
	Z1	車止めポストピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール					車止め ピラー型,固定式,ステンレス製 φ114.3mm,H850mm			Web建設物価と積算資料電子版の2誌平均単価
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	車止めポスト(円/本)の単価コード			=1003	車止めポスト(円/本)の単価コード				

〔規格 1〕 碎石厚->7.5cm以下

〔規格 1〕 碎石厚->7.5cm以下

〔規格 2〕 再生クラッシャー RC-30, RC-40

積算単価算出表

施工 第0 -0020号内訳表

頁0-0036/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) [クロー型] 排出ガス対策型含			バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クロー型山積0.8m3級			
K							
R1	普通作業員			普通作業員			
R2	特殊作業員			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	再生クッシャー RC-40			再生切込砕石 (0～30mm・0～40mm)			
Z2	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
Z							
				計			
積算単価	=						

基礎砕石

[規格 1] 砕石厚->7.5cm以下

[規格 2] 再生クラッシャー RC-30,RC-40

積算単価算出表

施工 第0 -0020号内訳表

頁0-0037/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価				代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	A	砕石の厚さ				=1	7.5cm以下	再生クラッシャー RC-30,RC-40				
	B	砕石の種類				=1						

頁0-0038/0082

当り

[illegible]

基礎碎石

[規格 1] 碎石厚->7.5cmを超え12.5cm以下

[規格 2] 再生クラッシャー RC-30,RC-40

積算単価算出表

施工 第0 -0022号内訳表

頁0-0040/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	A	砕石の厚さ	=2		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー RC-30,RC-40					
	B	砕石の種類	=1							

地先境界ブロック設置

[規格 1] A型 12cm × 12cm

積算単価算出表

施工 第0 -0023号内訳表

頁0-0041/0082

[規格 2] 基礎碎石:有り(再生碎石 RC-40) 基礎工:無 [摘要]

1 m 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) [ｸﾚｰﾝ型] 排出ｶﾞｽ対策型含			バックホウ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含) 油圧式ｸﾚｰﾝ型山積0.8m3級			
	K								
	R1		普通作業員			普通作業員			
	R2		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R3		特殊作業員			特殊作業員			
	R4		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R								
	Z1		地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A種(120 × 120 × 600)			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ [下水汚泥ｽﾗｸﾞ 入り] A型 12cm × 12cm × 60cm			
	Z2		再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			再生切込碎石 (0 ～ 30mm・0 ～ 40mm)			
	Z3		軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油			軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油			
	Z								
						計			

地先境界ブロック設置

頁0-0042/0082

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

舗装版破碎(アスファルト舗装版)

[規格 1]

[規格 2] 撤去厚->15cm以下

積算単価算出表

施工 第0 -0024号内訳表

頁0-0043/0082

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		コンクリート圧砕機(単体) [大割機]開口幅735～850mm破砕力550～980kN			バックホウ用アタッチメント [コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN			
	K2		バックホウ 山積0.45m3(平積0.35) [クロー型後方超小旋回型] 超低騒音型・排出ガス対策型含			バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧クロー後方超小旋回 山積0.45m3級			
	K								
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2		普通作業員			普通作業員			
	R3		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
	Z								
						計			
	積算単価 =								
	A	舗装版種別	=1		アスファルト舗装版				
	B	障害等の有無	=1		無し				
	C	騒音振動対策	=2		必要				

舗装版破碎(アスファルト舗装版)

頁0-0044/0082

m2	当り
----	----

[illegible]

〔規格 1〕 舗装版破碎

施工 第0 -0025号内訳表

頁0-0045/0082

[規格 2]

〔摘要〕

1

m3 当り

[illegible]

頁0-0046/0082

〔規格 1〕アスファルト殻

[規格 2]

〔摘要〕

1

式

当り

[illegible]

不陸整正

[規格 1] 補足材料->有り(46mm以上53mm未満)

[規格 2] 再生クッシャーラン RC-30,RC-40

積算単価算出表

施工 第0 -0029号内訳表

頁0-0049/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機劣材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		モータレーダ 幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(2014年)]			モータレーダ [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] 3.1m			
	K2		ロードロー 質量10～12 t [マガム] 排出ガス対策型含			ロードロー(排出ガス対策型含) マガム 10～12t			
	K3		タイヤロー 質量13～14t 排出ガス対策型含			タイヤロー(排出ガス対策型含) 13～14t			
	K								
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2		普通作業員			普通作業員			
	R3		特殊作業員			特殊作業員			
	R4		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		再生クッシャーラン RC-40			再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
	Z2		軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
	Z								

不陸整正

積算単価算出表

施工 第0 -0029号内訳表

頁0-0050/0082

[規格 1] 補足材料->有り(46mm以上53mm未満)

[規格 2] 再生クッシャーラン RC-30,RC-40

[摘要]

1

m2 当り

標準単価		代表機劣材規格		構成比	基準単価		積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
							計				
積算単価		=									
A	補足材料の有無	=2			有り						
B	補足材料平均厚さ	=9			46mm以上53mm未満						
C	補足材料	=1			再生クッシャー RC-30,RC-40						

不陸整正

[規格1] 補足材料->無し

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0030号内訳表

頁0-0051/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機劣材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		モータレーダ 幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(2014年)]			モータレーダ [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] 3.1m			
	K2		ロードロー 質量10～12 t [マダム] 排出ガス対策型含			ロードロー(排出ガス対策型含) マダム 10～12t			
	K3		タイヤロー 質量13～14t 排出ガス対策型含			タイヤロー(排出ガス対策型含) 13～14t			
	K								
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2		普通作業員			普通作業員			
	R3		特殊作業員			特殊作業員			
	R4		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
	Z								
						計			

不陸整正

[規格 1] 補足材料->無し

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0 -0030号内訳表

頁0-0052/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価			代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
積算単価			=								
A	補足材料の有無		=1			無し					

上層路盤(車道・路肩部)

[規格1] 砕石系路盤材(各種)

[規格2] t = 100mm

積算単価算出表

施工 第0 -0031号内訳表

頁0-0054/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価		代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
						計				
積算単価		=								
A	材料		=6		砕石系路盤材(各種)					
D	全仕上り厚(mm)		=100		全仕上り厚(mm)					
E	施工区分		=1		1層施工					
H	路盤材(各種)(円/m3)の単価コード		=9999		路盤材(各種)(円/m3)の単価コード					
				</						

表層(車道・路肩部)

[規格1] t = 40mm

[規格2] 密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13)

[摘要]

施工 第0 -0032号内訳表

頁0-0055/0082

1
m2 当り

積算単価算出表

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格			単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.3～6.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含				アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型含) ホイール型 舗装幅2.3～6.0m				
	K2		タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含				タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t				
	K3		ロードローラ 質量10～12t [マカダム] 排出ガス対策型含				ロードローラ(排出ガス対策型含) マカダム 10～12t				
	K										
	R1		普通作業員				普通作業員				
	R2		運転手(特殊)				運転手(特殊)				
	R3		特殊作業員				特殊作業員				
	R4		土木一般世話役				土木一般世話役				
	R										
	Z1		密粒度アスコン TOP20 t=50mm				再生密粒度アスコン(下水汚泥スラグ入) TOP13				
	Z2		アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート用)				
	Z3		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				

表層(車道・路肩部)

[規格1] t = 50mm

[規格2] 密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13)

[摘要]

施工 第0 -0033号内訳表

頁0-0057/0082

1
m2 当り

積算単価算出表

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.3～6.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含			アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型含) ホイール型 舗装幅2.3～6.0m			
	K2		タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含			タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t			
	K3		ロードローラ 質量10～12t [マガム] 排出ガス対策型含			ロードローラ(排出ガス対策型含) マガム 10～12t			
	K								
	R1		普通作業員			普通作業員			
	R2		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R3		特殊作業員			特殊作業員			
	R4		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		密粒度アスコン TOP20 t=50mm			再生密粒度アスコン(下水汚泥スラグ入) TOP13			
	Z2		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			アスファルト乳剤 PK-4(タックコート用)			
	Z3		軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			

フィルター層

[規格 1] t = 40mm以上60mm未満

[規格 2] 洗砂

積算単価算出表

施工 第0 -0034号内訳表

頁0-0059/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1		小型バ ックホ (ｸﾚｰ型) 山積0.11m3 (平積0.09m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]				小型バ ックホ (ｸﾚｰ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.11/0.09m3			
K2		振動ロー (舗装用) 質量3～4t [搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 式] 排出ガス対策型含				振動ロー (排出ガス対策型含) 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型 3～4t			
K									
R1		運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			
R2		特殊作業員				特殊作業員			
R3		普通作業員				普通作業員			
R4		土木一般世話役				土木一般世話役			
R									
Z1		砂 再生砂				砂 洗砂			
Z2		軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油				軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油			
Z									
						計			

フィルター層

[規格 2] 洗砂

[摘要]

頁0-0060/0082

[illegible]

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 100 1層施工

[規格2] 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40

積算単価算出表

施工 第0 -0035号内訳表

頁0-0061/0082

標準単価				基準単価				1 m2 当り			
代表機材規格				構成比				積算規格			
標準単価				基準単価				単 価			
構成比				基準単価				補 正 構成比			
標準単価				基準単価				備 考			
K1		小型バ ックホ (ｸﾛｰﾗ型) 山積0.09m3 (平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]						小型バ ックホ (ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
K2		振動ロー(舗装用) 質量3～4t [搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 排出ガス対策型含						振動ロー(排出ガス対策型含) 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t			
K											
R1		運転手(特殊)						運転手(特殊)			
R2		特殊作業員						特殊作業員			
R3		普通作業員						普通作業員			
R4		土木一般世話役						土木一般世話役			
R											
Z1		再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm						再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
Z2		軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油						軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油			
Z											
								計			

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 100 1層施工

[規格2] 再生クラッシャー RC-30,RC-40

積算単価算出表

施工 第0 -0035号内訳表

頁0-0062/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価		代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
積算単価 =										
A	全仕上り厚(mm)		=100		全仕上り厚(mm)					
B	施工区分		=1		1層施工					
C	材料		=3		再生クラッシャー RC-30,RC-40					

[規格 1] $t = 3.0 \text{ mm}$

〔規格 2〕 各種(2.00以上2.10t/m³未満)

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0036号内訳表

頁0-0063/0082

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	アスファルトフィニッシャー 舗装幅1.4～3.0m [クロー型]			アスファルトフィニッシャー [クロー型] 1.4～3.0m			
K2	振動ロー(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンバインド式] 排出ガス対策型含			振動ロー(排出ガス対策型含) 搭乗式コンバインド型 3～4t			
K							
R1	普通作業員			普通作業員			
R2	特殊作業員			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	再生密粒度アスコン TOP13 t=40mm			ポラスアスコン(ポリマー改質AS新規材) TOP13			県積算単価表
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			
Z3	軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油			
Z							

表層(歩道部)

[規格1] t = 30mm

[規格2] 各種(2.00以上2.10t/m3未満)

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0036号内訳表

頁0-0064/0082

1

m2 当り

標準単価		代表機劣材規格		構成比	基準単価		積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
							計				
積算単価		=									
A	平均幅員		=3		1.4m以上						
B	1層当り平均仕上り厚(mm)		=30		1層当り平均仕上り厚(mm)						
C	材料		=12		各種(2.00以上2.10t/m3未満)						
D	夜間割増の有無		=1		無し						
E	瀝青材料種類		=2		プライムコート PK-3						
F	アスファルト混合物(各種)(円/t)の単価コード		=1002		アスファルト混合物(各種)(円/t)の単価コード						

頁0-0065/0082

当口

[illegible]

頁0-0066/0082

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

1

m

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0 -0039号内訳表

頁0-0067/0082

区画線設置〔溶融式〕 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油 パトロール給油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=1		実線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=2		未供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0068/0082

当口

[illegible]

頁0-0069/0082

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

1

m

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0 -0042号内訳表

頁0-0070/0082

区画線設置〔溶融式〕 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油 パトロール給油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=5		破線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=2		未供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0071/0082

当り

[illegible]

頁0-0072/0082

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

1

m

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0 -0045号内訳表

頁0-0073/0082

区画線設置〔溶融式〕 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油 パトロール給油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=13		矢印・記号・文字			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=2		未供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0074/0082

当り

[illegible]

頁0-0075/0082

〔規格 1〕鉄筋構造物

[規格 2]

[摘要]

1

m3

当以

[illegible]

殻運搬

[規格1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0048号内訳表

頁0-0076/0082

m3 当り

標準単価		代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			ダンプトラック 10t積級[オンロード・デ・イゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
	K							
	R1	運転手(一般)			運転手(一般)			
	R							
	Z1	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
	Z							
					計			
	積算単価 =							
	A	殻発生作業	=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	B	積込工法区分	=1	機械				
	C	DID区間の有無	=2	有り				
	D	運搬距離	=15	5.7km以下				

頁0-0077/0082

「規格 1」コンクリート殻(鉄筋)

[規格 2]

〔摘要〕

1

式

当口

[illegible]

頁0-0081/0082

当日

[illegible]

施工単価表

施工 第0 -0054号内訳表

頁0-0082/0082

区画線設置〔溶融式〕 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油 パトロール給油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=12		幅45cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=2		未供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

積算参考資料

本工事の積算で採用した単価を明示する。

注) 本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

[illegible]

物価資料単価根拠（参考資料）

品名・形状寸法 (金抜き設計書上の名称)	単位	設計単価 ※	平均単価	建設物価（2026. 8号）			積算資料（2026. 8月号）		
				名称 (建設物価での名称・規格等)	頁 (掲載ページ)	単価	名称 (積算資料での名称・規格等)	頁 (掲載ページ)	単価
LED道路照明灯	台			建電協型照明器具(1) LED道路照明灯具 KCE100-2、標準仕様 ポールヘッド形・アーム取付形	612		建電協型照明器具(1) LED道路照明器具 KCE100-2、標準仕様 定格光束1m10000以上 ポールヘッド形・アーム取付形	731	
LED交差点照明灯	台			建電協型照明器具(1) LED道路照明灯具 KCE090-2C、標準仕様 ポールヘッド形・アーム取付形	612		建電協型照明器具(1) LED道路照明器具 KCE090-2C、標準仕様 定格光束1m9000以上 ポールヘッド形・アーム取付形	731	
接地棒	本			接地(アース)棒 連結式接地棒(東神電気) φ10×1500mm	646		接地棒 連結式接地棒(東神電気) φ10×1500mm	756	
ジョイントボックス	個			ポール内配線器具 ポール内ジョイントボックス SB-902B10-N, 1灯用連接	606		ポール内配線器具 ポール内ジョイントボックス SB-902B10-N	737	
ターミナルキャップ	個			鋼製電線管用附属品(1) 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ G22	576		鋼製電線管用附属品(2) 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ G22	695	
引込金具	個			コンクリート柱装柱金物(1) 自在バンド IBT-308, φ250mm以内	633		装柱金具(1) 自在バンド IBT-308, φ250mm以内	742	
引込金具	個			コンクリート柱装柱金物(1) フック金物 DWH-A	633		装柱金具(1) フック金物A形 DWH-A	742	
管内ケーブル	m			600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV) 公称断面積3.5mm ² 、3心 小口	541		600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV) 線心数3心、公称断面積3.5mm ² 標準条長300m、荷姿ドラム 小口	655	
管内ケーブル	m			600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV) 公称断面積3.5mm ² 、2心 小口	541		600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV) 線心数2心、公称断面積3.5mm ² 標準条長300m、荷姿ドラム 小口	655	
車止め	本			車止め ピラー型、固定式、ステンス φ114.3mm, H850mm	451		車止め(1) ピラー型、固定式、ステンス製 φ114.3mm, H850mm	353	

※設計単価の有効桁は、大きい方の桁を有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、有効桁は3桁とする。

注：本資料は設計図書のほかに発注者の標準的な考え方、任意部分を示す”見積りの参考”としての資料に過ぎず、入札参加資格者への適正・迅速な工事費の見積に供するためのものである。

よって、何ら請負契約上の拘束を生じるものではない。