

数 量 書

当数量書は、下記のとおり取扱います。

1. 参考資料として公開します。
2. 東松山市建設工事請負契約約款第1条に規定する設計図書には該当しません。
3. 数量書に関する質疑は受け付けません。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

防水改修工事		防水改修		配水池屋上防水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存防水層撤去	屋上防水層 塗膜防水層 集積共 アスベスト含有	558.6	m ²			
下地清掃	水圧 1.5Mpa - 工程 2 平場	519.9	m ²			
下地清掃	水圧 1.5Mpa - 工程 2 立上り面	42.7	m ²			
ケレン	既存防水層撤去部	558.6	m ²			
下地調整	コンクリート面 樹脂モルタル	558.6	m ²			
Uカットシール材充填	ボリウレタンシール材充填 RC面 - 平場	17.2	m			
超速硬化型ウレタン塗膜防水密着工法	X-2H 平場 高反射色 環境対応型	515.9	m ²			
超速硬化型ウレタン塗膜防水密着工法	X-2H 立上り 高反射色 環境対応型	42.7	m ²			
トーム屋根歩行部 ノンスリップ仕様	コムチップ粗面仕上げ材混入仕様	48.4	m ²			
下地調整 改修仕様	FRP下地面	5.2	m ²			
耐塩素系塗料塗		5.2	m ²			
改修用ドレン設置 (ドレン廻り処理含む)	鋳鉄製 径 100 堅型 既存撤去含む	4	か所			
シーリング撤去	集積共	81.8	m			
シーリング	一般部 ボリウレタン系(PU-2) 20×20	74.2	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	7.6	m			
既設避雷針固定用 金具 撤去・再取付		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]