

[illegible]

管口耐震化対策工数量・施工日数表【耐震継手工(A)】

[illegible]

管口耐震化対策工数量・施工日数表【耐震継手工(A)】

[illegible]

管口耐震化対策工数量・施工日数表【耐震継手工(B)】

[illegible]

管口耐震化対策工数量・施工日数表【耐震継手工(B)】

[illegible]

管口耐震化対策工数量・施工日数表【耐震継手工(C)】

No.	処理区分	人孔番号	人孔種別	人孔形状	人孔寸法 (mm)	地盤高 (TP+) (m)	流入・流出 区分		既設管種元					副管 種別	人孔深 (m)	対象箇所 (○)	星間・夜間 区分	事前調査工 (箇所)	耐震化工					施工日数			交通整理人				
									管断面	管種	管径 (mm)	管厚 (mm)	管底高 (m)						呼び径 D (mm)	切削深 h (mm)	目地外径 d1≦D≦2h (mm)	切削長さ L≦d1×π (m)	切削面積 A (cm2)	充填量 シール材 (cm3)	事前 調査工 (日)	耐震化工 標準施工数量 (箇所/日)			合計 (日)		
35	本庄中部	810-1	縦立	1号	φ900	55.89	下流	円形	HP	250	28	54.328			2.28																
36	本庄中部	810-2	縦立	1号	φ900	55.76	下流 上流	円形 円形	HP HP	250 250	28 28	53.842 54.192			2.31																
37	本庄中部	810-3	縦立	1号	φ900	55.39	下流 上流	円形 円形	HP HP	250 250	28 28	53.686 53.716			2.45																
38	本庄中部	810-4	縦立	1号	φ900	55.11	下流 上流	円形 円形	HP HP	250 250	28 28	53.350 53.580			2.56																
39	本庄中部	810-2-1	縦立	1号	φ900	54.83	下流 上流 横流入1	円形 円形 円形	HP HP VU	250 250 200	28 28 6.5	53.317 53.307 53.357			2.67																
40	本庄中部	810-2-2	縦立	1号	φ900	54.79	下流 上流	円形 円形	HP HP	250 250	28 28	53.280 53.310			2.68																
41	本庄中部	811-1	縦立	1号	φ900	54.78	下流 上流 横流入1	円形 円形 円形	HP HP HP	250 250 250	28 28 28	51.413 53.233 51.453	1.820	外副管	2.75	○	星間	1	250	18	286	0.9	151.6	682							
42	本庄中部	811-2	縦立	1号	φ900	54.53	下流 上流	円形 円形	HP HP	250 250	28 28	51.318 51.338			2.87																
43	本庄中部	811-3	縦立	1号	φ900	54.32	下流 上流	円形 円形	HP HP	250 250	28 28	51.240 51.240			3.02																
44	本庄中部	812-1	縦立	1号	φ900	54.14	下流 上流 横流入1	円形 円形 円形	HP HP HP	250 250 250	28 28 28	51.058 52.358 51.078	1.300	外副管	3.25	○	星間	1	250	18	286	0.9	151.6	682							
45	本庄中部	819-1	縦立	1号	φ900	54.03	下流 上流 横流入1	円形 円形 円形	HP HP HP	250 250 250	28 28 28	50.988 50.988 50.998			3.45																
46	本庄中部	821-1	縦立	1号	φ900	53.91	下流 上流 横流入1	円形 円形 円形	HP HP HP	250 250 250	28 28 28	50.840 50.860 50.860			3.64																
47	本庄中部	821-2	縦立	1号	φ900	54.03	下流 上流	円形 円形	HP HP	250 250	28 28	50.714 50.724			3.77																
48	本庄中部	822-1	縦立	1号	φ900	54.02	下流 上流 横流入1 横流入2	円形 円形 円形 円形	HP HP HP HP	250 250 250 250	28 28 28 28	50.626 50.676 51.516 52.626	0.890 2.000	外副管 外副管	3.81																
49	本庄中部	822-2	縦立	1号	φ900	54.14	下流 上流	円形 円形	HP HP	250 250	28 28	50.603 50.683			3.87																
50	本庄中部	823-1	縦立	1号	φ900	54.25	下流 上流 横流入1	円形 円形 円形	HP HP HP	250 250 250	28 28 28	50.541 50.571 52.641	2.100	外副管	4.01																
51	本庄中部	823-2	縦立	1号	φ900	54.14	下流 上流 横流入1	円形 円形 円形	HP HP VU	250 250 250	28 28 7.8	50.490 50.490 52.670	1.930	外副管	4.15																
52	本庄中部	823-3	縦立	1号	φ900	54.15	下流 上流	円形 円形	HP HP	250 250	28 28	50.512 50.522			4.20																
53	本庄中部	828-1	縦立	1号	φ900	54.04	下流 上流 横流入1	円形 円形 円形	HP HP HP	250 250 250	28 28 28	50.362 50.392 52.602	2.240	外副管	4.18																
54	本庄中部	828-2	縦立	1号	φ900	53.86	下流 上流	円形 円形	VP HP	150 250	8.9 28	50.059 50.059 50.109			4.29																
55	本庄中部	887-1	縦立	1号	φ900	53.87	下流 上流 横流入1	円形 円形 円形	HP HP HP	250 400 250	28 35 28	49.937 49.987 50.617	0.680	外副管	4.34																
56	本庄中部	887-2	縦立	1号	φ900	53.00	下流 上流	円形 円形	HP HP	250 250	28 28	49.818 49.848			4.35																
57	本庄中部	887-3	縦立	1号	φ900	52.20	下流 上流	円形 円形	HP HP	250 250	28 28	49.749 49.749			4.58																

管口耐震化対策工数量・施工日数表【耐震継手工(C)】

No.	処理分区分	人孔番号	人孔種別	人孔形状	人孔寸法 (mm)	地盤高 (TP+) (m)	既設管種元							対象箇所 (○)	昼間・夜間 区分	事前調査工 (箇所)	耐震化工					施工日数			交通整理人						
							流入・流出 区分	管断面	管種	管径		管底高 (m)	副管 (m)				副管 種別	人孔深 (m)	呼び径	切削深	目地外径	切削長	切削面積	充填量	事前 調査工 (日)	耐震化工 標準施工数量 (箇所/日)	合計 (日)	昼間:2人 夜間:3人 (人)	夜間:3人 (人)		
										(mm)	(mm)								D	h	d=D+2h	L=d*π	A	シーール材 (cm3)							
58	本庄中部	889-4	組立	1号	φ900	51.65	下流	円形	HP	250	28	49.386		4.87																	
							上流	円形	HP	250	28	49.466																			
59	本庄中部	889-1	組立	1号	φ900	不明	下流	円形	HP	250	28	-	0.990	外副管	5.05																
							上流	円形	HP	250	28	-																			
							横流入1	円形	HP	250	28	-																			
60	本庄中部	889-2	組立	1号	φ900	49.96	下流	円形	HP	250	28	48.161		5.18																	
							上流	円形	HP	250	28	48.161																			
61	本庄中部	889-3	組立	1号	φ900	49.68	下流	円形	HP	250	28	48.011		5.19																	
							上流	円形	HP	250	28	48.031																			
							横流入1	円形	HP	250	28	48.121																			
62	本庄中部	889-4	組立	1号	φ900	49.48	下流	円形	HP	250	28	45.717		5.21	○	昼間	1	250	18	286	0.9	151.6	682								
							上流	円形	HP	250	28	47.967	2.250	外副管																	
63	本庄中部	969-1	組立	1号	φ900	49.16	下流	円形	HP	350	32	45.451		5.28																	
							上流	円形	HP	250	28	45.661																			
							横流入1	円形	HP	250	28	45.451																			
							横流入2	円形	HP	300	30	46.941	1.490	外副管																	
64	本庄中部	969-2	組立	1号	φ900	48.73	下流	円形	HP	350	32	45.401		3.81																	
							上流	円形	HP	350	32	45.431																			
65	本庄中部	969-3	組立	1号	φ900	48.46	下流	円形	HP	350	32	44.917		3.87																	
							上流	円形	HP	350	32	44.997																			
66	本庄中部	969-4	組立	1号	φ900	48.35	下流	円形	HP	350	32	44.640		4.01																	
							上流	円形	HP	350	32	44.620																			
							横流入1	円形	VU	250	7.8	46.740																			
67	本庄中部	971-1	組立	1号	φ900	48.17	下流	円形	HP	350	32	44.663		4.15	○	昼間	1	350	22	394	1.24	257.1	1157								
							上流	円形	HP	350	32	45.253	0.590	外副管																	
							横流入1	円形	HP	250	28	44.673																			
68	本庄中部	971-2	組立	1号	φ900	48.85	下流	円形	HP	350	32	45.537		4.20																	
							上流	円形	HP	350	32	45.557																			
69	本庄中部	971-3	組立	1号	φ900	47.51	下流	円形	HP	350	32	44.461		4.18																	
							上流	円形	HP	350	32	44.471																			
70	本庄中部	978-1	組立	1号	φ900	47.18	下流	円形	HP	400	35	43.954		4.29																	
							上流	円形	HP	350	26	44.354																			
							横流入1	円形	HP	250	28	45.634	1.680	外副管																	
							横流入2	円形	HP	250	28	43.984																			
71	本庄中部	978-2	組立	1号	φ900	46.90	下流	円形	HP	400	35	43.851		4.34																	
							上流	円形	HP	400	35	43.871																			
							横流入1	円形	VU	200	6.5	44.211																			
72	本庄中部	978-3	組立	1号	φ900	46.67	下流	円形	HP	400	35	43.885		4.35																	
							上流	円形	HP	400	35	43.895																			
							横流入1	円形	VU	200	6.5	43.985																			
73	本庄中部	978-4	組立	1号	φ900	46.58	下流	円形	HP	400	35	43.820		4.58																	
							上流	円形	HP	400	35	43.830																			
74	本庄中部	978-5	組立	1号	φ900	46.30	下流	円形	HP	400	35	43.668		4.87																	
							上流	円形	HP	400	35	43.668																			
75	本庄中部	979-1	組立	1号	φ900	46.05	下流	円形	HP	400	35	42.580		5.05																	
							上流	円形	HP	400	35	42.620																			
							横流入1	円形	HP	250	28	43.860	1.280	外副管																	
							横流入2	円形	HP	400	35	43.630	1.050	外副管																	
76	本庄中部	48-1	特殊	矩形	2500×318	46.01	下流	円形	HP	1500	112	37.906		5.18																	
							上流	円形	HP	400	35	41.356																			
							横流入1	円形	HP	1500	112	37.926																			
合計							円形	HP	250					3		3	54	888	2.70	454.8	2046										
							円形	HP	350					1		1	22	384	1.24	257.1	1157										
							合計							4		4	76	1252	3.94	711.9	3203										