

令和 8 年度

市道三芳 1 号線 舗装修繕工事

設 計 書

南房総市山下地先

南房総市

総括表

南房総市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 07 款 土木費		第 02 項 道路橋りょう費		第 02 目 道路維持費		第 14 節 工事請負費		
路 線 名		市道三芳 1 号線									
工事名		市道三芳 1 号線 舗装修繕工事									
工事場所		南房総市山下地先									
							工事日数		令和 9 年 2 月 5 日迄		
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税及び地方消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長 L=170m、W=7.2～10.8m
	路上路盤再生工 A = 1053 m ²
	アスファルト舗装 A = 1171 m ²
	溶融式区画線（実線15cm） L = 340 m
	溶融式区画線（破線15cm） L = 85 m
	溶融式区画線（破線30cm） L = 3 m
	溶融式区画線（文字15cm換算） L = 96 m

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800155
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	市道三芳 1 号線 舗装修繕工事
路 線 名	市道三芳 1 号線

諸経費情報

単価世代	2026年 7月 1日
本工事区分	04-02;道路新設・改築－舗装
附帯工事区分	
諸経費の工種	舗装工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
舗装		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
路肩盛土		式	1			/4
路肩盛土		m3	2			第 1 号内訳書参照 @U003
舗装工		式	1			/3
路上再生工		式	1			/4
路上路盤再生工	20cm以下 有り 有り 有り	m2	1,053			第 2 号内訳書参照 @Q15094001-J01
舗装打換え工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 :50mm	m	15			第 3 号内訳書参照 @QB4998001-J01
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :50cm	m2	1,184			第 4 号内訳書参照 @QB4999001-J01

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	舗装版破碎	m3	59			第 5 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻処分	アスファルト殻	m3	59			第 6 号内訳書参照 @QB0038051-J01
不陸整正	無し	m2	119			第 7 号内訳書参照 @QB0657001-J01
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	1,171			第 8 号内訳書参照 @QB0662004-J01
区画線工		式	1			/3
区画線工		式	1			/4
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	340			第 9 号内訳書参照 @Q10688001-J01
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	85			第 10 号内訳書参照 @Q10688001-J02
熔融式区画線	熔融式手動 破線 30cm 厚 1.5mm 無し	m	3			第 11 号内訳書参照 @Q10688001-J03
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	96			第 12 号内訳書参照 @Q10688001-J05
仮設工		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面清掃工		式	1			/4
路面清掃(歩道・人力)	作業形態:人力 歩道(草の処理) 多い	m2	170			第 13 号内訳書参照 @QB5867002-J02
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	18			第 14 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!07Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!07Jo

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

路肩盛土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210410-J01
土砂等運搬		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210110-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書		路上路盤再生工		20cm以下 有り 有り 有り			1 m2 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路上路盤再生費 路上路盤再生工		m2	1			第 3 号単価表参照	SWB430710-J01
計	1 m2 当り						

第 3 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚:50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 4 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 4 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:50cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 5 号単価表参照 SCB430310-J01
計	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書		穀運搬		舗装版破碎		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穀運搬費 穀運搬			m3	1			第 6 号単価表参照 SCB227010-J01
計		1 m3 当り					

第 6 号 内訳書		処分費		アスファルト		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			t	2.35			第 7 号単価表参照
処分費 (t)							SWB020052-J01*
計		1 m3 当り					

第 7 号 内訳書 不陸整正 無し 1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 8 号単価表参照 SCB410010-J05
計	1 m2 当り					

第 8 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 9 号単価表参照 SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 10 号単価表参照 SWB821210-J01
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 11 号単価表参照 SWB821210-J03
計	1 m 当り					

第 11 号 内訳書 溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 12 号単価表参照 SWB821210-J06
計	1 m 当り					

第 12 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

@Q10688001-J05

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 13 号単価表参照 SWB821210-J05
計	1 m 当り					

第 13 号 内訳書

路面清掃(歩道・人力)

作業形態:人力 歩道(草の処理) 多い

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力清掃費 路面清掃 (歩道等・人力)		m2	1			第 14 号単価表参照 SCB432520-J01
計	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 15 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 1 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量60～80kg	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 1 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5
J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）
全ての費用

J02 土質 = 1 土砂

第 2 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4 2.5km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 1

バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)
無し

第 3 号 単価表

路上路盤再生工

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
添加剤		kg	680			積算資料6月号P532, 建設物価6月号P374 TY001240000
混合用乳剤		L	1,670			積算資料6月号P331, 建設物価6月号P219 TY001112000
砂		m3	0.3			TY000240000
スタビライザ運転		日				第 16 号単価表参照 SWK430180-J01
モータグレーダ運転		日				第 17 号単価表参照 SWK430190-J01
ロードローラ運転		日				第 18 号単価表参照 SWK430200-J01
タイヤローラ運転		日				第 19 号単価表参照 SWK430210-J01
諸雑費 (率+まるめ)		式				#09
計	100m2 当り					

第 3 号 単価表

路上路盤再生工

100 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m2 当り					

SWB430710

J01 混合深さ = 1 20cm以下
 J03 混合用乳剤の有無 = 2 有
 J05 養生工の有無 = 2 有
 J07 砂使用数量 (実数入力) [m3/100m2] = 0.3

J02 添加剤使用数量 (実数入力) [kg/100m2] = 680
 J04 混合用乳剤使用数量 (実数入力) [L/100m2] = 1670
 J06 砂散布の有無 = 2 有

第 4 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 4 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り 2 頁

SCB430510
J01 舗装版種別 = 1 アスファルト舗装版
J05 費用の内訳 = 1 全ての費用
J02 アスファルト舗装版厚 = 1 15cm以下

第 5 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1
J03 騒音振動対策 = 1
J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版
不要
有り

J02 障害等の有無 = 1
J04 舗装版厚 = 1
J07 費用の内訳 = 1

無し
15cm以下
全ての費用

第 6 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 3
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6 22.0km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 7 号 単価表

処分費 (t)

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	安房	t	1			TZ901145120
計	1 t 当り					

第 8 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410010
J01 補足材料の有無 = 1 無し J04 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 9 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3～1 4 t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 9 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1m2 当り					

SCB410260
J01 平均幅員 = 4
J05 材料 = 11
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超
再生密粒度アスコン（1 3）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 2 プライムコート PK-3

第 10 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			TQ001036001
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
J05 時間的制約の有無 = 1 無し
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
J06 塗布厚 = 1 1.5mm
J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
J11 塗料区分 = 1 白
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 11 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000			TQ001036025
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	44			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 1	無し	J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	J04	規格・仕様区分 = 5	破線 15cm
J05	時間的制約の有無 = 1	無し	J06	塗布厚 = 1	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し	無し	J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	J11	塗料区分 = 1	白
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	J13	費用の内訳 = 1	全ての費用

第 12 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000			TQ001036031
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	1, 130			TZ004350001
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	kg	50			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	50			TZ004354001
軽油		L	73			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
J05 時間的制約の有無 = 1 無し
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
J04 規格・仕様区分 = 7 破線 30cm
J06 塗布厚 = 1 1.5mm
J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
J11 塗料区分 = 1 白
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 13 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2 TQ001036073
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2 TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2 TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2 TZ004354001
軽油		L	120			100*1.2 TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 13
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
矢印・記号・文字 15cm換算
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 14 号 単価表 路面清掃（歩道等・人力） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1m2 当り					

SCB432520
J01 施工場所・塵埃量 = 10 歩道（草の処理） 多い

第 15 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 16 号 単価表

スタビライザ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	135			TZ006702002
スタビライザ [路盤再生用]	処理深さ 0.4 × 幅 2.0 m	供用日	1.22			MM000702015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430180

第 17 号 単価表

モータグレーダ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	46			TZ006702002
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕	ブレード幅 3. 1 m	供用日	1. 48			MM000701009
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430190

第 18 号 単価表

ロードローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	32			TZ006702002
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)]	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	供用日	1.61			MM000801008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430200

第 19 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	日				ML001060003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430210