

数量計算書

| 工 種    | 規 格                 | 単位             | 数 量                          |        |     |
|--------|---------------------|----------------|------------------------------|--------|-----|
| 舗装版切断  | AS t =100           | m              | 9.9*2+10.6*2 + 25.0*2(新町)    | 91.00  | 91  |
| 建設汚泥処理 |                     | kg             | 91.00*0.0017*1.2             | 185.64 | 186 |
| 舗装版破碎  | AS t =100           | m <sup>2</sup> | 175.0+188.0                  | 363.00 | 363 |
| 殻運搬    |                     | m <sup>3</sup> | 363*0.10                     | 36.30  | 36  |
| 殻処分    |                     | t              | 36.30*2.35                   | 85.31  | 85  |
| 不陸整正   | HMS 0-20 平均厚t = 5cm | m <sup>2</sup> |                              | 363.00 | 363 |
| 基層     | 再生粗粒度 top20         | //             |                              | 363.00 | 363 |
| 表層     | 改質 II 型再生粗粒度 top13  | //             |                              | 363.00 | 363 |
| 区画線    | 実線 白 15cm           | m              | 25 × 4                       | 100.00 | 100 |
| 区画線    | 破線 白 15cm           | //             | 5.0 × 6                      | 30.00  | 30  |
| 交通誘導員  |                     | 人日             | (破碎・不陸+舗装) *2+ (カッター+区画線) *1 |        |     |