

工事費内訳書（参考）

工事名称 若葉住宅 1 号棟南面外壁改修工事
工事場所 市原市 五井
工事番号 2600003-040

【工事概要】
PC造 5 階建 延べ面積2430.2㎡
・外壁下地補修の上、防水形複層塗材E（フッ素）
・バルコニー高靱性、環境対応型ウレタン塗膜防水
上記工事に伴う建築及び機械設備工事一式

(工事価格) _____

(_____)

(_____)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費（建築）	1	式		
直 接 工 事 費（機械設備）	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

補助対象工事		外壁改修工事		外壁改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔下地処理〕						
外壁高圧水洗い （手間・損料共）	30MPA	801	m ²			
上裏高圧水洗い （手間・損料共）	30MPA 軒裏、バルコニー上裏、 庇上裏	342	m ²			
シーリング撤去	PC板目地、浴室サッシ周り 集積共	979	m			
物置鉄製枠撤去	C-27×25×3 W=650	11	か所			
外壁下地調査費 （鉄筋露出部・点 錆・ひび割れ）	基礎部含む	1,143	m ²			
鉄筋露出部処理 （材工共）	幅100mm,長さ100mm,平均深20mm程度 ハツリ、錆落ブッシング、エポキシ樹脂モルタル埋	115	か所			
鉄筋露出部処理 （材工共）	幅100mm,長さ200mm,平均深20mm程度 ハツリ、錆落ブッシング、エポキシ樹脂モルタル埋	31	か所			
鉄筋露出部処理 （材工共）	幅100mm,長さ300mm,平均深20mm程度 ハツリ、錆落ブッシング、エポキシ樹脂モルタル埋	25	か所			
コンクリートひび割れ部 エポキシ樹脂注入 （材工共）	幅0.2～1.0mm 自動式低圧（注入間隔200mm～300mm）	29	m			
鉄筋露出部処理 点錆 （材工共）	幅50mm,長さ50mm,平均深10mm程度 ハツリ、錆落ブッシング、特殊ボリマセメント埋	17	か所			
〔シーリング打替え〕						
PC板目地シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×10	316	m			
PC板目地シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	192	m			
PC板目地シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 16×10	121	m			
PC板目地シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	316	m			
浴室サッシシーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	34.2	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]