

参考資料

第 1 号内訳書 土工（西白井）		仕切弁体取替工 夜間施工				1式
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去	（再設置含む）	m2	5			夜間 第 1 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.08m3（平積0.06m3） 路盤材含む	m3	3.4			夜間 第 2 号単価表参照
床掘り		m3	2.2			夜間 第 3 号単価表参照
人力積込		m3	2.2			夜間 第 4 号単価表参照
埋戻し		m3	5			夜間 第 5 号単価表参照
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3	m3	0.6			夜間、路盤材 第 6 号単価表参照
路盤廃材処分費	東葛飾	t	1.2			
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.3km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3	m3	5			夜間、再生土 第 7 号単価表参照
改良土		m3	5			
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	5			夜間 第 8 号単価表参照
計						

参考資料

第 2 号 内訳書		弁類設置工（西白井）		仕切弁体取替工 夜間施工		1 式
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	NSソフトシル仕切弁 (SE-40型) 弁箱以外 1 基あたり	基	2			
技術員派遣費	作業費含む 夜間 1人あたり	人				
宿泊交通費	技術員 1日 2人分	式	1			
計						

参考資料

第 3 号内訳書		安全費（西白井）		夜間施工		1式
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	夜間	人日				第 9 号単価表参照
計						

参考資料

第 4 号内訳書 土工（富士）

仕切弁交換工 昼間施工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	17			第 10 号単価表参照
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級 舗装切断汚泥運搬	時間	1.8			第 11 号単価表参照
舗装版切断排水処分費	本復旧時排水含む	kg	48			
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.08m3(平積0.06m3)	m2	8			第 12 号単価表参照
As塊処理・運搬	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホ山積0.08m3	m3	0.4			第 13 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.08m3(平積0.06m3) 路盤	m3	1.6			第 14 号単価表参照
路盤処理	D I D区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホ山積0.08m3	m3	1.6			第 15 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.08m3(平積0.06m3) 土砂	m3	9.6			第 16 号単価表参照
発生土処理	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホ山積0.08m3	m3	9.6			第 17 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.08m3(平積0.06m3)	m3	9.6			第 18 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚22cm 転圧回数2層 R C - 4 0	m2	8			第 19 号単価表参照

参考資料

第 4 号 内訳書 土工（富士）

仕切弁交換工 昼間施工

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道 仕上り厚30mm 再生密粒度アスコン 1 3	m2	8			第 20 号単価表参照
計						

参考資料

第 5 号 内訳書

材料費（富士）

仕切弁交換工 昼間施工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DCV工法材料費	φ 75 VP	箇所	1			
凍結工法材料費	φ 75 DIP	箇所	1			
HIVP	φ 75 直管	本	1			
VCジョイント	φ 75	個	1			
VSジョイント	φ 75	個	1			
両受仕切弁	φ 75 塩ビ管用 メカニカル形 内ねじ式 10K	基	1			
離脱防止金具	φ 75	個	1			
明示シート	φ 75	m	2			
計						

参考資料

第 6 号 内訳書

仕切弁交換工（富士）

仕切弁交換工 昼間施工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水工（DCV工法）	φ 75 VP	箇所	1			
止水工（凍結工法）	φ 75 DIP	箇所	1			
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径75mm	口	1			第 21 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	3			第 22 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（人力）	呼び径75mm以下	m	1			第 23 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工	呼び径75mm	m	1			第 24 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版を使用	箇所	1			第 25 号単価表参照
仕切弁・バタフライ弁撤去工（人力）	縦・横型 呼び径75mm	基	1			第 26 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径75mm	m	2			第 27 号単価表参照
仕切弁・バタフライ弁設置工（人力）	縦・横型 呼び径75mm	基	1			第 28 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版を使用	箇所	1			第 29 号単価表参照

参考資料

第 6 号 内訳書 仕切弁交換工（富士）

仕切弁交換工 昼間施工

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径75mm以下	口	6			第 30 号単価表参照
管明示シート工		m	2			第 31 号単価表参照
計						

参考資料

第 7 号 内訳書		昼間施工				1 式
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	4			第 32 号単価表参照
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.08m3(平積0.06m3)	m2	31.1			第 12 号単価表参照
As塊処理	D I D区間有り 運搬距離8.7km 良好 ダンプトラック2 台 積 バックホ山積0.08m3	m3	1.4			第 33 号単価表参照
不陸整正工（施工幅1.8m以上）	路盤材整正厚2cm	m2	31.1			第 34 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	31.1			第 35 号単価表参照
計						

参考資料

第 8 号 内訳書

安全費（富士）

昼間施工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日				第 36 号単価表参照
計						

参考資料

第 1 号 単価表		インターロッキングブロック撤去				100 m2 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 撤去工	再使用	m2	100			
インターロッキングブロック 設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置	m2	100			
インターロッキングブロック	ブロック厚 8 c m 標準品	m2	100			
インターロッキングブロック	ブロック厚 8 c m 標準品	m2	2			
砂	再生	m3	3.87			100*(30/1000)*(1+0.29)
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

参考資料

第 2 号 単価表		小型バックホウ掘削積込		山積0.08m3(平積0.06m3) 路盤材含む		100 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.08/平積0.06m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 37 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 3 号 单価表

床掘り

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m3 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 4 号 単価表 人力積込 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m3 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 5 号 単価表		埋戻し		1 m3 当り		
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1m3 当り					

参考資料

第 6 号 単価表		発生土運搬費		D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3			10 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 38 号単価表参照	
諸雑費		式	1				
計	10 m3 当り						
	1 m3 当り						

参考資料

第 7 号 単価表		発生土運搬費		D I D区間有り 運搬距離2.3km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3			10 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 38 号単価表参照	
諸雑費		式	1				
計	10 m3 当り						
	1 m3 当り						

参考資料

第 8 号 単価表		下層路盤工（施工幅1.8m未満）		全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0		100 m2 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 39 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

参考資料

第 9 号 単価表		交通誘導警備員 B		夜間		1 人日 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人					
諸雑費（まるめ）		式	1				
計	1 人日 当り						

参考資料

※施工パッケージ単価

第 10 号 単価表		舗装版切断		1 m 当り		
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

参考資料

第 11 号 単価表		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2t積級 舗装切断汚泥運搬		1 時間 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	3.5			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1			
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 普通	時間	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1時間 当り					

参考資料

第 12 号 単価表		小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工		舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.08m3(平積0.06m3)		100 m2 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.08/平積0.06m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 40 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

参考資料

第 13 号 単価表		As塊処理・運搬		D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3			1 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3	m3	1			第 41 号単価表参照	
A S 廃材処分費	印旛	t	2.35				
諸雑費		式	1				
計	1 m3 当り						

参考資料

第 14 号 単価表		小型バックホウ掘削積込		山積0.08m3(平積0.06m3) 路盤		100 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.08/平積0.06m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 40 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

参考資料

第 15 号 単価表		路盤処理		D I D区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3			1 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3	m3	1			第 42 号単価表参照	
処分費		t	2				
諸雑費		式	1				
計	1 m3 当り						

参考資料

第 16 号 単価表		小型バックホウ掘削積込		山積0.08m3(平積0.06m3) 土砂		100 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.08/平積0.06m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 40 号単価表参照	
諸雑費		式	1				
計	100 m3 当り						
	1 m3 当り						

参考資料

第 17 号 単価表		発生土処理		D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3			1 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3	m3	1			第 43 号単価表参照	
改良土		m3	1.25				
諸雑費		式	1				
計	1 m3 当り						

参考資料

第 18 号 単価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 山積0.08m3(平積0.06m3) 1 m3 当り						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
砂	クッション用	m3	1			
小型バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.08/平積0.06m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 44 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 45 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m3当り			÷ 100.		

参考資料

第 19 号 単価表		下層路盤工（施工幅1.8m未満）		全仕上り厚22cm 転圧回数2層 R C - 4 0		100 m2 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	27.94			100*0.22*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 46 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

参考資料

第 20 号 単価表		舗装工(人力施工)		車道 仕上り厚30mm 再生密粒度アスコン 1 3		100 m2 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	7. 544			100*30/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ロー(舗装用)運転	ハットカイト式 運転質量0. 5～0. 6t 低騒音型	日				第 47 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 48 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

参考資料

第 21 号 単価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用） 呼び径75mm 1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

参考資料

第 22 号 単価表		硬質塩化ビニル管切断工		呼び径75mm		1 口 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式					
計	1 口 当り						

参考資料

第 23 号 単価表		撤去鑄鉄管吊上げ積込み工（人力）		呼び径75mm以下		10 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
計	10 m 当り						
	1 m 当り						

参考資料

第 24 号 単価表		撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工			呼び径75mm		10 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		式	1					
計	10 m 当り							
	1 m 当り							

参考資料

第 25 号 単価表		仕切弁・空気弁ボックス撤去工		ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用		1箇所 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1箇所 当り					

参考資料

第 26 号 単価表		仕切弁・バタフライ弁撤去工（人力）		縦・横型 呼び径75mm		1 基 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
計	1 基 当り						

参考資料

第 27 号 単価表		硬質塩化ビニル管据付工		呼び径75mm		10 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
計	10 m 当り						
	1 m 当り						

参考資料

第 28 号 単価表		仕切弁・バタフライ弁設置工（人力）		縦・横型 呼び径75mm		1 基 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
計	1 基 当り						

参考資料

第 29 号 単価表		仕切弁・空気弁ボックス設置工		ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用		1箇所 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1箇所 当り					

参考資料

第 30 号 単価表		メカニカル継手工		呼び径75mm以下		1 口 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

参考資料

第 31 号 単価表 管明示シート工 100 m 当り						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 32 号 単価表		舗装版切断		1 m 当り		
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

参考資料

第 33 号 単価表		As塊処理		D I D区間有り 運搬距離8.7km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3		1 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.7km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3	m3	1			第 49 号単価表参照
処分費		t	2.35			
諸雑費		式	1			
計	1 m3 当り					

参考資料

第 34 号 単価表		不陸整正工（施工幅1.8m以上）		路盤材整正厚2cm		100 m2 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m3	2.54			100*0.02*(1+0.27)
振動ロー(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音型	日				第 50 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 51 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

参考資料

第 35 号 単価表		舗装工(人力施工)		車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生密粒度アスコン (1 3)		100 m2 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	L	126			
振動ロー(舗装用)運転	ハットカイト式 運転質量0. 5～0. 6t 低騒音型	日				第 52 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 53 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

参考資料

第 36 号 単価表		交通誘導警備員 B		1 人日 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

参考資料

第 37 号 単価表		小型バックホウ(クローラ型)運転		標準型 山積0.08/平積0.06m3 排出ガス対策型(第1次基準値)		1 日 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油		L	17			
小型バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.08/平積0.06m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日	1.78			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

参考資料

第 38 号 単価表		ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)		1 日 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	21			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2t積級	供用日	1.29			
タイヤ損耗費	2～3t 良好	供用日	1.29			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

参考資料

第 39 号 単価表		タンパ運転		質量60～80kg		1 日 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日	1.61			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

参考資料

第 40 号 単価表		小型バックホウ(クローラ型)運転		標準型 山積0.08/平積0.06m3 排出ガス対策型(第1次基準値)		1 日 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油		L	17			
小型バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.08/平積0.06m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日	1.78			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

参考資料

第 41 号 単価表		As塊運搬費		D I D区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3		10 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 54 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

参考資料

第 42 号 単価表		発生土運搬費		D I D区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3		10 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 54 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

参考資料

第 43 号 単価表		発生土運搬費		D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3			10 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 54 号単価表参照	
諸雑費		式	1				
計	10 m3 当り						
	1 m3 当り						

参考資料

第 44 号 単価表		小型バックホウ(クローラ型)運転		標準型 山積0.08/平積0.06m3 排出ガス対策型(第1次基準値)		1 日 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油		L	18			
小型バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.08/平積0.06m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日	1.78			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

参考資料

第 45 号 単価表		タンパ運転		質量60～80kg		1 日 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及びタンパ賃料	タンパ 質量60～80kg	供用日	1.38			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

参考資料

第 46 号 単価表		タンパ運転		質量60～80kg		1 日 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー	L	4				
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日	1.61				
諸雑費		式	1				
計	1 日 当り						

参考資料

第 47 号 単価表		振動ロー(舗装用)運転		ハト ^カ イト ^式 運転質量0.5～0.6t 低騒音型		1 日 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ロー(舗装用)	ハト ^カ イト ^式 運転質量0.5～0.6t 低騒音型	供用日	1.23			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

参考資料

第 48 号 単価表		振動コンパクタ運転		前進型 機械質量40～60kg		1 日 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日	1.4			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

参考資料

第 49 号 単価表		As塊運搬費		D I D区間有り 運搬距離8.7km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3		10 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 54 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

参考資料

第 50 号 単価表		振動ロー(舗装用)運転		搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音型		1 日 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	13			
振動ロー(舗装用)賃料	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音型	供用日	1.52			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

参考資料

第 51 号 単価表		タンパ運転		質量60～80kg		1 日 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及びタンパ賃料	タンパ 質量60～80kg	供用日	1.61			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

参考資料

第 52 号 単価表		振動ロー(舗装用)運転		ハトガイト式 運転質量0.5～0.6t 低騒音型		1 日 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ロー(舗装用)	ハトガイト式 運転質量0.5～0.6t 低騒音型	供用日	1.23			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

参考資料

第 53 号 単価表		振動コンパクタ運転		前進型 機械質量40～60kg		1 日 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日	1.4			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

参考資料

第 54 号 単価表		ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)		1 日 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	21			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2t積級	供用日	1.29			
タイヤ損耗費	2～3t 良好	供用日	1.29			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					