

町道Ⅰ級11号線舗装補修工事（6工区）

数 量 計 算 書

| レベル1<br>工事区分 | レベル2<br>工 種 | レベル3<br>種 別 | レベル4<br>細 別 | レベル5<br>規 格 | 単位 | 数値 | 数 量 | 数値基準 | 摘要 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----|-----|------|----|
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----|-----|------|----|

|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|--------|--|--|--------|----------------------|----|-----|---------|-------|-----|
|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
| 道路修繕   |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
| 舗装工    |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
| 舗装打換え工 |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|        |  |  | 舗装版切断  | 厚15cm以下              | m  | 10  | 172.6   | 170   | P.4 |
|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|        |  |  | 舗装版破碎  | バックホウ                | m2 | 10  | 1,010.7 | 1,010 | P.4 |
|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|        |  |  | 濁水処分費  |                      | m3 | 0.1 | 0.41    | 0.4   | P.5 |
|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|        |  |  | 濁水運搬費  | トラック                 | 台  | 1   | 1.0     | 1     | P.5 |
|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|        |  |  | As殻運搬  | ダンプトラック              | m3 | 1   | 101.1   | 101   | P.6 |
|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|        |  |  | As廃材処理 |                      | t  | 1   | 237.5   | 237   | P.6 |
|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|        |  |  | 基層     | 粗粒度アスコン<br>改質Ⅱ型t=5cm | m2 | 10  | 1,010.7 | 1,010 | P.6 |
|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|        |  |  | 表層     | 密粒度アスコン<br>改質Ⅱ型t=5cm | m2 | 10  | 1,010.7 | 1,010 | P.6 |
|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
| 路上再生工  |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|        |  |  | 路上路盤再生 | セメント・乳剤<br>t=29cm    | m2 | 10  | 1,010.7 | 1,010 | P.7 |
|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
| 区画線工   |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
| 区画線工   |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|        |  |  |        |                      |    |     |         |       |     |
|        |  |  | 溶融式区画線 | 実線・白・15cm            | m  | 10  | 317.7   | 320   | P.8 |

# 数量総括表

[illegible]

**舖裝平積**

本線部

別紙P. 2 の通り

1,017.10

## 控除

別紙P. 3 の通り

-6.44

計

1,010.66 m2

P. 2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 濁水処理量の算定

## 調 書

P. 5

表1：標準濁水量

|  | 舗装版切断厚 | 濁水処理量 (m3/100m) |                                                            |
|--|--------|-----------------|------------------------------------------------------------|
|  | 5cm    | 0.130           |                                                            |
|  | 10cm   | 0.240           |                                                            |
|  | 15cm   | 0.350           | 【100m当り算定式】<br>濁水量 = $0.022 \cdot (X - 5\text{cm}) + 0.13$ |
|  | 20cm   | 0.460           |                                                            |
|  | 25cm   | 0.570           |                                                            |
|  | 30cm   | 0.680           |                                                            |
|  | 35cm   | 0.790           |                                                            |
|  | 40cm   | 0.900           |                                                            |

## 【濁水処分量】

延長 (m)

濁水量 (m3/100m)

|      |      |       |       |       |        |          |      |
|------|------|-------|-------|-------|--------|----------|------|
| 切断厚さ | 5cm  | ×     | 0.130 |       |        |          |      |
|      | 4cm  | ×     | 0.108 |       |        |          |      |
|      | 10cm | 172.6 | ×     | 0.240 | ÷100m= | 0.414    | P. 4 |
|      | 15cm |       | ×     | 0.350 |        |          |      |
|      | 20cm |       | ×     | 0.460 |        |          |      |
| 計    |      |       |       |       |        | 0.414 m3 |      |

## 【運搬台数】

|             |       |   |          |   |      |   |     |
|-------------|-------|---|----------|---|------|---|-----|
| 運搬車台数 (2t車) | 0.414 | × | 1.2 t/m3 | ÷ | 2t/車 | = | 1 台 |
|-------------|-------|---|----------|---|------|---|-----|

濁水比重は1.2t/m3とする。



[illegible]

[illegible]

工種：区画線工

種別：区画線工

調

書

P. 8

[illegible]