

四街道市上下水道部			工事番号	(08DOSUI001-0)		積算基準日	令和 8 年 8 月 3 日		
								設 計 者	
年度科目	令和 8 年度	水道事業会計			第 4 款	第 1 項	第 5 目	第 1 節	
5 号井・6 号井導水管耐震化工事（R 7）									設 計 書
施工箇所	四街道市四街道地先								
施工方法	請負				施工期間	令和 9 年 2 月 26 日 まで			
工 事 費 総 額			一 金 円						
内 訳	工 事 価 格		一 金 円						
	消費税等相当額		一 金 円						

設 計 概 要

5 号井・6 号井導水管耐震化工事（R 7）

【5 号井】

DIP-GX ϕ 200 L=127.8m

【6 号井】

DIP-GX ϕ 200 L=113.8m

【共通】

舗装本復旧 A=302m²

総括情報表

(08DOSUI001-0)

単価適用日付	令和 8 年 8 月 3 日 (79)	契約保証費率	0.04% : 金銭的保証
単価適用地区	05 四街道市	夜間補正率	補正なし
適 用 率	01 開削工事及び小口径推進工事等	昼夜間補正率	0 %
前払支払率	35%超え (補正なし)	週休2日補正	月単位の週休 2 日
共通仮設費補正	120 %		
現場環境改善費地域			
現場管理費補正	110 %		
一般管理費増減率	0 %		
一般管理費補正率	%		

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	配管材料 (国費)			DIP-GX, φ 200	式	1			
	配管労務 (国費)			DIP-GX, φ 200	式	1			
	配管材料 (単費)			DIP-GX, φ 200	式	1			
	配管労務 (単費)			DIP-GX, φ 200	式	1			
	配管土工 (国費)				式	1			
	配管土工 (単費)				式	1			
	舗装本復旧 (国費)				式	1			
	安全管理工 (国費)				式	1			
	直接工事費								
	共通仮設費				式	1			

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管材費		式	1			
		率計算分			式	1			
		運搬費			式	1			
	純工事費								
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価								
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			
		率計算分			式	1			

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費			式	1			
	工事価格								
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費								

第1号 A000001 A03 配管材料（国費） 1式当たり明細表								DIP-GX φ 200	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
ダクタイル鋳鉄管	GX形S種 内面粉体 φ 200*5000	本	48						
ダクタイル鋳鉄曲管(両受)	GX形 内面粉体 φ 200*45°	個	6						
ダクタイル鋳鉄曲管	GX形 内面粉体 φ 200*45°	個	7						
接合材料	GX形異形管用 φ 200	個	8						
切管ユニット	GX形 G-Linkセット φ 200	個	11						
合 計		式	1						

第2号 A000002 A09 配管労務（国費） 1式当たり明細表								DIP-GX φ 200	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径200mm	m	241.6				第1号単価表		
GX形継手接合(直管)	呼び径200mm	口	46				第2号単価表		
GX形継手接合(異形管)	呼び径200mm	口	8				第3号単価表		
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径200mm	口	11				第4号単価表		
鋳鉄管切断工	布設管 (エンジンカッター使用) 呼び径200mm	口	10				第5号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	材工共 呼び径200mm 粘着テープ 使用	m	241.6				第6号単価表		
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	材工共 呼び径・寸法 φ 200×5000	m	241.6				第7号単価表		
管明示シート工	材工共 エコ	m	240.2				第8号単価表		
現場発生品及び支給品運搬		t	0.1						
合 計		式	1						

第3号 A000001 A04 配管材料 (単費) 1式当たり明細表								DIP-GX φ 200	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
栓	GX形 内面粉体 φ 200	組	2						
管栓帽	GX形 内面粉体 φ 200	組	1						
管栓帽(離脱防止金具付)	K形 内面粉体 φ 200	組	1						
接合材料	GX形異形管用 φ 200	個	1						
りけ	GX形 φ 200	個	3						
合 計		式	1						

第4号 A000002 A08

配管労務（単費） 1式当たり明細表

DIP-GX
φ 200

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形継手接合(異形管)	呼び径200mm	口	1				第3号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径200mm	口	2				第3号単価表
メカニカル継手工	呼び径200mm	口	1				第10号単価表
合 計		式	1				

第5号の1 A0000003 A70

配管土工（国費） 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	270				
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 加圧型 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	m ²	290				第12号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック4t積,バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離2.7km	m ³	22				第13号単価表
A S 廃材処分費	千葉	t	51				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間					
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	504				
バックホ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m ³	170				第15号単価表
人力掘削工		m ³	1				
路盤廃材処理	ダンプトラック4t積,バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離2.7km	m ³	90				第17号単価表
路盤廃材処分費	千葉	t	173				

第5号の2 A0000003 A70

配管土工（国費） 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処理	ダンプトラック4t積, バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離1km	m3	90				第18号単価表
バックホウ掘削積込	排対1次 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	90				第19号単価表
発生土処理	ダンプトラック10t積, バックホウ山積0.45m3 DID区間有り 良好 運搬距離31km	m3	90				第20号単価表
建設発生土処理費		m3	90				
砂	埋め戻し用	m3	87				
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		m3	60				
埋戻し		m3	10				
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 路盤厚29cm 施工幅 1.8m未満	m 2	144				第23号単価表
路盤工	再生粒度調整碎石 RM-30 路盤厚30cm 施工幅 1.8m未満	m 2	144				第24号単価表
基層（車道・路肩部）		m2	144				

第5号の3 A0000003 A70

配管土工（国費） 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層（車道・路肩部）		m2	288				
軽量鋼矢板たて込み+引抜き工 （両側分）	引抜きバック材 山積0.28m3 掘削深2.0m以下 たて込み山積0.28m3	m	1.7				第27号単価表
軽量鋼矢板たて込み+引抜き工 （両側分）	引抜きバック材 山積0.28m3 掘削深2.5m以下 たて込み山積0.28m3	m	3.8				第28号単価表
合 計		式	1				

第6号 A0000003 A71 配管土工(単費) 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板賃料	Ⅱ型	式	1				
腹起し材賃料		式	1				
切梁材賃料		式	1				
水圧手動ポンプ賃料		式	1				
軽量鋼矢板賃料	Ⅱ型	式	1				
腹起し材賃料		式	1				
切梁材賃料		式	1				
水圧手動ポンプ賃料		式	1				
合 計		式	1				

第7号 A000004 A12 舗装本復旧（国費） 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
切削オーバーレイ		m2	302				
殻運搬（路面切削）		m3	30				
A S 廃材処分費	千葉	t	71				
区画線設置		m	84				
区画線設置		m	25				
区画線設置		m	19				
区画線設置		m	13				
区画線設置		m	5				
合 計		式	1				

安全管理工（国費） 1式当たり明細表							
第8号 A0000020 A12							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B		人日	114				
合 計		式	1				

運搬費 1式当たり明細表

四街道市

工事価格 1式当たり明細表							
第10号 A37000 A01							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
既設管処分	ダクタイル鋳鉄管	t	0.1				
合 計		式	1				

第1号 JS20310 A05 鋳鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表 吊込み据付 呼び径200mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					月単位
普通作業員		人					月単位
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 04 200mm						

第2号 JS20400 A07							
GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表							
呼び径200mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				9 月単位	
普通作業員		人				9 月単位	
諸雑費		%					
合 計		口	1				
呼び径 A = 04 200mm				種別 B = 01 直管			

第3号 JS20402 A12							
GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表							
呼び径200mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				9 月単位	
普通作業員		人				9 月単位	
諸雑費		%					
合 計		口	1				
呼び径 A = 04 200mm				種別B = 01 異形管			

第4号 JS20402 A13		GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表					G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径200mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人				9	月単位	
普通作業員		人				9	月単位	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
	呼び径 A = 04 200mm			種別 B = 02	G-Linkを用いた異形管の接合			

第5号 JS20812 J07		鑄鉄管切断工 1口当たり単価表					布設管 (エンジンカッター使用) 呼び径200mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人				9	月単位	
普通作業員		人				9	月単位	
鑄鉄管切断機・溝切り加工機	500mm以下	日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
呼び径	A = 05 200mm	切断・溝切り加工機単価(円/日) B = 408						

第6号 JS20390 A11		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当たり単価表					材工共 呼び径200mm 粘着テープ 使用	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					月単位	
普通作業員		人					月単位	
ポリエチレンスリーブ		m	144					
固定具	粘着テープ	m	104					
合 計		m	100					
単位当り		m	1					
呼び径 A = 05 200mm 固定具種別 B = 02 粘着テープ		ポリエチレンスリーブ単価(円/m) E = 410 固定用ゴムバンド単価(円/組) F = 0		粘着テープ単価(円/m) G = 50				
[a]ポリエチレンスリーブ割増係数 C = 0.2 [b]固定バンド割増係数 D = 0								

第7号 JS20394 A13 管明示テープ工(鑄鉄管布設工) 100m当たり単価表 材工共 呼び径・寸法 φ200×5000							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					月単位
明示テープ	エコボ [®] リテープ [®] , 事業体名入り 巾30mm	m	100				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径・寸法(mm)	A = 05 φ200×5000						

第8号 JS20396 A12 管明示シート工 100m当たり単価表 材工共 エコ							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
明示シート	エコアルミシート、事業体名入り 巾150mm	m	100				
普通作業員		人					月単位
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

現場発生品及び支給品運搬 1t当たり単価表						
第9号 SCB010410 J21		単価(P')				
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						P
機械構成比率		%	13.79			K
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%	13.79			K1
労務構成比率		%	83.4			R
運転手 (特殊)		%	42.15			R1, 月単位
特殊作業員		%	41.25			R2, 月単位
材料構成比率		%	2.81			Z
軽油		%	2.81			Z1
積算単価	(施工パッケージ単価)	t	1			P'
トラック機種 片道運搬距離 (km) DID有	J01 = 01 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t J04 = 03 5.0km以下			DID区間の有無J02 = 02 有り		

第10号 JS20330 A29							
メカニカル継手工 1口当たり単価表							
呼び径200mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				9 月単位	
普通作業員		人				9 月単位	
諸雑費		%					
合 計		口	1				
呼び径 割増率(%)	A = 04 200mm B = 30		モルタル充填工有無	C = 01 無し			

第11号の1 SCB430510 J08 舗装版切断 1m当たり単価表						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	単価(P')
標準単価						P
機械構成比率		%	15.05			K
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24			K1
その他 機械		%	4.81			K9
労務構成比率		%	58.43			R
特殊作業員		%	19.96			R1, 月単位
土木一般世話役		%	10.88			R2, 月単位
普通作業員		%	8.92			R3, 月単位
その他 労務		%	18.67			R9
材料構成比率		%	26.52			Z

第11号の2 SCB430510 J08						
舗装版切断 1m当たり単価表						
単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22. 39			Z1
ガソリン	レギュラー	%	2. 81			Z2
その他 材料		%	1. 32			Z9
積算単価	(施工パッケージ単価)	m	1			P'
舗装版種別 費用の内訳	J01 = 01 アスファルト舗装版 J05 = 01 全ての費用		アスファルト舗装版厚	J02 = 01 15cm以下		

第12号 JS80030 J03		バックホーによる舗装版直接掘削・積込 100m ² 当たり単価表					舗装厚0cm超え10cm以下 加型 排対2次 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					月単位	
普通作業員		人					月単位	
バックホー運転	加型 排対2次 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間					第38号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m ²	100					
単位当り		m ²	1					
バックホー種別	A = 03 排対2次 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)			舗装厚B = 01	0cm超え10cm以下			

第13号 JS80020 J63

アスファルト塊処理 1m3当たり単価表

ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3
DID区間有り 良好 運搬距離2.7km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト塊運搬費	ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離2.7km	m3	1				第39号単価表
合 計		m3	1				
	規格 A = 04 4t積,バックホウ山積0.28m3 運搬距離(km) B = 2.7 DID区間 C = 02 DID区間有り			路面状態 D = 01 良好 種別 E = 02 アスファルト塊			

第14号 SK0301001 J08

ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1時間当たり単価表

2t積級

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手 (一般)		人					月単位
軽油		L	3.5				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間					
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好	時間					
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		時間	1				
機械使用条件コード J01 = 0 機械損耗部品補正 J03 = 1 交替制による割増し J05 = 01 交替制を適用しない 基礎価格補正 J07 = 01 しない 運転日当り運転時間 J09 = 5.93			岩石割増しコード J02 = 01 岩石工の割増対象にしない 供用日当り運転時間 J04 = 4.61 異常補正 J06 = 0 輸送補正 J08 = 01 しない				

第15号 JS80000 J06							
バックホ掘削積込 100m3当たり単価表							
排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					月単位
普通作業員		人					月単位
バックホ運転	ｸｰﾗｰ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第38号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
バックホ規格	A = 13 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)						

第16号 E000000000004 A02								人力掘削工 1m3当たり単価表							
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要						
掘削				m3	1										
人力積込				m3	1										
合 計				m3	1										

第17号 JS80020 A64

路盤廃材処理 1m3当たり単価表

ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3
DID区間有り 良好 運搬距離2.7km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離2.7km	m3	1				第42号単価表
合 計		m3	1				
	規格 A = 04 4t積,バックホウ山積0.28m3 運搬距離(km) B = 2.7 DID区間 C = 02 DID区間有り			路面状態D = 01 良好 種別E = 01 発生土			

第18号 JS80020 J21							
発生土処理 1m3当たり単価表							
ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離1km							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離1km	m3	1				第43号単価表
合 計		m3	1				
規格 運搬距離(km)	A = 04 4t積,バックホウ山積0.28m3 B = 1 DID区間			路面状態D = 01 良好 種別E = 01 発生土			
C = 02 DID区間有り							

第19号 JS80000 J05							
バックホ掘削積込 100m3当たり単価表							
排対1次 山積0.45m3(平積0.35m3)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					月単位
普通作業員		人					月単位
バックホ運転	ｸｰﾗｰ型 排対1次 山積0.45m3(平積0.35m3)	時間					第44号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
バックホ規格	A = 14 排対1次 山積0.45m3(平積0.35m3)						

第20号 JS80020 J65		発生土処理 1m3当たり単価表					ダンプトラック10t積,バックホウ山積0.45m3 DID区間有り 良好 運搬距離31km	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
発生土運搬費	ダンプトラック10t積,バックホウ山積0.45m3 DID区間有り 良好 運搬距離31km	m3	1				第45号単価表	
合 計		m3	1					
規格 運搬距離(km)	A = 10 10t積,バックホウ山積0.45m3 B = 31 DID区間			路面状態D = 01 良好 種別E = 01 発生土				
C = 02 DID区間有り								

第21号の1 SCB440420 J01

埋戻し・締固め（電線共同溝工） 1m3当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						P
機械構成比率		%	8.29			K
バックホウ（クローラ）「超小 旋回型・クレーン機能付き」	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	%	8.29			K1
労務構成比率		%	87.27			R
普通作業員		%	34.76			R1, 月単位
運転手（特殊）		%	28.21			R2, 月単位
土木一般世話役		%	12.1			R3, 月単位
特殊作業員		%	11.05			R4, 月単位
その他 労務		%	1.15			R9
材料構成比率		%	4.44			Z

第21号の2 SCB440420 J01 埋戻し・締固め（電線共同溝工） 1m3当たり単価表						
						単価 (P')
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
軽油		%	4.44			Z1
積算単価	(施工パッケージ単価)	m3	1			P'
土質 J01 = 01 土砂						

第22号の1 SCB210410 J03 埋戻し 1m3当たり単価表						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	単価(P')
標準単価						P
機械構成比率		%	8.87			K
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	8.27			K1
ランマ	質量60～80kg	%	0.6			K2
労務構成比率		%	87.15			R
普通作業員		%	50.03			R1, 月単位
特殊作業員		%	19.35			R2, 月単位
運転手（特殊）		%	17.77			R3, 月単位
材料構成比率		%	3.98			Z
軽油		%	3.14			Z1

第22号の2 SCB210410 J03						
埋戻し 1m3当たり単価表						
単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	0.84			Z2
積算単価	(施工パッケージ単価)	m3	1			P'
施工方法 費用の内訳	J01 = 05 上記以外 (小規模) J04 = 01 全ての費用			土質J02 = 01 土砂		

第23号 JS80040 J65		路盤工 100m 2 当たり単価表					再生クラッシャーラン RC-40 路盤厚29cm 施工幅 1.8m未満	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					月単位	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	36.83					
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第46号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m 2	100					
単位当り		m 2	1					
施工幅 路盤材料	A = 01 1.8m未満 B = 05 再生クラッシャーラン RC-40			路盤厚C = 29 路盤種類D = 02	下層路盤			

第24号 JS80040 J70		路盤工 100m 2 当たり単価表					再生粒度調整碎石 RM-30 路盤厚30cm 施工幅 1.8m未満	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					月単位	
再生粒度調整碎石	RM－30	m3	38.1					
ﾀﾝﾊﾞ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾞ 60～80kg	日					第46号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m 2	100					
単位当り		m 2	1					
施工幅 路盤材料	A = 01 1.8m未満 B = 09 再生粒度調整碎石 RM-30			路盤厚C = 30 路盤種類D = 01	上層路盤			

第25号の1 SCB410240 J02 基層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	単価(P')
標準単価						P
機械構成比率		%	0.49			K
振動ローラ（舗装用）〔ハンド ガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	0.27			K1
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	0.15			K2
その他 機械		%	0.07			K9
労務構成比率		%	49.04			R
特殊作業員		%	21.64			R1, 月単位
普通作業員		%	15.54			R2, 月単位
土木一般世話役		%	4.74			R3, 月単位
その他 労務		%	7.12			R9

第25号の2 SCB410240 J02 基層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
材料構成比率		%	50.47			Z
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	45.26			Z1
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.96			Z2
ガソリン	レギュラー	%	0.18			Z3
軽油		%	0.04			Z4
その他 材料		%	0.03			Z9
積算単価	(施工パッケージ単価)	m2	1			P'
平均幅員 材料 費用の内訳	J01 = 01 1.4m未満（仕上厚50mm以下） J05 = 12 再生粗粒度アスコン（20） J07 = 01 全ての費用	1層当	平均仕上厚 50mm以下	J02 = 50 瀝青材料種類	J06 = 02 プライムコート PK-3	

第26号の1 SCB410260 J21 表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						P
機械構成比率		%	0.43			K
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	0.26			K1
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	0.15			K2
その他 機械		%	0.02			K9
労務構成比率		%	44.02			R
特殊作業員		%	21.44			R1, 月単位
普通作業員		%	15.4			R2, 月単位
土木一般世話役		%	4.69			R3, 月単位
その他 労務		%	2.49			R9

第26号の2 SCB410260 J21						
表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表						
単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
材料構成比率		%	55.55			Z
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	55.32			Z1
ガソリン	レギュラー	%	0.18			Z2
軽油		%	0.04			Z3
その他 材料		%	0.01			Z9
積算単価	(施工パッケージ単価)	m2	1			P'
平均幅員 材料 費用の内訳	J01 = 01 1.4m未満（仕上厚50mm以下） J05 = 11 再生密粒度アスコン（13） J07 = 01 全ての費用	1層当	平均仕上厚 50mm以下	J02 = 50 瀝青材料種類J06 = 05 無し		

第27号 JS20220 J03		軽量鋼矢板たて込み+引抜き工(両側分) 100m当たり単価表					引抜きバックホウ 山積0.28m3 掘削深2.0m以下 たて込み山積0.28m3		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					月単位
特殊作業員				人					月単位
普通作業員				人					月単位
バックホウ運転		ｸﾚｰﾝ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間					第38号単価表
バックホウ運転		ｸﾚｰﾝ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間					第38号単価表
諸雑費				式	1				
合 計				m	100				
単位当り				m	1				
掘削深 A = 02 2.0m以下 種別 B = 03 たて込み+引抜き					たて込み機種C = 13 引抜き機種D = 13	バックホウ 排対2次 山積0.28m3 バックホウ 排対2次 山積0.28m3			

第28号 JS20220 J04		軽量鋼矢板たて込み+引抜き工(両側分) 100m当たり単価表					引抜きバックホウ 山積0.28m3 掘削深2.5m以下 たて込み山積0.28m3	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					月単位	
特殊作業員		人					月単位	
普通作業員		人					月単位	
バックホウ運転	加圧型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第38号単価表	
バックホウ運転	加圧型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第38号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m	100					
単位当り		m	1					
	掘削深 A = 03 2.5m以下 種別 B = 03 たて込み+引抜き		たて込み機種C = 13 引抜き機種D = 13	バックホウ 排対2次 山積0.28m3 バックホウ 排対2次 山積0.28m3				

第29号の1 SWB430210 J04

切削オーバーレイ 100m2当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				1	月単位
特殊作業員		人				1	月単位
普通作業員		人				1	月単位
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573				
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43				
路面切削機運転		日				1	
路面清掃車運転		日				1	
アスファルトフィニッシャ運転		日				1	
ロードローラ運転		日				1	
タイヤローラ運転		日				1	

切削オーバーレイ 100m2当たり単価表							
第29号の2 SWB430210 J04							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費（率＋まるめ）		%	16				
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				
平均切削深さ すりつけの区分 アスファルト材料（一層目）	J01 = 01 7cm以下 J03 = 01 無 J06 = 19 再生密粒度アスコン(13)	即日舗設層数 舗装厚（一層目）（実数入力） 瀝青材料種類（一層目）	J02 = 01 一層 J04 = 50 J10 = 01 タックコート				

第30号 SCB430020 J02 殻運搬（路面切削） 1m3当たり単価表 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						P
機械構成比率		%	40.84			K
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	%	40.84			K1
労務構成比率		%	45.78			R
運転手（一般）		%	45.78			R1, 月単位
材料構成比率		%	13.38			Z
軽油		%	13.38			Z1
積算単価	(施工パッケージ単価)	m3	1			P'
DID区間の有無 費用の内訳	J01 = 02 有り J04 = 01 全ての費用	運搬距離 (km)	(DID区間有)	J03 = 07	3.0km以下	

第31号 SWB821210 J10

区画線設置 1000m当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			2	月単位
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			1	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			1	
接着用プライマー	区画線用	kg	25			1	
軽油		L	40			1	
諸雑費（率＋まるめ）		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				
夜間作業の有無 豪雪補正の有無 時間的制約の有無 排水性舗装に施工する場合の補正 溶融式塗料規格 プライマー規格	J01 = 01 無し J03 = 01 無し J05 = 01 無し J07 = 01 無し J09 = 01 含有量15～18% J12 = 01 アスファルト舗装		施工方法 規格・仕様 塗布厚 塗料 費用の内訳	区分J02 = 01 区分J04 = 01 J06 = 01 J08 = 01 区分J11 = 01 J13 = 01	溶融式手動 実線 15cm 1.5mm 無し 白 全ての費用		

第32号 SWB821210 J11

区画線設置 1000m当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			2	月単位
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			1	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			1	
接着用プライマー	区画線用	kg	75			1	
軽油		L	73			1	
諸雑費（率＋まるめ）		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				
夜間作業の有無 豪雪補正の有無 時間的制約の有無 排水性舗装に施工する場合の補正 溶融式塗料規格 プライマー規格	J01 = 01 無し J03 = 01 無し J05 = 01 無し J07 = 01 無し J09 = 01 含有量15～18% J12 = 01 アスファルト舗装		施工方法 規格・仕様 塗布厚 塗料 費用の内訳	区分J02 = 01 区分J04 = 04 J06 = 01 J08 = 01 区分J11 = 01 J13 = 01	溶融式手動 実線 45cm 1.5mm 無し 白 全ての費用		

第33号 SWB821210 J12

区画線設置 1000m当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000			2	月単位
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	760			1	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	kg	33			1	
接着用プライマー	区画線用	kg	33			1	
軽油		L	43			1	
諸雑費（率＋まるめ）		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				
夜間作業の有無 豪雪補正の有無 時間的制約の有無 排水性舗装に施工する場合の補正 溶融式塗料規格 プライマー規格	J01 = 01 無し J03 = 01 無し J05 = 01 無し J07 = 01 無し J09 = 01 含有量15～18% J12 = 01 アスファルト舗装		施工方法 規格・仕様 塗布厚 塗料 費用の内訳	区分J02 = 01 区分J04 = 02 J06 = 01 J08 = 01 区分J11 = 02 J13 = 01	溶融式手動 実線 20cm 1.5mm 無し 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用		

第34号 SWB821210 J13

区画線設置 1000m当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			2	月単位
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			1	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			1	
接着用プライマー	区画線用	kg	30			1	
軽油		L	120			1	
諸雑費（率＋まるめ）		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				
夜間作業の有無 豪雪補正の有無 時間的制約の有無 排水性舗装に施工する場合の補正 溶融式塗料規格 プライマー規格	J01 = 01 無し J03 = 01 無し J05 = 01 無し J07 = 01 無し J09 = 01 含有量15～18% J12 = 01 アスファルト舗装		施工方法 規格・仕様 塗布厚 塗料 費用の内訳	区分J02 = 01 区分J04 = 13 J06 = 01 J08 = 01 区分J11 = 01 J13 = 01	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 1.5mm 無し 白 全ての費用	換算	

第35号 SWB821210 J14

区画線設置 1000m当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			2	月単位
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			1	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			1	
接着用プライマー	区画線用	kg	75			1	
軽油		L	89			1	
諸雑費（率＋まるめ）		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				
夜間作業の有無 豪雪補正の有無 時間的制約の有無 排水性舗装に施工する場合の補正 溶融式塗料規格 プライマー規格	J01 = 01 無し J03 = 01 無し J05 = 01 無し J07 = 01 無し J09 = 01 含有量15～18% J12 = 01 アスファルト舗装		施工方法 規格・仕様 塗布厚 塗料 費用の内訳	区分J02 = 01 区分J04 = 12 J06 = 01 J08 = 01 区分J11 = 01 J13 = 01	溶融式手動 ゼブラ 45cm 1.5mm 無し 白 全ての費用		

第36号

SWB010212 J03

交通誘導警備員 B 1人日当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B		人				1	月単位
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		人日	1				

第37号 SK0302013 J01

トラック [クレーン装置付] 1時間当たり単価表

ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手 (特殊)		人					月単位
軽油		L	5.3				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	時間					
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		時間	1				
機械使用条件コード J01 = 0 機械損耗部品補正 J03 = 01 普通 交替制による割増し J05 = 01 交替制を適用しない 基礎価格補正 J07 = 01 しない 運転日当り運転時間 J09 = 0			岩石割増しコード J02 = 01 岩石工の割増対象にしない 供用日当り運転時間 J04 = 0 異常補正 J06 = 0 輸送補正 J08 = 01 しない				

第38号 JS80003 J03

バックホ運転 1時間当たり単価表

加型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手 (特殊)		人					月単位
軽油		L	5.9				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				
バックホ規格 損料割増	A = 12 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) B = 01 割増なし			運転労務数量C = 0.16 燃料消費量D = 5.9			

第39号 JS80022 J72		アスファルト塊運搬費 10m3当たり単価表					ダンプトラック4t積,バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離2.7km	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転	割増なし 4t積級 良好	日					第52号単価表	
合 計		m3	10					
単位当り		m3	1					
	規格 A = 04 4t積,バックホ山積0.28m3 運搬距離(km) B = 2.7 DID区間 C = 02 DID区間有り			路面状態 D = 01 良好 種別 E = 02 アスファルト塊				

第40号 SCB210100 J01 掘削 1m3当たり単価表						
名 称		規 格		単位	構成比率	標準単価
						単 価
						摘 要
標準単価						P
労務構成比率				%	100	R
普通作業員				%	100	R1, 月単位
積算単価		(施工パッケージ単価)		m3	1	P'
土質 J01 = 01 土砂					施工方法J02 = 04 現場制約あり	

第41号 SCB210830 J01						
人力積込 1m3当たり単価表						
単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						P
労務構成比率		%	100			R
普通作業員		%	100			R1, 月単位
積算単価	(施工パッケージ単価)	m3	1			P'
土質等区分	J01 = 01 土砂					

第42号 JS80022 J73		発生土運搬費 10m3当たり単価表					ダンプトラック4t積,バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離2.7km			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転		割増なし 4t積級 良好		日					第52号単価表	
合 計				m3	10					
単位当り				m3	1					
規格 運搬距離(km) DID区間		A = 04 4t積,バックホ山積0.28m3 B = 2.7 C = 02 DID区間有り				路面状態D = 01 良好 種別E = 01 発生土				

第43号 JS80022 J25		発生土運搬費 10m3当たり単価表					ダンプトラック4t積,バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離1km			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転		割増なし 4t積級 良好		日					第52号単価表	
合 計				m3	10					
単位当り				m3	1					
規格 運搬距離(km) DID区間		A = 04 4t積,バックホ山積0.28m3 B = 1 C = 02 DID区間有り				路面状態 種別	D = 01 良好 E = 01 発生土			

第44号 JS80003 J04							
バックホ運転 1時間当たり単価表							
加型 排対1次 山積0.45m3(平積0.35m3)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（特殊）		人					月単位
軽油		L	8.6				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				
バックホ規格 損料割増	A = 14 排対1次 山積0.45m3(平積0.35m3) B = 01 割増なし			運転労務数量C = 0.16 燃料消費量D = 8.6			

第45号 JS80024 J12							
発生土運搬費 100m3当たり単価表							
ダンプトラック10t積,バックホ山積0.45m3 DID区間有り 良好 運搬距離31km							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 10t積級 良好	日					第53号単価表
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
積込, 運搬機種 運搬距離(km) DID区間	A = 11 10t積, バックホ山積0.45m3 B = 31 C = 02 DID区間有り			路面状態D = 01 良好 種別E = 01 発生土			

第46号 JS80014 J03							
タンパ° 運転(賃料) 1日当たり単価表							
タンパ° 60～80kg							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					月単位
ガソリン	レギュラー	L	4				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
タンパ° 規格 A = 01 タンパ° 60～80kg 運転労務数量 B = 1				燃料消費量 C = 4 機械賃料数量 D = 1.61			

第47号 SWK430050 J02

路面切削機運転 1日当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（特殊）		人				1	月単位
軽油		L	215			1	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				1	
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		日	1				
平均切削深さ	J01 = 01 7cm以下		即日舗設の	層数J02 = 01	一層		

第48号 SWK430060 J01

路面清掃車運転 1日当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（一般）		人				1	月単位
軽油		L	39			1	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日				1	
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		日	1				
平均切削深さ	J01 = 01 7cm以下		即日舗設の層数	J02 = 01 一層			

第49号 SWK430070 J02

アスファルトフィニッシュ運転 1日当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（特殊）		人				1	月単位
軽油		L	59			1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日				1	
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		日	1				
平均切削深さ	J01 = 01 7cm以下		即日舗設の	層数J02 = 01	一層		

第50号 SWK430080 J02

ロードローラ運転 1日当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（特殊）		人				1	月単位
軽油		L	29			1	
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	供用日				1	
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		日	1				
平均切削深さ	J01 = 01 7cm以下		即日舗設の層数	J02 = 01 一層			

第51号 SWK430090 J01							
タイヤローラ運転 1日当たり単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（特殊）		人				1	月単位
軽油		L	22			1	
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕	運転質量13～14t	供用日				1	
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		日	1				
平均切削深さ	J01 = 01 7cm以下		即日舗設の	層数J02 = 01	一層		

第52号 JS80026 J16				ダンプトラック運転 1日当たり単価表				割増なし 4t積級 良好			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
運転手（一般）				人				1	月単位		
軽油				L	32			1			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日				1			
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日				1			
諸雑費				式	1						
合 計				日	1						
規格 損料割増 路面状態 運転労務数量		A = 02 4t積級 B = 01 割増なし C = 01 良好 D = 1		燃料消費量E = 32 機械損料数量(ダンプトラック) F = 1.29 機械損料数量(タイヤ損耗費) G = 1.29							

第53号 JS80026 J17		ダンプトラック運転 1日当たり単価表						割増なし 10t積級 良好	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（一般）				人				1	月単位
軽油				L	58			1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		供用日				1	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好 供用日		供用日				1	
諸雑費				式	1				
合 計				日	1				
規格 A = 05 10t積級		燃料消費量 E = 58							
損料割増 B = 01 割増なし		機械損料数量(ダンプトラック) F = 1.29							
路面状態 C = 01 良好		機械損料数量(タイヤ損耗費) G = 1.29							
運転労務数量 D = 1									

第54号		SWB010030 J01		仮設材等の積込み取卸し費 1t当たり単価表								
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要		
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2							
合 計				t	1							
作業区分		J01 = 04 積込み、取卸し（往復分）										

仮設材等の運搬 1t当たり単価表							
第55号 SWB010020 J01		(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			1	
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		t	1				
発注機関区分 製品長区分 運搬割増率（実数入力）	J01 = 01 関東・中部・近畿 J04 = 01 12m以内 J06 = 0	片道運搬距離（実数入力） 運搬割増率 その他の諸料金の有無	J02 = 10 J05 = 04 J07 = 02	各種（実数入力） 無			

第56号 SWB010010 J04 貨物自動車による運搬（1車1回） 1台当たり単価表																		
名		称		規		格		単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘		要
貨物自動車基本運賃				20t車以上30t車まで		20kmまで		台	1						1			
貨物自動車運送料金				運搬中の賃料（損料）K（K'）				台	1						1			
諸雑費（まるめ）								式	1									
合 計								台	1									
運搬区分 その他の諸料金の有無 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)		J01 = 01 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m J03 = 02 無 J06 = 4162		片道運搬距離（実数入力） 運搬中の賃料(損料)の有無		J02 = 9.7 J05 = 01 有												