

道路・下水維持補修委託

内訳一覧表（別紙ー１）

（代表工種は単価番号第1号）

番号	工 種	細 別	単位	直接 工事費	係数
1	舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1.0000
2	舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m		2.1180
3	舗装版切断工	アスファルト舗装版 30 c mを超え40 c m以下	m		3.4966
4	舗装版切断工	コンクリート舗装版 15cm以下	m		1.8093
5	舗装版切断工	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m		4.6296
6	舗装版切断工	コンクリート+アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	m		6.2291
7	路面切削工(全面切削)	全面切削6cm以下 (4000m2以下)	m2		0.7654
8	路面切削工(全面切削)	全面切削6cm以下 (4000m2を超え)	m2		0.6461
9	路面切削工(全面切削)	全面切削6 c mを超え12 c m以下	m2		0.8573
10	切削廃材運搬(ダンプトラック)	ダンプトラック10t車(DID区間有)	m3		2.9012
11	切削廃材運搬(ダンプトラック)	ダンプトラック10t車(DID区間無)	m3		2.5967
12	コンクリート取り壊し工(ブレーカ)	無筋構造物 人力施工	m3		51.3032
13	舗装版破砕掘削積込工(ブレーカ)	人力施工 t=40mm以下	m2		4.3580
14	舗装版破砕掘削積込工(ブレーカ)	人力施工 t=40mmを超え100mm以下	m2		7.4403
15	舗装版破砕・積込(バックホ0.13m3)	クローラー型 山積0.13m3	m2		2.5240
16	舗装版破砕・掘削・積込(破砕機による)	As舗装版 Co圧碎機 15cmを超え35cm以下	m2		1.2167
17	バックホ掘削積込工(0.13m3)	土砂等 地山	m3		3.8697
18	バックホ掘削積込工(0.13m3)	土砂等 ルーズ	m3		2.6406
19	バックホ掘削積込工(0.28m3)	土砂等 地山	m3		1.7874
20	バックホ掘削積込工(0.28m3)	土砂等 ルーズ	m3		1.5748
21	人力床堀工	土砂等 地山	m3		9.0947
22	バックホ床堀工(0.28m3)	土砂等 地山	m3		3.1852
23	人力埋め戻し工	発生土使用 タンバ 締固め	m3		10.7449
24	人力埋め戻し工	購入土使用 タンバ 締固め	m3		16.7888
25	ダンプトラック運搬工(2t 人力積込)	アスファルト殻 DID区間無	m3		11.8889
26	ダンプトラック運搬工(2t 人力積込)	アスファルト殻 DID区間有	m3		11.8889
27	ダンプトラック運搬工(2t 人力積込)	Co(無筋・鉄筋) 人力積込 DID区間無し	m3		11.8889
28	ダンプトラック運搬工(2t 人力積込)	Co(無筋・鉄筋) 人力積込 DID区間有り	m3		11.8889
29	ダンプトラック運搬工(2t 人力積込)	土砂 DID区間無	m3		9.1454
30	ダンプトラック運搬工(2t 人力積込)	土砂 DID区間有	m3		9.1454
31	ダンプトラック運搬工(2t 0.13m3積込)	アスファルト殻 DID区間無 小規模	m3		11.8889
32	ダンプトラック運搬工(2t 0.13m3積込)	アスファルト殻 DID区間有 小規模	m3		11.8889
33	ダンプトラック運搬工(2t 0.13m3積込)	無筋コンクリート DID区間無 小規模	m3		11.8889
34	ダンプトラック運搬工(2t 0.13m3積込)	無筋コンクリート DID区間有 小規模	m3		11.8889
35	ダンプトラック運搬工(2t 0.13m3積込)	土砂 DID区間無 小規模	m3		9.1454
36	ダンプトラック運搬工(2t 0.13m3積込)	土砂 DID区間有 小規模	m3		9.1454
37	ダンプトラック運搬工(4t 0.28m3積込)	アスファルト殻 DID区間無 小規模	m3		6.2373
38	ダンプトラック運搬工(4t 0.28m3積込)	アスファルト殻 DID区間有 小規模	m3		7.0178
39	ダンプトラック運搬工(4t 0.28m3積込)	無筋コンクリート DID区間無 小規模	m3		6.2373
40	ダンプトラック運搬工(4t 0.28m3積込)	無筋コンクリート DID区間有 小規模	m3		7.0178
41	ダンプトラック運搬工(4t 0.28m3積込)	土砂 DID区間無 小規模	m3		4.6159
42	ダンプトラック運搬工(4t 0.28m3積込)	土砂 DID区間有 小規模	m3		5.1920
43	ダンプトラック運搬工(10t積)	騒音対策不要,15cm以下 As殻 DID区間無	m3		5.3196
44	ダンプトラック運搬工(10t積)	騒音対策不要,15cm以下 As殻 DID区間有	m3		5.3196
45	産業廃棄物処分費	As塊・切削廃材	m3		10.7339
46	産業廃棄物処分費	路盤廃材	m3		9.4102
47	産業廃棄物処分費	Co塊 無筋	m3		11.0562
48	産業廃棄物処分費	Co塊 無筋二次	m3		17.9547
49	産業廃棄物処分費	Co塊 鉄筋	m3		17.3182
50	産業廃棄物処分費	Co塊 有筋二次	m3		22.0508
51	産業廃棄物処分費	建設発生土等	m3		3.7037
52	砕石基礎工 t=100	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシャーラン40～0	m2		1.8573
53	路床工(人力)	振動ローラ ハンドガイド式0.8～1.1t	m3		9.4527
54	路盤工(人力敷均し)	1.4m未満 再生加熱As安定処理 95mm超100mm以下	m2		8.1948
55	路盤工(車道)	1.4m以上 再生加熱As安定処理 95mm超100mm以下	m2		6.4650
56	下層路盤工(車道)	RC-40 75mm超125mm以下	m2		0.7517
57	下層路盤工(車道)	RC-40 125mm超175mm以下	m2		0.8916
58	下層路盤工(車道)	RC-40 175mm超200mm以下	m2		1.0027
59	下層路盤工(人力敷均し)	RC-40下層路盤 25mm超75mm以下	m2		1.1550
60	下層路盤工(人力敷均し)	RC-40下層路盤 75mm超125mm以下	m2		1.2949
61	下層路盤工(人力敷均し)	RC-40下層路盤 125mm超175mm以下	m2		1.4362
62	下層路盤工(人力敷均し)	RC-40下層路盤 175mm超200mm以下	m2		1.5473
63	上層路盤工(車道)	再生粒度調整砕石 RM-30 75mm超125mm以下	m2		0.8244
64	上層路盤工(車道)	再生粒度調整砕石 RM-30 125mm超150mm以下	m2		0.9643
65	上層路盤工(人力敷均し)	75mm超125mm以下 再生粒度調整砕石 RM-30	m2		1.3635
66	上層路盤工(人力敷均し)	125mm超150mm以下 再生粒度調整砕石 RM-30	m2		1.5048
67	フィルター層敷設工	フィルター層厚 40mm以上60mm未満 振動ローラ	m2		1.7353
68	不陸整正工(車道)	29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 モータグレーダ	m2		0.3580
69	不陸整正工(車道)	49mm以上55mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 モータグレーダ	m2		0.4225
70	不陸整正工(人力敷均し)	25mm超75mm以下 再生粒調整砕石 RM-30 搭乗式コンパインダ	m2		1.1893
71	半たわみ性舗装工	45mm以上55mm未満 1.4m未満 開粒度アスファルト (13) PK-4	m2		7.9520
72	半たわみ性舗装工	45mm以上55mm未満 1.4m以上 開粒度アスファルト (13) PK-4	m2		6.5556
73	基層工(車道・路肩)	45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度As (20) PK-3	m2		3.0658
74	基層工(車道・路肩)	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度As (20) PK-3	m2		4.4636
75	基層工(歩道) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度As (20) PK-3	m2		3.0864
76	基層工(歩道) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度As (20) PK-3	m2		4.2030

道路・下水維持補修委託

内訳一覧表（別紙ー１）

（代表工種は単価番号第1号）

番号	工 種	細 別	単位	直接 工事費	係数
77	中間工（車道・路肩）	45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度As (20) PK-4	m2		2.9081
78	中間工（車道・路肩）	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度As (20) PK-4	m2		4.3059
79	表層工（車道・路肩） 平均幅員3.0m超	45mm以上55mm未満 3.0m超 再生密粒度As (13) PK-3	m2		2.9506
80	表層工（車道・路肩） 平均幅員3.0m超	45mm以上55mm未満 3.0m超 再生密粒度As (13) PK-4	m2		2.7942
81	表層工（車道・路肩） 平均幅員1.4m以上	45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度As (13) PK-3	m2		3.1001
82	表層工（車道・路肩） 平均幅員1.4m以上	45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度As (13) PK-4	m2		2.9424
83	表層工（車道・路肩） 平均幅員1.4m未満	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度As (13) PK-3	m2		4.4966
84	表層工（車道・路肩） 平均幅員1.4m未満	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度As (13) PK-4	m2		4.3402
85	表層工（車道・路肩） 平均幅員1.4m以上	35mm以上45mm未満 1.4m以上 再生密粒度As (13) PK-3	m2		2.6200
86	表層工（車道・路肩） 平均幅員1.4m以上	35mm以上45mm未満 1.4m以上 再生密粒度As (13) PK-4	m2		2.4623
87	表層工（車道・路肩） 平均幅員1.4m未満	35mm以上45mm未満 1.4m未満 再生密粒度As (13) PK-3	m2		4.0165
88	表層工（車道・路肩） 平均幅員1.4m未満	35mm以上45mm未満 1.4m未満 再生密粒度As (13) PK-4	m2		3.8587
89	すべり止め工 平均幅員1.4m以上	25mm以上35mm未満 1.4m以上 開粒度As (13) PK-4	m2		2.0055
90	すべり止め工 平均幅員1.4m未満	25mm以上35mm未満 1.4m未満 開粒度As (13) PK-4	m2		3.4019
91	表層工（歩道） 平均幅員1.4m未満	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度As (13) PK-4	m2		4.0782
92	表層工（歩道） 平均幅員1.4m以上	45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度As (13) PK-4	m2		2.9630
93	表層工（歩道） 平均幅員1.4m未満	25mm以上35mm未満 1.4m未満 再生細粒度As (13) PK-3	m2		3.2990
94	表層工（歩道） 平均幅員1.4m以上	25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生細粒度As (13) PK-3	m2		2.1838
95	表層工（歩道） 平均幅員1.4m以上	1.4m以上 35mm以上45mm未満 開粒As2.05t/m3（標準）	m2		3.1166
96	表層工（歩道） 平均幅員1.4m未満	1.4m未満 35mm以上45mm未満 開粒As2.05t/m3（標準）	m2		4.4472
97	クラック処理工	クラック注入 40mm*40mm	kg		0.7051
98	クラック処理工	クラック注入 10mm*20mm	m		0.5446
99	クラック処理工	クラック防止帯貼付	m2		2.5775
100	仮復旧工	常温合材	m2		4.9547
101	アスファルトカーブ設置工	細粒度As13 155cm2以上175cm2未満	m		1.7558
102	アスファルトカーブ設置工	細粒度As13 175cm2以上195cm2未満	m		1.8436
103	アスファルトカーブ設置工	細粒度As13 195cm2以上215cm2未満	m		1.9328
104	アスファルトカーブ設置工	細粒度As13 215cm2以上235cm2未満	m		2.0206
105	平板ブロック設置工（標準品 t=6cm）	300*300*60 敷砂厚5cm	m2		12.5062
106	平板ブロック撤去工（標準品 t=6cm）	300*300*60	m2		1.9177
107	インターロッキングブロック設置工（標準品t=8cm）	100m2未満	m2		11.3114
108	インターロッキングブロック設置工（標準品t=8cm）	100m2以上	m2		10.3032
109	インターロッキングブロック設置工（標準品t=8cm）	撤去再利用設置 100m2未満	m2		8.1619
110	インターロッキングブロック設置工（標準品t=8cm）	撤去再利用設置 100m2以上	m2		6.1550
111	インターロッキングブロック撤去工（標準品t=8cm）	取壊し 100m2未満	m2		1.4403
112	インターロッキングブロック撤去工（標準品t=8cm）	取壊し 100m2以上	m2		1.0288
113	タイル（インターロッキングブロック）設置		m2		27.6049
114	地先境界ブロック据付工	地先境界ブロック A	m		5.8313
115	地先境界ブロック据付工	地先境界ブロック B	m		6.1152
116	地先境界ブロック据付工	地先境界ブロック C	m		6.5446
117	歩車道境界ブロック据付工	A マウントアップ用	m		7.2579
118	歩車道境界ブロック据付工	B マウントアップ用	m		9.3443
119	歩車道境界ブロック据付工	C マウントアップ用	m		10.1591
120	境界ブロック据付工	発生材使用 50Kg未満	m		4.4966
121	境界ブロック据付工	発生材使用 50Kg以上100kg未満	m		5.1125
122	境界ブロック取り外し工（撤去・処分）	L=800以下, W=105kg未満	m		1.1289
123	境界ブロック取り外し工（再利用目的）	L=800以下, W=105kg未満	m		2.1070
124	L型側溝据付工 標準570*320*2000	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		24.1015
125	L型側溝据付工 標準570*320*2000	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		23.1413
126	L型側溝据付工 切下り部570*150*2000	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		24.1015
127	L型側溝据付工 切下り部570*150*2000	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		23.1413
128	L型側溝据付工 乗入部570*170*2000	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		24.1015
129	L型側溝据付工 乗入部570*170*2000	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		23.1413
130	L型側溝据付工 標準570*320*600	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		28.8066
131	L型側溝据付工 標準570*320*600	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		27.0919
132	L型側溝据付工 切下り部570*150*600	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		28.8066
133	L型側溝据付工 切下り部570*150*600	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		27.0919
134	L型側溝据付工 乗入部570*170*600	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		28.8066
135	L型側溝据付工 乗入部570*170*600	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		27.0919
136	L型側溝据付工 摺付部570*150/320*600	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		32.6337
137	L型側溝据付工 摺付部570*150/320*600	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		30.8779
138	L型側溝据付工 乗入部570*170/320*600	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		32.6337
139	L型側溝据付工 乗入部570*170/320*600	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		30.8779
140	L型側溝据付工 標準700*320*2000	千葉市型L2 砕石有	m		27.0919
141	L型側溝据付工 標準700*320*2000	千葉市型L2 砕石無	m		26.0905
142	L型側溝据付工 切下り部700*150*2000	千葉市型L2 砕石有	m		27.0919
143	L型側溝据付工 切下り部700*150*2000	千葉市型L2 砕石無	m		26.0905
144	L型側溝据付工 乗入部700*170*2000	千葉市型L2 砕石有	m		27.0919
145	L型側溝据付工 乗入部700*170*2000	千葉市型L2 砕石無	m		26.0905
146	L型側溝据付工 標準700*320*600	千葉市L2型 砕石有	m		32.1811
147	L型側溝据付工 標準700*320*600	千葉市L2型 砕石無	m		30.4252
148	L型側溝据付工 切下り部700*150*600	千葉市L2型 砕石有	m		32.1811
149	L型側溝据付工 切下り部700*150*600	千葉市L2型 砕石無	m		30.4252
150	L型側溝据付工 摺付部700*150/320*600	千葉市L2型 砕石有	m		36.5569
151	L型側溝据付工 摺付部700*150/320*600	千葉市L2型 砕石無	m		34.7599
152	L型側溝据付工 乗入部700*170/320*600	千葉市L2型 砕石有	m		36.5569

道路・下水維持補修委託

内訳一覧表（別紙ー１）

（代表工種は単価番号第1号）

番号	工 種	細 別	単位	直接 工事費	係数
153	L型側溝据付工 乗入部700*170/320*600	千葉市L2型 砕石無	m		34.7599
154	L型側溝据付工	250B	m		14.0055
155	L型側溝据付工	300	m		14.4856
156	L型側溝据付工 570*320*600	千葉県型	m		28.8066
157	L型側溝据付工 2000mm/個	発生材使用 1000kg/個以下	m		5.4431
158	L型側溝据付工 600mm/個	発生材使用	m		9.0754
159	L型側溝撤去工	L=2000mm, 1000Kg/個以下	m		3.1907
160	L型側溝撤去工	L=600mm	m		3.8285
161	区画線設置工(溶融式)	最低保障 25m未満	一式		109.7394
162	区画線設置工(溶融式)	最低保障 50m未満	一式		164.6091
163	区画線設置工(溶融式)	白・黄実線 W=15cm	m		0.5789
164	区画線設置工(溶融式)	白・黄実線 W=20cm	m		0.6859
165	区画線設置工(溶融式)	白破線 W=15cm	m		0.6200
166	区画線設置工(溶融式)	白・黄文字記号 W=15cm	m		1.3484
167	区画線設置工(溶融式)	白・黄実線 W=30cm	m		0.9918
168	区画線設置工(溶融式)	白破線 W=30cm	m		1.0850
169	区画線工	白実線 幅 4 5 c m	m		1.3210
170	視覚障害者誘導ブロック設置工	貼付式	m		15.3635
171	視覚障害者誘導ブロック設置工	溶融式	m		5.2949
172	法面芝付工(筋芝工)	人工筋芝(種子帯)	m2		2.9012
173	法面芝付工(筋芝工)	野芝・高麗芝	m2		3.6214
174	法面芝付工(張芝工)	野芝・高麗芝	m2		4.0329
175	平面張芝工	芝串なし	m2		2.3471
176	平面市松工	芝串なし	m2		1.5597
177	盛土法面整形工(人力土羽打工)	砂質土	m2		2.2181
178	切土法面整形工(人力土砂)	砂質土	m2		2.3855
179	土のう積工	小口並べ 購入土使用	袋		1.1248
180	植生土のう積工	小口並べ 購入土使用	袋		1.3704
181	土のう積工及び撤去工	小口並べ 購入土使用	袋		1.5460
182	土のう積工	側面並べ 購入土使用	袋		1.1152
183	植生土のう積工	側面並べ 購入土使用	袋		1.3580
184	土のう積工及び撤去工	側面並べ 購入土使用	袋		1.5322
185	土のう積工	小口並べ 発生土使用	袋		1.0754
186	土のう積工	側面並べ 発生土使用	袋		1.0658
187	土のう積工	小口並べ 発生土使用	m2		18.2442
188	土のう積工	側面並べ 発生土使用	m2		15.0206
189	土のう撤去工	小口並べ	m2		7.1358
190	土のう撤去工	側面並べ	m2		5.8765
191	生コンクリート人力打設(18-8-25無筋)	小口 高炉セメント	m3		45.1989
192	生コンクリート人力打設(21-8-25鉄筋)	小口 高炉セメント	m3		45.4870
193	生コンクリート人力打設(18-8-25小型)	小口 高炉セメント	m3		52.1811
194	人力練立コンクリート(180Kg/cm ² 無筋)		m3		100.3978
195	人力練立コンクリート(210Kg/cm ² 鉄筋)		m3		103.4019
196	人力練立コンクリート(180Kg/cm ² 小型)		m3		98.4225
197	人力練立コンクリート(240Kg/cm ²)	ジェットコンクリート	m3		231.8244
198	モルタル工(普通セメント)	1:1	m3		146.5021
199	モルタル工(普通セメント)	1:2	m3		146.5021
200	モルタル工(普通セメント)	1:3	m3		146.5021
201	早強モルタル工	1:1 急結剤使用	m3		101.8656
202	樹脂モルタル工	エポキシ系樹脂6Kg 珪砂30Kg	組		47.4211
203	型枠工(鉄筋・無筋構造物)	4m未満	m2		14.4856
204	型枠工(小型構造物Ⅰ)		m2		13.0823
205	型枠工(均し基礎コンクリート型枠)		m2		7.3402
206	型枠工(マンホール用型枠)		m2		8.7668
207	鉄筋加工・組立工(小口)	SR235・φ13	t		317.4211
208	鉄筋加工・組立工(小口)	SD295A・D13	t		263.6488
209	揚水ポンプ運転	可搬自吸式 口径50mm	日		0.3429
210	敷鉄板設置撤去工	t=22mm	枚		17.8875
211	U型側溝据付工	240	m		9.9630
212	U型側溝据付工	300B	m		14.3896
213	U型側溝据付工	360B	m		16.7215
214	U型側溝据付工	450	m		20.0549
215	U型側溝据付工	600	m		26.5432
216	U型側溝据付工(発生材使用)	240 300A,B	m		5.7517
217	U型側溝据付工(発生材使用)	300C 360A,B 450 600	m		8.6159
218	U型側溝撤去工	240	m		3.3731
219	U型側溝撤去工	300B	m		5.0521
220	長尺U型側溝据付工	250*250*2,000	m		14.2250
221	長尺U型側溝据付工	300*300*2,000	m		16.4883
222	横断側溝据付工	溝幅250用(ボルト固定式)	m		80.8916
223	横断側溝据付工	溝幅300用(ボルト固定式)	m		95.9808
224	自由勾配側溝据付工	300* 500*2,000	m		18.1344
225	自由勾配側溝据付工	300* 600*2,000	m		20.3292
226	自由勾配側溝据付工	300* 700*2,000	m		21.5638
227	自由勾配側溝据付工	300* 800*2,000	m		24.3073
228	自由勾配側溝据付工	300* 900*2,000	m		25.8848

道路・下水維持補修委託

内訳一覧表（別紙ー１）

（代表工種は単価番号第1号）

番号	工 種	細 別	単位	直接 工事費	係数
229	自由勾配側溝据付工	300*1000*2,000	m		29.3141
230	自由勾配側溝据付工	400* 500*2,000	m		19.9863
231	自由勾配側溝据付工	400* 600*2,000	m		21.2894
232	自由勾配側溝据付工	400* 700*2,000	m		23.5528
233	自由勾配側溝据付工	400* 800*2,000	m		24.9931
234	自由勾配側溝据付工	400* 900*2,000	m		28.0110
235	自由勾配側溝据付工	400*1000*2,000	m		29.5885
236	長尺U型側溝据付工(車道用CH-2)	300*300	m		16.7078
237	長尺U型側溝据付工(車道用CH-2)	300*400	m		20.1372
238	長尺U型側溝据付工(車道用CH-2)	300*500	m		22.3320
239	長尺U型側溝据付工(車道用CH-2)	300*600	m		25.1440
240	長尺U型側溝再利用撤去工(車道用CH-2)	300*300	m		3.1907
241	長尺U型側溝再利用撤去工(車道用CH-2)	300*400	m		3.1907
242	甲蓋据付工	1種240用	枚		1.9081
243	甲蓋据付工	2種240用	枚		3.9506
244	甲蓋据付工	1種300用	枚		2.3059
245	甲蓋据付工	2種300用	枚		4.5130
246	甲蓋据付工	1種360用	枚		3.6214
247	甲蓋据付工	2種360用	枚		5.0754
248	甲蓋据付工	1種450用	枚		4.4307
249	甲蓋据付工	2種450用	枚		6.9547
250	甲蓋据付工	1種600用	枚		5.8162
251	甲蓋据付工	2種600用	枚		10.7133
252	甲蓋据付工	ロングU 3種250用	枚		2.6077
253	甲蓋据付工	ロングU 3種300用	枚		3.3608
254	甲蓋据付工	自由勾配側溝250用	枚		1.9492
255	甲蓋据付工	自由勾配側溝300用	枚		2.9492
256	甲蓋据付工	自由勾配側溝400用	枚		3.6488
257	甲蓋据付工	支給品又は発生材使用	枚		0.5775
258	甲蓋再利用撤去工	10Kgを超え 40Kg以下	枚		0.3580
259	甲蓋再利用撤去工	40Kgを超え170Kg以下	枚		0.8752
260	グレーチング据付工	現場打 240用	枚		13.0329
261	グレーチング据付工	ソケット付 250用	枚		13.0329
262	グレーチング据付工	ソケット付 現場打300用	枚		18.1070
263	グレーチング据付工	ソケット付 350用	枚		21.1660
264	グレーチング据付工	現場打 360用	枚		22.5377
265	グレーチング据付工	ソケット付 現場打400用	枚		23.9095
266	グレーチング据付工	ソケット付 450用	枚		25.2812
267	グレーチング据付工	現場打 450用	枚		25.2812
268	グレーチング据付工	自由勾配側溝 250用	枚		12.1001
269	グレーチング据付工	自由勾配側溝 300用	枚		15.4047
270	グレーチング据付工	自由勾配側溝 400用	枚		21.7147
271	グレーチング据付工	三点支持式 250用	m		53.9506
272	グレーチング据付工	三点支持式 300用	m		52.5789
273	グレーチング据付工	三点支持式 350用	m		61.7147
274	グレーチング据付工	三点支持式 400用	m		78.0933
275	グレーチング据付工	ロングU250用 T-20	枚		7.7929
276	グレーチング据付工	ロングU300用 T-20	枚		8.6982
277	グレーチング据付工	支給品又は発生材使用	枚		0.5775
278	グレーチング再利用撤去工	10Kgを超え 40Kg以下	枚		0.3580
279	グレーチング再利用撤去工	40Kgを超え170Kg以下	枚		0.8752
280	側溝用埋設型枠	250用 T-20縦断用	m		11.0713
281	側溝用埋設型枠	300用 T-20縦断用	m		12.1728
282	側溝用埋設型枠	400用 T-20縦断用	m		15.3498
283	側溝用埋設型枠	500用 T-20縦断用	m		19.6433
284	側溝用埋設型枠	600用 T-20縦断用	m		23.9781
285	スリット蓋	250用 T-25縦断用	m		8.6927
286	スリット蓋	300用 T-25縦断用	m		13.3320
287	集水桝設置工(400)	400*400*600 三点支持蓋 T-25	箇所		129.2346
288	集水桝設置工(500)	500*500*600 三点支持蓋 T-25	箇所		173.3759
289	集水桝設置工(600)	600*600*800 三点支持蓋 T-25	箇所		265.1413
290	雨水桝設置工(千葉市型)	300*400	箇所		130.2332
291	雨水桝上部据付替工(千葉市型)	300*400	箇所		118.7517
292	汚水桝設置工(千葉市型)	内径200 塩ビ製	箇所		45.3498
293	汚水桝設置工(千葉市型)	内径200 車道用	箇所		94.8834
294	汚水桝上部据付替工(千葉市型)	内径500 コンクリート製	箇所		60.1372
295	汚水桝化粧蓋上部据付替工(千葉市型)	内径500 鋼製	箇所		80.2743
296	汚水桝撤去工	内径400 コンクリート製	箇所		8.3100
297	汚水桝上部布設替工	内径200 塩ビ製	箇所		8.6283
298	硬質塩化ビニル管布設工(人力)	呼び径150	m		6.1866
299	硬質塩化ビニル管布設工(人力)	呼び径200	m		7.4088
300	硬質塩化ビニル管布設工(人力)	呼び径250	m		10.2606
301	硬質塩化ビニル管布設工(人力)	呼び径300	m		14.8834
302	硬質塩化ビニル管撤去工(人力)	呼び径150	m		2.1029
303	硬質塩化ビニル管撤去工(人力)	呼び径200	m		2.1797
304	硬質塩化ビニル管撤去工(人力)	呼び径250	m		2.3018

道路・下水維持補修委託

内訳一覧表（別紙一 1）

（代表工種は単価番号第1号）

番号	工 種	細 別	単位	直接 工事費	係数
305	硬質塩化ビニル管撤去工(人力)	呼び径300	m		2.5350
306	ヒューム管据付工 (B型1種)	内径150	m		12.4993
307	ヒューム管据付工 (B型1種)	内径200	m		15.6653
308	ヒューム管据付工 (B型1種)	内径250	m		16.8450
309	ヒューム管据付工 (B型1種)	内径300	m		18.3539
310	ヒューム管据付工 (B型1種)	内径350	m		20.2058
311	ヒューム管据付工 (B型1種)	内径400	m		23.9506
312	ヒューム管据付工 (B型1種)	内径450	m		26.5432
313	ヒューム管据付工 (B型1種)	内径500	m		29.9177
314	ヒューム管据付工 (B型1種)	内径600	m		38.1344
315	ヒューム管据付工 (B型1種)	内径700	m		51.5775
316	ヒューム管据付工 (B型1種)	内径800	m		62.0302
317	ヒューム管撤去工 (B型1種)	内径150	m		3.1358
318	ヒューム管撤去工 (B型1種)	内径200	m		4.4733
319	ヒューム管撤去工 (B型1種)	内径250	m		4.4733
320	ヒューム管撤去工 (B型1種)	内径300	m		4.4733
321	ヒューム管撤去工 (B型1種)	内径350	m		4.4733
322	ヒューム管撤去工 (B型1種)	内径400	m		5.2812
323	ヒューム管撤去工 (B型1種)	内径450	m		5.2812
324	ヒューム管撤去工 (B型1種)	内径500	m		5.2812
325	ヒューム管撤去工 (B型1種)	内径600	m		5.2812
326	ヒューム管撤去工 (B型1種)	内径700	m		7.3073
327	ヒューム管撤去工 (B型1種)	内径800	m		7.3073
328	ボックス型ヒューム管布設工	内径200	m		21.1523
329	ボックス型ヒューム管布設工	内径250	m		25.0754
330	ボックス型ヒューム管布設工	内径300	m		29.8491
331	ボックス型ヒューム管布設工	内径350	m		34.8697
332	ボックス型ヒューム管布設工	内径400	m		40.2195
333	取付管布設及び支管取付工(ヒューム管)	内径150 材料費削孔費含む	箇所		33.3196
334	取付管布設及び支管取付工(ヒューム管)	内径200 材料費削孔費含む	箇所		44.7462
335	取付管布設及び支管取付工(塩化ビニル管)	内径150 材料費削孔費含む	箇所		30.2743
336	取付管布設及び支管取付工(塩化ビニル管)	内径200 材料費削孔費含む	箇所		40.6584
337	曲管布設工(塩化ビニル管)	呼び径150 15° 30°	箇所		11.3320
338	曲管布設工(塩化ビニル管)	呼び径150 45° 60°	箇所		12.2099
339	曲管布設工(塩化ビニル管)	呼び径150 90°	箇所		13.6667
340	曲管布設工(塩化ビニル管)	呼び径200 15° 30°	箇所		16.5295
341	曲管布設工(塩化ビニル管)	呼び径200 45° 60°	箇所		18.6968
342	曲管布設工(塩化ビニル管)	呼び径200 90°	箇所		18.6968
343	モルタル上塗り	マンホール用(t=20)	m2		27.4760
344	マンホール用蓋据付工 安全対策型	歩道用	個		126.5981
345	マンホール用蓋据付工 安全対策型	車道用(T-14)	個		126.5981
346	マンホール用蓋据付工 安全対策型	車道用(T-25)	個		136.8861
347	人孔嵩上げブロック据付工	t= 50	個		22.4691
348	人孔嵩上げブロック据付工	t=100	個		29.1495
349	人孔嵩上げブロック据付工	t=150	個		36.5569
350	人孔蓋及び調整リング据付工	支給品または発生材使用	個		28.6831
351	人孔蓋及び調整リング撤去工		個		18.6626
352	人孔ブロック据付工	斜壁 600A	個		109.7394
353	人孔ブロック据付工	斜壁 600B	個		73.5802
354	人孔ブロック据付工	斜壁 600C	個		83.2922
355	人孔ブロック据付工	斜壁 900C	個		87.3937
356	人孔ブロック据付工	直壁 900A	個		64.5267
357	人孔ブロック据付工	直壁 900B	個		75.5007
358	人孔ブロック据付工	直壁 1200A	個		75.9122
359	人孔ブロック据付工	直壁 1200B	個		91.9616
360	人孔ブロック据付工	支給品または発生材使用	個		21.5912
361	人孔ブロック撤去工		個		10.5624
362	足掛金物取付け工	ポリプロピレン製 径22*150*250	個		7.4554
363	Vカット工	φ800～1500mm未満 カット深さ 5cm	m		34.0604
364	Vカット工	φ1500mm以上、人孔内 カット深さ5cm	m		27.6996
365	管渠内処理工（取付突出処理）	φ200－700mm	箇所		104.2195
366	管渠内処理工（モルタル・鉄筋処理）	φ200－700mm	箇所		98.5432
367	積込運搬	半日	式		50.4444
368	刈草処分		kg		0.0302
369	水路内除草（人力）	除草+集草+運搬(10km以下)+処分	m ²		0.3841
370	水路内除草（機械）	除草+集草+運搬(10km以下)+処分	m ²		0.2702
371	伐竹工	水路 DID区間無	m ²		6.5254
372	伐竹工	水路 DID区間有	m ²		6.7874
373	堆積塵芥処理	水路 木片、空き缶、枯草等 DID区間無	m3		51.6872
374	堆積塵芥処理	水路 木片、空き缶、枯草等 DID区間有	m3		51.8519
375	堆積塵芥処理	水路 コンクリート塊等 DID区間無	m3		63.8820
376	堆積塵芥処理	水路 コンクリート塊等 DID区間有	m3		63.8820
377	立入防止柵（木杭）	1.1m内外 鉄線3段及びクロス	m		1.9671
378	立入防止柵（木杭）	1.5m内外 鉄線4段及びクロス	m		2.6667
379	軽量鋼矢板設置撤去工(両側)	H=2m	箇所		7.2222
380	軽量鋼矢板設置撤去工(両側)	H=3m	箇所		9.3690

道路・下水維持補修委託

内訳一覧表（別紙ー１）

（代表工種は単価番号第1号）

番号	工 種	細 別	単位	直接 工事費	係数
381	軽量金属支保材設置撤去工	1段 H=2.0m以下	箇所		6.2140
382	軽量金属支保材設置撤去工	2段 H=3.5m以下	箇所		8.3251
383	壁面落書き消去工		箇所		2.4609
384	路面パッチ処理	5. 5mmまで	箇所		18.0988
385	穴埋め(緊急用)		箇所		117.4595
386	オイル漏れ処理(緊急用)		箇所		81.2455
387	安全施設(緊急用)		箇所		91.8519
388	倒木処理(緊急用)		箇所		103.4348
389	立木伐採	目通り周長 30cm未満	m3		1.2085
390	立木伐採	目通り周長 30cm以上 60cm未満	m		3.5446
391	立木伐採	目通り周長 60cm以上 90cm未満	m		8.0576
392	立木伐採	目通り周長 90cm以上120cm未満	m		15.6324
393	立木伐採	目通り周長 120cm以上	m		23.3964
394	立木伐採	半日伐採	本		82.6379
395	立木伐採	1日伐採	m		165.2771
396	立木拔根	目通り周長 30cm未満	m3		4.5336
397	立木拔根	目通り周長 30cm以上 60cm未満	m3		9.0672
398	立木拔根	目通り周長 60cm以上90cm未満	m3		17.0000
399	立木拔根	目通り周長 90cm以上120cm未満	m3		34.0014
400	樹木剪定	目通り周長 30cm未満	m3		8.2428
401	樹木剪定	目通り周長 30cm以上 60cm未満	m		16.4856
402	樹木剪定	目通り周長 60cm以上90cm未満	m		32.9726
403	樹木剪定	目通り周長 90cm以上120cm未満	式		54.9547
404	樹木剪定	目通り周長 120cm以上	本		54.9547
405	樹木剪定	半日剪定	一式		82.4321
406	樹木剪定	1日剪定	一式		164.8656
407	リフト車運転	揚程 12～13m	時間		8.2990
408	立木処分費		kg		0.0302
409	緊急出動（軽微）	3時間以内	一式		56.6639
410	交通誘導員	A	人		27.0233
411	交通誘導員	B	人		24.8285
412	路面パッチ段差修正	修正厚10mmまで	m2		30.5816
413	路面パッチ段差修正	修正厚15mmまで	m2		44.4252
414	マンホール用蓋交換（円形カッター エボ工法）	支給品または現場発生品	個		254.2112
415	現地調査		箇所		45.5693
416	緊急出動（超軽微）	1時間以内	一式		28.4499
417	夜間 現地調査		箇所		68.3539
418	夜間 緊急出動（超軽微）	1時間以内	一式		41.4540
419	夜間 舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1.2963
420	夜間 舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m		2.5898
421	夜間 舗装版切断工	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	m		4.2455
422	夜間 舗装版切断工	コンクリート舗装版 15cm以下	m		2.2743
423	夜間 舗装版切断工	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m		5.5240
424	夜間 舗装版切断工	コンクリート+アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	m		7.1221
425	夜間 路面切削工(全面切削)	全面切削6cm以下（4000m2以下）	m2		0.9108
426	夜間 路面切削工(全面切削)	全面切削6cm以下（4000m2を超え）	m2		0.7695
427	夜間 路面切削工(全面切削)	全面切削6cmを超え12cm以下	m2		1.0316
428	夜間 路面切削工(帯状切削)	帯状切削3cm以下	m2		0.6529
429	夜間 切削廃材運搬(ダンプトラック)	ダンプトラック10t車(DID区間有)	m3		3.6104
430	夜間 切削廃材運搬(ダンプトラック)	ダンプトラック10t車(DID区間無)	m3		3.2305
431	夜間 コンクリート取り壊し工(ブレーカ)	無筋構造物 人力施工 3m3以上	m3		75.8573
432	夜間 舗装版破砕掘削積込工(ブレーカ)	人力施工 t=40mm以下	m2		6.4582
433	夜間 舗装版破砕掘削積込工(ブレーカ)	人力施工 t=40mmを超え100mm以下	m2		11.0082
434	夜間 舗装版破砕・積込(バックホウ0.13m3)	クローラー型 山積0.13m3	m2		3.4431
435	夜間 舗装版破砕・掘削・積込(破砕機による)	As舗装版 Co圧砕機 15cmを超え35cm以下	m2		1.6063
436	夜間 バックホウ掘削積込工(0.13m3)	土砂等 地山	m3		5.2798
437	夜間 バックホウ掘削積込工(0.13m3)	土砂等 ルーズ	m3		3.6022
438	夜間 バックホウ掘削積込工(0.28m3)	土砂等 地山	m3		2.3580
439	夜間 バックホウ掘削積込工(0.28m3)	土砂等 ルーズ	m3		2.0782
440	夜間 人力床堀工	土砂等 地山	m3		13.6420
441	夜間 バックホウ床堀工(0.28m3)	土砂等 地山	m3		4.3717
442	夜間 人力埋め戻し工	発生土使用 タンバ締固め	m3		16.0905
443	夜間 人力埋め戻し工	購入土使用 タンバ締固め	m3		22.1344
444	夜間 ダンプトラック運搬工(2t 人力積込)	アスファルト殻 DID区間無	m3		16.2551
445	夜間 ダンプトラック運搬工(2t 人力積込)	アスファルト殻 DID区間有	m3		16.2551
446	夜間 ダンプトラック運搬工(2t 人力積込)	Co(無筋・鉄筋) 人力積込 DID区間無し	m3		16.2551
447	夜間 ダンプトラック運搬工(2t 人力積込)	Co(無筋・鉄筋) 人力積込 DID区間有り	m3		16.2551
448	夜間 ダンプトラック運搬工(2t 人力積込)	土砂 DID区間無	m3		12.5034
449	夜間 ダンプトラック運搬工(2t 人力積込)	土砂 DID区間有	m3		12.5034
450	夜間 ダンプトラック運搬工(2t 0.13m3積込)	アスファルト殻 DID区間無 小規模	m3		16.2551
451	夜間 ダンプトラック運搬工(2t 0.13m3積込)	アスファルト殻 DID区間有 小規模	m3		16.2551
452	夜間 ダンプトラック運搬工(2t 0.13m3積込)	無筋コンクリート DID区間無 小規模	m3		16.2551
453	夜間 ダンプトラック運搬工(2t 0.13m3積込)	無筋コンクリート DID区間有 小規模	m3		16.2551
454	夜間 ダンプトラック運搬工(2t 0.13m3積込)	土砂 DID区間無 小規模	m3		12.5034
455	夜間 ダンプトラック運搬工(2t 0.13m3積込)	土砂 DID区間有 小規模	m3		12.5034
456	夜間 ダンプトラック運搬工(4t 0.28m3積込)	アスファルト殻 DID区間無 小規模	m3		8.1783

道路・下水維持補修委託

内訳一覧表（別紙ー１）

（代表工種は単価番号第1号）

番号	工 種	細 別	単位	直接 工事費	係数
457	夜間 ダンプトラック運搬工（4t 0.28m3積込）	アスファルト殻 DID区間無 小規模	m3		9.2003
458	夜間 ダンプトラック運搬工（4t 0.28m3積込）	無筋コンクリート DID区間無 小規模	m3		8.1783
459	夜間 ダンプトラック運搬工（4t 0.28m3積込）	無筋コンクリート DID区間有 小規模	m3		9.2003
460	夜間 ダンプトラック運搬工（4t 0.28m3積込）	土砂 DID区間無 小規模	m3		6.1084
461	夜間 ダンプトラック運搬工（4t 0.28m3積込）	土砂 DID区間有 小規模	m3		6.8711
462	夜間 ダンプトラック運搬工(10t積)	騒音対策不要,15cm以下 As殻 DID区間無	m3		6.4595
463	夜間 ダンプトラック運搬工(10t積)	騒音対策不要,15cm以下 As殻 DID区間有	m3		6.4595
464	夜間 砕石基礎工 t=100	7.5cm超12.5cm以下 再生クワシャーラン40〜0	m2		2.5610
465	夜間 路床工(人力)	振動ローラ ハッドガイト式0.8〜1.1t	m3		14.1289
466	夜間 上層路盤工(人力敷均し)	75mm超125mm以下 再生粒度調整砕石 RM-30	m2		1.8313
467	夜間 上層路盤工(人力敷均し)	125mm超150mm以下 再生粒度調整砕石 RM-30	m2		1.9698
468	夜間 上層路盤工(車道)	再生粒度調整砕石 RM-30 75mm超125mm以下	m2		0.9945
469	夜間 上層路盤工(車道)	再生粒度調整砕石 RM-30 125mm超150mm以下	m2		1.1358
470	夜間 路盤工(人力敷均し)	1.4m未満 再生加熱As安定処理 95mm超100mm以下	m2		9.2771
471	夜間 路盤工(車道)	1.4m以上 再生加熱As安定処理 95mm超100mm以下	m2		6.6694
472	夜間 下層路盤工(車道)	RC-40 75mm超125mm以下	m2		0.9218
473	夜間 下層路盤工(車道)	RC-40 125mm超175mm以下	m2		1.0617
474	夜間 下層路盤工(車道)	RC-40 175mm超200mm以下	m2		1.1742
475	夜間 下層路盤工(人力敷均し)	RC-40下層路盤 25mm超75mm以下	m2		1.6214
476	夜間 下層路盤工(人力敷均し)	RC-40下層路盤 75mm超125mm以下	m2		1.7613
477	夜間 下層路盤工(人力敷均し)	RC-40下層路盤 125mm超175mm以下	m2		1.9012
478	夜間 下層路盤工(人力敷均し)	RC-40下層路盤 175mm超200mm以下	m2		2.0123
479	夜間 フィルター層敷設工	フィルター層厚 40mm以上60mm未満 振動ローラ	m2		2.3361
480	夜間 不陸整正工(車道)	29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 モータレーダ	m2		0.4486
481	夜間 不陸整正工(車道)	49mm以上55mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 モータレーダ	m2		0.5130
482	夜間 不陸整正工(人力敷均し)	25mm超75mm以下 再生粒調整砕石 RM-30 搭乗式コンパインド	m2		1.6557
483	夜間 半たわみ性舗装工	45mm以上55mm未満 1.4m未満 開粒度アスファルト (13) PK-4	m2		10.3635
484	夜間 半たわみ性舗装工	45mm以上55mm未満 1.4m以上 開粒度アスファルト (13) PK-4	m2		7.7229
485	夜間 基層工(車道・路肩)	45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度As (20) PK-3	m2		3.3045
486	夜間 基層工(車道・路肩)	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度As (20) PK-3	m2		5.4129
487	夜間 基層工(歩道) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度As (20) PK-3	m2		3.3745
488	夜間 基層工(歩道) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度As (20) PK-3	m2		5.0686
489	夜間 中間工(車道・路肩)	45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度As (20) PK-4	m2		3.1481
490	夜間 中間工(車道・路肩)	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度As (20) PK-4	m2		5.2565
491	夜間 表層工(車道・路肩) 平均幅員3.0m超	45mm以上55mm未満 3.0m超 再生密粒度As (13) PK-3	m2		3.0823
492	夜間 表層工(車道・路肩) 平均幅員3.0m超	45mm以上55mm未満 3.0m超 再生密粒度As (13) PK-4	m2		2.9246
493	夜間 表層工(車道・路肩) 平均幅員1.4m以上	45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度As (13) PK-3	m2		3.3045
494	夜間 表層工(車道・路肩) 平均幅員1.4m以上	45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度As (13) PK-4	m2		3.1468
495	夜間 表層工(車道・路肩) 平均幅員1.4m未満	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度As (13) PK-3	m2		5.9314
496	夜間 表層工(車道・路肩) 平均幅員1.4m未満	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度As (13) PK-4	m2		5.2551
497	夜間 表層工(車道・路肩) 平均幅員1.4m以上	35mm以上45mm未満 1.4m以上 再生密粒度As (13) PK-3	m2		2.8244
498	夜間 表層工(車道・路肩) 平均幅員1.4m以上	35mm以上45mm未満 1.4m以上 再生密粒度As (13) PK-4	m2		2.6667
499	夜間 表層工(車道・路肩) 平均幅員1.4m未満	35mm以上45mm未満 1.4m未満 再生密粒度As (13) PK-3	m2		4.9314
500	夜間 表層工(車道・路肩) 平均幅員1.4m未満	35mm以上45mm未満 1.4m未満 再生密粒度As (13) PK-4	m2		4.7750
501	夜間 すべり止め工 平均幅員1.4m以上	25mm以上35mm未満 1.4m以上 開粒度As (13) PK-4	m2		2.2099
502	夜間 すべり止め工 平均幅員1.4m未満	25mm以上35mm未満 1.4m未満 開粒度As (13) PK-4	m2		5.2936
503	夜間 表層工(歩道) 平均幅員1.4m未満	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度As (13) PK-4	m2		4.9122
504	夜間 表層工(歩道) 平均幅員1.4m以上	45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度As (13) PK-4	m2		3.2181
505	夜間 表層工(歩道) 平均幅員1.4m未満	25mm以上35mm未満 1.4m未満 再生細粒度As (13) PK-3	m2		4.1468
506	夜間 表層工(歩道) 平均幅員1.4m以上	25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生細粒度As (13) PK-3	m2		2.4376
507	夜間 表層工(歩道) 平均幅員1.4m以上	1.4m以上 35mm以上45mm未満 開粒As2.05t/m3 (標準)	m2		3.5487
508	夜間 表層工(歩道) 平均幅員1.4m未満	1.4m未満 35mm以上45mm未満 開粒As2.05t/m3 (標準)	m2		5.5706
509	夜間 クラック処理工	クラック注入 40mm*40mm	kg		0.7339
510	夜間 クラック処理工	クラック注入 10mm*20mm	m		0.7380
511	夜間 クラック処理工	クラック防止帯貼付	m2		3.7257
512	夜間 仮復旧工	常温合材	m2		5.6639
513	夜間 平板ブロック設置工(標準品 t=6cm)	300*300*60 敷砂厚5cm	m2		14.4307
514	夜間 平板ブロック撤去工(標準品 t=6cm)	300*300*60	m2		2.8765
515	夜間 平板ブロック設置工(カラー t=6cm)	300*300*60 敷砂厚5cm	m2		14.4307
516	夜間 平板ブロック設置工(発生材使用)	敷砂厚5cm	m2		5.7517
517	夜間 インターロッキングブロック設置工(標準品t=8cm)	100m2未満	m2		11.3114
518	夜間 インターロッキングブロック設置工(標準品t=8cm)	100m2以上	m2		11.8162
519	夜間 インターロッキングブロック設置工(標準品t=8cm)	撤去再利用設置 100m2未満	m2		11.5720
520	夜間 インターロッキングブロック設置工(標準品t=8cm)	撤去再利用設置 100m2以上	m2		8.9150
521	夜間 インターロッキングブロック撤去工(標準品t=8cm)	取壊し 100m2未満	m2		2.1605
522	夜間 インターロッキングブロック撤去工(標準品t=8cm)	取壊し 100m2以上	m2		1.5432
523	夜間 タイル(インターロッキングブロック)設置		m2		38.2990
524	夜間 地先境界ブロック据付工	地先境界ブロック A	m		8.0796
525	夜間 地先境界ブロック据付工	地先境界ブロック B	m		8.3621
526	夜間 地先境界ブロック据付工	地先境界ブロック C	m		8.7929
527	夜間 歩車道境界ブロック据付工	A マウントアップ用	m		9.5062
528	夜間 歩車道境界ブロック据付工	B マウントアップ用	m		11.7764
529	夜間 歩車道境界ブロック据付工	C マウントアップ用	m		12.5898
530	夜間 境界ブロック据付工	発生材使用 50Kg未満	m		6.7449
531	夜間 境界ブロック据付工	発生材使用 50Kg以上100kg未満	m		7.5446
532	夜間 境界ブロック取り外し工(撤去・処分)	L=800以下,W=105kg未満	m		1.6612

道路・下水維持補修委託

内訳一覧表（別紙ー１）

（代表工種は単価番号第1号）

番号	工 種	細 別	単位	直接 工事費	係数
533	夜間 境界ブロック取り外し工(再利用目的)	L=800以下, W=105kg未満	m		3.1043
534	夜間 L型側溝据付工 標準570*320*2000	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		26.8999
535	夜間 L型側溝据付工 標準570*320*2000	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		25.5830
536	夜間 L型側溝据付工 切下部570*150*2000	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		26.8999
537	夜間 L型側溝据付工 切下部570*150*2000	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		25.5830
538	夜間 L型側溝据付工 乗入部570*170*2000	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		26.8999
539	夜間 L型側溝据付工 乗入部570*170*2000	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		25.5830
540	夜間 L型側溝据付工 標準570*320*600	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		32.6886
541	夜間 L型側溝据付工 標準570*320*600	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		30.3429
542	夜間 L型側溝据付工 切下げ部570*150*600	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		32.6886
543	夜間 L型側溝据付工 切下げ部570*150*600	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		30.3429
544	夜間 L型側溝据付工 乗入部570*170*600	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		32.6886
545	夜間 L型側溝据付工 乗入部570*170*600	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		30.3429
546	夜間 L型側溝据付工 摺付部570*150/320*600	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		36.5158
547	夜間 L型側溝据付工 摺付部570*150/320*600	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		34.1289
548	夜間 L型側溝据付工 摺付部・乗入570*170/320*600	千葉市型L1・千葉土 砕石有	m		36.5158
549	夜間 L型側溝据付工 摺付部・乗入570*170/320*600	千葉市型L1・千葉土 砕石無	m		34.1289
550	夜間 L型側溝据付工 標準700*320*2000	千葉市型L2 砕石有	m		29.8903
551	夜間 L型側溝据付工 標準700*320*2000	千葉市型L2 砕石無	m		28.5322
552	夜間 L型側溝据付工 切下げ部700*150*2000	千葉市型L2 砕石有	m		29.8903
553	夜間 L型側溝据付工 切下げ部700*150*2000	千葉市型L2 砕石無	m		28.5322
554	夜間 L型側溝据付工 乗入部700*170*2000	千葉市型L2 砕石有	m		29.8903
555	夜間 L型側溝据付工 乗入部700*170*2000	千葉市型L2 砕石無	m		28.5322
556	夜間 L型側溝据付工 標準700*320*600	千葉市L2型 砕石有	m		36.0631
557	夜間 L型側溝据付工 標準700*320*600	千葉市L2型 砕石無	m		33.6763
558	夜間 L型側溝据付工 切下げ部700*150*600	千葉市L2型 砕石有	m		36.0631
559	夜間 L型側溝据付工 切下げ部700*150*600	千葉市L2型 砕石無	m		33.6763
560	夜間 L型側溝据付工 摺付部700*150/320*600	千葉市L2型 砕石有	m		40.4390
561	夜間 L型側溝据付工 摺付部700*150/320*600	千葉市L2型 砕石無	m		37.9973
562	夜間 L型側溝据付工 摺付部・乗入700*170/320*600	千葉市L2型 砕石有	m		40.4390
563	夜間 L型側溝据付工 摺付部・乗入700*170/320*600	千葉市L2型 砕石無	m		37.9973
564	夜間 L型側溝据付工	250B	m		17.8875
565	夜間 L型側溝据付工	300	m		18.3676
566	夜間 L型側溝据付工 570*320*600	千葉県型	m		32.6886
567	夜間 L型側溝据付工 2000mm/個	発生材使用 1000kg/個以下	m		7.8765
568	夜間 L型側溝据付工 600mm/個	発生材使用	m		12.9588
569	夜間 L型側溝撤去工	L=2000mm, 1000Kg/個以下	m		4.6173
570	夜間 L型側溝撤去工	L=600mm	m		5.4527
571	夜間 区画線設置工(溶融式)	白・黄実線 W=15cm	m		0.7435
572	夜間 区画線設置工(溶融式)	白・黄実線 W=20cm	m		0.8656
573	夜間 区画線設置工(溶融式)	白破線 W=15cm	m		0.8011
574	夜間 区画線設置工(溶融式)	白・黄文字矢印記号 W=15cm	m		1.8395
575	夜間 区画線設置工(溶融式)	白・黄実線 W=30cm	m		1.2442
576	夜間 区画線設置工(溶融式)	白破線 W=30cm	m		1.3813
577	夜間 区画線工	白実線 幅 4 5 c m	m		1.6269
578	夜間 土のう積工	小口並べ 購入土使用	袋		1.6516
579	夜間 植生土のう積工	小口並べ 購入土使用	袋		1.8957
580	夜間 土のう積工及び撤去工	小口並べ 購入土使用	袋		2.2826
581	夜間 土のう積工	側面並べ 購入土使用	袋		1.6365
582	夜間 植生土のう積工	側面並べ 購入土使用	袋		1.8793
583	夜間 土のう積工及び撤去工	側面並べ 購入土使用	袋		2.2634
584	夜間 土のう積工	小口並べ 発生土使用	袋		1.6022
585	夜間 土のう積工	側面並べ 発生土使用	袋		1.5885
586	夜間 土のう積工	小口並べ 発生土使用	m2		27.1605
587	夜間 土のう積工	側面並べ 発生土使用	m2		22.3731
588	夜間 土のう撤去工	小口並べ	m2		10.7037
589	夜間 土のう撤去工	側面並べ	m2		8.8148
590	夜間 生コンクリート人力打設(18-8-25無筋)	小口 高炉セメント	m3		50.7682
591	夜間 生コンクリート人力打設(21-8-25鉄筋)	小口 高炉セメント	m3		50.7682
592	夜間 生コンクリート人力打設(18-8-25小型)	小口 高炉セメント	m3		61.3992
593	夜間 人力練立コンクリート(180Kg/cm ³ 無筋)		m3		140.6036
594	夜間 人力練立コンクリート(210Kg/cm ³ 鉄筋)		m3		144.5816
595	夜間 人力練立コンクリート(180Kg/cm ³ 小型)		m3		135.1852
596	夜間 人力練立コンクリート(240Kg/cm ³)	ジェットコンクリート	m3		274.7599
597	夜間 モルタル工(普通セメント)	1:1	m3		205.8985
598	夜間 モルタル工(普通セメント)	1:2	m3		205.8985
599	夜間 モルタル工(普通セメント)	1:3	m3		205.8985
600	夜間 早強モルタル工	1:1 急結剤使用	m3		128.0933
601	夜間 樹脂モルタル工	エポキシ系樹脂6Kg 珪砂30Kg	組		47.9424
602	夜間 型枠工(鉄筋・無筋構造物)	4m未満	m2		21.7147
603	夜間 型枠工(小型構造物Ⅰ)		m2		19.6296
604	夜間 型枠工(均し基礎コンクリート型枠)		m2		11.0096
605	夜間 型枠工(マンホール用型枠)		m2		13.1495
606	夜間 鉄筋加工・組立工(小口)	SR235・φ13	t		343.0727
607	夜間 鉄筋加工・組立工(小口)	SD295A・D13	t		289.3004
608	夜間 敷鉄板設置撤去工	t=22mm	枚		20.2195

道路・下水維持補修委託

内訳一覧表（別紙ー１）

（代表工種は単価番号第1号）

番号		工 種	細 別	単位	直接 工事費	係数
609	夜間	U型側溝据付工	240	m		12.8505
610	夜間	U型側溝据付工	300B	m		18.1893
611	夜間	U型側溝据付工	360B	m		20.5213
612	夜間	U型側溝据付工	450	m		23.8546
613	夜間	U型側溝据付工	600	m		30.3429
614	夜間	U型側溝据付工(発生材使用)	240 300A,B	m		8.6392
615	夜間	U型側溝据付工(発生材使用)	300C 360A,B 450 600	m		12.4115
616	夜間	U型側溝再利用撤去工	240	m		5.0658
617	夜間	U型側溝再利用撤去工	300B	m		7.2757
618	夜間	長尺U型側溝据付工	250*250*2,000	m		16.6667
619	夜間	長尺U型側溝据付工	300*300*2,000	m		18.9300
620	夜間	横断側溝据付工	溝幅250用(※ 1 固定式)	m		83.3333
621	夜間	横断側溝据付工	溝幅300用(※ 1 固定式)	m		123.7997
622	夜間	自由勾配側溝据付工	300*500*2,000	m		22.9698
623	夜間	自由勾配側溝据付工	300*600*2,000	m		21.5734
624	夜間	自由勾配側溝据付工	300*700*2,000	m		22.6365
625	夜間	自由勾配側溝据付工	300*800*2,000	m		24.8999
626	夜間	自由勾配側溝据付工	300*900*2,000	m		29.5295
627	夜間	自由勾配側溝据付工	300*1,000*2,000	m		32.9588
628	夜間	自由勾配側溝据付工	400*500*2,000	m		21.4019
629	夜間	自由勾配側溝据付工	400*600*2,000	m		22.3964
630	夜間	自由勾配側溝据付工	400*700*2,000	m		24.4540
631	夜間	自由勾配側溝据付工	400*800*2,000	m		25.6200
632	夜間	自由勾配側溝据付工	400*900*2,000	m		31.6557
633	夜間	自由勾配側溝据付工	400*1,000*2,000	m		33.2332
634	夜間	長尺U型側溝据付工(車道用CH-2)	300*300	m		19.5062
635	夜間	長尺U型側溝据付工(車道用CH-2)	300*400	m		22.9355
636	夜間	長尺U型側溝据付工(車道用CH-2)	300*500	m		25.1303
637	夜間	長尺U型側溝据付工(車道用CH-2)	300*600	m		27.9424
638	夜間	長尺U型側溝再利用撤去工(車道用CH-2)	300*300	m		4.6173
639	夜間	長尺U型側溝再利用撤去工(車道用CH-2)	300*400	m		4.6173
640	夜間	甲蓋据付工	1種240用	枚		2.1962
641	夜間	甲蓋据付工	2種240用	枚		4.5542
642	夜間	甲蓋据付工	1種300用	枚		2.5940
643	夜間	甲蓋据付工	2種300用	枚		5.1166
644	夜間	甲蓋据付工	1種360用	枚		4.2250
645	夜間	甲蓋据付工	2種360用	枚		5.6790
646	夜間	甲蓋据付工	1種450用	枚		5.0343
647	夜間	甲蓋据付工	2種450用	枚		7.5583
648	夜間	甲蓋据付工	1種600用	枚		6.4198
649	夜間	甲蓋据付工	2種600用	枚		11.3169
650	夜間	甲蓋据付工	ロング U 3種250用	枚		2.8957
651	夜間	甲蓋据付工	ロング U 3種300用	枚		3.9643
652	夜間	甲蓋据付工	自由勾配側溝250用	枚		2.2373
653	夜間	甲蓋据付工	自由勾配側溝300用	枚		3.5528
654	夜間	甲蓋据付工	自由勾配側溝400用	枚		4.2524
655	夜間	甲蓋据付工	支給品又は発生材使用	枚		0.8656
656	夜間	甲蓋再利用撤去工	10Kgを超え 40Kg以下	枚		0.5364
657	夜間	甲蓋再利用撤去工	40Kgを超え170Kg以下	枚		1.2497
658	夜間	グレーチング 据付工	現場打 240用	枚		13.3210
659	夜間	グレーチング 据付工	ワレット付 250用	枚		13.3210
660	夜間	グレーチング 据付工	ワレット付 現場打300用	枚		18.3951
661	夜間	グレーチング 据付工	ワレット付 350用	枚		21.4540
662	夜間	グレーチング 据付工	現場打 360用	枚		22.8258
663	夜間	グレーチング 据付工	ワレット付 現場打400用	枚		24.1975
664	夜間	グレーチング 据付工	ワレット付 450用	枚		25.5693
665	夜間	グレーチング 据付工	現場打 450用	枚		25.5693
666	夜間	グレーチング 据付工	自由勾配側溝 250用	枚		12.3882
667	夜間	グレーチング 据付工	自由勾配側溝 300用	枚		15.6927
668	夜間	グレーチング 据付工	自由勾配側溝 400用	枚		22.0027
669	夜間	グレーチング 据付工	三点支持式 250用	m		54.2387
670	夜間	グレーチング 据付工	三点支持式 300用	m		52.8669
671	夜間	グレーチング 据付工	三点支持式 350用	m		61.9890
672	夜間	グレーチング 据付工	三点支持式 400用	m		78.3813
673	夜間	グレーチング 据付工	ロング U250用 T-20	枚		8.0809
674	夜間	グレーチング 据付工	ロング U300用 T-20	枚		8.9863
675	夜間	グレーチング 再利用撤去工	10Kgを超え 40Kg以下	枚		0.5364
676	夜間	グレーチング 再利用撤去工	40Kgを超え170Kg以下	枚		1.2497
677	夜間	側溝用埋設型枠	250用 T-20縦断用	m		13.4527
678	夜間	側溝用埋設型枠	300用 T-20縦断用	m		14.6228
679	夜間	側溝用埋設型枠	400用 T-20縦断用	m		18.8340
680	夜間	側溝用埋設型枠	500用 T-20縦断用	m		23.0316
681	夜間	側溝用埋設型枠	600用 T-20縦断用	m		27.7229
682	夜間	スリット蓋	250用 T-25縦断用	m		8.7174
683	夜間	スリット蓋	300用 T-25縦断用	m		13.3827
684	夜間	雨水枳設置工(千葉市型)	300*400	箇所		137.4486

道路・下水維持補修委託

内訳一覧表（別紙ー１）

（代表工種は単価番号第1号）

番号		工 種	細 別	単位	直接 工事費	係数
685	夜間	雨水桝上部据付替工(千葉市型)	300*400	箇所		129.6845
686	夜間	硬質塩化ビニル管布設工(人力)	呼び径150	m		6.1866
687	夜間	硬質塩化ビニル管布設工(人力)	呼び径200	m		7.4088
688	夜間	硬質塩化ビニル管布設工(人力)	呼び径250	m		10.2606
689	夜間	硬質塩化ビニル管布設工(人力)	呼び径300	m		14.8834
690	夜間	硬質塩化ビニル管撤去工(人力)	呼び径150	m		3.1550
691	夜間	硬質塩化ビニル管撤去工(人力)	呼び径200	m		3.2689
692	夜間	硬質塩化ビニル管撤去工(人力)	呼び径250	m		3.4513
693	夜間	硬質塩化ビニル管撤去工(人力)	呼び径300	m		3.4760
694	夜間	ヒューム管据付工(B型1種)	内径150	m		15.4993
695	夜間	ヒューム管据付工(B型1種)	内径200	m		19.6159
696	夜間	ヒューム管据付工(B型1種)	内径250	m		20.7819
697	夜間	ヒューム管据付工(B型1種)	内径300	m		22.2908
698	夜間	ヒューム管据付工(B型1種)	内径350	m		24.1427
699	夜間	ヒューム管据付工(B型1種)	内径400	m		28.5597
700	夜間	ヒューム管据付工(B型1種)	内径450	m		31.1523
701	夜間	ヒューム管据付工(B型1種)	内径500	m		34.5267
702	夜間	ヒューム管据付工(B型1種)	内径600	m		42.7298
703	夜間	ヒューム管据付工(B型1種)	内径700	m		58.0384
704	夜間	ヒューム管据付工(B型1種)	内径800	m		68.4911
705	夜間	ヒューム管撤去工(B型1種)	内径150	m		4.6351
706	夜間	ヒューム管撤去工(B型1種)	内径200	m		6.4431
707	夜間	ヒューム管撤去工(B型1種)	内径250	m		6.4431
708	夜間	ヒューム管撤去工(B型1種)	内径300	m		6.4431
709	夜間	ヒューム管撤去工(B型1種)	内径350	m		6.4431
710	夜間	ヒューム管撤去工(B型1種)	内径400	m		7.5871
711	夜間	ヒューム管撤去工(B型1種)	内径450	m		7.5871
712	夜間	ヒューム管撤去工(B型1種)	内径500	m		7.5871
713	夜間	ヒューム管撤去工(B型1種)	内径600	m		7.5871
714	夜間	ヒューム管撤去工(B型1種)	内径700	m		10.5405
715	夜間	ヒューム管撤去工(B型1種)	内径800	m		10.5405
716	夜間	ボックス型ヒューム管布設工	内径200	m		24.2524
717	夜間	ボックス型ヒューム管布設工	内径250	m		28.1756
718	夜間	ボックス型ヒューム管布設工	内径300	m		32.9492
719	夜間	ボックス型ヒューム管布設工	内径350	m		37.9698
720	夜間	ボックス型ヒューム管布設工	内径400	m		43.3196
721	夜間	取付管布設及び支管取付(ヒューム管)	内径150 深さ2.0m未満	材料費削孔費含 箇所		39.9588
722	夜間	取付管布設及び支管取付(ヒューム管)	内径200 深さ2.0m未満	材料費削孔費含 箇所		53.6626
723	夜間	取付管布設及び支管取付(塩化ビニル管)	内径150 深さ2.0m未満	材料費削孔費含 箇所		36.3237
724	夜間	取付管布設及び支管取付(塩化ビニル管)	内径200 深さ2.0m未満	材料費削孔費含 箇所		48.7929
725	夜間	曲管布設工(塩化ビニル管)	呼び径150 15° 30°	箇所		13.6612
726	夜間	曲管布設工(塩化ビニル管)	呼び径150 45° 60°	箇所		14.5267
727	夜間	曲管布設工(塩化ビニル管)	呼び径150 90°	箇所		15.9534
728	夜間	曲管布設工(塩化ビニル管)	呼び径200 15° 30°	箇所		19.0672
729	夜間	曲管布設工(塩化ビニル管)	呼び径200 45° 60°	箇所		21.2346
730	夜間	曲管布設工(塩化ビニル管)	呼び径200 90°	箇所		21.2483
731	夜間	マンホール上塗り	マンホール用(t=20)	m2		40.8093
732	夜間	マンホール用蓋据付工	歩道用	個		133.1962
733	夜間	マンホール用蓋据付工	車道用(T-14)	個		133.1962
734	夜間	マンホール用蓋据付工	車道用(T-25)	個		143.4842
735	夜間	人孔嵩上げブロック据付工	t= 50	個		26.4335
736	夜間	人孔嵩上げブロック据付工	t=100	個		33.1139
737	夜間	人孔嵩上げブロック据付工	t=150	個		40.5213
738	夜間	人孔用化粧蓋交換工	内径600用	個		194.2387
739	夜間	人孔蓋及び調整リング据付工	支給品または発生材使用	個		39.4925
740	夜間	人孔蓋及び調整リング撤去工		個		25.5487
741	夜間	人孔ブロック据付工	斜壁 600A	個		117.8189
742	夜間	人孔ブロック据付工	斜壁 600B	個		81.6598
743	夜間	人孔ブロック据付工	斜壁 600C	個		91.3855
744	夜間	人孔ブロック据付工	斜壁 900C	個		95.4870
745	夜間	人孔ブロック据付工	直壁 900A	個		72.6063
746	夜間	人孔ブロック据付工	直壁 900B	個		83.5802
747	夜間	人孔ブロック据付工	直壁 1,200A	個		83.9918
748	夜間	人孔ブロック据付工	直壁 1,200B	個		100.0412
749	夜間	人孔ブロック据付工	支給品または発生材使用	個		29.6708
750	夜間	人孔ブロック撤去工		個		14.4856
751	夜間	足掛金物取付け工	ポリプロピレン製 径22*150*250	個		12.2469
752	夜間	軽量鋼矢板設置撤去工(両側)	H=2m	m		10.3841
753	夜間	軽量鋼矢板設置撤去工(両側)	H=3m	m		13.4979
754	夜間	軽量金属支保材設置撤去工	1段 H=2.0m以下	m		7.2702
755	夜間	軽量金属支保材設置撤去工	2段 H=3.5m以下	m		10.4362
756	夜間	路面パッチ処理	修正厚 5.5mmまで	m2		19.4390
757	夜間	凍結防止剤散布 (パトロール含む)	材料支給品	h		29.4870
758	夜間	穴埋め(緊急用)		一式		159.0892
759	夜間	オイル漏れ処理(緊急用)		一式		114.1303
760	夜間	安全施設(緊急用)		一式		124.7366
761	夜間	倒木処理(緊急用)		一式		146.7490
762	夜間	緊急出動(軽微)	1時間超え3時間以内	一式		81.3265
763	夜間	交通誘導員	A	人		40.5350
764	夜間	交通誘導員	B	人		37.2428
765	夜間	路面パッチ段差修正	修正厚10mmまで	m2		31.9218
766	夜間	路面パッチ段差修正	修正厚15mmまで	m2		45.7654
767		目地モルタル工	800mm	箇所		11.8368
768		目地モルタル工	900mm	箇所		12.9959
769		目地モルタル工	1000mm	箇所		18.7202
770		目地モルタル工	1100mm	箇所		19.5610
771		目地モルタル工	1200mm	箇所		20.9849
772		目地モルタル工	1350mm	箇所		22.2771

道路・下水維持補修委託

内訳一覧表（別紙ー１）

（代表工種は単価番号第1号）

番号	工 種	細 別	単位	直接 工事費	係数
773	目地モルタル工	1500mm	箇所		23.3635
774	目地モルタル工	1650mm	箇所		24.6859
775	目地モルタル工	1800mm	箇所		25.8889
776	目地モルタル工	2000mm	箇所		28.8711
777	パラボラ工法工	円形球面φ950mm 発生材使用	箇所		207.1331
778	パラボラ工法工	円形球面φ1200mm 発生材使用	箇所		297.6680
779	特殊ブロック設置工	点字誘導ブロック30×30	m2		14.9108
780	特殊ブロック撤去工		m2		1.9177
781	植物繁茂防止用シート	シート縦張り 端部接着施工	m2		8.8189
782	産業廃棄物処理費	建設発生木材(廃木材)	m3		8.2305
783	ガードパイプ 撤去	土中建込	m		4.2524
784	ガードパイプ 撤去	Co建込	m		2.4966
785	金網フェンス工	フェンス張替 H=1500	m		8.8176
786	金網フェンス工	フェンス張替 H=1800	m		9.4390
787	車止め設置工	φ114.3×700 上下式	本		89.9177
788	じゃかご設置工	径45cm	m		7.3059
789	人力運搬工（人肩運搬・小車運搬）	運搬距離 0～20m 土砂等	m3		6.9959
790	人力運搬工（人肩運搬・小車運搬）	運搬距離20～40m 土砂等	m3		8.0453
791	人力運搬工（人肩運搬・小車運搬）	運搬距離40～60m 土砂等	m3		9.4444
792	人力運搬工（人肩運搬・小車運搬）	運搬距離60～80m 土砂等	m3		10.8436
793	人力運搬工（人肩運搬・小車運搬）	運搬距離80～100m 土砂等	m3		11.8930
794	ふとん籠設置工	スロープ式 50×120	m		20.7819
795	ふとん籠設置工	階段式 50×120	m		21.9204
796	溶融噴射式カラー舗装工	施工規模300㎡以上	㎡		1.8656
797	溶融噴射式カラー舗装工	施工規模100㎡以上300㎡未満	㎡		2.0439
798	溶融噴射式カラー舗装工	施工規模50㎡以上100㎡未満	㎡		2.7984
799	溶融噴射式カラー舗装工	施工規模50㎡未満	㎡		3.7449
800	転落防止梯子		式		32.6475
801	小型切削工	W=0.35m 積込装置無	式		702.3320
802	小型切削工	W=1.0m 積込装置無	式		909.8765
803	夜間 小型切削工	W=0.35m 積込装置無	式		882.3045
804	夜間 小型切削工	W=1.0m 積込装置無	式		1108.9163