

令和 8 年度

舗装補修工事

設 計 書

大網白里市南今泉地内

建設課

総括表

建設課				工事番号				提出年月日			
参事		副課長		班長		設計主任		浄書校合			
年度 科目		令和 8 年度 一般会計		第 7 款 土木費		第 2 項 道路橋りょう費		第 1 目 道路維持費		第 14 節 工事請負費	
路線河川名		市道 5－0 1 2 7 号線									
工事名		舗装補修工事									
工事場所		大網白里市南今泉地内						工事施工方法		請 負	
								工事日数		令和 8 年 1 1 月 3 0 日迄	
請負工事費計				円							
工事価格				円							
消費税相当額				円							

設 計 説 明	工事延長 L=120m 幅員 W=2.10～3.45m 表層工 A=321m ²
------------------	---

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路維持		式	1			
舗装工		式	1			
舗装打換え工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7			第 1 号内訳書参照
舗装版破碎（小規模）	舗装版種別：アスファルト	m2	321			第 2 号内訳書参照
殻運搬	舗装版破碎	m3	16			第 3 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	16			第 4 号内訳書参照
不陸整正	路盤材（碎石各種） 路盤材規格：MS-25 仕上り厚：30m	m2	321			第 5 号内訳書参照
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	321			第 6 号内訳書参照
仮設工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第 7 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 1 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 2 号 内訳書

舗装版破碎（小規模）

舗装版種別：アスファルト

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	1			第 2 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 3 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 4 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

不陸整正

路盤材（砕石各種） 路盤材規格：MS-25
仕上り厚：30m

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 不陸整正		m2	1			第 5 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m以上3.0m以下

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 6 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

交通誘導警備員

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日				第 7 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 2 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m2 当り					

第 3 号 単価表

穀運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 5 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
路盤材		%	Z1			

第 5 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 6 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンパインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 6 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1m2 当り					

第 7 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1人日 当り					

数量計算書

大網白里市南今泉地内

番 号	点間距離	舗装版破碎（厚さ 5 cm）			表層工			摘 要
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	
自No. 0	1.500	0.00			0.00			
至No. 0+1.5		2.50	1.25	1.9	5.34	1.25	1.9	
自No. 0+1.5	18.500	2.50			2.50			
至No. 1		2.50	2.50	46.3	2.50	2.50	46.3	
自No. 1	20.000	2.50			2.50			
至No. 2		2.50	2.50	50.0	2.50	2.50	50.0	
自No. 2	20.000	2.50			2.50			
至No. 3		2.50	2.50	50.0	2.50	2.50	50.0	
自No. 3	20.000	2.50			2.50			
至No. 4		3.07	2.79	55.8	3.07	2.79	55.8	
自No. 4	12.000	3.07			3.07			
至No. 4+12.0		3.45	3.26	39.1	3.45	3.26	39.1	
自No. 4+12.0	3.200	3.45			3.45			
至No. 4+15.2		2.60	3.03	9.7	2.60	3.03	9.7	
自No. 4+15.2	4.800	2.60			2.60			
至No. 5		2.60	2.60	12.5	2.60	2.60	12.5	
自No. 5	20.000	2.60			2.60			
至No. 6		2.10	2.35	47.0	2.10	2.35	47.0	
計	120.000			312.3			312.3	

数量計算書（付帯面積）

大網白里市南今泉地内

番 号	点間距離	舗装版破碎（厚さ 5 cm）			表層工			摘 要
		幅員	平均幅員	面積	平均幅員		面積	
付帯面積								
自No. 0	2.000	5.65	4.28	8.6	5.65	4.28	8.6	
至No. 0+2		2.90			2.90			
合計	2.000	合計		8.6	合計		8.6	