

四街道市上下水道部			工事番号	(07JU000003-0)		積算基準日	令和 8 年 8 月 3 日		
								設 計 者	
年度科目	令和 8 年度	水道事業会計			第 4 款	第 1 項	第 5 目	第 1 節	
重要施設配水管耐震化工事（R 7－2）									設 計 書
施工箇所	四街道市鹿渡地先								
施工方法	請負				施工期間	令和 9 年 3 月 25 日 まで			
工 事 費 総 額			一 金 円						
内 訳	工 事 価 格		一 金 円						
	消費税等相当額		一 金 円						

設 計 概 要

重要施設配水管耐震化工事（R 7－2）

DIP (GX) ϕ 300 L=174.6m(175.8m)

仕切弁 ϕ 300 N=3基

総括情報表

(07JU000003-0)

単価適用日付	令和 8 年 8 月 3 日 (79)	契約保証費率	0.04% : 金銭的保証
単価適用地区	05 四街道市	夜間補正率	補正あり
適 用 率	01 開削工事及び小口径推進工事等	昼夜間補正率	%
前払支払率	35%超え (補正なし)	週休2日補正	月単位の週休 2 日
共通仮設費補正	120 %		
現場環境改善費地域			
現場管理費補正	110 %		
一般管理費増減率	%		
一般管理費補正率	%		

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	配管材料			(国補) ,GX φ 300	式	1			
	配管労務			(国補) ,GX φ 300 夜間	式	1			
	配管材料			(単費) ,GX φ 300	式	1			
	配管労務			(単費) ,GX φ 300 夜間	式	1			
	配管土工			(国補) 夜間	式	1			
	配管土工			(単費) 夜間	式	1			
	仮配管材料			(国補)	式	1			
	仮配管労務			(国補) 夜間	式	1			
	仮配管土工			(国補) 夜間	式	1			
	仮配管土工			(単費) 夜間	式	1			

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	安全管理工			(国補) 夜間	式	1			
	直接工事費								
	共通仮設費				式	1			
			管材費		式	1			
		率計算分			式	1			
		運搬費			式	1			
	純工事費								
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価								

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			
			率計算分		式	1			
		契約保証費			式	1			
	工事価格								
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費								

第1号の1 A0000300 A01

配管材料 1式当たり明細表

(国補)
GX φ 300

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管	GX形1種 内面粉体 φ 300*6000	本	28				
ダクタイル鋳鉄曲管	GX形 内面粉体 φ 300*11 1/4°	個	3				
ダクタイル鋳鉄曲管	GX形 内面粉体 φ 300*22 1/2°	個	7				
ダクタイル鋳鉄曲管(両受)	GX形 内面粉体 φ 300*22 1/2°	個	9				
ダクタイル鋳鉄曲管	GX形 内面粉体 φ 300*45°	個	5				
ダクタイル鋳鉄曲管(両受)	GX形 内面粉体 φ 300*45°	個	4				
二受T字管	GX形 内面粉体 φ 300*300	個	2				
ソフツール仕切弁(GX用)	両受 3種(10K) 粉体 φ 300	基	3				
継ぎ輪	GX形 内面粉体 φ 300	個	1				
接合材料	GX形異形管用 φ 300	個	19				

第1号の2 A0000300 A01

配管材料 1式当たり明細表

(国補)
GX φ 300

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
切管ユニット	GX形 G-Linkセット φ 300	個	32				
ライフ	GX形 φ 300	個	19				
仕切弁筐(座台含む)	トミスLUV4D-53HK DP1200用 φ 250～300	組	3				
合 計		式	1				

第2号の1 A0000300R A01

配管労務 1式当たり明細表

夜間

(国補)
GX φ 300

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径300mm 夜間	m	174.6				第1号単価表
GX形継手接合(直管)	呼び径300mm 夜間	口	25				第2号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径300mm 夜間	口	19				第3号単価表
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径300mm 夜間	口	32				第4号単価表
鋳鉄管切断工	布設管 (エンジンカッター使用) 呼び径300mm 夜間	口	25				第5号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径300mm 夜間	基	3				第6号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁管 A・B形 1号 底版有り 夜間	箇所	3				第7号単価表
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	材工共 呼び径・寸法 φ 300×6000 夜間	m	174.6				第8号単価表
管明示シート工	材工共 エコ 夜間	m	173.4				第9号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径300mm 粘着テープ 使用 夜間	m	174.6				第10号単価表

配管労務 1式当たり明細表

夜間

(国補)
GX ϕ 300

[illegible]

第3号		A0000300 A02		配管材料 1式当たり明細表				(単費) GX φ 300	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
栓(付属品含む)直管用		GX形 内面粉体 φ 300		組	2				
栓(付属品含む)異形管用		GX形 内面粉体 φ 300		組	2				
合 計				式	1				

第4号		A0000300R A02		配管労務 1式当たり明細表				夜間		(単費) GX ϕ 300	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
GX形継手接合(直管)		呼び径300mm		夜間 口	2				第11号単価表		
GX形継手接合(異形管)		呼び径300mm		夜間 口	2				第12号単価表		
合 計				式	1						

第5号の1 A000001D A13 配管土工 1式当たり明細表 夜間 (国補)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	夜間	m	420				
インターロッキングブロック撤去	夜間	m2	9				
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾏｰ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3) 夜間	m 2	220				第15号単価表
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下 ｸﾏｰ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3) 夜間	m 2	72				第16号単価表
アスファルト塊処理	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ4ｾﾞｯﾄ,ﾊﾞｯｸﾎﾞ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離3.7km 夜間	m3	23				第17号単価表
A S 廃材処分費	千葉	t	54				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級 夜間	時間					
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	969				
バックホ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) 夜間	m3	280				第19号単価表
人力掘削工	夜間	m3	5				

第5号の2 A000001D A13 配管土工 1式当たり明細表 夜間 (国補)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤材処理	ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離3.7km 夜間	m3	90				第21号単価表
路盤廃材処分費	千葉	t	185				
発生土処理	ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離1km 夜間	m3	190				第22号単価表
バックホウ掘削積込	排対1次 山積0.45m3(平積0.35m3) 夜間	m3	190				第23号単価表
発生土処理	ダンプトラック10t積,バックホウ山積0.45m3 DID区間有り 良好 運搬距離31km 夜間	m3	190				第24号単価表
建設発生土処理費		m3	190				
砂	埋め戻し用	m3	197				
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	夜間	m3	90				
埋戻し	夜間	m3	90				
フィルター層	夜間	m2	50				

第5号の3 A000001D A13

配管土工 1式当たり明細表

夜間

(国補)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	再生クッシャーラン RC-40 路盤厚29cm 施工幅 1.8m未満 夜間	m 2	49				第28号単価表
路盤工	再生クッシャーラン RC-40 路盤厚38cm 施工幅 1.8m未満 夜間	m 2	72				第29号単価表
路盤工	再生粒度調整碎石 RM-30 路盤厚30cm 施工幅 1.8m未満 夜間	m 2	49				第30号単価表
路盤工	再生粒度調整碎石 RM-30 路盤厚40cm 施工幅 1.8m未満 夜間	m 2	72				第31号単価表
路盤工	再生クッシャーラン RC-40 路盤厚10cm 施工幅 1.8m未満 夜間	m 2	46				第32号単価表
路盤工	再生クッシャーラン RC-40 路盤厚15cm 施工幅 1.8m未満 夜間	m 2	9				第33号単価表
表層（車道・路肩部）	夜間	m2	121				
表層（歩道部）	夜間	m2	46				
表層（歩道部）	夜間	m2	9				
基層（車道・路肩部）	夜間	m2	121				

第5号の4 A000001D A13							
配管土工 1式当たり明細表							
夜間 (国補)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
中間層（車道・路肩部）	夜間	m2	72				
表層（車道・路肩部）	夜間	m2	121				
合 計		式	1				

第6号の1 A000001D A14 配管土工 1式当たり明細表 夜間 (単費)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	たて込み+引抜き 矢板長 2.00m 夜間	m	110.6				第39号単価表
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	たて込み+引抜き 矢板長 2.50m 夜間	m	60.5				第40号単価表
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	たて込み+引抜き 矢板長 3.00m 夜間	m	3.9				第41号単価表
軽量鋼矢板賃料/Ⅱ型	90日以内	式	1				
腹起し材質料	幅110～120×高120～130×長4.0m	式	1				
切梁材質料	770～1,300	式	1				
水圧手動ポンプ	タンク容量15～19リットル	式	1				
軽量鋼矢板賃料/Ⅱ型		式	1				
腹起し材質料	幅110～120×高120～130×長4.0m	式	1				
切梁材質料	770～1,300	式	1				

第6号の2 A000001D A14 配管土工 1式当たり明細表 夜間 (単費)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
水圧手動ポンプ	タンク容量15～19リットル	式	1				
軽量鋼矢板賃料/Ⅱ型		式	1				
腹起し材賃料	幅110～120×高120～130×長4.0m	式	1				
切梁材賃料	770～1,300	式	1				
水圧手動ポンプ	タンク容量15～19リットル	式	1				
合 計		式	1				

第7号 A0000006 A01 仮配管材料 1式当たり明細表 (国補)												
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要		
不断水分岐割T字管		DIPソフトシール付 φ 300*250		組	2							
フランジ 蓋		RF7.5K 内面粉体 φ 250		個	2							
フランジ 付属品		RF7.5K φ 250		組	2							
合 計				式	1							

第8号 A0000007 A02 仮配管労務 1式当たり明細表 夜間 (国補)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不断水分岐割T字管取付	φ 300*250	箇所	2				
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径250mm 夜間	口	2				第42号単価表
合 計		式	1				

第9号の1 A0000003 A01 仮配管土工 1式当たり明細表 夜間 (国補)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	夜間	m	15				
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 加圧型 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3) 夜間	m ²	11				第15号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック4t積,バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離3.7km 夜間	m ³	1				第17号単価表
A S 廃材処分費	千葉	t	2				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級 夜間	時間					
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	28				
バックホ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) 夜間	m ³	10				第19号単価表
人力掘削工	夜間	m ³	10				
路盤材処理	ダンプトラック4t積,バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離3.7km 夜間	m ³	3				第21号単価表
路盤廃材処分費	千葉	t	5				

第9号の2 A0000003 A01

仮配管土工 1式当たり明細表

夜間

(国補)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処理	ダンプトラック4t積, バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離1km 夜間	m3	10				第22号単価表
バックホ掘削積込	排対1次 山積0.45m3(平積0.35m3) 夜間	m3	10				第23号単価表
発生土処理	ダンプトラック10t積, バックホウ山積0.45m3 DID区間有り 良好 運搬距離31km 夜間	m3	10				第24号単価表
建設発生土処理費		m3	10				
砂	埋め戻し用	m3	14				
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	夜間	m3	4				
埋戻し	夜間	m3	10				
フィルター層	夜間	m2	4				
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 路盤厚29cm 施工幅 1.8m未満 夜間	m 2	4				第28号単価表
路盤工	再生粒度調整砕石 RM-30 路盤厚30cm 施工幅 1.8m未満 夜間	m 2	4				第30号単価表

第9号の3 A0000003 A01 仮配管土工 1式当たり明細表 夜間 (国補)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 路盤厚10cm 施工幅 1.8m未満 夜間	m 2	4				第32号単価表
表層 (歩道部)	夜間	m2	4				
表層 (車道・路肩部)	夜間	m2	4				
基層 (車道・路肩部)	夜間	m2	4				
表層 (車道・路肩部)	夜間	m2	4				
合 計		式	1				

第10号の1 A0000003 A02 仮配管土工 1式当たり明細表 夜間 (単費)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	たて込み+引抜き 矢板長 2.50m 夜間	m	3.8				第43号単価表
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	たて込み+引抜き 矢板長 3.00m 夜間	m	3.8				第41号単価表
軽量鋼矢板賃料/Ⅱ型	90日以内	式	1				
腹起し材賃料	幅110～120×高120～130×長4.0m	式	1				
切梁材賃料	770～1,300	式	1				
水圧手動ポンプ	タンク容量15～19リットル	式	1				
軽量鋼矢板賃料/Ⅱ型	90日以内	式	1				
腹起し材賃料	幅110～120×高120～130×長4.0m	式	1				
切梁材賃料	770～1,300	式	1				
水圧手動ポンプ	タンク容量15～19リットル	式	1				

四街道市

第11号		A0010000AK A09		安全管理工 1式当たり明細表				夜間		(国補)	
										交通誘導員	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
交通誘導警備員 B		夜間		人日	170						
合 計				式	1						

第12号 A03000 A02 運搬費 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材等の積込み取卸し費	(単費)	t	8.3				
仮設材等の運搬	(単費)	t	8.3				
合 計		式	1				

第13号 A37000 A01												
工事価格 1式当たり明細表												
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要		
既設管処分		ダクタイル鋳鉄管		t	0.2							
合 計				式	1							

第1号 JS20310 A07 鋳鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表 夜間 吊込み据付 呼び径300mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					月単位
普通作業員	夜間	人					月単位
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 夜間	時間					
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第2号 JS20400 A06 GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表 夜間 呼び径300mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人				9	月単位
普通作業員	夜間	人				9	月単位
諸雑費		%					
合 計		口	1				
呼び径 A = 06	300mm			種別 B = 01	直管		

第3号	JS20402 A16	GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表				夜間	呼び径300mm
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人				9	月単位
普通作業員	夜間	人				9	月単位
諸雑費		%					
合 計		口	1				
呼び径	A = 06 300mm			種別B = 01 異形管			

第4号	JS20402 A17	GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表				夜間	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径300mm		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		夜間		人				9	月単位
普通作業員		夜間		人				9	月単位
諸雑費				%					
合 計				口	1				
呼び径		A = 06 300mm				種別 B = 02	G-Linkを用いた異形管の接合		

第5号 JS20812 J08		鑄鉄管切断工 1口当たり単価表				夜間	布設管 (エンジンカッター使用) 呼び径300mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員	夜間	人				9	月単位	
普通作業員	夜間	人				9	月単位	
鑄鉄管切断機・溝切り加工機	500mm以下	日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
呼び径 A = 07 300mm		切断・溝切り加工機単価(円/日) B = 408						

四街道市

第7号 JS20956 A10		仕切弁・空気弁ボックス設置工 1箇所当たり単価表				夜間	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		夜間		人					月単位
合 計				箇所	1				
種類 底版使用有無		A = 01 A・B形 1号 B = 01 使用する			設置撤去	C = 01 設置			

第8号 JS20394 A10		管明示テープ工(鋳鉄管布設工) 100m当たり単価表				夜間	材工共 呼び径・寸法 φ300×6000	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
明示テープ	エコボ®リテープ®, 事業体名入り 巾30mm	m	100					
普通作業員		夜間 人					月単位	
合 計		m	100					
単位当り		m	1					

第9号 JS20396 A01		管明示シート工 100m当たり単価表				夜間		材工共 エコ	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
明示シート		エコアルミシート、事業体名入り 巾150mm		m	100				
普通作業員		夜間		人					月単位
合 計				m	100				
単位当り				m	1				

第10号 JS20390 A09 ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当たり単価表 夜間 呼び径300mm 粘着テープ 使用							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					月単位
普通作業員	夜間	人					月単位
ポリエチレンスリーブ		m	140				
固定具	粘着テープ	m	147.9				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径 A = 07 300mm 固定具種別 B = 02 粘着テープ		ポリエチレンスリーブ単価(円/m) E = 470 固定用ゴムバンド単価(円/組) F = 0					
[a]ポリエチレンスリーブ割増係数 C = 0.2 [b]固定バンド割増係数 D = 0		粘着テープ単価(円/m) G = 50					

第11号 JS20400 A07 GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表 夜間 呼び径300mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人				9	月単位
普通作業員	夜間	人				9	月単位
諸雑費		%					
合 計		口	1				
呼び径 A = 06 300mm				種別 B = 01 直管			

第12号 JS20402 A18		GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表				夜間		呼び径300mm	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		夜間		人				9	月単位
普通作業員		夜間		人				9	月単位
諸雑費				%					
合 計				口	1				
呼び径		A = 06 300mm				種別B = 01 異形管			

第13号の1 SCB430510 J04 舗装版切断 1m当たり単価表 夜間						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	単価(P')
標準単価						P
機械構成比率		%	15.05			K
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24			K1
その他 機械		%	4.81			K9
労務構成比率		%	58.43			R
特殊作業員	夜間	%	19.96			R1, 月単位
土木一般世話役	夜間	%	10.88			R2, 月単位
普通作業員	夜間	%	8.92			R3, 月単位
その他 労務		%	18.67			R9
材料構成比率		%	26.52			Z

第13号の2 SCB430510 J04						
舗装版切断 1m当たり単価表						
夜間						
単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22. 39			Z1
ガソリン	レギュラー	%	2. 81			Z2
その他 材料		%	1. 32			Z9
積算単価	(施工パッケージ単価)	m	1			P'
舗装版種別 費用の内訳	J01 = 01 アスファルト舗装版 J05 = 01 全ての費用		アスファルト舗装版厚	J02 = 01 15cm以下		

第14号 SWB810420 A01 インターロッキングブロック撤去 100m2当たり単価表 夜間 (再設置)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
インターロッキングブロック 撤去工	再使用	m2	100			1	月単位
インターロッキングブロック 設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m2	100			1	月単位
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m2	100			1	
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m2	2			1	
砂	クッション用	m3	3.87			1	
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				
作業区分 敷材料の種類 施工規模による加算 夜間作業補正	J01 = 01 撤去及び再設置 J03 = 04 砂（クッション用） J05 = 01 100m2以上 J07 = 02 有		再設置作業区分 敷材料の厚さ（実数入力） 時間的制約を受ける場合の補正	J02 = 01 直線配置 ブロック厚 6cm J04 = 30 J06 = 01 無			

第15号 JS80030 J04		バックホーによる舗装版直接掘削・積込 100m ² 当たり単価表				夜間	舗装厚0cm超え10cm以下 加型 排対2次 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役	夜間	人					月単位	
普通作業員	夜間	人					月単位	
バックホー運転	加型 排対2次 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 夜間	時間					第46号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m ²	100					
単位当り		m ²	1					
バックホー種別	A = 03 排対2次 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)			舗装厚B = 01	0cm超え10cm以下			

第16号 JS80030 J05		バックホーによる舗装版直接掘削・積込 100m ² 当たり単価表				夜間	舗装厚10cm超え15cm以下 加型 排対2次 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役	夜間	人					月単位	
普通作業員	夜間	人					月単位	
バックホー運転	加型 排対2次 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 夜間	時間					第46号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m ²	100					
単位当り		m ²	1					
バックホー種別	A = 03 排対2次 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)			舗装厚B = 02	10cm超え15cm以下			

四街道市

第18号 SK0301001 J03

ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1時間当たり単価表

夜間

2t積級

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手 (一般)	夜間	人					月単位
軽油		L	3.5				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間					
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好	時間					
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		時間	1				
機械使用条件コード J01 = 0 機械損耗部品補正 J03 = 1 交替制による割増し J05 = 01 交替制を適用しない 基礎価格補正 J07 = 01 しない 運転日当り運転時間 J09 = 5.93			岩石割増しコード J02 = 01 岩石工の割増対象にしない 供用日当り運転時間 J04 = 4.61 異常補正 J06 = 0 輸送補正 J08 = 01 しない				

第19号 JS80000 J02 バックホ掘削積込 100m3当たり単価表 夜間 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					月単位
普通作業員	夜間	人					月単位
バックホ運転	加圧型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) 夜間	時間					第46号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
バックホ規格	A = 13 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)						

第20号		E000000000004 A02		人力掘削工 1m3当たり単価表				夜間	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
掘削		夜間		m3	1				
人力積込		夜間		m3	1				
合 計				m3	1				

第21号 JS80020 A25		路盤材処理 1m3当たり単価表				夜間	ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離3.7km	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
発生土運搬費	ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離3.7km 夜間	m3	1				第50号単価表	
合 計		m3	1					
	規格 A = 04 4t積,バックホウ山積0.28m3 運搬距離(km) B = 3.7 DID区間 C = 02 DID区間有り			路面状態D = 01 良好 種別E = 01 発生土				

発生土処理 1m3当たり単価表							
第22号 JS80020 J21		夜間			ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離1km		
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離1km 夜間	m3	1				第51号単価表
合 計		m3	1				
	規格 A = 04 4t積,バックホウ山積0.28m3 運搬距離(km) B = 1 DID区間 C = 02 DID区間有り			路面状態D = 01 良好 種別E = 01 発生土			

第23号 JS80000 J04							
バックホ掘削積込 100m3当たり単価表							
夜間							
排対1次 山積0.45m3(平積0.35m3)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					月単位
普通作業員	夜間	人					月単位
バックホ運転	加圧型 排対1次 山積0.45m3(平積0.35m3) 夜間	時間					第52号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
バックホ規格	A = 14 排対1次 山積0.45m3(平積0.35m3)						

第24号 JS80020 J22		発生土処理 1m3当たり単価表				夜間		ダンプトラック10t積,バックホウ山積0.45m3 DID区間有り 良好 運搬距離31km	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費		ダンプトラック10t積,バックホウ山積0.45m3 DID区間有り 良好 運搬距離31km 夜間		m3	1				第53号単価表
合 計				m3	1				
規格 運搬距離(km)		A = 10 10t積,バックホウ山積0.45m3 B = 31			路面状態	D = 01 良好			
DID区間		C = 02 DID区間有り			種別	E = 01 発生土			

第25号の1 SCB440420 J03 埋戻し・締固め（電線共同溝工） 1m3当たり単価表 夜間						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	単価(P')
標準単価						P
機械構成比率		%	8.29			K
バックホウ（クローラ）「超小 旋回型・クレーン機能付き」	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	%	8.29			K1
労務構成比率		%	87.27			R
普通作業員	夜間	%	34.76			R1, 月単位
運転手（特殊）	夜間	%	28.21			R2, 月単位
土木一般世話役	夜間	%	12.1			R3, 月単位
特殊作業員	夜間	%	11.05			R4, 月単位
その他 労務		%	1.15			R9
材料構成比率		%	4.44			Z

第25号の2 SCB440420 J03 埋戻し・締固め（電線共同溝工） 1m3当たり単価表 夜間 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
軽油		%	4.44			Z1
積算単価	(施工パッケージ単価)	m3	1			P'
土質 J01 = 01 土砂						

第26号の1 SCB210410 J05 埋戻し 1m3当たり単価表 夜間 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						P
機械構成比率		%	8.87			K
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	8.27			K1
ランマ	質量60～80kg	%	0.6			K2
労務構成比率		%	87.15			R
普通作業員	夜間	%	50.03			R1, 月単位
特殊作業員	夜間	%	19.35			R2, 月単位
運転手（特殊）	夜間	%	17.77			R3, 月単位
材料構成比率		%	3.98			Z
軽油		%	3.14			Z1

第26号の2 SCB210410 J05						
埋戻し 1m3当たり単価表						
夜間						
単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	0.84			Z2
積算単価	(施工パッケージ単価)	m3	1			P'
施工方法 費用の内訳	J01 = 05 上記以外 (小規模) J04 = 01 全ての費用			土質J02 = 01 土砂		

第27号の1 SCB410650 J04 フィルター層 1m2当たり単価表 夜間 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						P
機械構成比率		%	5.74			K
小型バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.11m ³	%	3.55			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・ コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%	2.08			K2
その他 機械		%	0.11			K9
労務構成比率		%	84.27			R
運転手（特殊）	夜間	%	24.41			R1, 月単位
特殊作業員	夜間	%	23.8			R2, 月単位
普通作業員	夜間	%	21.36			R3, 月単位
土木一般世話役	夜間	%	13.05			R4, 月単位

第27号の2 SCB410650 J04						
フィルター層 1m2当たり単価表						
夜間						
単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
その他 労務		%	1.65			R9
材料構成比率		%	9.99			Z
フィルター材料		%	8.05			Z1
軽油		%	1.91			Z2
その他 材料		%	0.03			Z9
積算単価	(施工パッケージ単価)	m2	1			P'
平均厚さ J01 = 01 40mm以上60mm未満						

第28号 JS80040 J13		路盤工 100m 2 当たり単価表				夜間	再生クラッシャーラン RC-40 路盤厚29cm 施工幅 1.8m未満	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員	夜間	人					月単位	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	36.83					
タンパ° 運転(賃料)	タンパ° 60～80kg	夜間 日					第54号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m 2	100					
単位当り		m 2	1					
施工幅 路盤材料	A = 01 1.8m未満 B = 05 再生クラッシャーラン RC-40			路盤厚C = 29 路盤種類D = 02	下層路盤			

第29号 JS80040 J23		路盤工 100m 2 当たり単価表				夜間	再生クラッシャーラン RC-40 路盤厚38cm 施工幅 1.8m未満	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員	夜間	人					月単位	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	48.26					
タンパ° 運転(賃料)	タンパ° 60～80kg	夜間 日					第54号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m 2	100					
単位当り		m 2	1					
施工幅 路盤材料	A = 01 1.8m未満 B = 05 再生クラッシャーラン RC-40			路盤厚C = 38 路盤種類D = 02	下層路盤			

第30号 JS80040 J17		路盤工 100m 2 当たり単価表				夜間	再生粒度調整碎石 RM-30 路盤厚30cm 施工幅 1.8m未満	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員	夜間	人					月単位	
再生粒度調整碎石	RM－30	m3	38.1					
ﾀﾝﾊﾞ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾞ 60～80kg	夜間 日					第54号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m 2	100					
単位当り		m 2	1					
施工幅 路盤材料	A = 01 1.8m未満 B = 09 再生粒度調整碎石 RM-30			路盤厚C = 30 路盤種類D = 01	上層路盤			

第31号 JS80040 J24		路盤工 100m 2 当たり単価表				夜間	再生粒度調整碎石 RM-30 路盤厚40cm 施工幅 1.8m未満	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員	夜間	人					月単位	
再生粒度調整碎石	RM-30	m3	50.8					
ﾀﾝﾊﾞ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾞ 60～80kg	夜間 日					第54号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m 2	100					
単位当り		m 2	1					
施工幅 路盤材料	A = 01 1.8m未満 B = 09 再生粒度調整碎石 RM-30			路盤厚C = 40 路盤種類D = 01	上層路盤			

第32号 JS80040 J27		路盤工 100m 2 当たり単価表				夜間	再生クラッシャーラン RC-40 路盤厚10cm 施工幅 1.8m未満	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員	夜間	人					月単位	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7					
タンパ° 運転(賃料)	タンパ° 60～80kg	夜間 日					第54号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m 2	100					
単位当り		m 2	1					
施工幅 路盤材料	A = 01 1.8m未満 B = 05 再生クラッシャーラン RC-40			路盤厚C = 10 路盤種類D = 02	下層路盤			

第33号 JS80040 J25		路盤工 100m 2 当たり単価表				夜間	再生クラッシャーラン RC-40 路盤厚15cm 施工幅 1.8m未満	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員	夜間	人					月単位	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05					
タンパ° 運転(賃料)	タンパ° 60～80kg	夜間 日					第54号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m 2	100					
単位当り		m 2	1					
施工幅 路盤材料	A = 01 1.8m未満 B = 05 再生クラッシャーラン RC-40			路盤厚C = 15 路盤種類D = 02	下層路盤			

第34号の1 SCB410260 J06 表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表 夜間 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						P
機械構成比率		%	0.43			K
振動ローラ（舗装用）〔ハンド ガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	0.26			K1
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	0.15			K2
その他 機械		%	0.02			K9
労務構成比率		%	44.02			R
特殊作業員	夜間	%	21.44			R1, 月単位
普通作業員	夜間	%	15.4			R2, 月単位
土木一般世話役	夜間	%	4.69			R3, 月単位
その他 労務		%	2.49			R9

第34号の2 SCB410260 J06 表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表 夜間 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
材料構成比率		%	55.55			Z
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	55.32			Z1
ガソリン	レギュラー	%	0.18			Z2
軽油		%	0.04			Z3
その他 材料		%	0.01			Z9
積算単価	(施工パッケージ単価)	m2	1			P'
平均幅員 材料 費用の内訳	J01 = 01 1.4m未満（仕上厚50mm以下） J05 = 11 再生密粒度アスコン（13） J07 = 01 全ての費用	1層当	平均仕上厚 50mm以下	J02 = 50 瀝青材料種類J06 = 05 無し		

第35号の1 SCB410261 J03 表層（歩道部） 1m2当たり単価表 夜間 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						P
機械構成比率		%	0.48			K
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	0.35			K1
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	0.1			K2
その他 機械		%	0.03			K9
労務構成比率		%	52.76			R
特殊作業員	夜間	%	22.73			R1, 月単位
普通作業員	夜間	%	20.37			R2, 月単位
土木一般世話役	夜間	%	6.21			R3, 月単位
その他 労務		%	3.45			R9

第35号の2 SCB410261 J03						
表層（歩道部） 1m2当たり単価表						
夜間						
単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
材料構成比率		%	46.76			Z
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	46.58			Z1
ガソリン	レギュラー	%	0.12			Z2
軽油		%	0.05			Z3
その他 材料		%	0.01			Z9
積算単価	(施工パッケージ単価)	m2	1			P'
平均幅員 材料 費用の内訳	J01 = 01 1.4m未満（仕上厚50mm以下） J05 = 11 再生密粒度アスコン（13） J07 = 01 全ての費用	1層当	平均仕上厚 50mm以下	J02 = 30 瀝青材料種類J06 = 05 無し		

第36号の1 SCB410261 J04 表層（歩道部） 1m2当たり単価表 夜間 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						P
機械構成比率		%	0.48			K
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	0.35			K1
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	0.1			K2
その他 機械		%	0.03			K9
労務構成比率		%	52.76			R
特殊作業員	夜間	%	22.73			R1, 月単位
普通作業員	夜間	%	20.37			R2, 月単位
土木一般世話役	夜間	%	6.21			R3, 月単位
その他 労務		%	3.45			R9

第36号の2 SCB410261 J04						
表層（歩道部） 1m2当たり単価表 夜間						
単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
材料構成比率		%	46.76			Z
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	46.58			Z1
ガソリン	レギュラー	%	0.12			Z2
軽油		%	0.05			Z3
その他 材料		%	0.01			Z9
積算単価	(施工パッケージ単価)	m2	1			P'
平均幅員 材料 費用の内訳	J01 = 01 1.4m未満（仕上厚50mm以下） J05 = 11 再生密粒度アスコン（13） J07 = 01 全ての費用	1層当	平均仕上厚 50mm以下	J02 = 40 瀝青材料種類J06 = 05 無し		

第37号の1 SCB410240 J04 基層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表 夜間 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						P
機械構成比率		%	0.49			K
振動ローラ（舗装用）〔ハンド ガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	0.27			K1
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	0.15			K2
その他 機械		%	0.07			K9
労務構成比率		%	49.04			R
特殊作業員	夜間	%	21.64			R1, 月単位
普通作業員	夜間	%	15.54			R2, 月単位
土木一般世話役	夜間	%	4.74			R3, 月単位
その他 労務		%	7.12			R9

第37号の2 SCB410240 J04 基層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表 夜間 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
材料構成比率		%	50.47			Z
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	45.26			Z1
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.96			Z2
ガソリン	レギュラー	%	0.18			Z3
軽油		%	0.04			Z4
その他 材料		%	0.03			Z9
積算単価	(施工パッケージ単価)	m2	1			P'
平均幅員 材料 費用の内訳	J01 = 01 1.4m未満（仕上厚50mm以下） J05 = 12 再生粗粒度アスコン（20） J07 = 01 全ての費用	1層当	平均仕上厚 50mm以下	J02 = 50 瀝青材料種類 J06 = 02 プライムコート PK-3		

第38号の1 SCB410250 J02 中間層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表 夜間 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						P
機械構成比率		%	0.5			K
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	0.28			K1
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	0.15			K2
その他 機械		%	0.07			K9
労務構成比率		%	50.75			R
特殊作業員	夜間	%	22.42			R1, 月単位
普通作業員	夜間	%	16.06			R2, 月単位
土木一般世話役	夜間	%	4.9			R3, 月単位
その他 労務		%	7.37			R9

第38号の2 SCB410250 J02 中間層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表 夜間 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
材料構成比率		%	48.75			Z
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	46.73			Z1
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.75			Z2
ガソリン	レギュラー	%	0.19			Z3
軽油		%	0.04			Z4
その他 材料		%	0.04			Z9
積算単価	(施工パッケージ単価)	m2	1			P'
平均幅員 材料 費用の内訳	J01 = 01 1.4m未満（仕上厚50mm以下） J05 = 12 再生粗粒度アスコン（20） J07 = 01 全ての費用	1層当り	平均仕上厚 50mm以下 瀝青材料種類	J02 = 50 J06 = 01 タックコート PK-4		

第39号 JS20230 A06		土留工(軽量鋼矢板たて込み) 100m当たり単価表				夜間	たて込み+引抜き 矢板長 2.00m 軽量鋼矢板賃料別途計上	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
軽量鋼矢板建込工	夜間	m	100					
軽量鋼矢板引抜き工	夜間	m	100					
軽量金属製支保工	設置段数1段 2.0m以下 設置+撤去 軽量金属腹起し材 水圧式ハーフプレート 夜間	m	100				第57号単価表	
合 計		m	100					
単位当り		m	1					
矢板種別 A = 02 矢板長 2.00m 掘削深度 B = 03 掘削深度2.0m未満 (巾=25cm)			腹起し材数量(m3) E = 0 切梁材数量(m3) F = 0					
支保工種別 C = 02 軽量金属支保工 種別 D = 03 たて込み+引抜き			切梁材種別 J = 01	水圧式ハーフプレート				

第40号 JS20230 A07		土留工(軽量鋼矢板たて込み) 100m当たり単価表				夜間	たて込み+引抜き 矢板長 2.50m 軽量鋼矢板賃料別途計上	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
軽量鋼矢板建込工	夜間	m	100					
軽量鋼矢板引抜き工	夜間	m	100					
軽量金属製支保工	設置段数2段 3.5m以下 設置+撤去 軽量金属腹起し材 水圧式ハーフプレート 夜間	m	100				第60号単価表	
合 計		m	100					
単位当り		m	1					
	矢板種別 A = 03 矢板長 2.50m 掘削深度 B = 03 掘削深度2.0m未満 (巾=25cm)		腹起し材数量(m3) E = 0 切梁材数量(m3) F = 0					
	支保工種別 C = 02 軽量金属支保工 種別 D = 03 たて込み+引抜き		切梁材種別 J = 01	水圧式ハーフプレート				

第41号 JS20230 J10		土留工(軽量鋼矢板たて込み) 100m当たり単価表				夜間	たて込み+引抜き 矢板長 3.00m 軽量鋼矢板賃料別途計上	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
軽量鋼矢板たて込み工(人力施工)	たて込み+引抜き 矢板長 3.00m 夜間	m	100				第61号単価表	
軽量金属製支保工	設置段数2段 3.5m以下 設置+撤去 軽量金属腹起し材 水圧式パイプシート 夜間	m	100				第60号単価表	
合 計		m	100					
単位当り		m	1					
矢板種別 A = 04 矢板長 3.00m 掘削深度 B = 04 掘削深度2.0m以上 (巾=25cm)			腹起し材数量(m3) E = 0 切梁材数量(m3) F = 0					
支保工種別 C = 02 軽量金属支保工 種別 D = 03 たて込み+引抜き			切梁材種別 J = 01	水圧式パイプシート				

第42号 JS20340 A12		フランジ継手工 1口当たり単価表				夜間		JWWA 7.5K 呼び径250mm	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		夜間		人				9	月単位
普通作業員		夜間		人				9	月単位
諸雑費				%					
合 計				口	1				
呼び径規格		A = 07 250mm B = 01 JWWA 7.5K			継手種別C = 01	フランジ継手のみ			

第43号 JS20230 J08		土留工(軽量鋼矢板たて込み) 100m当たり単価表				夜間	たて込み+引抜き 矢板長 2.50m 軽量鋼矢板賃料別途計上		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(人力施工)		たて込み+引抜き 矢板長 2.50m 夜間		m	100				第62号単価表
軽量金属製支保工		設置段数2段 3.5m以下 設置+撤去 軽量金属腹起し材 水圧式パイロット 夜間		m	100				第60号単価表
合 計				m	100				
単位当り				m	1				
矢板種別 掘削深度		A = 03 矢板長 2.50m B = 04 掘削深度2.0m以上 (巾=25cm)			腹起し材数量(m3) 切梁材数量(m3)	E = 0 F = 0			
支保工種別 種別		C = 02 軽量金属支保工 D = 03 たて込み+引抜き			切梁材種別	J = 01	水圧式パイロット		

四街道市

第45号 SK0302013 J02

トラック [クレーン装置付] 1時間当たり単価表

夜間

ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手 (特殊)	夜間	人					月単位
軽油		L	5.3				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	時間					
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		時間	1				
機械使用条件コード J01 = 0 機械損耗部品補正 J03 = 01 普通 交替制による割増し J05 = 01 交替制を適用しない 基礎価格補正 J07 = 01 しない 運転日当り運転時間 J09 = 0			岩石割増しコード J02 = 01 岩石工の割増対象にしない 供用日当り運転時間 J04 = 0 異常補正 J06 = 0 輸送補正 J08 = 01 しない				

第46号 JS80003 J01 バックホ運転 1時間当たり単価表 夜間 加型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手 (特殊)	夜間	人					月単位
軽油		L	5.9				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				
バックホ規格 損料割増	A = 12 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) B = 01 割増なし			運転労務数量C = 0.16 燃料消費量D = 5.9			

第47号 JS80022 J19		アスファルト塊運搬費 10m3当たり単価表				夜間	ダンプトラック4t積,バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離3.7km	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転	割増なし 4t積級 良好	夜間 日					第63号単価表	
合 計		m3	10					
単位当り		m3	1					
	規格 A = 04 4t積,バックホ山積0.28m3 運搬距離(km) B = 3.7 DID区間 C = 02 DID区間有り			路面状態 D = 01 良好 種別 E = 02 アスファルト塊				

第48号 SCB210100 J04							掘削 1m3当たり単価表		夜間		単価(P')	
名	称	規	格	単位	構成比率	標準単価	単	価	摘			要
標準単価									P			
労務構成比率				%	100				R			
普通作業員		夜間		%	100				R1, 月単位			
積算単価		(施工パッケージ単価)		m3	1				P'			
土質 J01 = 01 土砂						施工方法 J02 = 04 現場制約あり						

第49号 SCB210830 J05							人力積込 1m3当たり単価表		夜間		単価(P')	
名	称	規	格	単位	構成比率	標準単価	単	価	単	価	摘	要
標準単価											P	
労務構成比率				%	100						R	
普通作業員		夜間		%	100						R1, 月単位	
積算単価		(施工パッケージ単価)		m3	1						P'	
土質等区分 J01 = 01 土砂												

第50号 JS80022 J23		発生土運搬費 10m3当たり単価表				夜間	ダンプトラック4t積,バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離3.7km	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転	割増なし 4t積級 良好	夜間 日					第63号単価表	
合 計		m3	10					
単位当り		m3	1					
	規格 A = 04 4t積,バックホ山積0.28m3 運搬距離(km) B = 3.7 DID区間 C = 02 DID区間有り			路面状態 D = 01 良好 種別 E = 01 発生土				

第51号 JS80022 J17		発生土運搬費 10m3当たり単価表				夜間	ダンプトラック4t積,バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離1km	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転	割増なし 4t積級 良好	夜間 日					第63号単価表	
合 計		m3	10					
単位当り		m3	1					
	規格 A = 04 4t積,バックホ山積0.28m3 運搬距離(km) B = 1 DID区間 C = 02 DID区間有り			路面状態D = 01 良好 種別E = 01 発生土				

第52号 JS80003 J02 バックホ運転 1時間当たり単価表 夜間 加型 排対1次 山積0.45m3(平積0.35m3)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（特殊）	夜間	人					月単位
軽油		L	8.6				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				
バックホ規格 損料割増	A = 14 排対1次 山積0.45m3(平積0.35m3) B = 01 割増なし			運転労務数量C = 0.16 燃料消費量D = 8.6			

第53号 JS80024 J05		発生土運搬費 100m3当たり単価表				夜間	ダンプトラック10t積,バックホ山積0.45m3 DID区間有り 良好 運搬距離31km	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転	割増なし 10t積級 良好	夜間 日					第64号単価表	
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					
積込, 運搬機種 運搬距離(km)	A = 11 10t積, バックホ山積0.45m3 B = 31 DID区間 C = 02 DID区間有り			路面状態D = 01 良好 種別E = 01 発生土				

第54号 JS80014 J02							
タンパ° 運転(賃料) 1日当たり単価表							
夜間							
タンパ° 60～80kg							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					月単位
ガソリン	レギュラー	L	4				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
タンパ°規格 運転労務数量	A = 01 B = 1	タンパ° 60～80kg		燃料消費量C = 4 機械賃料数量D = 1.61			

第55号 SDGD10260 A03 軽量鋼矢板建込工 100m当たり単価表 夜間 (両側分)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人				1	月単位
特殊作業員	夜間	人				1	月単位
普通作業員	夜間	人				1	月単位
バックホウ[クローラ]排対(2次)	夜間	時間				1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
掘削深	J01 = 02 掘削深2.0m以下			バックホウ規格 J02 = 03 排対(2次)	山積0.28m3 (平0.2m3)		

第56号 SDGD10270 A02 軽量鋼矢板引抜工 100m当たり単価表 夜間 (両側分)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人				1	月単位
特殊作業員	夜間	人				1	月単位
普通作業員	夜間	人				1	月単位
バックホウ クレーン付2.9t(1次)	夜間	時間				1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
掘削深	J01 = 02 掘削深2.0m以下			使用機種	J02 = 02 バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3		

第57号 JS20250 J05		軽量金属製支保工 100m当たり単価表				夜間	設置段数1段 2.0m以下 設置+撤去 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役	夜間	人					月単位	
特殊作業員	夜間	人					月単位	
普通作業員	夜間	人					月単位	
諸雑費		式	1					
合 計		m	100					
単位当り		m	1					
種別 A = 03 設置+撤去 設置段数 B = 01 1段 2.0m以下			切梁材	種別 D = 01 水圧式パイプサポート				

第58号		SDGD10260 A04		軽量鋼矢板建込工 100m当たり単価表				夜間			
										(両側分)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要
土木一般世話役		夜間		人						1	月単位
特殊作業員		夜間		人						1	月単位
普通作業員		夜間		人						1	月単位
バックホウ[クローラ]排対(2次)		夜間		時間						1	
諸雑費 (まるめ)				式	1						
合 計				m	100						
単位当り				m	1						
掘削深		J01 = 03	掘削深2.5m以下		バックホウ規格 J02 = 03	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

第59号 SDGD10270 A03 軽量鋼矢板引抜工 100m当たり単価表 夜間							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	(両側分) 摘 要
土木一般世話役	夜間	人				1	月単位
特殊作業員	夜間	人				1	月単位
普通作業員	夜間	人				1	月単位
バックホウ クレーン付2.9t(1次)	夜間	時間				1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
掘削深	J01 = 03 掘削深2.5m以下			使用機種	J02 = 02 バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3		

第60号 JS20250 J06		軽量金属製支保工 100m当たり単価表				夜間		設置段数2段 3.5m以下 設置+撤去 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		夜間		人					月単位
特殊作業員		夜間		人					月単位
普通作業員		夜間		人					月単位
諸雑費				式	1				
合 計				m	100				
単位当り				m	1				
種別 A = 03 設置+撤去 設置段数 B = 02 2段 3.5m以下					切梁材	種別 D = 01 水圧式パイプサポート			

第61号 JS20232 J07 軽量鋼矢板たて込み工(人力施工) 100m当たり単価表 夜間 たて込み+引抜き 矢板長 3.00m							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					月単位
普通作業員	夜間	人					月単位
普通作業員	夜間	人					月単位
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
矢板種別	A = 04 矢板長 3.00m			種別B = 03	たて込み+引抜き		

第62号 JS20232 J06		軽量鋼矢板たて込み工(人力施工) 100m当たり単価表				夜間	たて込み+引抜き 矢板長 2.50m	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役	夜間	人					月単位	
普通作業員	夜間	人					月単位	
普通作業員	夜間	人					月単位	
諸雑費		式	1					
合 計		m	100					
単位当り		m	1					
矢板種別	A = 03 矢板長 2.50m			種別B = 03	たて込み+引抜き			

第63号 JS80026 J01		ダンプトラック運転 1日当たり単価表				夜間	割増なし 4t積級 良好	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
運転手（一般）	夜間	人				1	月単位	
軽油		L	32			1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				1		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				1		
諸雑費		式	1					
合 計		日	1					
規格 A = 02 4t積級 損料割増 B = 01 割増なし 路面状態 C = 01 良好 運転労務数量 D = 1				燃料消費量 E = 32 機械損料数量 (ダンプトラック) F = 1.29 機械損料数量 (タイヤ損耗費) G = 1.29				

第64号 JS80026 J02		ダンプトラック運転 1日当たり単価表				夜間	割増なし 10t積級 良好	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
運転手（一般）	夜間	人				1	月単位	
軽油		L	58			1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	供用日				1		
タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好 供用日	供用日				1		
諸雑費		式	1					
合 計		日	1					
規格 損料割増 路面状態 運転労務数量	A = 05 10t積級 B = 01 割増なし C = 01 良好 D = 1			燃料消費量E = 58 機械損料数量(ダンプトラック) F = 1.29 機械損料数量(タイヤ損耗費) G = 1.29				

第65号 SDGD10032 J02 バックホウ[クローラ]排対(2次) 1時間当たり単価表 夜間							
山積0.28m3(平積0.2m3)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手 (特殊)	夜間	人				1	月単位
軽油		L	5.9			1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		時間	1				

第66号 SDGD10034 J02 バックホウ クレーン付2.9t(1次) 1時間当たり単価表 夜間							
山積0.45m3 平積0.35m3							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手 (特殊)	夜間	人				1	月単位
軽油		L	8.6			1	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間				1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		時間	1				

第67号 SWB010030 A03		仮設材等の積込み取卸し費 1t当たり単価表						(単費)			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						
合 計				t	1						
作業区分		J01 = 04 積込み、取卸し（往復分）									

仮設材等の運搬 1t当たり単価表							
第68号 SWB010020 A03		(単費) (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			1	
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		t	1				
発注機関区分 製品長区分 運搬割増率（実数入力）	J01 = 01 関東・中部・近畿 J04 = 01 12m以内 J06 = 0	片道運搬距離（実数入力） 運搬割増率J05 = 04 その他の諸料金の有無J07 = 02	J02 = 10 各種（実数入力） 無				

積 算 情 報 表

(07JU000003-0)

P. 119

項 目	内 容	項 目	内 容
積算区分	実施	週休2日の補正	1：月単位の週休2日
変更回数	当初	(週休2日) 共通仮設費	1.01
積算基準パターン	42:令和7年度厚労省基準(R8.5適用)消費税10%(完全週休)	(週休2日) 現場管理費	1.02
設計書番号	07JU000003-0	(週休2日) 機械経費係数	0
当初・変更区分	0	(週休2日) 労務単価係数	1.02
施行主体名	四街道市	契約保証費区分	3 計算区分3
設計書名(1行目)	重要施設配水管耐震化工事 (R 7 - 2)	契約保証費率	金銭的保証
設計書名(2行目)		夜間補正区分	1 = 設計書全体
設計書名(3行目)		夜間補正率	50%
工事箇所	四街道市鹿渡地先	会計区分	水道事業会計
路線・河川名		款	4
施工方法	請負	項	1
設計年度	令和 8年度	目	5
単価適用地区	05 印旛	節	1
設計年月日	令和08年08月18日	落札額	
単価適用日付	令和08年08月03日 (79)	当初設計額	
適用率	01 開削工事及び小口径推進工事等	請負額	
前払金支出割合区分	35%超え (補正なし)	変更請負額	
共通仮設費補正	一般交通影響あり②	一般管理費増減率	0%
現場環境改善費	0 = 無し	一般管理費補正率	0%
現場環境改善費地域		現場管理費の補正(施工時期)	なし
現場管理費補正	一般交通影響あり②	昼夜間補正区分	補正なし

積 算 情 報 表

(07JU000003-0)

P. 120

[illegible]