

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 部長 | 次長 | 課長 | 主幹 | 担当 | 担当 |
|    |    |    |    |    |    |

# 工 事 設 計 書

工事名 市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

工事場所 市川市塩焼3丁目15番6

工事年度 令和8年度

工期 令和9年3月4日迄

( 工事価格 )

本工事は、市川市立塩焼第二保育園の外壁・屋上防水等改修工事を行うものです。

【工事概要】

外壁改修  
・アクリルシリコン樹脂塗装仕上げ（可とう形改修塗材RE）

防水改修  
屋上  
・ウレタン塗膜防水 X-1工法（平場） 厚3.0mm  
・ウレタン塗膜防水 X-2工法（平場） 厚3.0mm  
・ウレタン塗膜防水 X-2工法（立上り） 厚2.0mm  
バルコニー、階段  
・超速硬化ウレタン塗膜防水 X-2工法（平場） 厚3.0mm  
・超速硬化ウレタン塗膜防水 X-2工法（立上り） 厚2.0mm

その他関連工事 一式

電気設備工事 一式

機械設備工事 一式

適用単価 令和8年7月

工事費内訳

| 名 称         | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考       |
|-------------|-----|-----|-----|-----------|
| 直接工事費       |     |     |     |           |
| 直接工事費（建築）   | 1   | 式   |     |           |
| 直接工事費（電気設備） | 1   | 式   |     |           |
| 直接工事費（機械設備） | 1   | 式   |     |           |
| 計           |     |     |     |           |
| 共通費         |     |     |     |           |
| 共通仮設費       | 1   | 式   |     |           |
| 現場管理費       | 1   | 式   |     |           |
| 一般管理費等      | 1   | 式   |     |           |
| 計           |     |     |     |           |
|             |     |     |     |           |
| 工事価格        | 1   | 式   |     |           |
| 消費税等相当額     | 1   | 式   |     | 消費税率 10 % |
| 工事費         | 1   | 式   |     |           |
|             |     |     |     |           |

# 建築工事 種目別内訳

2

[illegible]

# 電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

## 機械設備工事 種目別内訳

4

[illegible]

# 建築工事 科目別内訳

# 建築工事

[illegible]

# 電気設備工事 科目別内訳

## 電気設備工事

[illegible]

## 機械設備工事 科目別内訳

## 機械設備工事

[illegible]

# 建築工事 中科目別内訳

8

| 建築工事    |           |     |     |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設    |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 防水改修    | 撤去        | 1   | 式   |     |     |
| 防水改修    | 改修        | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 外壁改修    | 改修        | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 塗装改修    | 外部塗装      | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| その他     | 撤去        | 1   | 式   |     |     |
| その他     | 改修        | 1   | 式   |     |     |
| その他     | その他       | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 発生材処分   | 運搬費       | 1   | 式   |     |     |
| 発生材処分   | 処分費       | 1   | 式   |     |     |



## 電気設備工事 中科目別内訳

10

## 電気設備工事

[illegible]

## 機械設備工事 中科目別内訳

11

## 機械設備工事

[illegible]

[illegible]

| 建築工事                        |                  | 防水改修 |                | 撤去  |     |     |
|-----------------------------|------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                         | 摘 要              | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 【屋上PH階】                     |                  |      |                |     |     |     |
| 既存押え金物撤去<br>(集積共)           | アルミアングル          | 19.4 | m              |     |     |     |
| ルーフトレーン撤去<br>(小運搬共)<br>(手間) | 屋上用              | 1    | か所             |     |     |     |
| 【屋上①】                       |                  |      |                |     |     |     |
| 既存人工芝撤去<br>(集積共)            |                  | 176  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ルーフトレーン撤去<br>(小運搬共)<br>(手間) | 屋上用              | 6    | か所             |     |     |     |
| 脱気筒撤去<br>(小運搬共)<br>(手間)     |                  | 1    | か所             |     |     |     |
| 【屋上②】                       |                  |      |                |     |     |     |
| 既存防水層撤去                     | 屋上防水層 シート防水層 集積共 | 36   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 既存押え金物撤去<br>(集積共)           | アルミ笠木            | 20.2 | m              |     |     |     |
| ルーフトレーン撤去<br>(小運搬共)<br>(手間) | 屋上用              | 1    | か所             |     |     |     |
| 【屋上③】                       |                  |      |                |     |     |     |
| ルーフトレーン撤去<br>(小運搬共)<br>(手間) | 屋上用              | 1    | か所             |     |     |     |
| 【庇①】                        |                  |      |                |     |     |     |
| ルーフトレーン撤去<br>(小運搬共)<br>(手間) | 屋上用              | 4    | か所             |     |     |     |



| 建築工事              |                                           | 防水改修 |                | 改修  |     |     |
|-------------------|-------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 【PH】              |                                           |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共) | 12MPa(120kgf/cm2)程度                       | 33.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)     | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                  | 33.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型)密着工法<br>ウレタンゴム系 平面 表面塗装<br>t=3  | 18.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型)密着工法<br>ウレタンゴム系 立上り 表面塗装<br>t=2 | 15.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 改修用ドレン<br>(材工共)   | 鉛製 縦型 100Φ用 キャップ共                         | 1    | か所             |     |     |     |
| 【屋上①】             |                                           |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共) | 12MPa(120kgf/cm2)程度                       | 373  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)     | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                  | 243  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-1(環境対応型)絶縁工法<br>ウレタンゴム系 平面 表面塗装<br>t=3  | 205  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型)密着工法<br>ウレタンゴム系 立上り 表面塗装<br>t=2 | 37.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 保護塗料塗替え<br>(材工共)  | アクリルウレタン系                                 | 176  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 改修用ドレン<br>(材工共)   | 鉛製 縦型 100Φ用 キャップ共                         | 6    | か所             |     |     |     |
| 脱気筒<br>(材工共)      | ステンレス製                                    | 4    | か所             |     |     |     |
| 【屋上②】             |                                           |      |                |     |     |     |

| 建築工事              |                                            | 防水改修 |                | 改修  |     |     |
|-------------------|--------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                                        | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共) | 12MPa(120kgf/cm2)程度                        | 36   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)     | 既存防水撤去部<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整<br>仮防水機能付き       | 36   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型) 密着工法<br>ウレタンゴム系 平面 表面塗装<br>t=3  | 27.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型) 密着工法<br>ウレタンゴム系 立上り 表面塗装<br>t=2 | 8.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 改修用ドレン<br>(材工共)   | 鉛製 縦型 100Φ用 キャップ 共                         | 1    | か所             |     |     |     |
| 【屋上③】             |                                            |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共) | 12MPa(120kgf/cm2)程度                        | 41.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)     | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                   | 41.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型) 密着工法<br>ウレタンゴム系 平面 表面塗装<br>t=3  | 24.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型) 密着工法<br>ウレタンゴム系 立上り 表面塗装<br>t=2 | 17.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 改修用ドレン<br>(材工共)   | 鉛製 縦型 100Φ用 キャップ 共                         | 1    | か所             |     |     |     |
| 【庇①】              |                                            |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共) | 12MPa(120kgf/cm2)程度                        | 34.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)     | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                   | 34.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型) 密着工法<br>ウレタンゴム系 平面 表面塗装<br>t=3  | 25.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |

# 建築工事 細目別内訳

17

| 建築工事                      |                                                    | 防水改修 |                | 改修  |     |     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要                                                | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 塗膜防水<br>(材工共)             | X-2(環境対応型) 密着工法<br>ウレタンゴム系 立上り 表面塗装<br>t=2         | 9.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 改修用ドレン<br>(材工共)           | 鉛製 縦型 100Φ用 キャップ 共                                 | 4    | か所             |     |     |     |
| 【庇②】                      |                                                    |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共)         | 12MPa(120kgf/cm2)程度                                | 0.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)             | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                           | 0.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)             | X-2(環境対応型) 密着工法<br>ウレタンゴム系 平面 表面塗装<br>t=3          | 0.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 【庇③】                      |                                                    |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共)         | 12MPa(120kgf/cm2)程度                                | 1.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)             | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                           | 1.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)             | X-2(環境対応型) 密着工法<br>ウレタンゴム系 平面 表面塗装<br>t=3          | 1.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 【バルコニー】                   |                                                    |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共)         | 12MPa(120kgf/cm2)程度                                | 51.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)             | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                           | 51.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 超速硬化ウレタン塗膜<br>防水<br>(材工共) | X-2(環境対応型) 密着工法<br>歩行用一般使用 平面 プライマー共<br>t=3 防滑仕上げ  | 46.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 超速硬化ウレタン塗膜<br>防水<br>(材工共) | X-2(環境対応型) 密着工法<br>歩行用一般使用 立上り プライマー共<br>t=2 防滑仕上げ | 4.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |

# 建築工事 細目別内訳

18

| 建築工事                      |                                                    | 防水改修 | 改修             |     |     |     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要                                                | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 【屋外階段】                    |                                                    |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共)         | 12MPa(120kgf/cm2)程度                                | 23.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)             | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                           | 23.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 超速硬化ウレタン塗膜<br>防水<br>(材工共) | X-2(環境対応型) 密着工法<br>歩行用一般使用 平面 プライマー共<br>t=3 防滑仕上げ  | 20.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 超速硬化ウレタン塗膜<br>防水<br>(材工共) | X-2(環境対応型) 密着工法<br>歩行用一般使用 立上り プライマー共<br>t=2 防滑仕上げ | 3.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 既設階段<br>ノンスリップ 磨き<br>(手間) | ノンスリップ タイル                                         | 35.4 | m              |     |     |     |
| 小計                        |                                                    |      |                |     |     |     |
| 【その他】                     |                                                    |      |                |     |     |     |
| 建具回りシーリング<br>(材工共)        | 変成シリコン系(MS-2) 20×10<br>下地清掃共                       | 389  | m              |     |     |     |
| 外壁目地シーリング<br>(材工共)        | ポリウレタン系(PU-2) 30×10<br>下地清掃共                       | 174  | m              |     |     |     |
| 防水層端末シーリング<br>(材工共)       | 変成シリコン系(MS-2) 10×10                                | 293  | m              |     |     |     |
| 小計                        |                                                    |      |                |     |     |     |
| 計                         |                                                    |      |                |     |     |     |
|                           |                                                    |      |                |     |     |     |
|                           |                                                    |      |                |     |     |     |

# 建築工事 細目別内訳

19

| 建築工事                            |                                             | 外壁改修 | 改修             |     |     |     |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                             | 摘 要                                         | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 【外壁】                            |                                             |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共)               | 12MPA(120kgf/cm2)程度                         | 705  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 外壁既存塗膜除去<br>(サンダーケレン)<br>(手間)   | 吹付けタイル                                      | 20   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ひび割れ部<br>エポキシ樹脂注入<br>(材工共)      | 幅0.2～1.0mm<br>自動式低圧(注入間隔200mm)              | 30   | m              |     |     |     |
| 鉄筋露出部処理<br>(材工共)                | ハツリ、錆落フッッシング、防錆処理、エポキシ<br>樹脂モルタル 巾100 長さ300 | 5    | か所             |     |     |     |
| モルタル浮部改修<br>部分エポキシ樹脂注<br>入(材工共) | 一般部 ビン9本/m <sup>2</sup> 、注入口付ビン             | 10   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地処理<br>(材工共)                   | 欠損部<br>アクリルカチオン系(JISA6916C-2程度)             | 15   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 可とう形改修塗材<br>RE<br>(材工共)         | モルタル面<br>ローラー塗りシリコン系 水系 つやあり<br>下塗1回 上塗2回   | 705  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 小計                              |                                             |      |                |     |     |     |
| 【上裏】                            |                                             |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共)               | 12MPA(120kgf/cm2)程度                         | 83.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 外壁既存塗膜除去<br>(サンダーケレン)<br>(手間)   | 吹付けタイル                                      | 5    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地処理<br>(材工共)                   | アクリルカチオン系(JISA6916C-1程度)                    | 83.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 鉄筋露出部処理<br>(材工共)                | ハツリ、錆落フッッシング、防錆処理、エポキシ<br>樹脂モルタル 巾100 長さ300 | 1    | か所             |     |     |     |
| 軒天井用仕上塗材<br>(材工共)               | コンクリート面 シーラー共<br>水性反応硬化形軒天井用仕上塗材<br>下地調整費別途 | 83.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]









電気設備工事 細目別内訳

27

| 電気設備工事                                        |                                                    |     |     |     |     |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 電灯設備                                          |                                                    |     |     |     |     |            |
| 名 称                                           | 摘 要                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| LED照明器具                                       | LBF3MP/RP -2 -06 LN                                | 1   | 個   |     |     |            |
| LED照明器具                                       | LSS9MP/RP -2 -14 LN                                | 2   | 個   |     |     |            |
| LED照明器具                                       | シーリングライト20W相当<br>防雨形                               | 2   | 個   |     |     |            |
| 手元開閉器                                         | ELCB3P50AF/50AT×1<br>MCCB3P50AF/30AT×2<br>キャビネット×1 | 1   | 面   |     |     |            |
| 自動点滅器<br>(光電プラグイン式)<br>JIS1形                  | 露出型 (受台付) 3A/100V                                  | 1   | 個   |     |     |            |
| フルボックスSS形<br>屋外 (溶融亜鉛め<br>つき)                 | 150×150×150                                        | 1   | 個   |     |     |            |
| フラッシュプレート<br>(金属製)                            | 角型 プラック                                            | 2   | 個   |     |     |            |
| 600Vポリエチレン絶縁<br>耐燃性ポリエチレンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C<br>管内                                    | 11  | m   |     |     |            |
| 厚鋼電線管<br>(G)                                  | 露出配管 22mm                                          | 12  | m   |     |     |            |
| 厚鋼電線管<br>(G)                                  | 露出配管 42mm                                          | 2   | m   |     |     |            |
| 二種金属製<br>可とう電線管 (F2)<br>(ビニル被覆有)              | (50) エキスパンション用等                                    | 2   | m   |     |     |            |
| 二種金属製<br>可とう電線管 (F2)<br>(ビニル被覆有)              | (24) エキスパンション用等                                    | 3   | m   |     |     |            |
| 取外し再取付け                                       |                                                    | 1   | 式   |     |     | 別紙 00-0010 |
| 撤去                                            |                                                    | 1   | 式   |     |     | 別紙 00-0011 |
| 計                                             |                                                    |     |     |     |     |            |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



| 建築工事 直接仮設                      |                                  |     |                |     |     |            |
|--------------------------------|----------------------------------|-----|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                            | 摘 要                              | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 養生                             |                                  | 1   | 式              |     |     | 別紙 00-0001 |
| 養生<br>(防水改修)                   | 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)                | 369 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 養生(外壁改修)                       |                                  | 199 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計                              |                                  |     |                |     |     |            |
|                                |                                  |     |                |     |     |            |
| 整理清掃後片付け                       |                                  | 1   | 式              |     |     | 別紙 00-0002 |
| 整理清掃後片付け<br>(屋上防水改修)           | 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)                | 369 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 整理清掃後片付け<br>(外壁改修)             |                                  | 199 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計                              |                                  |     |                |     |     |            |
|                                |                                  |     |                |     |     |            |
| 外部足場                           |                                  | 1   | 式              |     |     | 別紙 00-0003 |
| くさび緊結式足場<br>(手すり先行方式)<br>) 材工共 | 幅 900mm 高さ10m未満<br>期間 6か月以下 運搬費共 | 427 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| くさび緊結式足場<br>(手すり先行方式)<br>) 材工共 | 幅 600mm 高さ10m未満<br>期間 6か月以下 運搬費共 | 489 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計                              |                                  |     |                |     |     |            |
|                                |                                  |     |                |     |     |            |

| 建築工事 直接仮設           |                                                   |     |                |     |     |            |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                 | 摘 要                                               | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 災害防止                |                                                   | 1   | 式              |     |     | 別紙 00-0004 |
| 小幅ネット張り             | 防災ホ <sup>®</sup> リエステル<br>損料期間 120日間<br>基本料 修理費含む | 587 | m              |     |     |            |
| ネット状養生シート張り         | 防災Ⅰ類<br>損料期間 120日間<br>基本料 修理費含む                   | 733 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 金網式養生柵              | 損料期間 120日間<br>基本料 修理費含む                           | 185 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 養生防護棚<br>(直線部)      | 損料期間 120日間<br>基本料 修理費含む                           | 23  | m              |     |     |            |
| 計                   |                                                   |     |                |     |     |            |
|                     |                                                   |     |                |     |     |            |
| 仮設材運搬               |                                                   | 1   | 式              |     |     | 別紙 00-0005 |
| 仮設材運搬<br>(小幅ネット)    |                                                   | 587 | m              |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類) |                                                   | 733 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(金網式養生柵)   |                                                   | 185 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計                   |                                                   |     |                |     |     |            |
|                     |                                                   |     |                |     |     |            |
|                     |                                                   |     |                |     |     |            |
|                     |                                                   |     |                |     |     |            |





[illegible]

[illegible]

## 電気設備工事 別紙明細

41

| 電気設備工事                    |                                                              | 電灯設備 |     |     |     |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                       | 摘 要                                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 取外し再取付け                   |                                                              | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0010 |
| LED照明器具<br>取外し・再取付        | A402w<br>再使用する（仮設、本設）                                        | 1    | 個   |     |     |            |
| 照明器具<br>取外し・再取付           | A202w<br>再使用する（仮設）                                           | 2    | 個   |     |     |            |
| 照明器具<br>取外し・再取付           | シーリングライト 防雨形<br>再使用する（仮設）                                    | 2    | 個   |     |     |            |
| 照明器具<br>取外し・再取付           | V202w<br>再使用する（仮設）                                           | 1    | 個   |     |     |            |
| 手元開閉器<br>取外し・再取付          | ELCB3P50AT/50AF<br>キャビネット<br>再使用する（仮設、本設）                    | 1    | 個   |     |     |            |
| 手元開閉器<br>取外し・再取付          | ELCB3P50AT/50AF<br>MCCB3P50AF/30AT<br>キャビネット<br>再使用する（仮設、本設） | 1    | 個   |     |     |            |
| 手元開閉器<br>取外し・再取付          | ELCB3P50AF/50AT<br>MCCB3P50AF/30AT×2<br>キャビネット<br>再使用する（仮設）  | 1    | 個   |     |     |            |
| 自動点滅器<br>取外し・再取付          | （光電ブレイクイン式） JIS1形<br>露出型（受台付） 3A/100V<br>再使用する（仮設）           | 1    | 個   |     |     |            |
| 防雨コンセント<br>取外し・再取付        | 抜け止め 接地端子付<br>2P 15A 125V 1口<br>再使用する（仮設、本設）                 | 1    | 個   |     |     |            |
| アウトレットボックス<br>取外し・再取付     | 樹脂製 浅型<br>再使用する（仮設、本設）                                       | 2    | 個   |     |     |            |
| パネルボックス<br>取外し・再取付        | 150*150*150<br>再使用する（仮設、本設）                                  | 3    | 個   |     |     |            |
| 600Vポリエチレンケーブル<br>取外し・再取付 | CV2.0mm-3C<br>再使用する（仮設）                                      | 11   | m   |     |     |            |

[illegible]

| 電気設備工事                   |                                                     | 電灯設備 |     |     |     |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                      | 摘 要                                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 撤去                       |                                                     | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0011 |
| 照明器具<br>撤去               | A202w<br>再使用しない                                     | 1    | 個   |     |     |            |
| 照明器具<br>撤去               | V202<br>再使用しない                                      | 1    | 個   |     |     |            |
| 照明器具<br>撤去               | シーリングライト<br>再使用しない                                  | 2    | 個   |     |     |            |
| 手元開閉器<br>撤去              | 撤去：ELCB3P50AF/50AT×1<br>MCCB3P50AF/30AT×2<br>再使用しない | 1    | 個   |     |     |            |
| 自動点滅器<br>撤去              | 再使用しない                                              | 1    | 個   |     |     |            |
| プルボックス<br>撤去             | 150*150*150<br>再使用しない                               | 3    | 個   |     |     |            |
| ブランクプレート<br>撤去           | 金属製<br>再使用しない                                       | 2    | 個   |     |     |            |
| 600V絶縁ケーブル<br>撤去         | 2.0mm- 3C<br>管内<br>再使用しない                           | 27   | m   |     |     |            |
| 硬質ビニル電線管<br>撤去           | (VE42, HIVE42) 再使用しない                               | 2    | m   |     |     |            |
| 厚鋼電線管<br>撤去              | (G22) 再使用しない                                        | 15   | m   |     |     |            |
| 硬質ビニル電線管<br>撤去           | (VE22, HIVE22) 再使用しない                               | 22   | m   |     |     |            |
| 二種金属製<br>可とう電線管(F)<br>撤去 | F24<br>再使用しない                                       | 5    | m   |     |     |            |
| 計                        |                                                     |      |     |     |     |            |
|                          |                                                     |      |     |     |     |            |

[illegible]

[illegible]

共通仮設費（積上分） 明細

46

[illegible]